

POITIERS BIARD
SID RNAV RWY 21

SID RNAV RWY 21			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV1 (GNSS only).		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP.</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
VERAC 6V	Monter RM 210° vers BI520 puis vers VERAC. <i>Climb to BI520 MAG 210° then to VERAC.</i>	FL70	Pente ATS : 7 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 7 % up to 3500 ft.</i>
ABSIE 6V	Monter RM 210° vers BI520 puis tourner à droite vers BI524 puis vers ABSIE. <i>Climb to BI520 MAG 210° then turn right to BI524 then to ABSIE.</i>	-	Pente ATS : 6,1 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 6.1 % up to 3500 ft.</i>
GINON 6V	Monter RM 210° vers BI520 puis tourner à droite vers BI524 puis tourner à droite vers BI214 puis vers GINON. <i>Climb to BI520 MAG 210° then turn right to BI524 then turn right to BI214 then to GINON.</i>	-	Pente ATS : 6,1 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 6.1 % up to 3500 ft.</i>
OMARI 6V	Monter RM 210° vers BI520 puis tourner à droite vers BI524 puis tourner à droite vers BI214 puis vers OMARI. <i>Climb to BI520 MAG 210° then turn right to BI524 then turn right to BI214 then to OMARI.</i>	-	Pente ATS : 6,1 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 6.1 % up to 3500 ft.</i>
OLINO 6V	Monter RM 210° vers <u>BI520</u> puis tourner à gauche direct vers BI521 puis vers OLINO. <i>Climb to <u>BI520</u> MAG 210° then turn left direct to BI521 then to OLINO.</i>	-	Pente ATS : 5,4 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 5.4 % up to 3500 ft.</i>
BALAN 6V	Monter RM 210° vers <u>BI520</u> puis tourner à gauche direct vers BI521 puis vers BALAN. <i>Climb to <u>BI520</u> MAG 210° then turn left direct to BI521 then to BALAN.</i>	-	Pente ATS : 5,4 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 5.4 % up to 3500 ft.</i>

