

AD 1.3 INDEX DES AÉRODROMES ET DES HÉLISTATIONS

INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

NOTA : LES VALEURS DE MAG VAR SONT LES VALEURS CALCULÉES AU 01 JAN 2020.
NOTA : MAG VAR VALUES ARE THE VALUES CALCULATED AS OF 01 JAN 2020.

AD 1.3-1 INDEX DES AÉRODROMES

INDEX TO AERODROMES

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFOI	ABBEVILLE	0.79 °	50°08'32"N 001°49'52"E	220	INTL/NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
02	1250 x 23	22 °	50°08'17.83"N 001°49'43.38"E				
20	revêtue	202 °	50°08'55.48"N 001°50'06.71"E				
02L	900 x 100	22 °	50°08'18.70"N 001°49'40.25"E				
20R	non revêtue	202 °	50°08'45.35"N 001°49'56.76"E				
13	560 x 80	132 °	50°08'42.19"N 001°49'29.60"E		50°08'41.57"N 001°49'30.68"E		
31	non revêtue	312 °	50°08'30.16"N 001°49'49.96"E				
LFBA	AGEN LA GARENNE	0.73 °	44°10'29"N 000°35'26"E	204	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
11	2165 x 30	112 °	44°10'39.73"N 000°34'49.54"E	202	44°10'37.71"N 000°34'56.44"E	203	voir aussi AD2
29	revêtue	292 °	44°10'13.25"N 000°36'19.78"E	202	44°10'18.14"N 000°36'03.14"E	200	
LFDA	AIRE SUR L'ADOUR	0.52 °	43°42'31"N 000°14'50"W	266	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
12	1000 x 30	115 °	43°42'36.08"N 000°15'11.85"W	258	43°42'33.89"N 000°15'05.47"W	259	
30	revêtue	295 °	43°42'22.21"N 000°14'31.51"W	265	43°42'26.69"N 000°14'44.52"W	263	
12L	975 x 80	115 °	43°42'37.36"N 000°15'09.83"W	260	43°42'35.82"N 000°15'05.30"W	261	
30R	non revêtue	295 °	43°42'23.82"N 000°14'30.46"W	266	43°42'27.99"N 000°14'42.58"W	264	
LFMA	AIX LES MILLES	1.96 °	43°30'19"N 005°22'02"E	368	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
14	1604 x 30	146 °	43°30'37.56"N 005°21'45.33"E	341			voir aussi AD2
32	revêtue	326 °	43°30'04.16"N 005°22'16.69"E	358	43°30'07.49"N 005°22'13.57"E	360	
LFKJ	AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE	2.69 °	41°55'26"N 008°48'09"E	19	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
02	2300 x 45	25 °	41°54'46.01"N 008°47'43.83"E	15			voir aussi AD2
20	béton bitumineux	205 °	41°55'53.58"N 008°48'25.95"E	19	41°55'46.90"N 008°48'21.78"E	17	
	ALBE	2.45 °	48°21'00"N 007°19'42"E			NIL	privé
08	400 x 20	85 °					
26	revêtue	265 °					
LFAQ	ALBERT BRAY	1.07 °	49°58'12"N 002°41'33"E	363	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	143	ouvert à la CAP
08	2200 x 45	85 °	49°58'09.57"N 002°40'43.31"E	343			voir aussi AD2
26	revêtue	265 °	49°58'15.44"N 002°42'33.32"E	349			
08R	1000 x 80	85 °	49°58'02.80"N 002°40'44.19"E	333			
26L	non revêtue	265 °	49°58'05.47"N 002°41'34.20"E	363			
LFKA	ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL	2.19 °	45°37'35"N 006°19'44"E	1035	NTL VFR P	166	usage restreint
05	800 x 21	52 °	45°37'26.98"N 006°19'28.71"E	1027			
23	revêtue	232 °	45°37'43.04"N 006°19'57.73"E	1035	45°37'40.74"N 006°19'53.57"E	1034	
LFCI	ALBI LE SEQUESTRE	1.15 °	43°54'48"N 002°07'00"E	565	INTL/NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP
09	1560 x 30	89 °	43°54'47.31"N 002°06'03.40"E	553	43°54'47.34"N 002°06'06.51"E	553	voir aussi AD2
27	revêtue	269 °	43°54'47.91"N 002°07'13.37"E	564	43°54'47.84"N 002°07'05.73"E	563	
LFOF	ALENCON VALFRAMBERT	0.36 °	48°26'48"N 000°06'30"E	476	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
07L	730 x 80	69 °	48°26'45.37"N 000°06'12.93"E	473	48°26'47.42"N 000°06'21.14"E	473	
25R	non revêtue	249 °	48°26'53.66"N 000°06'46.21"E	472	48°26'51.62"N 000°06'38.01"E	473	
07R	780 x 18	69 °	48°26'43.04"N 000°06'10.36"E	473	48°26'45.38"N 000°06'19.76"E	475	
25L	revêtue	249 °	48°26'51.91"N 000°06'45.99"E	473	48°26'49.78"N 000°06'37.44"E	474	
LFMS	ALES CEVENNES	1.67 °	44°04'22"N 004°08'35"E	668	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
01	1400 x 30	13 °	44°03'48.56"N 004°08'23.90"E	668	44°03'54.22"N 004°08'25.71"E	656	
19	revêtue	193 °	44°04'32.78"N 004°08'38.00"E	618			
LFXA	AMBERIEU	1.94 °	45°58'47"N 005°20'16"E	812	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
01L	1993 x 30	8 °	45°58'45.70"N 005°19'35.33"E	840			
19R	revêtue	188 °	45°59'49.71"N 005°19'47.49"E	777	45°59'43.21"N 005°19'46.26"E	785	
01R	800 x 100	15 °	45°58'38.87"N 005°20'05.68"E	823			
19L	non revêtue	195 °	45°59'03.90"N 005°20'15.30"E	820	45°58'59.87"N 005°20'13.68"E	812	
LFHT	AMBERT LE POYET	1.54 °	45°30'56"N 003°44'42"E	1848	NTL VFR P	169	ouvert à la CAP
02	736 x 18	16 °	45°30'47.68"N 003°44'38.05"E	1835	45°30'51.96"N 003°44'39.84"E	1843	
20	revêtue	196 °	45°31'10.57"N 003°44'47.60"E	1830			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFEF	AMBOISE DIERRE	0.68 °	47°20'26"N 000°56'28"E	177	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
10 28	700 x 25 revêtue	105 ° 285 °	47°20'25.88"N 000°56'27.14"E 47°20'20.03"N 000°56'59.43"E	176 177	47°20'24.78"N 000°56'33.22"E 47°20'20.65"N 000°56'56.00"E	176 177	
10L 28R	700 x 60 non revêtue	105 ° 285 °	47°20'27.31"N 000°56'30.05"E 47°20'21.55"N 000°57'01.73"E	175 176	47°20'26.63"N 000°56'33.79"E 47°20'22.05"N 000°56'59.50"E	176 177	
LFAY	AMIENS-GLISY	0.98 °	49°52'23"N 002°23'13"E	208	INTL/NTL IFR/VFR P	144	ouvert à la CAP
12 30	1292 x 25 revêtue	116 ° 296 °	49°52'32.71"N 002°22'42.94"E 49°52'14.26"N 002°23'41.30"E	193 205			voir aussi AD2
12R 30L	900 x 100 non revêtue	116 ° 296 °	49°52'25.99"N 002°22'55.22"E 49°52'13.17"N 002°23'35.72"E	197 207			
LFFI	ANCENIS	0.03 °	47°24'26"N 001°10'44"W	109	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
07 25	1200 x 25 revêtue	72 ° 252 °	47°24'19.68"N 001°11'10.80"W 47°24'31.49"N 001°10'16.27"W	109 88			
LFCD	ANDERNOS LES BAINS	0.24 °	44°45'18"N 001°03'54"W	64	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
13 31	1240 x 60 non revêtue	128 ° 308 °	44°45'28.54"N 001°04'11.64"W	60	44°45'21.86"N 001°03'59.77"W 44°45'09.26"N 001°03'37.36"W	62 64	
LFJR	ANGERS MARCE	0.29 °	47°33'37"N 000°18'44"W	194	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
08 26	1800 x 45 revêtue	81 ° 261 °	47°33'31.99"N 000°19'28.83"W 47°33'40.98"N 000°18'03.69"W	165 191	47°33'40.23"N 000°18'10.81"W	191	voir aussi AD2
08L 26R	720 x 50 non revêtue	81 ° 261 °	47°33'34.52"N 000°19'20.78"W 47°33'38.11"N 000°18'46.76"W	161 174			
08R 26L	1100 x 100 non revêtue	81 ° 261 °	47°33'29.07"N 000°18'51.33"W 47°33'34.56"N 000°17'59.34"W	171 184			
LFBU	ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS	0.56 °	45°43'46"N 000°13'09"E	436	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
10 28	1860 x 45 revêtue	97 ° 277 °	45°43'49.99"N 000°12'23.30"E 45°43'42.72"N 000°13'48.77"E	430 414			voir aussi AD2
LFLP	ANNECY MEYTHET	2.14 °	45°55'51"N 006°06'23"E	1521	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
04 22	1630 x 30 revêtue	39 ° 219 °	45°55'24.32"N 006°05'31.97"E 45°56'05.57"N 006°06'19.17"E	1485 1521	45°55'31.08"N 006°05'39.71"E 45°55'59.76"N 006°06'12.52"E	1489 1516	voir aussi AD2
04R 22L	845 x 60 non revêtue	38 ° 218 °	45°55'31.94"N 006°05'49.15"E 45°55'53.33"N 006°06'13.53"E	1496 1510	45°55'37.67"N 006°05'55.64"E 45°55'51.63"N 006°06'11.46"E		
LFLI	ANNEMASSE	2.18 °	46°11'31"N 006°16'06"E	1620	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
12 30	1300 x 30 revêtue	117 ° 297 °	46°11'40.69"N 006°15'39.50"E 46°11'21.33"N 006°16'33.26"E	1563 1620	46°11'37.80"N 006°15'47.53"E 46°11'24.26"N 006°16'25.13"E	1576 1611	
LFCH	ARCACHON LA TESTE DE BUCH	0.23 °	44°35'49"N 001°06'50"W	52	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
07 25	1347 x 23 revêtue	72 ° 252 °	44°35'39.94"N 001°07'13.65"W 44°35'53.05"N 001°06'15.42"W	52 50	44°35'40.95"N 001°07'09.13"W 44°35'49.69"N 001°06'30.34"W	52 50	
07R 25L	1284 x 60 non revêtue	72 ° 252 °	44°35'38.76"N 001°07'11.84"W 44°35'51.27"N 001°06'16.32"W	51 47	44°35'47.57"N 001°06'32.74"W	49	
LFAJ	ARGENTAN	0.31 °	48°42'34"N 000°00'10"E	581	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
04 22	1000 x 60 non revêtue	42 ° 222 °	48°42'22.07"N 000°00'06.40"W 48°42'46.19"N 000°00'25.95"E	568 580	48°42'26.90"N 000°00'00.07"E 48°42'44.05"N 000°00'23.08"E	570 581	
LFEG	ARGENTON SUR CREUSE	0.92 °	46°35'45"N 001°36'04"E	666	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
03 21	630 x 18 revêtue	34 ° 214 °	46°35'38.65"N 001°35'58.06"E 46°35'55.51"N 001°36'14.73"E	657 639	46°35'54.13"N 001°36'13.35"E	642	
03R 21L	830 x 65 non revêtue	34 ° 214 °	46°35'32.53"N 001°35'54.40"E 46°35'54.76"N 001°36'16.37"E	668 637	46°35'35.20"N 001°35'57.05"E 46°35'53.41"N 001°36'15.03"E	663 641	
LFQD	ARRAS ROCLINCOURT	1.08 °	50°19'26"N 002°48'10"E	338	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
04 22	1024 x 60 non revêtue	44 ° 224 °	50°19'13.58"N 002°47'52.00"E 50°19'37.42"N 002°48'27.93"E	325 335	50°19'17.04"N 002°47'57.22"E 50°19'34.54"N 002°48'23.58"E	325 334	
LFNJ	ASPRES SUR BUECH	2.05 °	44°31'04"N 005°44'10"E	2727	NTL VFR P	170	usage restreint
10 28	650 x 100 non revêtue	103 ° 283 °	44°31'05.43"N 005°44'01.47"E 44°31'00.57"N 005°44'30.30"E	2712 2696			
18 36	895 x 100 non revêtue	184 ° 4 °	44°31'12.18"N 005°44'11.16"E 44°30'43.22"N 005°44'08.41"E	2727 2678			
LFHO	AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE	1.72 °	44°32'22"N 004°22'18"E	923	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
18 36	1425 x 30 revêtue	184 ° 4 °	44°33'02.25"N 004°22'22.08"E 44°32'16.24"N 004°22'17.70"E	919 878			
LFJF	AUBENASSON	1.91 °	44°41'43"N 005°09'14"E	807	NTL VFR P	166	usage restreint
09 27	750 x 80 non revêtue	87 ° 267 °	44°41'42.27"N 005°08'45.37"E 44°41'43.34"N 005°09'19.54"E	789 799			
LFEH	AUBIGNY SUR NERE	1.10 °	47°28'50"N 002°23'39"E	630	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
06 24	1015 x 20 revêtue	60 ° 240 °					

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFDH	AUCH GERS	0.75 °	43°41'13"N 000°36'00"E	411	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
18 36	1899 x 30 revêtue	184 ° 4 °	43°41'31.71"N 000°36'01.82"E 43°40'30.31"N 000°35'56.52"E	401 411	43°40'37.07"N 000°35'57.11"E	411	voir aussi AD2
18L 36R	836 x 55 non revêtue	185 ° 5 °	43°41'07.00"N 000°36'04.00"E 43°40'40.00"N 000°36'01.00"E	401 405			
LFLW	AURILLAC	1.20 °	44°53'51"N 002°25'00"E	2096	NTL IFR/VFR P	167	ouvert à la CAP
15 33	1700 x 30 revêtue	150 ° 330 °	44°53'51.85"N 002°24'59.74"E 44°53'04.23"N 002°25'38.64"E	2096 2049			voir aussi AD2
LFQF	AUTUN BELLEVUE	1.64 °	46°58'16"N 004°15'40"E	1001	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
18 36	1020 x 27 revêtue	180 ° 0 °	46°58'19.55"N 004°15'39.59"E 46°57'46.43"N 004°15'39.19"E	997 997			
18L 36R	640 x 50 non revêtue	180 ° 0 °	46°58'18.50"N 004°15'41.48"E 46°57'57.76"N 004°15'41.22"E	995 998			
LFLA	AUXERRE BRANCHES	1.40 °	47°50'47"N 003°29'48"E	523	NTL IFR/VFR P	150	ouvert à la CAP
18 36	1650 x 30 revêtue	185 ° 5 °	47°51'27.88"N 003°29'53.54"E 47°50'34.72"N 003°29'45.96"E	509 521	47°50'38.52"N 003°29'46.50"E	522	voir aussi AD2
LFGE	AVALLON	1.53 °	47°30'07"N 003°53'54"E	786	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
04 22	750 x 60 non revêtue	45 ° 225 °	47°30'05.07"N 003°53'50.76"E 47°30'22.23"N 003°54'16.04"E	775 782	47°30'07.94"N 003°53'54.98"E 47°30'18.71"N 003°54'10.85"E	782 783	
LFMV	AVIGNON CAUMONT	1.85 °	43°54'24"N 004°54'07"E	124	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
17 35	1880 x 45 revêtue	169 ° 349 °	43°54'56.16"N 004°53'58.54"E 43°53'56.41"N 004°54'14.67"E	115 124	43°54'49.80"N 004°54'00.26"E 43°54'06.26"N 004°54'12.01"E	113 123	voir aussi AD2
17L 35R	250 x 20 gazon	169 ° 349 °	43°54'33.85"N 004°54'14.21"E 43°54'25.86"N 004°54'16.40"E	112 114			
17R 35L	700 x 50 gazon	169 ° 349 °	43°54'46.46"N 004°53'57.96"E 43°54'24.21"N 004°54'03.98"E	109 114			
LFNT	AVIGNON PUJAUT	1.82 °	43°59'46"N 004°45'16"E	146	NTL VFR P	162	usage restreint
12 30	1165 x 100 non revêtue	123 ° 303 °	44°00'03.41"N 004°45'02.04"E 43°59'42.68"N 004°45'45.83"E	146 145	43°59'59.52"N 004°45'10.24"E 43°59'48.42"N 004°45'33.95"E	145 145	
16L 34R	650 x 80 non revêtue	165 ° 345 °	43°59'54.71"N 004°45'28.35"E 43°59'34.33"N 004°45'35.74"E	145 144	43°59'48.47"N 004°45'30.62"E 43°59'40.88"N 004°45'33.37"E	145 144	
16R 34L	1350 x 100 non revêtue	165 ° 345 °	44°00'07.63"N 004°45'07.81"E 43°59'25.31"N 004°45'23.24"E	146 143	44°00'03.54"N 004°45'09.30"E 43°59'31.84"N 004°45'20.85"E	146 144	
LFOA	AVORD	1.19 °	47°03'25"N 002°38'20"E	578	NTL IFR/VFR	154	Militaire
06 24	3503 x 45 macadam	60 ° 240 °	47°02'52.61"N 002°36'42.40"E 47°03'48.70"N 002°39'06.68"E	546 577			voir aussi AD2
LFRW	AVRANCHES LE VAL SAINT PERE	-0.14 °	48°39'39"N 001°24'21"W	25	NTL VFR P	156	usage restreint
03 21	880 x 108 non revêtue	34 ° 214 °	48°39'33.68"N 001°24'26.34"W 48°39'57.39"N 001°24'02.58"W	25 25			
14 32	550 x 60 non revêtue	137 ° 317 °	48°39'44.73"N 001°24'29.32"W 48°39'31.69"N 001°24'10.84"W	25 24			
LFCB	BAGNERES DE LUCHON	0.78 °	42°48'02"N 000°36'04"E	2028	NTL VFR P	174	ouvert à la CAP
01 19	750 x 50 non revêtue	7 ° 187 °	42°47'49.39"N 000°36'01.42"E 42°48'13.45"N 000°36'05.71"E	2028 2009	42°47'54.55"N 000°36'02.31"E	2023	
LFAO	BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE	0.20 °	48°32'41"N 000°23'06"W	714	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
12 30	1060 x 20 revêtue	120 ° 300 °	48°32'53.61"N 000°23'37.19"W 48°32'36.35"N 000°22'52.51"W	705 707	48°32'50.52"N 000°23'29.19"W 48°32'37.50"N 000°22'55.49"W	712 705	
12L 30R	989 x 50 non revêtue	120 ° 300 °	48°32'54.59"N 000°23'36.33"W 48°32'38.48"N 000°22'54.64"W	705 702	48°32'53.77"N 000°23'34.22"W	708	
LFFL	BAILLEAU ARMENONVILLE	0.83 °	48°30'53"N 001°38'19"E	508	NTL VFR P	146	usage restreint
07 25	780 x 100 non revêtue	74 ° 254 °	48°30'47.35"N 001°37'48.49"E 48°30'54.19"N 001°38'25.12"E	475 497			
18 36	780 x 100 non revêtue	182 ° 2 °	48°31'16.05"N 001°38'20.10"E 48°30'50.76"N 001°38'19.06"E	505 490			
LFSB	BALE-MULHOUSE	2.50 °	47°35'24"N 007°31'45"E	885	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
07 25	1715 x 60 béton	77 ° 257 °	47°35'16.62"N 007°31'00.92"E 47°35'29.14"N 007°32'20.80"E	881 885	47°35'28.31"N 007°32'15.51"E	884	voir aussi AD2
15 33	3900 x 60 béton	155 ° 335 °	47°37'03.66"N 007°30'35.54"E 47°35'09.42"N 007°31'55.04"E	864 882	47°35'42.23"N 007°31'32.22"E	880	
LFEU	BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE	1.85 °	48°52'04"N 005°11'03"E	899	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
06 24	890 x 50 non revêtue	62 ° 242 °	48°51'56.07"N 005°10'47.14"E 48°52'09.76"N 005°11'25.71"E	864 899	48°52'07.51"N 005°11'19.38"E	892	
LFFR	BAR SUR SEINE	1.66 °	48°03'58"N 004°24'45"E	938	NTL VFR P	151	usage restreint
11 29	800 x 80 non revêtue	114 ° 294 °	48°04'02.97"N 004°24'27.09"E 48°03'52.25"N 004°25'02.36"E	890 928			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFMR	BARCELONNETTE SAINT PONS	2.26 °	44°23'14"N 006°36'33"E	3714	NTL VFR P	176	ouvert à la CAP
09 27	800 x 30 revêtue	92 ° 272 °	44°23'14.38"N 006°36'15.20"E 44°23'13.46"N 006°36'51.46"E	3696 3695	44°23'13.56"N 006°36'47.67"E	3703	
LFKB	BASTIA PORETTA	2.84 °	42°33'00"N 009°29'05"E	26	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
16 34	2520 x 45 béton bitumineux	163 ° 343 °	42°33'48.85"N 009°28'44.96"E 42°32'30.60"N 009°29'17.78"E	13 26			voir aussi AD2
	BEAUMONT DE LOMAGNE	0.85 °	43°52'38"N 000°58'56"E			NIL	privé
07 25	550 x 20 revêtue	66 ° 246 °					
LFGF	BEAUNE CHALLANGES	1.81 °	47°00'37"N 004°53'47"E	656	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
02 20	910 x 30 revêtue	26 ° 206 °	47°00'10.33"N 004°53'27.97"E 47°00'36.91"N 004°53'46.55"E	643 656			
02R 20L	860 x 50 non revêtue	26 ° 206 °	47°00'12.02"N 004°53'31.79"E 47°00'37.09"N 004°53'49.29"E	641 652			
LFOB	BEAUNVAIS TILLE	0.92 °	49°27'16"N 002°06'46"E	359	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	144	ouvert à la CAP
04 22	708 x 18 revêtue	41 ° 221 °	49°27'26.53"N 002°07'00.53"E 49°27'43.70"N 002°07'23.82"E	346 359			voir aussi AD2
12 30	2429 x 45 revêtue	124 ° 304 °	49°27'29.92"N 002°06'13.87"E 49°26'46.34"N 002°07'54.24"E	352 297	49°27'29.14"N 002°06'15.69"E	352	
LFFO	BEAUVOIR FROMENTINE	-0.21 °	46°53'26"N 002°05'19"W	10	NTL VFR P	NIL	usage restreint
10 28	630 x 20 non revêtue	98 ° 278 °	46°53'28.06"N 002°05'34.30"W 46°53'25.06"N 002°05'04.75"W	7 8			
LFNX	BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB	1.42 °	43°38'23"N 003°08'41"E	1247	NTL VFR P	165	usage restreint
17 35	975 x 60 non revêtue	173 ° 353 °	43°38'39.14"N 003°08'38.73"E 43°38'07.72"N 003°08'43.95"E	1247 1193	43°38'37.90"N 003°08'39.12"E	1243	
LFGG	BELFORT CHAUX	2.32 °	47°42'04"N 006°49'51"E	1367	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
18L 36R	920 x 80 non revêtue	178 ° 358 °	47°42'18.49"N 006°49'52.95"E 47°41'48.73"N 006°49'54.53"E	1367 1331	47°42'13.47"N 006°49'53.23"E	1361	
18R 36L	900 x 50 non revêtue	178 ° 358 °	47°42'18.39"N 006°49'49.84"E 47°41'49.29"N 006°49'51.38"E	1366 1333	47°42'13.38"N 006°49'50.11"E 47°41'51.56"N 006°49'51.26"E	1360 1336	
LFEA	BELLE ILE	-0.61 °	47°19'34"N 003°11'56"W	177	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
06 24	660 x 25 revêtue	60 ° 240 °	47°19'25.79"N 003°12'18.07"W 47°19'36.37"N 003°11'50.69"W	168 173			
LFHN	BELLEGARDE VOUVRAY	2.06 °	46°07'24"N 005°48'17"E	1626	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
18 36	670 x 18 revêtue	186 ° 6 °	46°07'35.45"N 005°48'19.10"E 46°07'13.85"N 005°48'16.09"E	1626 1597	46°07'31.68"N 005°48'18.58"E	1621	
LFHW	BELLEVILLE VILLIE MORGON	1.78 °	46°08'28"N 004°42'50"E	705	NTL VFR P	161	usage restreint
16 34	507 x 60 non revêtue	164 ° 344 °	46°08'35.79"N 004°42'46.70"E 46°08'19.97"N 004°42'53.06"E	704 701			
LFKY	BELLEY-PEYRIEU	2.04 °	45°41'38"N 005°41'30"E	739	NTL VFR P	160	usage restreint
18 36	638 x 60 non revêtue	185 ° 5 °	45°41'49.26"N 005°41'30.91"E 45°41'28.67"N 005°41'28.56"E	721 739	45°41'46.07"N 005°41'30.54"E 45°41'31.82"N 005°41'28.92"E	725 736	
LFIB	BELVES SAINT PARDOUX	0.81 °	44°46'53"N 000°57'27"E	791	NTL VFR P	NIL	usage restreint
11 29	800 x 60 non revêtue	107 ° 287 °	44°47'00.71"N 000°56'52.60"E 44°46'53.12"N 000°57'27.39"E	766 791	44°46'59.00"N 000°57'00.42"E	773	
LFAM	BERCK SUR MER	0.69 °	50°25'23"N 001°35'31"E	32	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
06 24	900 x 50 non revêtue	56 ° 236 °	50°25'18.35"N 001°35'19.65"E 50°25'34.61"N 001°35'57.58"E	31 31			
	BERDOUES	0.70 °	43°28'14"N 000°23'20"E	688		NIL	privé
08 26	750 x 20 revêtue	82 ° 262 °					
LFBE	BERGERAC DORDOGNE PERIGORD	0.69 °	44°49'28"N 000°31'14"E	172	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
09 27	2205 x 45 béton bitumineux	94 ° 274 °	44°49'30.98"N 000°30'17.53"E 44°49'25.58"N 000°31'57.62"E	166 161	44°49'30.47"N 000°30'27.05"E 44°49'26.19"N 000°31'46.48"E	170 162	voir aussi AD2
09R 27L	770 x 60 non revêtue	94 ° 274 °	44°49'27.24"N 000°30'31.18"E 44°49'25.36"N 000°31'06.12"E	169 168			
LFPD	BERNAY SAINT MARTIN	0.46 °	49°06'09"N 000°33'56"E	555	NTL VFR P	148	ouvert à la CAP
10 28	1200 x 80 non revêtue	98 ° 278 °	49°06'11.49"N 000°33'26.75"E 49°06'06.17"N 000°34'25.35"E	554 544	49°06'10.83"N 000°33'34.01"E	555	
LFNR	BERRE LA FARE	1.92 °	43°32'12"N 005°10'39"E	108	NTL VFR P	162	usage restreint
08 26	1090 x 60 non revêtue	85 ° 265 °	43°32'11.00"N 005°10'22.50"E 43°32'13.93"N 005°11'10.94"E	90 108	43°32'11.27"N 005°10'26.94"E 43°32'13.62"N 005°11'05.69"E	92 106	
16 34	940 x 60 non revêtue	159 ° 339 °	43°32'22.24"N 005°10'33.53"E 43°31'53.64"N 005°10'48.25"E	95 97	43°32'18.24"N 005°10'35.58"E 43°31'58.76"N 005°10'45.62"E	95 96	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFQM	BESANCON LA VEZE	2.12 °	47°12'19"N 006°04'50"E	1270	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
05 23	1400 x 23 revêtue	53 ° 233 °	47°12'10.77"N 006°04'33.58"E 47°12'37.96"N 006°05'27.07"E	1270 1260	47°12'16.72"N 006°04'45.29"E 47°12'36.81"N 006°05'24.80"E	1266 1260	voir aussi AD2
LFSA	BESANCON THISE	2.12 °	47°16'25"N 006°04'59"E	807	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
06L 24R	875 x 66 non revêtue	64 ° 244 °	47°16'18.31"N 006°04'38.92"E 47°16'30.68"N 006°05'16.41"E	806 807			
06R 24L	875 x 80 non revêtue	64 ° 244 °	47°16'16.15"N 006°04'40.33"E 47°16'28.48"N 006°05'17.89"E	806 808			
LFPF	BEYNES THIVERVAL	0.89 °	48°50'34"N 001°54'27"E	371	NTL VFR P	NIL	usage restreint
12 30	1000 x 80 non revêtue	115 ° 295 °	48°50'41.00"N 001°54'05.08"E 48°50'27.10"N 001°54'49.26"E		48°50'40.43"N 001°54'06.84"E 48°50'28.79"N 001°54'43.94"E		
LFMU	BEZIERS VIAS	1.48 °	43°19'24"N 003°21'12"E	56	INTL/NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
09 27	2000 x 45 béton bitumineux	94 ° 274 °	43°19'26.54"N 003°20'32.61"E 43°19'21.60"N 003°22'01.12"E	52 41			voir aussi AD2
LFBZ	BIARRITZ PAYS BASQUE	0.17 °	43°28'06"N 001°31'52"W	245	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
09 27	2250 x 45 béton bitumineux	89 ° 269 °	43°28'05.68"N 001°32'14.01"W 43°28'06.73"N 001°30'33.92"W	241 219	43°28'05.78"N 001°32'04.93"W	242	voir aussi AD2
LFHB	BISCARROSSE HYDROBASE	0.8858 °	44°21'36"N 001°10'04"W	69	INTL/NTL VFR P	155	usage restreint
09 27	1000 x 50 WATER						
LFBS	BISCARROSSE PARENTIS	0.24 °	44°22'05"N 001°07'56"W	100	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
09 27	800 x 20 revêtue	91 ° 271 °	44°22'05.66"N 001°08'14.51"W 44°22'05.21"N 001°07'38.41"W	90 99			voir aussi AD2
09R 27L	1300 x 60 non revêtue	91 ° 271 °	44°22'03.94"N 001°08'31.41"W 44°22'03.18"N 001°07'32.45"W	86 100			
14 32	700 x 60 non revêtue	135 ° 315 °	44°22'00.79"N 001°08'03.11"W 44°21'44.68"N 001°07'40.49"W	92 92			
LFOQ	BLOIS LE BREUIL	0.74 °	47°40'47"N 001°12'21"E	398	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	149	ouvert à la CAP
02 20	250 x 55 non revêtue	22 ° 202 °	47°40'15.25"N 001°12'09.72"E 47°40'22.81"N 001°12'14.28"E				voir aussi AD2
02L 20R	930 x 80 non revêtue	22 ° 202 °	47°40'39.38"N 001°12'30.77"E		47°40'13.92"N 001°12'15.62"E	390	
02R 20L	920 x 70 non revêtue	22 ° 202 °	47°40'38.29"N 001°12'33.83"E		47°40'13.18"N 001°12'18.19"E	390	
12 30	1250 x 30 revêtue	121 ° 301 °	47°40'53.90"N 001°12'05.09"E 47°40'32.79"N 001°12'56.13"E	396 381	47°40'53.06"N 001°12'07.12"E	397	
12L 30R	720 x 80 non revêtue	121 ° 301 °	47°40'50.92"N 001°12'06.90"E 47°40'39.00"N 001°12'36.19"E	396 388			
12R 30L	630 x 80 non revêtue	121 ° 301 °	47°40'49.72"N 001°12'02.42"E 47°40'39.08"N 001°12'28.26"E				
LFCS	BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS	0.38 °	44°41'57"N 000°35'50"W	192	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
03 21	800 x 20 revêtue	32 ° 212 °	44°41'46.14"N 000°35'59.44"W 44°42'08.11"N 000°35'40.00"W	191 182	44°42'06.47"N 000°35'41.44"W	182	
03R 21L	774 x 80 non revêtue	32 ° 212 °	44°41'38.91"N 000°35'57.79"W 44°42'00.10"N 000°35'39.00"W	192 182			
LFBD	BORDEAUX MERIGNAC	0.34 °	44°49'43"N 000°42'55"W	166	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	152	ouvert à la CAP
05 23	3100 x 45 enrobé bitumineux	45 ° 225 °	44°49'08.77"N 000°43'44.34"W 44°50'19.30"N 000°42'03.60"W	160 151			voir aussi AD2
11 29	2415 x 45 enrobé bitumineux	106 ° 286 °	44°49'53.64"N 000°43'45.27"W 44°49'31.48"N 000°41'59.64"W	153 160			
LFDY	BORDEAUX YVRAC	0.40 °	44°52'38"N 000°28'45"W	240	NTL VFR P	NIL	usage restreint
11 29	686 x 50 non revêtue	108 ° 288 °	44°52'38.24"N 000°29'08.74"W 44°52'31.46"N 000°28'38.96"W	220 240			
	BOULOC	0.86 °	44°18'00"N 001°05'00"E			NIL	privé
10 28	550 x 20 revêtue	95 ° 275 °					
LFHS	BOURG CEYZERIAT	1.93 °	46°12'20"N 005°17'30"E	857	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
18 36	1139 x 30 revêtue	179 ° 359 °	46°12'24.83"N 005°17'30.44"E 46°11'47.95"N 005°17'30.64"E	852 851			
18R 36L	725 x 80 non revêtue	180 ° 360 °	46°12'16.22"N 005°17'26.51"E 46°11'52.82"N 005°17'26.70"E		46°12'15.47"N 005°17'26.52"E 46°11'56.56"N 005°17'26.63"E	851 851	
LFLD	BOURGES	1.11 °	47°03'39"N 002°22'12"E	529	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	153	ouvert à la CAP
06 24	1550 x 45 revêtue	59 ° 239 °	47°03'23.64"N 002°21'35.57"E 47°03'49.62"N 002°22'38.40"E	529 516	47°03'47.44"N 002°22'33.14"E	518	voir aussi AD2
06R 24L	915 x 60 non revêtue	59 ° 239 °	47°03'29.09"N 002°21'55.65"E 47°03'44.21"N 002°22'32.23"E	520 516			

15 MAY 2025

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFRB	BREST BRETAGNE	-1.13 °	48°26'50"N 004°25'18"W	325	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	166	ouvert à la CAP
07L 25R	700 x 18 enrobé bitumineux	71 ° 251 °	48°26'59.28"N 004°25'20.76"W 48°27'06.61"N 004°24'48.32"W	311 317			voir aussi AD2
07R 25L	3100 x 45 macadam	71 ° 251 °	48°26'36.15"N 004°26'18.06"W 48°27'08.44"N 004°23'55.27"W	289 309	48°27'05.30"N 004°24'09.21"W	312	
LFEI	BRIARE CHATILLON	1.21 °	47°36'52"N 002°46'55"E	539	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
13 31	1120 x 50 non revêtue	134 ° 314 °	47°37'05.10"N 002°46'35.40"E 47°36'39.94"N 002°47'14.02"E	535 539	47°37'01.70"N 002°46'40.50"E 47°36'41.29"N 002°47'11.95"E	536 539	
LFFN	BRIENNE LE CHATEAU	1.67 °	48°25'47"N 004°28'56"E	376	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
10 28	1305 x 30 revêtue	99 ° 279 °	48°25'53.28"N 004°27'55.39"E 48°25'46.67"N 004°28'58.06"E	369 377			
10R 28L	742 x 50 non revêtue	99 ° 279 °	48°25'51.45"N 004°27'56.64"E 48°25'47.69"N 004°28'32.25"E	370 373			
LFHR	BRIOUDE BEAUMONT	1.44 °	45°19'26"N 003°21'30"E	1487	NTL VFR P	169	ouvert à la CAP
15L 33R	870 x 50 non revêtue	153 ° 333 °	45°19'25.27"N 003°21'33.56"E 45°19'00.19"N 003°21'51.72"E	1481 1486	45°19'05.54"N 003°21'47.85"E	1486	
15R 33L	970 x 80 non revêtue	153 ° 333 °	45°19'26.28"N 003°21'29.51"E 45°18'58.31"N 003°21'49.76"E	1482 1484	45°19'03.60"N 003°21'45.94"E	1485	
LFSL	BRIVE SOUILLAC	0.95 °	45°02'23"N 001°29'08"E	1016	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
11 29	2100 x 45 revêtue	115 ° 295 °	45°02'38.41"N 001°28'20.13"E 45°02'10.13"N 001°29'47.39"E	1016 976			voir aussi AD2
LFFB	BUNO BONNEVAUX	1.07 °	48°21'01"N 002°25'28"E	419	NTL VFR P	146	usage restreint
01 19	620 x 80 non revêtue	12 ° 192 °	48°20'48.52"N 002°25'23.52"E 48°21'08.16"N 002°25'29.91"E	386 419			
10 28	790 x 100 non revêtue	98 ° 278 °	48°21'03.82"N 002°25'02.68"E 48°21'00.19"N 002°25'40.74"E	395 399	48°21'03.36"N 002°25'07.49"E	399	
	BUXEUIL ST REMY / CREUSE	0.63 °	46°56'56"N 000°40'12"E			NIL	privé
09 27	880 x 20 revêtue	135 ° 315 °					
LFRK	CAEN CARPIQUET	0.13 °	49°10'24"N 000°27'00"W	242	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	152	ouvert à la CAP
13 31	1900 x 45 béton bitumineux	125 ° 305 °	49°10'51.42"N 000°27'59.10"W 49°10'15.95"N 000°26'42.61"W	234 232	49°10'45.83"N 000°27'47.04"W	231	voir aussi AD2
13L 31R	800 x 50 non revêtue	125 ° 305 °	49°10'47.00"N 000°27'28.17"W 49°10'32.06"N 000°26'55.97"W	223 234			
LFCC	CAHORS LALBENQUE	0.97 °	44°21'02"N 001°28'43"E	912	INTL/NTL IFR/VFR P	161	ouvert à la CAP
13 31	1500 x 30 revêtue	128 ° 308 °	44°21'22.61"N 001°28'06.43"E 44°20'52.40"N 001°28'59.81"E	884 911			voir aussi AD2
13L 31R	1080 x 50 non revêtue	128 ° 308 °	44°21'16.39"N 001°28'20.74"E 44°20'54.63"N 001°28'59.04"E	884 907			
LFAC	CALAIS MARCK	0.77 °	50°57'39"N 001°57'05"E	12	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	143	ouvert à la CAP
06 24	1535 x 45 revêtue	61 ° 241 °	50°57'31.52"N 001°56'42.74"E 50°57'55.57"N 001°57'51.53"E	11 11			voir aussi AD2
LFKC	CALVI SAINTE CATHERINE	2.70 °	42°31'28"N 008°47'35"E	210	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
18 36	2310 x 45 béton bitumineux	180 ° 360 °	42°32'28.24"N 008°47'34.59"E 42°31'13.51"N 008°47'34.90"E	65 210	42°31'19.77"N 008°47'34.87"E	200	voir aussi AD2
	CALVIAC	1.11 °	44°56'00"N 002°04'00"E			NIL	privé
18 36	600 x 20 revêtue	167 ° 347 °					
LFYG	CAMBRAI NIERGNIES	1.24 °	50°08'29"N 003°15'49"E	324	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
07 25	873 x 18 revêtue	74 ° 254 °	50°08'25.66"N 003°15'26.95"E 50°08'33.24"N 003°16'09.34"E	312 314			
07R 25L	1019 x 100 non revêtue	74 ° 254 °	50°08'18.13"N 003°15'21.56"E 50°08'26.98"N 003°16'11.04"E	324 311			
LFMD	CANNES MANDELIEU	2.33 °	43°32'47"N 006°57'15"E	14	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	160	ouvert à la CAP
04 22	760 x 18 revêtue	45 ° 225 °	43°32'36.28"N 006°57'12.14"E 43°32'53.80"N 006°57'36.42"E	7 10	43°32'38.34"N 006°57'14.99"E 43°32'53.17"N 006°57'35.54"E	8 10	voir aussi AD2
17 35	1540 x 45 revêtue	173 ° 353 °	43°33'15.90"N 006°56'58.96"E 43°32'26.41"N 006°57'07.73"E	14 7	43°33'12.05"N 006°56'59.64"E 43°32'35.47"N 006°57'06.12"E	13 8	
17L 35R	550 x 50 non revêtue	173 ° 353 °	43°32'58.04"N 006°57'05.91"E 43°32'39.55"N 006°57'09.19"E	11 8			
LFMK	CARCASSONNE SALVAZA	1.22 °	43°12'57"N 002°18'31"E	434	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	162	ouvert à la CAP
09 27	2050 x 45 revêtue	96 ° 276 °	43°13'01.39"N 002°17'35.41"E 43°12'54.13"N 002°19'05.62"E	431 402	43°13'01.04"N 002°17'39.72"E 43°12'54.66"N 002°18'58.98"E	434 405	voir aussi AD2
09L 27R	800 x 30 gazon	96 ° 276 °	43°13'01.32"N 002°18'19.72"E 43°12'58.49"N 002°18'54.68"E	417 406			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFNH	CARPENTRAS	1.90 °	44°01'21"N 005°05'24"E	388	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
13 31	1200 x 20 revêtue	132 ° 312 °	44°01'54.00"N 005°04'42.03"E 44°01'28.04"N 005°05'22.20"E	354 388	44°01'52.28"N 005°04'44.70"E	356	
13R 31L	850 x 80 non revêtue	132 ° 312 °	44°01'44.14"N 005°04'52.63"E 44°01'25.70"N 005°05'21.11"E	363 388	44°01'43.10"N 005°04'54.30"E 44°01'29.34"N 005°05'15.49"E	365 381	
LFIG	CASSAGNES BEGONHES	1.25 °	44°10'42"N 002°31'04"E	2025	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
09 27	1050 x 20 revêtue	94 ° 274 °	44°10'44.55"N 002°30'17.50"E 44°10'41.92"N 002°31'04.84"E	1962 2025	44°10'44.00"N 002°30'21.00"E 44°10'42.54"N 002°30'53.62"E	1964 2009	
09R 27L	400 x 30 non revêtue	94 ° 274 °	44°10'42.21"N 002°30'36.66"E 44°10'41.24"N 002°30'54.57"E	1975 2007			
LFDQ	CASTELNAU MAGNOAC	0.75 °	43°16'39"N 000°31'10"E	992	NTL VFR P	163	usage restreint
04 22	757 x 50 non revêtue	38 ° 218 °	43°16'29.03"N 000°30'59.86"E 43°16'48.46"N 000°31'20.35"E	992 972	43°16'46.70"N 000°31'18.50"E	975	
LFMW	CASTELNAUDARY VILLENEUVE	1.12 °	43°18'40"N 001°55'12"E	553	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
11 29	810 x 30 revêtue	110 ° 290 °	43°18'43.18"N 001°55'01.57"E 43°18'34.32"N 001°55'35.43"E	553 538	43°18'42.77"N 001°55'03.12"E 43°18'35.54"N 001°55'30.77"E	550 542	
LFCX	CASTELSARRASIN MOISSAC	0.88 °	44°05'09"N 001°07'37"E	243	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
10 28	900 x 30 revêtue	102 ° 282 °	44°05'11.87"N 001°07'20.58"E 44°05'05.81"N 001°08'00.23"E	243 232			
10L 28R	865 x 80 non revêtue	102 ° 282 °	44°05'13.55"N 001°07'22.00"E 44°05'07.73"N 001°08'00.19"E	242 233			
LFCK	CASTRES MAZAMET	1.21 °	43°33'18"N 002°17'26"E	785	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	163	ouvert à la CAP
14 32	1820 x 30 revêtue	141 ° 321 °	43°33'45.48"N 002°16'55.57"E 43°32'59.42"N 002°17'46.54"E	695 785	43°33'41.64"N 002°16'59.82"E	703	voir aussi AD2
	CAYLUS	1.04 °	44°13'30"N 001°43'50"E			NIL	privé
16 34	450 x 20 revêtue	156 ° 336 °					
LFBC	CAZAUX	0.2301 °	44°32'06"N 001°07'53"W	85	NTL IFR/VFR	154	Militaire
06 24	2398 x 45 revêtue	57 ° 237 °	44°31'41.05"N 001°08'16.57"W 44°32'23.88"N 001°06'45.92"W	74 83			voir aussi AD2
LFJH	CAZERES PALAMINY	0.89 °	43°12'03"N 001°03'00"E	816	NTL VFR P	163	usage restreint
09 27	880 x 50 non revêtue	96 ° 276 °	43°12'04.69"N 001°02'33.06"E 43°12'01.96"N 001°03'11.81"E	816 805	43°12'02.30"N 001°03'06.97"E	807	
LFIH	CHALAIS	0.52 °	45°16'01"N 000°00'57"E	299	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
07 25	840 x 60 non revêtue	67 ° 247 °	45°15'57.89"N 000°00'45.01"E 45°16'08.65"N 000°01'20.41"E	279 299	45°16'07.69"N 000°01'17.24"E	298	
LFLH	CHALON CHAMFORGEUIL	1.80 °	46°49'42"N 004°49'01"E	623	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
17 35	1440 x 30 revêtue	171 ° 351 °	46°49'57.17"N 004°48'57.69"E 46°49'11.20"N 004°49'08.79"E	623 604	46°49'55.25"N 004°48'58.17"E 46°49'16.31"N 004°49'07.57"E	622 608	voir aussi AD2
17L 35R	849 x 50 non revêtue	170 ° 350 °	46°49'57.20"N 004°49'14.40"E 46°49'30.10"N 004°49'21.20"E	620 619			
LFQK	CHALONS ECURY SUR COOLE	1.61 °	48°54'20"N 004°21'10"E	321	NTL VFR P	148	ouvert à la CAP
04L 22R	1495 x 70 non revêtue	37 ° 217 °	48°53'56.96"N 004°20'42.01"E 48°54'35.76"N 004°21'25.96"E	312 313	48°54'00.21"N 004°20'45.69"E 48°54'32.52"N 004°21'22.29"E	311 314	
04R 22L	1495 x 80 non revêtue	37 ° 217 °	48°53'55.50"N 004°20'44.96"E 48°54'34.31"N 004°21'28.91"E	317 319	48°53'58.75"N 004°20'48.64"E 48°54'31.06"N 004°21'25.23"E	314 320	
LFOK	CHALONS VATRY	1.58 °	48°46'24"N 004°12'22"E	586	INTL/NTL IFR/VFR P	150	ouvert à la CAP
10 28	3860 x 45 béton bitumineux	101 ° 281 °	48°46'46.51"N 004°09'30.27"E 48°46'22.18"N 004°12'35.73"E	554 586	48°46'45.81"N 004°09'35.58"E 48°46'22.88"N 004°12'30.42"E	555 586	voir aussi AD2
LFLB	CHAMBERY AIX LES BAINS	2.08 °	45°38'21"N 005°52'48"E	779	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
18 36	2020 x 45 macadam	177 ° 357 °	45°38'49.63"N 005°52'46.14"E 45°37'44.32"N 005°52'51.47"E	767 779	45°38'42.12"N 005°52'46.75"E 45°37'48.73"N 005°52'51.11"E	769 778	voir aussi AD2
18L 36R	700 x 60 gazon	177 ° 357 °					
LFLE	CHAMBERY CHALLES LES EAUX	2.11 °	45°33'38"N 005°58'33"E	973	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
14 32	990 x 20 revêtue	144 ° 324 °	45°33'51.64"N 005°58'18.90"E 45°33'25.69"N 005°58'45.68"E	973 955			
14L 32R	890 x 80 non revêtue	144 ° 324 °	45°33'50.19"N 005°58'23.22"E 45°33'26.87"N 005°58'47.35"E	969 954			
LFJY	CHAMBLEY	2.04 °	49°01'32"N 005°52'34"E	866	NTL IFR/VFR NS/P	154	ouvert à la CAP
05C 23C	770 x 80 gazon	50 ° 230 °	49°01'12.54"N 005°51'42.32"E 49°01'28.19"N 005°52'11.11"E	818 816			voir aussi AD2
05L 23R	660 x 18 revêtue	50 ° 230 °	49°01'16.33"N 005°51'40.01"E 49°01'29.91"N 005°52'05.00"E	813 813			
05R 23L	2100 x 45 revêtue	50 ° 230 °	49°01'10.03"N 005°51'54.10"E 49°01'53.27"N 005°53'13.60"E	830 863			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFGX	CHAMPAGNOLE CROTENAY	2.06 °	46°45'48"N 005°49'11"E	1745	NTL VFR P	163	usage restreint
02 20	912 x 50 non revêtue	20 ° 200 °	46°45'33.57"N 005°49'03.05"E 46°46'01.25"N 005°49'18.11"E	1737 1745	46°45'38.36"N 005°49'05.71"E 46°45'51.48"N 005°49'12.82"E	1738 1741	
LFQV	CHARLEVILLE MEZIERES	1.67 °	49°47'06"N 004°38'34"E	492	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
11 29	1500 x 30 revêtue	112 ° 292 °	49°47'11.28"N 004°38'14.74"E 49°46'53.02"N 004°39'24.15"E	492 482	49°46'55.47"N 004°39'14.86"E	482	
LFOR	CHARTRES METROPOLE	0.79 °	48°27'32"N 001°31'26"E	509	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
09 27	840 x 25 revêtue	93 ° 273 °					
09L 27R	900 x 100 non revêtue	93 ° 273 °					
LFMX	CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN	2.11 °	44°03'31"N 005°59'27"E	1507	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
02 20	926 non revêtue	23 ° 203 °	44°03'16.50"N 005°59'20.55"E 44°03'44.24"N 005°59'36.94"E	1480 1500			
LFFH	CHATEAU THIERRY BELLEAU	1.31 °	49°04'00"N 003°21'20"E	723	NTL VFR P	146	ouvert à la CAP
03 21	930 x 50 non revêtue	35 ° 215 °	49°03'48.04"N 003°21'06.96"E 49°04'12.73"N 003°21'33.19"E	712 721	49°03'52.23"N 003°21'11.42"E 49°04'08.79"N 003°21'29.02"E	716 719	
LFTQ	CHATEAUBRIANT POUANCE	0.00 °	47°44'22"N 001°11'25"W	322	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
10 28	720 x 50 non revêtue	103 ° 283 °	47°44'25.09"N 001°11'41.61"W 47°44'19.69"N 001°11'08.01"W	322 305	47°44'24.20"N 001°11'36.05"W	321	
LFOC	CHATEAUDUN	0.77 °	48°03'28"N 001°22'47"E	431	NTL VFR P	148	usage restreint
10 28	2047 x 45 revêtue	98 ° 278 °	48°03'34.17"N 001°21'44.40"E 48°03'24.92"N 001°23'22.31"E	431 421			
LFFU	CHATEAUNEUF SUR CHER	1.12 °	46°52'16"N 002°22'37"E	551	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
08 26	800 x 60 non revêtue	86 ° 266 °	46°52'11.83"N 002°22'13.65"E 46°52'13.85"N 002°22'51.28"E	544 551	46°52'11.94"N 002°22'15.44"E 46°52'13.79"N 002°22'49.93"E		
LFLEX	CHATEAUROUX DEOLS	0.94 °	46°51'37"N 001°43'16"E	529	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
03 21	3500 x 45 béton bitumineux	33 ° 213 °	46°50'58.50"N 001°43'05.02"E 46°52'33.32"N 001°44'35.56"E	528 518			voir aussi AD2
LFEJ	CHATEAUROUX VILLERS	0.91 °	46°50'27"N 001°37'12"E	542	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
04 22	800 x 80 non revêtue	40 ° 220 °	46°50'17.44"N 001°36'59.97"E 46°50'36.90"N 001°37'24.17"E	539 525	46°50'35.06"N 001°37'21.87"E	527	
LFCA	CHATELLERAULT TARGE	0.60 °	46°46'49"N 000°33'02"E	210	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
18 36	800 x 20 revêtue	177 ° 357 °	46°47'10.46"N 000°33'00.60"E 46°46'44.55"N 000°33'02.80"E	210 203	46°47'08.74"N 000°33'00.75"E	210	
LFQH	CHATILLON SUR SEINE	1.71 °	47°50'43"N 004°34'46"E	906	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
02 20	955 x 100 non revêtue	18 ° 198 °	47°50'19.49"N 004°34'40.02"E 47°50'48.83"N 004°34'54.60"E	906 870			
LFJA	CHAUMONT SEMOUTIERS	1.83 °	48°05'30"N 005°03'00"E	1004	NTL VFR P	NIL	usage restreint
18 36	1801 x 30 revêtue	184 ° 4 °	48°05'21.35"N 005°02'56.48"E 48°04'23.32"N 005°02'47.80"E				
LFDW	CHAUVIGNY	0.64 °	46°35'00"N 000°38'32"E	442	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
05 23	740 x 80 non revêtue	48 ° 228 °	46°34'52.11"N 000°38'19.45"E 46°35'07.99"N 000°38'45.44"E	435 435	46°34'53.81"N 000°38'22.24"E 46°35'07.03"N 000°38'43.87"E	436 437	
LFPX	CHAVENAY VILLEPREUX	0.91 °	48°50'32"N 001°58'49"E	424	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
05 23	825 x 60 non revêtue	52 ° 232 °	48°50'24.51"N 001°58'34.14"E 48°50'40.95"N 001°59'06.15"E	424 415	48°50'26.44"N 001°58'37.91"E 48°50'38.99"N 001°59'02.33"E	424 418	
10 28	710 x 100 non revêtue	104 ° 284 °	48°50'34.57"N 001°58'34.99"E 48°50'29.00"N 001°59'08.86"E	417 420	48°50'30.06"N 001°59'02.44"E	419	
LFPH	CHELLES LE PIN	1.10 °	48°53'48"N 002°36'22"E	208	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
04 22	600 x 50 non revêtue	39 ° 219 °	48°53'39.23"N 002°36'12.17"E 48°53'54.51"N 002°36'30.37"E	200 207	48°53'41.49"N 002°36'14.86"E	201	
11 29	650 x 50 non revêtue	109 ° 289 °	48°53'50.36"N 002°36'10.61"E 48°53'43.69"N 002°36'40.83"E	208 202	48°53'45.11"N 002°36'34.37"E	199	
LFRC	CHERBOURG MANCHE	-0.25 °	49°39'03"N 001°28'31"W	459	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
10 28	2440 x 45 béton	100 ° 280 °	49°39'07.92"N 001°29'12.71"W 49°38'53.17"N 001°27'13.19"W	452 428			voir aussi AD2
LFOU	CHOLET LE PONTREAU	0.15 °	47°04'55"N 000°52'38"W	443	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
03 21	1380 x 30 revêtue	25 ° 205 °	47°04'35.51"N 000°52'51.20"W 47°05'15.94"N 000°52'23.58"W	427 410	47°04'40.73"N 000°52'47.64"W	433	voir aussi AD2
03R 21L	1030 x 80 non revêtue	25 ° 205 °	47°04'40.35"N 000°52'44.96"W 47°05'10.56"N 000°52'24.30"W	433 411			
LFJC	CLAMECY	1.42 °	47°26'15"N 003°30'27"E	714	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
18 36	790 x 60 non revêtue	182 ° 2 °	47°26'28.11"N 003°30'28.00"E 47°26'02.61"N 003°30'26.51"E	712 713			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFLC	CLERMONT FERRAND AUVERGNE	1.38 °	45°47'10"N 003°09'45"E	1092	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	164	ouvert à la CAP
01 19	645 x 60 gazon	8 ° 188 °	45°46'53.18"N 003°09'05.25"E 45°47'13.91"N 003°09'09.18"E	1092 1083			voir aussi AD2
08 26	3013 x 45 revêtue	82 ° 262 °	45°47'05.36"N 003°09'02.84"E 45°47'18.96"N 003°11'20.96"E	1089 1057	45°47'18.32"N 003°11'14.45"E	1058	
08L 26R	909 x 50 gazon	82 ° 262 °	45°47'13.64"N 003°09'18.82"E 45°47'17.75"N 003°10'00.51"E	1083 1072			
LFXQ	COETQUIDAN	-0.33 °	47°56'38"N 002°10'55"W	499	NTL VFR	NIL	Militaire
11 29	500 x 18 revêtue	109 ° 289 °	47°56'36.65"N 002°11'20.44"W 47°56'32.77"N 002°10'57.19"W	505 509			
LFBG	COGNAC CHATEAUBERNARD	0.4070 °	45°39'30"N 000°19'03"W	103	NTL IFR/VFR NS/P	153	usage restreint
05 23	2422 x 45 revêtue	50 ° 230 °	45°38'54.27"N 000°19'27.75"W 45°39'45.05"N 000°18'02.47"W	79 102	45°38'57.17"N 000°19'22.90"W 45°39'40.54"N 000°18'10.05"W	77 100	voir aussi AD2
08 26	1814 x 60 revêtue	84 ° 264 °	45°39'42.70"N 000°19'26.95"W 45°39'49.18"N 000°18'03.68"W	87 98	45°39'43.15"N 000°19'21.17"W 45°39'48.47"N 000°18'12.84"W	88 94	
LFGA	COLMAR HOUSSEN	2.46 °	48°06'37"N 007°21'33"E	627	NTL IFR/VFR P	158	ouvert à la CAP
01 19	1610 x 30 revêtue	11 ° 191 °	48°06'09.31"N 007°21'24.81"E 48°07'00.47"N 007°21'39.68"E	627 611	48°06'15.97"N 007°21'26.74"E	626	voir aussi AD2
01L 19R	950 x 80 non revêtue	11 ° 191 °	48°06'22.53"N 007°21'25.67"E 48°06'52.72"N 007°21'34.46"E	622 612	48°06'28.84"N 007°21'27.51"E 48°06'46.41"N 007°21'32.62"E	620 615	
LFAD	COMPIEGNE MARGNY	1.13 °	49°26'01"N 002°48'17"E	316	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
05 23	900 x 74 non revêtue	48 ° 228 °	49°25'44.50"N 002°47'49.67"E 49°26'04.03"N 002°48'22.89"E	269 316	49°25'59.09"N 002°48'14.49"E		
LFID	CONDOM VALENCE SUR BAISE	0.69 °	43°54'33"N 000°23'10"E	444	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
11 29	850 x 50 non revêtue	112 ° 292 °	43°54'39.41"N 000°22'49.10"E 43°54'29.17"N 000°23'24.26"E	413 444	43°54'30.67"N 000°23'19.11"E	441	
	CORBONOD	2.07 °	45°57'45"N 005°49'09"E	1175		NIL	privé
01 19	400 x 20 revêtue	8 ° 188 °					
LFJD	CORLIER	1.98 °	46°02'23"N 005°29'46"E	2770	NTL VFR P	162	usage restreint
12 30	303 x 40 non revêtue	122 ° 302 °	46°02'28.89"N 005°29'33.85"E 46°02'23.71"N 005°29'45.57"E	2619 2766			
LFKT	CORTE	2.78 °	42°17'25"N 009°11'33"E	1130	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
12 30	950 x 20 revêtue	126 ° 306 °	42°17'39.96"N 009°11'05.71"E 42°17'21.85"N 009°11'39.28"E	1130 1071	42°17'36.45"N 009°11'12.22"E	1119	
LFGH	COSNE SUR LOIRE	1.26 °	47°21'37"N 002°55'06"E	580	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
11 29	800 x 18 revêtue	114 ° 294 °	47°21'44.48"N 002°54'39.79"E 47°21'34.06"N 002°55'14.87"E	570 580			
LFDV	COUHE VERAC	0.52 °	46°16'14"N 000°11'18"E	500	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
02 20	1040 x 80 non revêtue	20 ° 200 °	46°15'58.05"N 000°11'10.03"E 46°16'29.73"N 000°11'26.57"E	494 493	46°16'03.93"N 000°11'13.09"E 46°16'26.65"N 000°11'24.96"E	497 499	
LFPK	COULOMMIERS VOISINS	1.22 °	48°50'15"N 003°00'52"E	470	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
09C 27C	1590 x 20 revêtue	91 ° 271 °	48°50'15.50"N 003°00'13.10"E 48°50'15.00"N 003°01'31.10"E	470 457			
09L 27R	650 x 50 non revêtue	91 ° 271 °	48°50'19.27"N 003°00'53.83"E 48°50'19.03"N 003°01'25.75"E	466 458			
09R 27L	660 x 80 non revêtue	91 ° 271 °	48°50'06.67"N 003°00'04.12"E 48°50'06.44"N 003°00'36.58"E	464 464	48°50'06.48"N 003°00'31.38"E	464	
LFLJ	COURCHEVEL	2.27 °	45°23'45"N 006°37'57"E	6583	INTL/NTL VFR P	175	usage restreint
04 22	536 x 40 revêtue	44 ° 224 °	45°23'44.91"N 006°37'57.37"E 45°23'57.23"N 006°38'14.37"E	6583 6371			
LFTF	CUERS PIERREFEU	2.14 °	43°14'51"N 006°07'38"E	269	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
11 29	1925 x 30 revêtue	110 ° 290 °	43°15'02.65"N 006°06'56.19"E 43°14'41.09"N 006°08'16.20"E	269 214	43°14'59.53"N 006°07'07.79"E 43°14'44.16"N 006°08'04.82"E	264 222	
LFBY	DAX SEYRESSE	0.2898 °	43°41'21"N 001°04'08"W	102	NTL VFR P	161	usage restreint
07 25	800 x 40 macadam	74 ° 254 °	43°41'18.15"N 001°04'21.33"W 43°41'25.16"N 001°03'46.86"W	103 106	43°41'18.93"N 001°04'17.49"W 43°41'22.48"N 001°04'00.01"W	101 105	voir aussi AD2
LFRG	DEAUVILLE NORMANDIE	0.31 °	49°21'48"N 000°09'36"E	479	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	149	ouvert à la CAP
12 30	2550 x 45 macadam	117 ° 297 °	49°22'13.90"N 000°08'19.37"E 49°21'36.23"N 000°10'11.76"E	471 461	49°22'07.25"N 000°08'39.21"E 49°21'42.42"N 000°09'53.30"E	472 464	voir aussi AD2
LFAB	DIEPPE SAINT AUBIN	0.57 °	49°52'57"N 001°05'07"E	344	INTL/NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
13 31	820 x 30 revêtue	126 ° 306 °	49°53'13.07"N 001°04'34.26"E 49°52'57.36"N 001°05'07.42"E	323 344			
13L 31R	650 x 60 non revêtue	126 ° 306 °	49°53'12.14"N 001°04'40.11"E 49°52'59.81"N 001°05'06.19"E	327 344			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Traffic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFQZ	DIEUZE GUEBLANGE	2.28 °	48°46'28"N 006°42'51"E	718	NTL VFR P	156	usage restreint
05 23	300 x 50 non revêtue	48 ° 228 °	48°46'20.36"N 006°42'38.21"E 48°46'26.92"N 006°42'49.05"E	695 704			
LFGI	DIJON DAROIS	1.82 °	47°23'07"N 004°56'49"E	1586	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
02 20	750 x 20 revêtue	19 ° 199 °	47°22'55.90"N 004°56'43.20"E 47°23'18.97"N 004°56'54.64"E	1556 1586			
02R 20L	780 x 80 non revêtue	19 ° 199 °	47°22'53.90"N 004°56'44.75"E 47°23'17.84"N 004°56'56.60"E	1553 1582	47°22'58.44"N 004°56'46.99"E	1556	
LFSD	DIJON-LONGVIC	1.86 °	47°15'57"N 005°05'42"E	728	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	156	ouvert à la CAP
01 19	1200 x 23 béton bitumineux	15 ° 195 °	47°15'58.66"N 005°04'58.39"E 47°16'36.18"N 005°05'13.23"E	727 727			voir aussi AD2
17 35	2400 x 45 béton bitumineux	175 ° 355 °	47°16'35.66"N 005°05'36.94"E 47°15'18.25"N 005°05'46.92"E	726 710			
LFEB	DINAN TRELIVAN	-0.35 °	48°26'36"N 002°06'12"W	393	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
07 25	830 x 30 revêtue	70 ° 250 °	48°26'31.63"N 002°06'29.63"W 48°26'40.64"N 002°05'51.63"W	354 393			
LFRD	DINARD PLEURTUIT SAINT MALO	-0.36 °	48°35'16"N 002°04'48"W	219	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	159	ouvert à la CAP
12 30	1445 x 45 béton bitumineux	115 ° 295 °	48°35'25.80"N 002°05'20.21"W 48°35'05.96"N 002°04'16.40"W	209 217	48°35'07.97"N 002°04'22.85"W	213	voir aussi AD2
17 35	2200 x 45 béton bitumineux	170 ° 350 °	48°35'53.02"N 002°04'57.66"W 48°34'43.06"N 002°04'39.20"W	193 198			
17R 35L	200 x 20 non revêtue	170 ° 350 °	48°35'28.69"N 002°05'01.60"W 48°35'22.38"N 002°04'59.92"W	210 211			
LFGJ	DOLE TAVAU	1.96 °	47°02'34"N 005°26'06"E	645	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	157	ouvert à la CAP
05 23	2230 x 45 macadam	54 ° 234 °	47°01'59.12"N 005°24'55.22"E 47°02'41.21"N 005°26'21.08"E	639 645			voir aussi AD2
LFGR	DONCOURT LES CONFLANS	2.06 °	49°09'07"N 005°55'53"E	809	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
08 26	1000 x 60 non revêtue	79 ° 259 °	49°09'05.30"N 005°55'36.60"E 49°09'11.30"N 005°56'25.10"E	780 809			
LFON	DREUX VERNOUILLET	0.73 °	48°42'21"N 001°21'41"E	445	NTL VFR P	146	ouvert à la CAP
04 22	720 x 80 non revêtue	36 ° 216 °	48°42'11.57"N 001°21'30.27"E 48°42'30.59"N 001°21'50.84"E	444 439	48°42'28.66"N 001°21'48.76"E	439	
LFAK	DUNKERQUE LES MOERES	0.96 °	51°02'26"N 002°33'01"E	-3	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
07 25	638 x 50 non revêtue	69 ° 249 °					
LFDE	EGLETONS	1.09 °	45°25'14"N 002°04'04"E	1859	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
07 25	815 x 20 revêtue	70 ° 250 °	45°25'09.86"N 002°03'46.01"E 45°25'18.78"N 002°04'21.26"E	1857 1855	45°25'11.25"N 002°03'51.49"E 45°25'17.39"N 002°04'15.76"E	1857 1856	
07R 25L	620 x 50 non revêtue	70 ° 250 °	45°25'10.42"N 002°03'53.02"E 45°25'17.29"N 002°04'20.13"E	1859 1857	45°25'16.66"N 002°04'17.63"E	1857	
LFEE	ENGHIEN MOISSELLES	1.01 °	49°02'44"N 002°21'07"E	337	NTL VFR P	143	usage restreint
07 25	730 x 80 non revêtue	66 ° 246 °	49°02'41.28"N 002°20'59.15"E 49°02'50.71"N 002°21'32.06"E	318 337			
LFWS	EPERNAY PLIVOT	1.53 °	49°00'16"N 004°05'07"E	291	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
04 22	1200 x 50 non revêtue	36 ° 216 °	49°00'04.13"N 004°04'53.49"E 49°00'35.43"N 004°05'28.62"E	276 289			
10 28	960 x 50 non revêtue	104 ° 284 °	49°00'20.30"N 004°04'41.55"E 49°00'12.26"N 004°05'29.41"E	291 272			
LFSE	EPINAL DOGNEVILLE	2.21 °	48°12'41"N 006°26'54"E	1041	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
02 20	710 x 90 non revêtue	20 ° 200 °	48°12'29.78"N 006°26'48.13"E 48°12'51.37"N 006°27'00.08"E	1041 1034	48°12'33.58"N 006°26'50.23"E 48°12'48.64"N 006°26'58.57"E	1040 1034	
LFSG	EPINAL MIRECOURT	2.11 °	48°19'30"N 006°04'00"E	1084	NTL IFR/VFR P	156	ouvert à la CAP
08 26	2700 x 45 revêtue	85 ° 265 °	48°19'26.93"N 006°03'06.55"E 48°19'34.43"N 006°05'17.15"E	1084 1024	48°19'33.72"N 006°05'04.68"E	1034	voir aussi AD2
LFQE	ETAIN ROUVRES	1.98 °	49°13'45"N 005°40'34"E	760	NTL IFR/VFR	153	usage restreint
01 19	1721 x 45 revêtue	14 ° 194 °	49°12'59.13"N 005°40'06.08"E 49°13'53.29"N 005°40'26.02"E	737 760			voir aussi AD2
LFOX	ETAMPES MONDESIR	0.97 °	48°22'52"N 002°04'26"E	494	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
06 24	700 x 22 revêtue	57 ° 237 °	48°22'44.43"N 002°04'21.35"E 48°22'56.91"N 002°04'49.83"E	487 489			
06L 24R	1230 x 50 non revêtue	57 ° 237 °	48°22'40.66"N 002°04'00.66"E 48°23'02.55"N 002°04'50.59"E	487 490	48°22'43.70"N 002°04'07.57"E 48°22'59.16"N 002°04'42.85"E	488 491	
FFY	ETREPAGNY	0.78 °	49°18'19"N 001°38'16"E	308	NTL VFR P	NIL	usage restreint
11 29	675 x 50 non revêtue	115 ° 295 °	49°18'23.73"N 001°38'01.07"E 49°18'14.44"N 001°38'31.26"E				

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFAE	EU MERS LE TREPORT	0.66 °	50°04'09"N 001°25'36"E	328	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	900 x 18 revêtue	51 ° 231 °	50°03'56.43"N 001°25'11.48"E 50°04'14.56"N 001°25'46.79"E	295 328			
LFOE	EVREUX FAUVILLE	0.6667 °	49°01'43"N 001°13'12"E	465	NTL IFR/VFR	146	usage restreint
04 22	3001 x 45 revêtue	40 ° 220 °	49°01'05.93"N 001°12'24.16"E 49°02'20.49"N 001°13'58.87"E	448 454			voir aussi AD2
LFAS	FALAISE MONTS D'ERAINES	0.24 °	48°55'37"N 000°08'41"W	513	NTL VFR P	152	usage restreint
06 24	850 x 100 non revêtue	62 ° 242 °	48°55'30.87"N 000°08'59.13"W 48°55'43.83"N 000°08'22.33"W	509 476			
LFMF	FAYENCE	2.27 °	43°36'29"N 006°42'06"E	738	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
10L 28R	785 x 160 non revêtue	101 ° 281 °	43°36'37.69"N 006°41'32.72"E 43°36'32.96"N 006°42'07.07"E	737 712	43°36'37.05"N 006°41'37.37"E 43°36'33.68"N 006°42'01.81"E	731 715	
10R 28L	830 x 60 non revêtue	101 ° 281 °	43°36'34.20"N 006°41'31.80"E 43°36'29.18"N 006°42'08.21"E	738 708	43°36'33.56"N 006°41'36.46"E 43°36'30.02"N 006°42'02.08"E	733 715	
32	650 x 80 non revêtue	320 °	43°36'28.50"N 006°42'07.50"E	710			
LFLZ	FEURS CHAMBEON	1.65 °	45°42'24"N 004°11'49"E	1095	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
15 33	940 x 60 non revêtue	153 ° 333 °	45°42'37.12"N 004°11'39.30"E 45°42'10.02"N 004°11'59.07"E	1092 1095	45°42'33.40"N 004°11'42.01"E	1093	
LFKF	FIGARI SUD CORSE	2.73 °	41°30'08"N 009°05'48"E	85	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
05 23	2480 x 45 béton bitumineux	48 ° 228 °	41°29'41.00"N 009°05'09.64"E 41°30'35.29"N 009°06'28.55"E	40 85	41°29'42.32"N 009°05'11.55"E	41	voir aussi AD2
LFCF	FIGEAC LIVERNON	1.04 °	44°40'21"N 001°47'17"E	1085	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
11 29	900 x 30 revêtue	110 ° 290 °	44°40'25.57"N 001°46'57.39"E 44°40'15.77"N 001°47'35.85"E	1078 1085	44°40'17.50"N 001°47'29.06"E	1081	
LFOG	FLERS SAINT PAUL	0.11 °	48°44'59"N 000°35'41"W	663	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
05 23	742 x 25 revêtue	54 ° 234 °	48°44'51.84"N 000°35'55.66"W 48°45'05.96"N 000°35'26.28"W	662 643	48°44'54.55"N 000°35'50.08"W	662	
LFNO	FLORAC SAINTE ENIMIE	1.49 °	44°17'08"N 003°27'56"E	3055	NTL VFR P	NIL	usage restreint
03 21	650 x 100 non revêtue	27 ° 207 °	44°16'54.01"N 003°27'46.43"E 44°17'12.78"N 003°27'59.64"E	3035 3058	44°17'09.23"N 003°27'57.13"E	3054	
09 27	762 x 100 non revêtue	87 ° 267 °	44°17'06.00"N 003°27'23.93"E	3029	44°17'07.50"N 003°27'52.47"E	3049	
14 32	750 x 100 non revêtue	140 ° 320 °	44°17'13.48"N 003°27'26.83"E		44°16'57.32"N 003°27'45.60"E		
LFFK	FONTENAY LE COMTE	0.22 °	46°26'27"N 000°47'38"W	80	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
08 26	970 x 23 revêtue	84 ° 264 °	46°26'25.90"N 000°48'00.43"W 46°26'28.92"N 000°47'15.20"W	73 78			voir aussi AD2
08R 26L	960 x 80 non revêtue	85 ° 265 °	46°26'24.22"N 000°48'00.26"W 46°26'27.18"N 000°47'15.56"W	75 80			
LFPQ	FONTENAY TRESIGNY	1.20 °	48°42'22"N 002°54'10"E	371	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
12L 30R	700 x 18 revêtue	119 ° 299 °					
12R 30L	720 x 50 non revêtue	119 ° 299 °					
LFDX	FUMEL MONTAYRAL	0.84 °	44°27'33"N 001°00'26"E	692	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
17 35	710 x 18 revêtue	171 ° 351 °	44°27'44.64"N 001°00'23.21"E 44°27'21.91"N 001°00'28.46"E	680 692			
LFDG	GAILLAC LISLE SUR TARN	1.09 °	43°52'59"N 001°52'27"E	441	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
07 25	1124 x 60 non revêtue	72 ° 252 °	43°52'52.89"N 001°52'03.14"E 43°53'04.45"N 001°52'51.75"E	434 441	43°52'54.00"N 001°52'07.82"E 43°53'03.24"N 001°52'46.65"E	435 441	
LFNA	GAP TALLARD	2.1236 °	44°27'14"N 006°02'12"E	1966	INTL/NTL VFR P	177	ouvert à la CAP
02 20	945 x 30 revêtue	26 ° 206 °	44°26'59.00"N 006°02'02.08"E 44°27'26.50"N 006°02'20.90"E	1943 1965	44°27'19.86"N 006°02'16.33"E	1960	
02L 20R	700 x 80 non revêtue	26 ° 206 °	44°27'04.75"N 006°02'08.77"E 44°27'25.13"N 006°02'22.69"E	1947 1964	44°27'19.08"N 006°02'18.56"E	1958	
02R 20L	400 x 60 non revêtue	26 ° 206 °	44°27'12.19"N 006°02'18.13"E 44°27'23.81"N 006°02'26.05"E	1954 1965			
LFKG	GHISONACCIA ALZITONE	2.81 °	42°03'16"N 009°24'01"E	177	NTL VFR P	157	usage restreint
18 36	800 x 18 revêtue	184 ° 4 °	42°03'21.66"N 009°24'01.75"E 42°02'55.76"N 009°23'59.31"E	177 154			
LFRF	GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL	-0.21 °	48°52'58"N 001°33'50"W	45	NTL VFR NS/P	157	ouvert à la CAP
06 24	960 x 30 revêtue	65 ° 245 °	48°52'49.77"N 001°34'17.37"W 48°53'03.03"N 001°33'34.76"W	45 28	48°53'01.23"N 001°33'40.55"W	29	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP		ALT ft	Trafic / Traffic		GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		ALT ft	DTHR			
	surface		Position GEO			Position GEO		ALT ft	
LFCQ	GRAULHET MONTDRAGON	1.13 °	43°46'07"N 002°00'28"E		583	NTL VFR P		162	ouvert à la CAP
09 27	960 x 20 revêtue	96 ° 276 °	43°46'08.25"N 002°00'17.03"E 43°46'05.04"N 002°00'59.82"E		573 582	43°46'07.78"N 002°00'23.29"E 43°46'05.71"N 002°00'50.94"E		575 582	
09L 27R	790 x 50 non revêtue	96 ° 276 °	43°46'10.22"N 002°00'19.17"E 43°46'07.59"N 002°00'54.28"E			43°46'09.73"N 002°00'25.81"E 43°46'08.12"N 002°00'47.69"E			
LFEV	GRAY SAINT ADRIEN	2.00 °	47°25'56"N 005°37'17"E		689	NTL IFR/VFR P		156	ouvert à la CAP
07 25	1265 x 30 revêtue	75 ° 255 °	47°25'48.91"N 005°36'35.89"E 47°25'59.44"N 005°37'34.23"E		666 695	47°25'49.41"N 005°36'38.66"E 47°25'58.77"N 005°37'30.54"E		668 690	voir aussi AD2
07L 25R	860 x 50 non revêtue	75 ° 255 °	47°25'51.37"N 005°36'39.37"E 47°25'58.53"N 005°37'19.03"E		663 673				
07R 25L	350 x 20 non revêtue	75 ° 255 °	47°25'51.85"N 005°36'57.76"E 47°25'54.76"N 005°37'13.91"E		671 675				
LFLS	GRENOBLE ALPES ISERE	1.95 °	45°21'47"N 005°19'58"E		1302	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P		162	ouvert à la CAP
09 27	3050 x 45 asphalte	90 ° 270 °	45°21'46.79"N 005°18'35.68"E 45°21'46.40"N 005°20'55.82"E		1224 1302				voir aussi AD2
09R 27L	900 x 50 gazon	90 ° 270 °	45°21'43.79"N 005°19'06.13"E 45°21'43.70"N 005°19'47.49"E		1240 1262				
LFLG	GRENOBLE LE VERSOUD	2.08 °	45°13'05"N 005°50'55"E		724	NTL VFR P		168	ouvert à la CAP
04 22	900 x 30 revêtue	44 ° 224 °	45°12'54.92"N 005°50'40.27"E 45°13'16.10"N 005°51'08.87"E		720 723	45°13'14.08"N 005°51'06.14"E		723	voir aussi AD2
04L 22R	893 x 80 non revêtue	44 ° 224 °	45°12'55.77"N 005°50'33.50"E 45°13'16.72"N 005°51'01.78"E		718 721				
LFCE	GUERET SAINT LAURENT	1.03 °	46°10'32"N 001°57'11"E		1208	NTL VFR P		159	ouvert à la CAP
04 22	675 x 20 revêtue	45 ° 225 °	46°10'24.17"N 001°56'59.67"E 46°10'39.60"N 001°57'22.13"E		1208 1190	46°10'27.57"N 001°57'04.63"E		1201	
LFES	GUISCRUFF SCAER	-0.83 °	48°03'13"N 003°39'51"W		574	NTL VFR P		163	ouvert à la CAP
02 20	1500 x 30 revêtue	23 ° 203 °	48°02'46.68"N 003°40'07.14"W 48°03'31.56"N 003°39'39.29"W		521 574				
02R 20L	300 x 20 non revêtue	23 ° 203 °							
LFSH	HAGUENAU	2.58 °	48°47'49"N 007°49'09"E		491	INTL/NTL VFR P		156	ouvert à la CAP
03 21	1000 x 18 revêtue	29 ° 209 °	48°47'26.16"N 007°48'49.82"E 48°47'54.32"N 007°49'13.22"E		489 486	48°47'31.68"N 007°48'54.42"E 48°47'51.29"N 007°49'10.70"E		489 486	
03L 21R	880 x 80 non revêtue	29 ° 209 °	48°47'28.11"N 007°48'45.34"E 48°47'53.02"N 007°49'06.03"E		488 486	48°47'32.84"N 007°48'49.28"E		491	
LFTH	HYERES LE PALYVESTRE	2.1424 °	43°05'50"N 006°08'46"E		13	INTL/NTL IFR/VFR		159	usage restreint
05 23	2121 x 45 béton bitumineux	51 ° 231 °	43°05'40.25"N 006°08'28.35"E 43°06'21.98"N 006°09'39.43"E		5 6	43°05'44.52"N 006°08'35.62"E		6	voir aussi AD2
13 31	1809 x 45 béton bitumineux	135 ° 315 °	43°06'04.37"N 006°08'26.74"E 43°05'22.90"N 006°09'23.17"E		11 5	43°06'00.09"N 006°08'32.57"E 43°05'25.40"N 006°09'19.78"E		8 5	
LFEY	ILE D'YEU	-0.30 °	46°43'03"N 002°23'33"W		79	NTL IFR/VFR P		157	ouvert à la CAP
04 22	575 x 50 non revêtue	35 ° 215 °	46°42'54.83"N 002°23'41.75"W 46°43'10.19"N 002°23'26.30"W		44 65				voir aussi AD2
14 32	1220 x 25 revêtue	142 ° 322 °	46°43'16.76"N 002°23'48.53"W 46°42'45.67"N 002°23'12.85"W		42 79				
LFHA	ISSOIRE LE BROC	1.41 °	45°30'50"N 003°15'58"E		1240	NTL VFR P		167	ouvert à la CAP
18L 36R	855 x 70 non revêtue	176 ° 356 °	45°31'04.33"N 003°16'01.74"E 45°30'36.70"N 003°16'04.32"E		1231 1239				
18R 36L	855 x 70 non revêtue	176 ° 356 °	45°31'04.18"N 003°15'58.52"E 45°30'36.55"N 003°16'01.10"E		1232 1240				
LFEK	ISSOUDUN LE FAY	1.03 °	46°53'19"N 002°02'29"E		531	NTL VFR P		NIL	ouvert à la CAP
06 24	700 x 100 non revêtue	59 ° 239 °	46°53'08.48"N 002°02'10.61"E 46°53'20.04"N 002°02'38.58"E			46°53'10.36"N 002°02'15.07"E 46°53'18.82"N 002°02'34.94"E			
11 29	920 x 100 non revêtue	112 ° 292 °	46°53'25.44"N 002°02'01.39"E 46°53'14.10"N 002°02'41.49"E			46°53'23.46"N 002°02'08.05"E 46°53'15.25"N 002°02'37.46"E			
17 35	950 x 100 non revêtue	175 ° 355 °	46°53'37.03"N 002°02'18.17"E 46°53'06.36"N 002°02'21.77"E			46°53'33.76"N 002°02'18.49"E 46°53'17.30"N 002°02'20.47"E			
LFMI	ISTRES LE TUBE	1.8598 °	43°31'21"N 004°55'27"E		82	NTL IFR/VFR		162	usage restreint
15 33	3750 x 53 béton	153 ° 333 °	43°32'15.97"N 004°54'47.87"E 43°30'28.03"N 004°56'04.63"E		77 62				voir aussi AD2
LFIX	ITXASSOU	0.20 °	43°20'11"N 001°25'24"W		607	NTL VFR P		NIL	usage restreint
08 26	600 x 50 non revêtue	82 ° 262 °	43°20'09.77"N 001°25'37.33"W 43°20'12.60"N 001°25'10.98"W		600 574				
LFGK	JOIGNY	1.37 °	47°59'40"N 003°23'27"E		732	NTL VFR P		149	ouvert à la CAP
08 26	1054 x 30 revêtue	80 ° 260 °	47°59'38.30"N 003°23'15.17"E 47°59'44.21"N 003°24'05.17"E		677 732	47°59'38.73"N 003°23'18.66"E 47°59'42.96"N 003°23'54.54"E		682 725	
08R 26L	700 x 80 non revêtue	80 ° 260 °	47°59'38.25"N 003°23'30.05"E 47°59'42.17"N 003°24'03.29"E		696 728	47°59'40.97"N 003°23'53.10"E		722	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFFJ	JOINVILLE MUSSEY	1.85 °	48°23'07"N 005°08'36"E	1030	NTL VFR P	154	usage restreint
09 27	660 x 60 non revêtue	95 ° 275 °	48°23'07.35"N 005°08'20.17"E 48°23'05.67"N 005°08'52.09"E	1030 1002	48°23'07.12"N 005°08'24.82"E 48°23'05.79"N 005°08'49.67"E	1027 1005	
LFCJ	JONZAC NEULLES	0.39 °	45°28'59"N 000°25'23"W	118	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
14 32	1376 x 23 revêtue	138 ° 318 °	45°29'32.82"N 000°26'06.00"W 45°28'59.98"N 000°25'23.12"W	104 114	45°29'01.13"N 000°25'24.62"W	115	
LFQX	JUVANCOURT	1.77 °	48°06'50"N 004°49'10"E	1147	NTL VFR P	152	usage restreint
07 25	900 x 50 non revêtue	70 ° 250 °	48°06'45.51"N 004°48'50.10"E 48°06'55.49"N 004°49'30.83"E	1080 1128			
LFOL	L'AIGLE SAINT MICHEL	0.51 °	48°45'32"N 000°39'28"E	787	NTL VFR P	149	ouvert à la CAP
07 25	763 x 20 revêtue	66 ° 246 °	48°45'25.85"N 000°39'07.67"E 48°45'35.99"N 000°39'41.75"E	787 771	48°45'26.73"N 000°39'10.64"E 48°45'34.33"N 000°39'36.18"E	785 771	
LFHU	L'ALPE D'HUEZ	2.14 °	45°05'15"N 006°05'01"E	6103	NTL VFR P	175	usage restreint
06 24	448 x 30 revêtue	60 ° 240 °	45°05'11.00"N 006°04'52.16"E 45°05'18.22"N 006°05'09.72"E	5945 6103			
	L'ISLE EN DODON	0.83 °	43°23'00"N 000°51'30"E	918		NIL	privé
11 29	780 x 20 revêtue	112 ° 292 °					
LFRE	LA BAULE ESCOUBLAC	-0.33 °	47°17'18"N 002°20'49"W	106	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
11 29	950 x 25 revêtue	107 ° 287 °	47°17'22.37"N 002°21'10.43"W 47°17'13.56"N 002°20'27.11"W	106 98			
LFFQ	LA FERTE ALAIS	1.04 °	48°29'58"N 002°19'48"E	454	NTL VFR P	145	usage restreint
10 28	1033 x 90 non revêtue	101 ° 281 °	48°29'58.30"N 002°19'47.87"E 48°29'52.03"N 002°20'37.31"E	454 438			
LFFG	LA FERTE GAUCHER	1.31 °	48°45'27"N 003°16'44"E	536	NTL VFR P	146	usage restreint
04 22	909 x 50 non revêtue	44 ° 224 °	48°45'15.25"N 003°16'26.14"E 48°45'36.34"N 003°16'57.19"E	535 527	48°45'16.41"N 003°16'27.85"E	536	
LFAL	LA FLECHE THOREE LES PINS	0.38 °	47°41'34"N 000°00'07"W	120	NTL VFR P	152	usage restreint
08 26	800 x 50 non revêtue	83 ° 263 °	47°41'32.73"N 000°00'17.68"W 47°41'35.71"N 000°00'20.43"E	118 119			
LFTN	LA GRAND'COMBE	1.63 °	44°14'35"N 004°00'40"E	1623	NTL VFR P	167	usage restreint
17 35	780 x 60 non revêtue	168 ° 348 °	44°14'47.16"N 004°00'36.66"E 44°14'22.41"N 004°00'43.79"E	1623 1616			
LFNQ	LA LLAGONNE LA QUILLANE	1.18 °	42°32'36"N 002°07'12"E	5612	NTL VFR P	173	usage restreint
14 32	1026 x 60 non revêtue	142 ° 322 °	42°32'49.53"N 002°06'58.21"E 42°32'23.38"N 002°07'25.95"E	5612 5577	42°32'46.09"N 002°07'01.86"E	5605	
LFTZ	LA MOLE	2.22 °	43°12'19"N 006°28'55"E	63	INTL/NTL IFR/VFR P	NIL	usage restreint
06 24	1071 x 30 revêtue	62 ° 242 °	43°12'11.33"N 006°28'33.72"E 43°12'27.64"N 006°29'15.60"E	63 54	43°12'13.47"N 006°28'39.23"E	61	voir aussi AD2
LFJE	LA MOTTE CHALANCON	1.97 °	44°29'48"N 005°24'12"E	2883	NTL VFR P	169	usage restreint
03 21	534 x 35 non revêtue	34 ° 214 °	44°29'34.99"N 005°24'01.20"E 44°29'49.32"N 005°24'14.47"E	2694 2883			
LFDR	LA REOLE FLOUDES	0.54 °	44°34'01"N 000°03'26"W	44	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
08 26	962 x 60 non revêtue	78 ° 258 °	44°33'57.70"N 000°03'47.42"W 44°34'04.33"N 000°03'04.79"W	41 42	44°34'03.06"N 000°03'12.95"W	42	
LFRI	LA ROCHE SURYON LES AJONCS	0.02 °	46°42'09"N 001°22'54"W	299	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
10 28	1550 x 30 revêtue	101 ° 281 °	46°42'11.95"N 001°23'18.82"W 46°42'02.05"N 001°22'07.28"W	289 288			voir aussi AD2
10L 28R	990 x 80 non revêtue	101 ° 281 °	46°42'16.38"N 001°23'14.98"W 46°42'10.05"N 001°22'29.21"W	286 290	46°42'10.77"N 001°22'34.42"W	296	
LFBH	LA ROCHELLE ILE DE RE	0.11 °	46°10'45"N 001°11'43"W	74	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
09 27	2213 x 45 revêtue	92 ° 272 °	46°10'46.78"N 001°12'37.67"W 46°10'43.73"N 001°10'54.55"W	59 71	46°10'46.40"N 001°12'24.91"W 46°10'44.38"N 001°11'16.31"W	59 74	voir aussi AD2
LFKP	LA TOUR DU PIN CESSIEU	1.96 °	45°33'32"N 005°23'02"E	1055	NTL VFR P	161	usage restreint
11 29	586 x 60 non revêtue	115 ° 295 °	45°33'30.05"N 005°22'58.72"E 45°33'22.05"N 005°23'23.23"E	1051 1051	45°33'28.75"N 005°23'02.82"E 45°33'24.69"N 005°23'15.11"E	1053 1053	
	LACAVE LE FRAU	0.98 °	44°50'27"N 001°35'27"E	980		NIL	privé
13 31	700 x 8.5 revêtue	126 ° 306 °	44°50'37.33"N 001°35'06.51"E 44°50'24.04"N 001°35'32.37"E				
LFRJ	LANDIVISIAU	-1.05 °	48°31'49"N 004°09'06"W	348	NTL IFR/VFR	165	Militaire
07 25	2700 x 45 béton	73 ° 253 °	48°31'36.28"N 004°10'09.42"W 48°32'01.40"N 004°08'03.35"W	329 336			voir aussi AD2
LFHL	LANGOGNE LESPÉRON	1.59 °	44°42'20"N 003°53'14"E	3339	NTL VFR P	172	ouvert à la CAP
04 22	883 x 50 non revêtue	37 ° 217 °	44°42'02.03"N 003°52'53.41"E 44°42'24.81"N 003°53'17.64"E	3307 3339	44°42'16.34"N 003°53'08.73"E		

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFSU	LANGRES ROLAMPONT	1.90 °	47°57'51"N 005°17'37"E	1375	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
18 36	920 x 60 non revêtue	183 ° 3 °	47°58'07.55"N 005°17'38.56"E 47°57'37.87"N 005°17'36.16"E	1375 1341	47°57'59.54"N 005°17'37.91"E 47°57'39.76"N 005°17'36.31"E	1362 1346	
LFRO	LANNION	-0.84 °	48°45'16"N 003°28'19"W	290	NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP
11 29	1602 x 45 revêtue	108 ° 288 °	48°45'23.79"N 003°28'57.65"W 48°45'08.14"N 003°27'42.87"W	276 285	48°45'21.59"N 003°28'47.11"W 48°45'09.49"N 003°27'49.32"W	278 287	voir aussi AD2
LFRL	LANVEOC POULMIC	-1.12 °	48°16'57"N 004°26'37"W	287	NTL IFR/VFR	166	Militaire
05 23	1119 x 40 revêtue	51 ° 231 °	48°16'43.05"N 004°27'03.43"W 48°17'05.78"N 004°26'21.18"W	271 269			voir aussi AD2
13 31	751 x 54 gazon	128 ° 308 °	48°17'03.78"N 004°26'50.14"W 48°16'48.81"N 004°26'21.47"W				
LFAF	LAON CHAMBRY	1.37 °	49°35'41"N 003°37'49"E	258	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	692 x 100 non revêtue	52 ° 232 °	49°35'38.98"N 003°37'44.45"E 49°35'52.76"N 003°38'11.64"E	255 251			
17 35	1036 x 100 non revêtue	173 ° 353 °	49°35'59.12"N 003°37'45.07"E 49°35'25.87"N 003°37'51.68"E	250 249	49°35'29.14"N 003°37'51.11"E	251	
LFHX	LAPALISSE PERIGNY	1.48 °	46°15'11"N 003°35'15"E	1045	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
05 23	1200 x 23 revêtue	51 ° 231 °	46°14'58.78"N 003°34'54.02"E 46°15'23.05"N 003°35'37.79"E	1045 1000	46°15'04.33"N 003°35'04.02"E	1036	
LFJV	LASCLAVERIES	0.52 °	43°25'31"N 000°17'13"W	843	NTL VFR P	NIL	usage restreint
07 25	611 x 50 non revêtue	69 ° 249 °	43°25'28.76"N 000°17'21.36"W 43°25'35.93"N 000°16'56.01"W	840 846	43°25'28.85"N 000°17'20.93"W 43°25'34.49"N 000°17'01.27"W	841 842	
LFOV	LAVAL ENTRAMMES	0.12 °	48°01'56"N 000°44'34"W	330	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
14 32	1662 x 30 revêtue	142 ° 322 °	48°02'18.62"N 000°45'03.99"W 48°01'36.04"N 000°44'14.94"W	325 320	48°02'18.08"N 000°45'03.38"W 48°01'37.73"N 000°44'16.88"W	325 321	voir aussi AD2
14L 32R	1440 x 75 non revêtue	142 ° 322 °	48°02'18.71"N 000°44'59.86"W 48°01'41.81"N 000°44'17.35"W	324 319			
LFEL	LE BLANC	0.77 °	46°37'12"N 001°05'09"E	382	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
04 22	800 x 20 revêtue	42 ° 222 °	46°37'02.77"N 001°04'56.65"E 46°37'22.05"N 001°05'21.80"E	374 363			
04R 22L	1050 x 80 non revêtue	42 ° 222 °	46°36'57.69"N 001°04'54.73"E 46°37'23.06"N 001°05'27.83"E	374 358	46°37'00.35"N 001°04'58.19"E 46°37'20.05"N 001°05'23.90"E	378 364	
LFMQ	LE CASTELLET	2.06 °	43°15'08"N 005°47'10"E	1391	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
12 30	1485 x 30 béton bitumineux	127 ° 307 °	43°15'23.31"N 005°46'41.20"E 43°14'54.48"N 005°47'33.91"E	1372 1388			voir aussi AD2
LFOH	LE HAVRE OCTEVILLE	0.27 °	49°32'02"N 000°05'17"E	313	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	148	ouvert à la CAP
04 22	2300 x 40 béton bitumineux	43 ° 223 °	49°31'35.51"N 000°04'39.31"E 49°32'29.82"N 000°05'57.51"E	310 301			voir aussi AD2
LFOY	LE HAVRE SAINT ROMAIN	0.36 °	49°32'38"N 000°21'35"E	423	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
01 19	890 x 100 non revêtue	12 ° 192 °	49°32'26.96"N 000°21'31.45"E 49°32'55.30"N 000°21'40.35"E	408 413	49°32'48.89"N 000°21'38.39"E	421	
05 23	840 x 100 non revêtue	53 ° 233 °	49°32'30.73"N 000°21'19.34"E 49°32'47.15"N 000°21'52.72"E	413 420	49°32'34.66"N 000°21'27.26"E 49°32'45.20"N 000°21'48.67"E	418 417	
LFMC	LE LUC LE CANNET	2.1994 °	43°23'05"N 006°23'13"E	265	NTL IFR/VFR P	162	usage restreint
09 27	799 x 30 macadam	88 ° 268 °	43°23'04.40"N 006°22'43.31"E 43°23'04.94"N 006°23'18.49"E	260 255			voir aussi AD2
13 31	1399 x 30 macadam	130 ° 310 °	43°23'19.10"N 006°22'49.68"E 43°22'49.89"N 006°23'37.21"E	265 250	43°23'13.49"N 006°22'58.07"E 43°22'51.29"N 006°23'35.04"E	264 251	
LFRM	LE MANS ARNAGE	0.42 °	47°56'55"N 000°12'06"E	194	NTL IFR/VFR P	152	ouvert à la CAP
02 20	1420 x 30 revêtue	20 ° 200 °	47°56'30.67"N 000°11'52.76"E 47°57'13.77"N 000°12'16.53"E	160 194	47°57'05.48"N 000°12'11.96"E	182	voir aussi AD2
02R 20L	974 x 80 non revêtue	20 ° 200 °	47°56'40.12"N 000°12'01.62"E 47°57'09.66"N 000°12'17.94"E	166 184			
LFNZ	LE MAZET DE ROMANIN	1.85 °	43°46'15"N 004°53'40"E	395	NTL VFR P	162	usage restreint
18 36	1000 non revêtue	179 ° 359 °	43°46'30.71"N 004°53'40.02"E 43°45'58.32"N 004°53'40.94"E	269 395			
LFPP	LE PLESSIS BELLEVILLE	1.13 °	49°06'33"N 002°44'13"E	387	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
07 25	698 x 19 revêtue	66 ° 246 °	49°06'27.27"N 002°43'54.07"E 49°06'36.30"N 002°44'25.66"E	387 387			
07R 25L	830 x 50 non revêtue	66 ° 246 °	49°06'21.86"N 002°43'55.24"E 49°06'32.95"N 002°44'32.64"E	384 385			
LFHP	LE PUY LOUDES	1.55 °	45°04'47"N 003°45'48"E	2731	NTL IFR/VFR P	171	ouvert à la CAP
15 33	1393 x 30 revêtue	151 ° 331 °	45°05'09.85"N 003°45'30.32"E 45°04'30.37"N 003°46'01.22"E	2708 2728			voir aussi AD2
15R 33L	940 x 80 non revêtue	151 ° 331 °	45°05'01.23"N 003°45'32.15"E 45°04'34.63"N 003°45'52.97"E	2719 2728	45°04'38.99"N 003°45'49.56"E	2727	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFAT	LE TOUQUET ELIZABETH II	0.70 °	50°30'53"N 001°37'39"E	21	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	143	ouvert à la CAP
13 31	1850 x 40 revêtue	133 ° 313 °	50°31'26.32"N 001°36'44.90"E 50°30'45.15"N 001°37'53.02"E	19 17	50°30'48.43"N 001°37'47.58"E	16	voir aussi AD2
LFQL	LENS BENIFONTAINE	1.08 °	50°27'59"N 002°49'11"E	170	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
03 21	1070 x 60 non revêtue	31 ° 211 °	50°27'43.36"N 002°48'55.45"E 50°28'12.99"N 002°49'23.81"E	170 134	50°27'49.65"N 002°49'01.46"E 50°28'08.72"N 002°49'19.71"E	166 141	
09 27	760 x 60 non revêtue	90 ° 270 °	50°27'59.10"N 002°48'57.86"E 50°27'59.08"N 002°49'36.32"E	152 151	50°27'59.10"N 002°49'03.33"E	156	
LFXU	LES MUREAUX	0.89 °	48°59'55"N 001°56'30"E	91	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
10L 28R	1950 x 50 non revêtue	99 ° 279 °	48°59'59.60"N 001°55'46.58"E 48°59'49.21"N 001°57'21.22"E	77 89	48°59'57.03"N 001°56'10.88"E 48°59'51.90"N 001°56'56.93"E		
10R 28L	1950 x 50 non revêtue	99 ° 279 °	48°59'57.95"N 001°55'46.19"E 48°59'47.57"N 001°57'20.78"E		48°59'55.40"N 001°56'10.49"E 48°59'50.25"N 001°56'56.48"E		
LFOO	LES SABLES D'OLONNE TALMONT	-0.07 °	46°28'32"N 001°43'30"W	104	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
06 24	700 x 20 revêtue	62 ° 242 °	46°28'27.10"N 001°43'44.51"W 46°28'37.66"N 001°43'15.57"W	86 104	46°28'28.31"N 001°43'41.21"W 46°28'36.61"N 001°43'18.45"W	86 102	
06L 24R	725 x 60 non revêtue	62 ° 242 °	46°28'28.32"N 001°43'45.30"W 46°28'39.34"N 001°43'15.15"W	86 104	46°28'29.50"N 001°43'42.00"W 46°28'37.00"N 001°43'20.80"W	86 100	
LFDU	LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC	0.27 °	45°11'47"N 000°53'05"W	105	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
06 24	900 x 60 non revêtue	63 ° 243 °	45°11'42.78"N 000°53'17.26"W 45°11'55.77"N 000°52'40.35"W	106 104			
LFOM	LESSAY	-0.22 °	49°12'12"N 001°30'17"W	96	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
06 24	1250 x 80 non revêtue	64 ° 244 °	49°12'04.05"N 001°30'42.07"W 49°12'21.99"N 001°29'46.71"W	89 88			
LFMZ	LEZIGNAN CORBIERES	1.33 °	43°10'30"N 002°43'58"E	204	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
08 26	1000 x 18 revêtue	79 ° 259 °	43°10'26.46"N 002°43'35.96"E 43°10'32.92"N 002°44'19.36"E	204 196			
08L 26R	800 x 80 non revêtue	79 ° 259 °	43°10'37.46"N 002°44'19.05"E 43°10'32.30"N 002°43'44.27"E	194 200			
LFDI	LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC	0.49 °	44°59'03"N 000°08'14"W	157	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
04 22	1100 x 20 revêtue	35 ° 215 °	44°58'48.68"N 000°08'28.33"W 44°59'17.75"N 000°07'59.26"W	152 159	44°58'52.64"N 000°08'24.35"W 44°59'11.17"N 000°08'05.83"W	153 158	
04R 22L	798 x 50 non revêtue	35 ° 215 °	44°58'48.76"N 000°08'25.46"W 44°59'09.85"N 000°08'04.38"W	154 159			
LFQQ	LILLE LESQUIN	1.16 °	50°33'48"N 003°05'13"E	157	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	144	ouvert à la CAP
01 19	1580 x 30 macadam	15 ° 195 °	50°33'36.39"N 003°05'07.60"E 50°34'25.81"N 003°05'28.19"E	148 153			voir aussi AD2
08 26	2825 x 45 macadam	77 ° 257 °	50°33'46.37"N 003°04'58.86"E 50°34'06.45"N 003°07'20.03"E	156 135	50°34'04.34"N 003°07'05.16"E	132	
LFQO	LILLE MARCQ EN BAROEUL	1.15 °	50°41'14"N 003°04'32"E	70	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
07L 25R	838 x 80 non revêtue	75 ° 255 °	50°41'10.14"N 003°04'07.23"E 50°41'17.36"N 003°04'48.43"E	65 70	50°41'11.26"N 003°04'13.60"E	65	
07R 25L	838 x 50 non revêtue	75 ° 255 °	50°41'08.12"N 003°04'08.11"E 50°41'15.33"N 003°04'49.31"E	65 70	50°41'09.23"N 003°04'14.47"E	65	
17L 35R	852 x 80 non revêtue	171 ° 351 °	50°41'37.01"N 003°04'29.08"E 50°41'09.76"N 003°04'35.83"E	67 62			
17R 35L	850 x 50 non revêtue	172 ° 352 °	50°41'36.71"N 003°04'25.80"E 50°41'09.47"N 003°04'31.81"E	67 62			
LFBL	LIMOGES BELLEGARDE	0.83 °	45°51'39"N 001°10'49"E	1300	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	158	ouvert à la CAP
03 21	2350 x 45 béton bitumineux	33 ° 213 °	45°51'08.96"N 001°10'21.14"E 45°52'12.63"N 001°11'20.90"E	1273 1278			voir aussi AD2
03R 21L	800 x 80 gazon	33 ° 213 °	45°51'10.64"N 001°10'31.02"E 45°51'32.29"N 001°10'51.35"E	1255 1277			
LFPL	LOGNES EMERAINVILLE	1.11 °	48°49'19"N 002°37'22"E	359	INTL/NTL VFR S/NS/P	144	ouvert à la CAP
08 26	700 x 20 revêtue	82 ° 262 °	48°49'14.12"N 002°37'16.77"E 48°49'17.41"N 002°37'50.67"E	354 355			
08R 26L	1100 x 100 non revêtue	82 ° 262 °	48°49'08.51"N 002°37'04.90"E 48°49'13.24"N 002°37'58.22"E	356 354	48°49'08.70"N 002°37'11.60"E 48°49'12.40"N 002°37'49.56"E	355 357	
LFGS	LONGUYON VILLETTE	1.95 °	49°29'01"N 005°34'19"E	1153	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
09 27	908 x 50 non revêtue	95 ° 275 °	49°29'02.17"N 005°33'56.39"E 49°28'59.65"N 005°34'41.33"E	1144 1153			
LFGL	LONS LE SAUNIER COURLAOUX	1.97 °	46°40'30"N 005°28'09"E	762	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
08 26	1100 x 60 non revêtue	81 ° 261 °	46°40'27.68"N 005°27'43.28"E 46°40'33.23"N 005°28'34.40"E	744 762	46°40'28.49"N 005°27'50.72"E 46°40'32.88"N 005°28'31.21"E	746 761	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFRH	LORIENT LANN BIHOUE	-0.73 °	47°45'38"N 003°26'24"W	159	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	161	usage restreint
02 20	1670 x 45 béton	16 ° 196 °	47°45'22.37"N 003°26'30.51"W 47°46'14.32"N 003°26'08.20"W	144 159			voir aussi AD2
07 25	2403 x 45 béton	72 ° 252 °	47°45'22.54"N 003°27'33.00"W 47°45'46.90"N 003°25'43.41"W	134 137	47°45'45.15"N 003°25'51.28"W	140	
LFDL	LOUDUN	0.45 °	47°02'10"N 000°06'03"E	313	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
08 26	790 x 60 non revêtue	83 ° 263 °	47°02'07.95"N 000°05'44.60"E 47°02'11.13"N 000°06'21.68"E	313 297	47°02'08.59"N 000°05'52.08"E	311	
	LUCON CHASNAIS	0.08 °	46°27'45"N 001°14'17"W			NIL	privé
08 26	760 x 12 revêtue	80 ° 260 °					
LFQC	LUNEVILLE CROISMARE	2.23 °	48°35'37"N 006°32'32"E	790	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
09 27	1040 x 20 revêtue	93 ° 273 °	48°35'37.45"N 006°32'11.83"E 48°35'36.29"N 006°33'02.53"E	784 788			
09R 27L	750 x 75 non revêtue	93 ° 273 °	48°35'35.06"N 006°32'13.32"E 48°35'34.22"N 006°32'49.91"E	786 790	48°35'34.98"N 006°32'17.30"E 48°35'34.32"N 006°32'45.81"E	785 788	
LFJU	LURCY LEVIS	1.29 °	46°42'44"N 002°56'41"E	747	NTL VFR P	156	usage restreint
06 24	1500 x 18 revêtue	59 ° 239 °					
06R 24L	670 x 30 non revêtue	57 ° 237 °	46°42'38.30"N 002°56'27.88"E 46°42'50.26"N 002°56'54.20"E	740 741			
LFSX	LUXEUIL SAINT SAUVEUR	2.19 °	47°47'14"N 006°21'54"E	885	NTL IFR/VFR	158	usage restreint
11 29	2433 x 45 béton	113 ° 293 °	47°47'29.73"N 006°20'04.32"E 47°46'58.84"N 006°21'51.87"E	858 884			voir aussi AD2
LFKL	LYON BRINDAS	1.78 °	45°42'38"N 004°41'48"E	1040	NTL VFR P	163	usage restreint
01 19	438 x 50 non revêtue	7 ° 187 °	45°42'31.30"N 004°41'46.63"E 45°42'45.38"N 004°41'49.24"E	1030 1032	45°42'32.69"N 004°41'46.89"E 45°42'43.02"N 004°41'48.80"E	1036 1037	
LFly	LYON BRON	1.85 °	45°43'46"N 004°56'20"E	659	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	162	ouvert à la CAP
16 34	1820 x 45 revêtue	163 ° 343 °	45°44'06.00"N 004°56'27.38"E 45°43'09.58"N 004°56'51.41"E	645 659	45°43'56.72"N 004°56'31.34"E 45°43'18.85"N 004°56'47.46"E	648 658	voir aussi AD2
LFHJ	LYON CORBAS	1.84 °	45°39'10"N 004°54'44"E	652	NTL VFR P	162	usage restreint
18L 36R	900 x 85 non revêtue	180 ° 0 °	45°39'24.89"N 004°54'46.36"E 45°38'55.74"N 004°54'46.20"E	652 650	45°39'19.54"N 004°54'46.33"E 45°38'56.80"N 004°54'46.21"E	651 650	
18R 36L	900 x 100 non revêtue	180 ° 0 °	45°39'24.90"N 004°54'42.09"E 45°38'55.75"N 004°54'41.93"E	648 648	45°39'21.18"N 004°54'42.05"E 45°38'56.82"N 004°54'41.92"E	648 648	
LFLL	LYON SAINT EXUPERY	1.88 °	45°43'32"N 005°04'52"E	821	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	161	ouvert à la CAP
17L 35R	2670 x 45 béton bitumineux	175 ° 355 °	45°44'05.79"N 005°05'30.73"E 45°42'39.62"N 005°05'41.21"E	780 821			voir aussi AD2
17R 35L	4000 x 45 béton bitumineux	175 ° 355 °	45°44'47.72"N 005°05'09.38"E 45°42'38.69"N 005°05'25.08"E	758 814			
LFLLM	MACON CHARNAY	1.80 °	46°17'45"N 004°47'45"E	729	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
17 35	1230 x 24 revêtue	174 ° 354 °	46°18'02.53"N 004°47'42.45"E 46°17'22.83"N 004°47'48.53"E	729 701	46°17'58.98"N 004°47'42.99"E 46°17'24.00"N 004°47'48.00"E	728 701	
LFCC	MANTES CHERENCE	0.81 °	49°04'41"N 001°41'18"E	485	NTL VFR P	145	usage restreint
04 22	900 x 100 non revêtue	35 ° 215 °	49°04'39.00"N 001°41'16.00"E 49°05'03.00"N 001°41'42.00"E	485 512	49°04'43.00"N 001°41'20.00"E 49°04'53.00"N 001°41'32.00"E	479 495	
12 30	900 x 100 non revêtue	121 ° 301 °	49°04'53.00"N 001°40'48.00"E 49°04'38.00"N 001°41'26.00"E	479 479			
LFJI	MARENNES	0.17 °	45°49'26"N 001°04'38"W	29	NTL VFR P	NIL	usage restreint
04 22	770 x 50 non revêtue	42 ° 222 °	45°49'16.66"N 001°04'50.11"W 45°49'35.09"N 001°04'26.13"W	26 22	45°49'19.39"N 001°04'46.56"W 45°49'33.67"N 001°04'27.98"W	27 24	
LFTB	MARIGNANE BERRE	1.93 °	43°27'00"N 005°13'00"E	0	INTL/NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
13 31	1000 x 50						
LFDM	MARMANDE VIRAZEIL	0.61 °	44°29'57"N 000°12'01"E	110	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
11 29	1193 x 30 revêtue	108 ° 288 °	44°30'02.68"N 000°11'35.34"E 44°29'51.03"N 000°12'26.82"E	106 110	44°30'00.73"N 000°11'43.95"E 44°29'52.90"N 000°12'18.55"E	108 109	
11L 29R	779 x 80 non revêtue	108 ° 288 °	44°30'03.21"N 000°11'41.54"E 44°29'55.60"N 000°12'15.18"E	105 106	44°30'02.65"N 000°11'44.01"E	105	
LFML	MARSEILLE PROVENCE	1.93 °	43°26'12"N 005°12'54"E	70	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
13L 31R	3500 x 45 béton bitumineux	134 ° 314 °	43°26'56.90"N 005°11'50.34"E 43°25'38.14"N 005°13'42.44"E	9 70	43°26'49.25"N 005°12'01.22"E 43°25'52.98"N 005°13'21.32"E	8 52	voir aussi AD2
13R 31L	2370 x 45 béton bitumineux	135 ° 315 °	43°26'27.32"N 005°12'12.77"E 43°25'33.11"N 005°13'27.67"E	8 64	43°25'35.51"N 005°13'24.36"E	61	
LFQJ	MAUBEUGE ELESMEs	1.47 °	50°18'30"N 004°01'48"E	452	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
05 23	1300 x 30 revêtue	48 ° 228 °	50°18'23.20"N 004°01'35.70"E 50°18'51.22"N 004°02'24.60"E	447 440			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO		
05L 23R	800 x 80 non revêtue	48 ° 228 °	50°18'32.90"N 004°01'46.56"E 50°18'49.78"N 004°02'16.06"E	448 440			
LFJB	MAULEON	0.22 °	46°54'11"N 000°41'51"W	568	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
04 22	1300 x 20 revêtue	35 ° 215 °	46°53'53.59"N 000°42'08.65"W 46°54'27.97"N 000°41'33.23"W	568 517			
LFPE	MEAUX ESBLY	1.17 °	48°55'37"N 002°50'02"E	220	NTL VFR NS/P	144	ouvert à la CAP
07L 25R	1145 x 100 non revêtue	67 ° 247 °	48°55'35.01"N 002°49'37.84"E 48°55'49.72"N 002°50'29.46"E	186 209	48°55'48.82"N 002°50'26.31"E	211	
07R 25L	1075 x 100 non revêtue	67 ° 247 °	48°55'31.46"N 002°49'43.92"E 48°55'45.27"N 002°50'32.39"E	188 211	48°55'44.11"N 002°50'28.34"E	210	
16L 34R	1020 x 100 non revêtue	157 ° 337 °	48°55'48.83"N 002°49'58.20"E 48°55'18.53"N 002°50'18.09"E	219 192	48°55'21.50"N 002°50'16.14"E	194	
16R 34L	1020 x 100 non revêtue	157 ° 337 °	48°55'44.28"N 002°49'53.16"E 48°55'13.98"N 002°50'13.04"E	209 188	48°55'42.35"N 002°49'54.44"E 48°55'16.80"N 002°50'11.20"E	208 190	
LFHM	MEGEVE	2.27 °	45°49'28"N 006°38'54"E	4830	INTL/NTL VFR NS/P	171	usage restreint
15 33	520 x 18 revêtue	155 ° 335 °	45°49'28.10"N 006°38'54.32"E 45°49'12.06"N 006°39'05.09"E	4697 4830			
LFPM	MELUN VILLAROCHE	1.13 °	48°36'19"N 002°40'15"E	304	NTL IFR/VFR NS/P	144	ouvert à la CAP
01 19	1300 x 30 revêtue	13 ° 193 °	48°36'22.19"N 002°40'15.88"E 48°37'03.30"N 002°40'29.91"E	298 304			voir aussi AD2
10 28	1972 x 45 revêtue	104 ° 284 °	48°36'23.32"N 002°39'47.83"E 48°36'08.41"N 002°41'21.46"E	296 301	48°36'09.03"N 002°41'17.54"E	300	
LFNB	MENDE BRENOUX	1.50 °	44°30'15"N 003°31'39"E	3362	NTL IFR/VFR P	172	ouvert à la CAP
12 30	1285 x 30 revêtue	126 ° 306 °	44°30'16.81"N 003°31'35.33"E 44°29'52.61"N 003°32'22.73"E	3325 3362	44°30'12.93"N 003°31'42.92"E 44°29'57.01"N 003°32'14.09"E	3320 3355	voir aussi AD2
LFKX	MERIBEL ROBERT MERLOZ	2.25 °	45°24'27"N 006°34'39"E	5639	NTL VFR P	173	usage restreint
15 33	406 x 15 revêtue	155 ° 335 °	45°24'33.08"N 006°34'35.36"E 45°24'21.16"N 006°34'43.31"E	5548 5639			
LFQT	MERVILLE CALONNE	1.02 °	50°37'00"N 002°38'24"E	61	NTL IFR/VFR P	144	ouvert à la CAP
04 22	1840 x 30 revêtue	37 ° 217 °	50°36'42.60"N 002°38'03.66"E 50°37'29.83"N 002°39'00.56"E	60 60	50°36'44.11"N 002°38'05.48"E	60	voir aussi AD2
04R 22L	1000 x 80 non revêtue	37 ° 217 °	50°37'15.26"N 002°38'52.66"E 50°37'40.77"N 002°39'23.40"E	58 58			
LFJL	METZ NANCY LORRAINE	2.15 °	48°58'42"N 006°14'48"E	870	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
04 22	3050 x 45 béton bitumineux	39 ° 219 °	48°58'10.49"N 006°14'08.72"E 48°59'27.03"N 006°15'43.57"E	858 861	48°58'15.60"N 006°14'15.04"E	860	voir aussi AD2
LFCM	MILLAU LARZAC	1.43 °	43°59'21"N 003°11'00"E	2606	NTL VFR P	169	ouvert à la CAP
14 32	1700 x 30 revêtue	142 ° 322 °	43°59'43.42"N 003°10'35.52"E 43°58'59.84"N 003°11'22.07"E	2606 2597	43°59'33.69"N 003°10'45.92"E 43°59'12.68"N 003°11'08.37"E	2595 2587	
LFCZ	MIMIZAN	0.24 °	44°08'45"N 001°09'53"W	165	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
08 26	1042 x 20 revêtue	82 ° 262 °	44°08'42.71"N 001°10'16.47"W 44°08'47.68"N 001°09'30.10"W	159 165	44°08'46.97"N 001°09'36.69"W	164	
LFNC	MONT DAUPHIN SAINT CREPIN	2.26 °	44°42'02"N 006°35'57"E	2963	NTL VFR P	176	ouvert à la CAP
16 34	845 x 30 revêtue	161 ° 341 °	44°42'15.02"N 006°35'50.79"E 44°41'49.17"N 006°36'03.40"E	2961 2945			
16L 34R	628 x 80 non revêtue	161 ° 341 °	44°42'14.60"N 006°35'53.70"E 44°41'55.40"N 006°36'03.10"E	2960 2949			
LFBM	MONT DE MARSAN	0.4386 °	43°54'41"N 000°30'36"W	203	NTL IFR/VFR	157	Militaire
09 27	3605 x 45 béton bitumineux	87 ° 267 °	43°54'38.58"N 000°31'54.40"W 43°54'44.25"N 000°29'13.07"W	164 194	43°54'44.07"N 000°29'18.50"W	197	voir aussi AD2
LFMG	MONTAGNE NOIRE	1.13 °	43°24'23"N 001°59'21"E	1468	NTL VFR P	161	usage restreint
03 21	380 x 20 revêtue	33 ° 213 °	43°24'23.60"N 001°59'21.28"E 43°24'33.94"N 001°59'30.45"E	1463 1467			
12 30	500 x 20 revêtue	120 ° 300 °	43°24'30.02"N 001°59'04.28"E 43°24'22.06"N 001°59'23.42"E	1403 1456			
18 36	275 x 20 revêtue	183 ° 3 °	43°24'35.33"N 001°59'27.71"E 43°24'26.41"N 001°59'27.13"E	1462 1468			
LFFW	MONTAIGU SAINT GEORGES	0.02 °	46°55'56"N 001°19'38"W	186	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
07L 25R	900 x 80 non revêtue	66 ° 246 °	46°55'50.58"N 001°20'00.21"W 46°56'02.24"N 001°19'21.21"W	175 185	46°55'51.46"N 001°19'56.91"W	177	
07R 25L	900 x 60 non revêtue	66 ° 246 °	46°55'48.65"N 001°19'58.96"W 46°56'00.32"N 001°19'19.97"W	174 185	46°55'49.64"N 001°19'55.74"W 46°55'59.35"N 001°19'23.20"W	175 185	
LFEM	MONTARGIS VIMORY	1.17 °	47°57'38"N 002°41'09"E	308	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	440 x 40 non revêtue	47 ° 227 °	47°57'49.78"N 002°40'52.67"E 47°57'59.58"N 002°41'08.20"E	299 299			
05L 23R	900 x 80 non revêtue	47 ° 227 °	47°57'33.41"N 002°40'46.00"E 47°57'53.42"N 002°41'17.58"E	302 299			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
05R 23L	1200 x 50 non revêtue	46 ° 226 °	47°57'24.38"N 002°40'49.48"E 47°57'51.19"N 002°41'31.45"E	308 302	47°57'25.20"N 002°40'50.72"E	308	
LFDB	MONTAUBAN	0.95 °	44°01'36"N 001°22'37"E	353	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
13 31	970 x 20 revêtue	134 ° 314 °	44°01'44.17"N 001°22'25.02"E 44°01'21.99"N 001°22'56.31"E	346 351	44°01'39.83"N 001°22'31.14"E 44°01'22.80"N 001°22'55.17"E	346 351	
LFSM	MONTBELIARD COURCELLES	2.31 °	47°29'12"N 006°47'29"E	1041	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
08 26	1700 x 23 revêtue	79 ° 259 °	47°29'06.93"N 006°46'49.12"E 47°29'17.01"N 006°48'09.14"E	1030 1041	47°29'09.33"N 006°47'08.23"E 47°29'14.58"N 006°47'49.96"E	1030 1037	voir aussi AD2
08L 26R	855 x 50 non revêtue	79 ° 259 °	47°29'10.86"N 006°47'07.94"E 47°29'15.92"N 006°47'48.21"E	1028 1037			
LFGM	MONTCEAU LES MINES POUILLOUX	1.67 °	46°36'12"N 004°19'58"E	1032	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
09 27	900 x 20 revêtue	91 ° 271 °	46°36'11.75"N 004°19'56.22"E 46°36'11.20"N 004°20'38.53"E	996 1032			
LFAR	MONTDIDIER	1.05 °	49°40'23"N 002°34'09"E	358	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09 27	750 x 100 non revêtue	86 ° 266 °	49°40'18.93"N 002°33'45.29"E 49°40'20.63"N 002°34'22.51"E	358 354			
LFLQ	MONTELIMAR ANCONE	1.81 °	44°34'49"N 004°44'21"E	241	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
02 20	1200 x 80 non revêtue	21 ° 201 °	44°34'31.05"N 004°44'11.18"E 44°35'07.40"N 004°44'30.75"E	239 241			
LFDC	MONTENDRE MARCILLAC	0.39 °	45°16'25"N 000°27'12"W	145	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
15 33	790 x 60 non revêtue	153 ° 333 °	45°16'36.08"N 000°27'20.11"W 45°16'13.20"N 000°27'03.76"W	139 145			
LFLT	MONTLUCON DOMERAT	1.20 °	46°21'10"N 002°34'14"E	771	NTL VFR P	158	usage restreint
11 29	1000 x 30 revêtue	110 ° 290 °	46°21'15.58"N 002°33'51.59"E 46°21'04.40"N 002°34'35.51"E	771 753			
LFBK	MONTLUCON GUERET	1.15 °	46°13'34"N 002°21'46"E	1367	NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
17 35	1900 x 45 revêtue	167 ° 347 °	46°13'51.61"N 002°21'40.40"E 46°12'51.58"N 002°21'59.94"E	1346 1367			voir aussi AD2
17R 35L	1000 x 80 non revêtue	167 ° 347 °	46°13'32.11"N 002°21'41.95"E 46°13'00.41"N 002°21'52.25"E	1317 1364	46°13'28.48"N 002°21'43.13"E	1317	
LFFK	MONTMEILLEUR	2.06 °	44°47'37"N 005°45'42"E	2992	VFR NS/P	NIL	privé
09 27	560 x 15 non revêtue	90 ° 270 °					
LFNG	MONTPELLIER CANDILLARGUES	1.6530 °	43°36'37"N 004°04'13"E	5	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
14 32	900 x 30 revêtue	144 ° 324 °	43°36'48.38"N 004°04'00.63"E 43°36'24.86"N 004°04'24.53"E	5 4	43°36'46.04"N 004°04'03.00"E	5	
LFMT	MONTPELLIER MEDITERRANEE	1.63 °	43°35'00"N 003°57'41"E	17	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	163	ouvert à la CAP
12L 30R	2600 x 45 macadam	125 ° 305 °	43°35'10.00"N 003°57'20.57"E 43°34'21.97"N 003°58'55.98"E	17 6			voir aussi AD2
12R 30L	1100 x 30 macadam	125 ° 305 °	43°34'32.99"N 003°57'06.80"E 43°34'12.68"N 003°57'47.14"E	7 7	43°34'31.17"N 003°57'10.43"E	10	
LFHI	MORESTEL	1.98 °	45°41'13"N 005°27'09"E	803	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
13 31	787 x 80 non revêtue	131 ° 311 °	45°41'21.42"N 005°26'54.83"E 45°41'04.59"N 005°27'22.18"E	795 803	45°41'18.02"N 005°27'00.36"E	796	
LFPU	MORET EPISY	1.18 °	48°20'27"N 002°47'52"E	253	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
06 24	822 x 100 non revêtue	57 ° 237 °	48°20'20.29"N 002°47'35.57"E 48°20'34.74"N 002°48'09.14"E		48°20'23.07"N 002°47'42.01"E		
LFRU	MORLAIX PLOUJEAN	-0.94 °	48°36'03"N 003°49'00"W	278	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	164	ouvert à la CAP
04 22	1617 x 36 revêtue	40 ° 220 °	48°35'51.74"N 003°49'22.59"W 48°36'31.78"N 003°48'31.77"W	249 262	48°35'55.20"N 003°49'18.19"W	250	voir aussi AD2
09 27	472 x 80 non revêtue	89 ° 269 °	48°36'08.03"N 003°48'58.18"W 48°36'08.23"N 003°48'35.78"W	278 272			
15 33	845 x 80 non revêtue	152 ° 332 °	48°36'24.12"N 003°48'58.18"W 48°35'59.92"N 003°48'38.86"W	257 274			
LFAX	MORTAGNE AU PERCHE	0.49 °	48°32'23"N 000°32'03"E	886	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
07 25	720 x 18 revêtue	67 ° 247 °	48°32'16.94"N 000°31'40.18"E 48°32'25.90"N 000°32'12.57"E	885 883	48°32'17.34"N 000°31'41.92"E 48°32'24.94"N 000°32'09.42"E	885 881	
LFHY	MOULINS MONTBEUGNY	1.43 °	46°32'04"N 003°25'18"E	915	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
08 26	1300 x 30 revêtue	82 ° 262 °	46°32'01.65"N 003°24'55.19"E 46°32'07.35"N 003°25'55.63"E	890 910			voir aussi AD2
08R 26L	843 x 80 non revêtue	82 ° 262 °	46°32'00.20"N 003°25'07.23"E 46°32'03.92"N 003°25'46.44"E	902 911			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFGB	MULHOUSE HABSHEIM	2.47 °	47°44'14"N 007°25'47"E	789	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
02 20	1000 x 20 revêtue	22 ° 202 °	47°44'13.83"N 007°25'46.90"E 47°44'43.82"N 007°26'05.03"E	788 785	47°44'41.58"N 007°26'03.68"E	785	
02R 20L	965 x 80 non revêtue	22 ° 202 °	47°44'12.52"N 007°25'50.27"E 47°44'41.54"N 007°26'07.81"E	788 786			
16 34	500 x 50 non revêtue	162 ° 342 °	47°44'38.12"N 007°25'39.41"E 47°44'22.73"N 007°25'46.83"E				
LFBR	MURET LHERM	0.94 °	43°26'57"N 001°15'49"E	623	NTL IFR/VFR P	161	ouvert à la CAP
12 30	1100 x 30 revêtue	117 ° 297 °	43°27'04.98"N 001°15'27.43"E 43°26'48.95"N 001°16'11.13"E	619 621			voir aussi AD2
12L 30R	300 x 40 non revêtue	117 ° 297 °	43°27'08.86"N 001°15'45.20"E 43°27'04.40"N 001°15'57.49"E	617 617			
12R 30L	825 x 50 non revêtue	117 ° 297 °	43°27'02.06"N 001°15'31.25"E 43°26'50.04"N 001°16'04.02"E	620 620			
LFEX	NANCY AZELOT	2.15 °	48°35'31"N 006°14'23"E	958	NTL VFR P	155	usage restreint
06 24	628 x 60 non revêtue	58 ° 238 °	48°35'28.20"N 006°14'17.40"E 48°35'38.93"N 006°14'43.47"E	940 956			
18 36	990 x 60 non revêtue	180 ° 0 °	48°35'55.50"N 006°14'23.14"E 48°35'23.43"N 006°14'23.03"E	905 958	48°35'34.89"N 006°14'23.07"E	937	
LFSN	NANCY ESSEY	2.15 °	48°41'32"N 006°13'34"E	757	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	154	ouvert à la CAP
03 21	1600 x 40 revêtue	28 ° 208 °	48°41'10.84"N 006°13'35.99"E 48°41'56.50"N 006°14'13.12"E	700 757			voir aussi AD2
03R 21L	550 x 50 non revêtue	28 ° 208 °	48°41'15.58"N 006°13'44.56"E 48°41'31.03"N 006°13'57.24"E	708 728			
LFEZ	NANCY MALZEVILLE	2.14 °	48°43'25"N 006°12'23"E	1247	NTL VFR P	154	usage restreint
04 22	940 x 100 non revêtue	38 ° 218 °	48°43'14.59"N 006°12'04.42"E 48°43'38.43"N 006°12'32.88"E	1213 1238	48°43'34.49"N 006°12'28.17"E	1243	
08 26	930 x 100 non revêtue	84 ° 264 °	48°43'19.15"N 006°12'04.26"E 48°43'22.27"N 006°12'49.61"E	1219 1221	48°43'21.78"N 006°12'42.42"E	1217	
14 32	990 x 100 non revêtue	140 ° 320 °	48°43'33.37"N 006°12'20.38"E 48°43'08.70"N 006°12'51.47"E	1231 1185	48°43'13.72"N 006°12'45.20"E	1202	
LF50	NANCY OCHEY	2.07 °	48°34'59"N 005°57'16"E	1106	NTL IFR/VFR	155	Militaire
02 20	2400 x 45 béton	20 ° 200 °	48°34'22.86"N 005°56'56.76"E 48°35'36.11"N 005°57'35.86"E	1105 1066			voir aussi AD2
LFAI	NANGIS LES LOGES	1.23 °	48°35'49"N 003°00'29"E	428	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
05 23	955 x 20 revêtue	53 ° 233 °	48°35'37.95"N 003°00'06.92"E 48°35'56.47"N 003°00'44.20"E	418 425			
05L 23R	1030 x 60 non revêtue	53 ° 233 °	48°35'38.49"N 003°00'03.92"E 48°35'58.53"N 003°00'44.28"E	417 424			
LFRS	NANTES ATLANTIQUE	-0.08 °	47°09'25"N 001°36'28"W	90	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	155	ouvert à la CAP
03 21	2853 x 45 macadam	27 ° 207 °	47°08'29.77"N 001°37'10.36"W 47°09'51.73"N 001°36'07.95"W	73 87	47°09'47.11"N 001°36'11.47"W	87	voir aussi AD2
LFNN	NARBONNE	1.41 °	43°11'39"N 003°03'06"E	10	NTL VFR P	162	usage restreint
10 28	710 x 60 non revêtue	104 ° 284 °	43°11'41.40"N 003°02'50.70"E 43°11'35.70"N 003°03'21.20"E	10 10	43°11'40.60"N 003°02'55.10"E 43°11'36.60"N 003°03'17.00"E	10 10	
LFFT	NEUFCHATEAU	2.01 °	48°21'42"N 005°43'13"E	1228	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
01 19	705 x 100 non revêtue	11 ° 191 °	48°21'23.43"N 005°43'07.78"E 48°21'45.81"N 005°43'14.26"E	1224 1211			
LFQG	NEVERS FOURCHAMBAULT	1.33 °	47°00'13"N 003°06'39"E	602	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
12 30	1630 x 30 revêtue	122 ° 302 °	47°00'23.41"N 003°06'15.30"E 46°59'55.50"N 003°07'20.70"E	568 602	47°00'20.85"N 003°06'21.30"E 47°00'02.14"N 003°07'05.12"E	568 581	voir aussi AD2
12L 30R	930 x 60 non revêtue	122 ° 302 °	47°00'19.54"N 003°06'30.19"E 47°00'03.44"N 003°07'07.82"E	568 582	47°00'18.17"N 003°06'33.40"E 47°00'04.82"N 003°07'04.61"E	571 577	
LFMN	NICE COTE D'AZUR	2.39 °	43°39'55"N 007°12'54"E	12	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
04L 22R	2628 x 45 béton bitumineux	45 ° 225 °	43°39'06.50"N 007°12'14.55"E 43°40'06.76"N 007°13'37.42"E	10 10	43°39'08.57"N 007°12'17.38"E 43°40'05.44"N 007°13'35.60"E	11 10	voir aussi AD2
04R 22L	2963 x 45 béton bitumineux	45 ° 225 °	43°38'48.26"N 007°12'08.98"E 43°39'56.19"N 007°13'42.40"E	10 12			
LFME	NIMES COURBESSAC	1.73 °	43°51'11"N 004°24'52"E	197	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
18L 36R	910 x 60 non revêtue	178 ° 358 °	43°51'30.25"N 004°24'59.01"E 43°51'00.83"N 004°25'00.69"E	197 160	43°51'21.37"N 004°24'59.52"E 43°51'04.66"N 004°25'00.47"E	183 162	
18R 36L	940 x 60 non revêtue	178 ° 358 °	43°51'30.14"N 004°24'55.67"E 43°50'59.56"N 004°24'57.42"E	196 160	43°51'21.26"N 004°24'56.17"E 43°51'04.61"N 004°24'57.13"E	183 162	
LFTW	NIMES GARONS	1.74 °	43°45'27"N 004°24'59"E	309	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
18 36	2443 x 45 béton	177 ° 357 °	43°46'06.27"N 004°24'56.00"E 43°44'47.21"N 004°25'01.69"E	301 309			voir aussi AD2

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFBN	NIORT MARAIS POITEVIN	0.35 °	46°18'48"N 000°23'40"W	201	NTL IFR/VFR NS/P	155	ouvert à la CAP
07 25	1783 x 30 revêtue	67 ° 247 °	46°18'30.01"N 000°24'43.55"W 46°18'52.17"N 000°23'26.62"W	144 201	46°18'50.30"N 000°23'33.12"W	200	voir aussi AD2
07L 25R	682 x 80 non revêtue	67 ° 247 °	46°18'43.88"N 000°24'13.58"W 46°18'52.44"N 000°23'44.15"W	186 195	46°18'50.99"N 000°23'49.61"W	196	
LFCN	NOGARO	0.58 °	43°46'08"N 000°02'05"W	304	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
14 32	999 x 23 revêtue	135 ° 315 °	43°46'26.83"N 000°02'30.58"W 43°46'03.92"N 000°01'59.05"W	300 303	43°46'05.88"N 000°02'01.87"W	303	
14R 32L	950 x 65 non revêtue	135 ° 315 °	43°46'23.97"N 000°02'29.13"W 43°46'02.13"N 000°01'59.20"W	300 305	43°46'03.88"N 000°02'01.84"W	304	
LFGZ	NUITS SAINT GEORGES	1.83 °	47°08'32"N 004°58'06"E	794	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
11 29	894 x 60 non revêtue	114 ° 294 °	47°08'37.05"N 004°57'48.33"E 47°08'25.21"N 004°58'27.05"E	794 774			
LFCO	OLORON HERRERE	0.46 °	43°09'53"N 000°33'37"W	984	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
07L 25R	1080 x 50 non revêtue	71 ° 251 °	43°09'43.60"N 000°34'04.67"W 43°09'55.26"N 000°33'19.66"W	948 984	43°09'51.02"N 000°33'35.89"W	964	
07R 25L	1030 x 70 non revêtue	71 ° 251 °	43°09'42.32"N 000°34'01.73"W 43°09'53.44"N 000°33'18.77"W	948 984	43°09'45.24"N 000°33'50.51"W 43°09'50.31"N 000°33'30.86"W	958 964	
LFMO	ORANGE CARITAT	2 °	44°08'24"N 004°52'07"E	195	NTL IFR/VFR	163	Militaire
14 32	2407 x 45 macadam	143 ° 323 °	44°08'56.03"N 004°51'35.09"E 44°07'52.81"N 004°52'38.48"E	194 186			voir aussi AD2
LFPR	ORANGE PLAN DE DIEU	1.86 °	44°10'46"N 004°55'08"E	312		NIL	Militaire
16 34	825 x 30 revêtue	161 ° 341 °	44°10'57.84"N 004°55'02.68"E 44°10'32.68"N 004°55'14.81"E	299 302			
17 35	600 x 30 non revêtue	169 ° 349 °	44°11'03.89"N 004°55'28.10"E 44°10'44.74"N 004°55'33.41"E	312 312			
LFOJ	ORLEANS BRICY	0.89 °	47°59'16"N 001°45'38"E	412	NTL IFR/VFR	147	Militaire
07 25	2404 x 45 béton	69 ° 249 °	47°59'02.08"N 001°44'44.02"E 47°59'29.56"N 001°46'32.48"E	412 399			voir aussi AD2
LFOZ	ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL	1.02 °	47°53'51"N 002°09'51"E	397	INTL/NTL IFR/VFR P	148	ouvert à la CAP
05 23	1600 x 30 revêtue	53 ° 233 °	47°53'38.91"N 002°09'26.35"E 47°54'10.00"N 002°10'28.01"E	390 397			voir aussi AD2
05R 23L	1252 x 70 non revêtue	53 ° 233 °	47°53'39.42"N 002°09'32.63"E 47°54'03.72"N 002°10'20.92"E	389 394			
LFEC	OUESSANT	-1.35 °	48°27'48"N 005°03'49"W	142	NTL IFR/VFR P	167	ouvert à la CAP
05 23	833 x 24 revêtue	51 ° 231 °	48°27'38.05"N 005°04'06.71"W 48°27'54.94"N 005°03'35.11"W	119 142	48°27'39.77"N 005°04'03.50"W 48°27'52.87"N 005°03'38.99"W	120 139	voir aussi AD2
LFDJ	PAMIER LES PUJOLS	1.06 °	43°05'26"N 001°41'45"E	1114	NTL IFR/VFR P	163	ouvert à la CAP
09 27	1300 x 30 revêtue	92 ° 272 °	43°05'27.04"N 001°41'23.88"E 43°05'25.46"N 001°42'21.31"E	1111 1099			voir aussi AD2
LFGN	PARAY LE MONIAL	1.62 °	46°28'00"N 004°07'59"E	1003	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
13 31	600 x 100 non revêtue	130 ° 310 °	46°28'03.97"N 004°07'52.79"E 46°27'51.64"N 004°08'14.40"E	1000 993	46°28'02.26"N 004°07'55.79"E	1002	
LFPG	PARIS CHARLES DE GAULLE	1.08 °	49°00'35"N 002°32'52"E	392	INTL/NTL IFR/VFR S/NS	143	ouvert à la CAP
08L 26R	4142 x 45 béton bitumineux	85 ° 265 °	48°59'44.47"N 002°33'09.88"E 48°59'55.32"N 002°36'32.99"E	338 316	48°59'53.95"N 002°36'07.24"E	318	voir aussi AD2
08R 26L	2700 x 60 béton bitumineux	85 ° 265 °	48°59'34.49"N 002°33'56.38"E 48°59'41.56"N 002°36'08.77"E	337 317			
09L 27R	2700 x 60 béton bitumineux	85 ° 265 °	49°01'28.99"N 002°31'29.61"E 49°01'36.10"N 002°33'42.09"E	378 392			
09R 27L	4200 x 45 béton bitumineux	85 ° 265 °	49°01'14.22"N 002°30'47.01"E 49°01'25.29"N 002°34'13.06"E	371 386	49°01'23.71"N 002°33'43.62"E	387	
LFPB	PARIS LE BOURGET	1.04 °	48°58'10"N 002°26'29"E	220	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	144	ouvert à la CAP
03 21	2395 x 45 béton bitumineux	25 ° 205 °	48°56'55.39"N 002°25'36.71"E 48°58'05.75"N 002°26'26.18"E	147 173	48°57'03.16"N 002°25'42.18"E	144	voir aussi AD2
07 25	2991 x 45 béton bitumineux	68 ° 248 °	48°57'49.81"N 002°25'13.04"E 48°58'26.46"N 002°27'29.71"E	148 218	48°57'53.46"N 002°25'26.63"E 48°58'15.49"N 002°26'48.77"E	155 186	
09 27	1847 x 45 béton bitumineux	85 ° 265 °	48°57'49.25"N 002°25'13.45"E 48°57'54.19"N 002°26'43.97"E	148 166			
LFPO	PARIS ORLY	1.04 °	48°43'24"N 002°22'46"E	291	INTL/NTL IFR/VFR S/NS	144	ouvert à la CAP
02 20	2400 x 45 béton bitumineux	18 ° 198 °	48°43'03.17"N 002°22'36.13"E 48°44'16.89"N 002°23'13.11"E	287 288			voir aussi AD2
06 24	3650 x 45 béton bitumineux	62 ° 242 °	48°43'11.91"N 002°19'00.91"E 48°44'07.64"N 002°21'38.44"E	288 285	48°43'16.49"N 002°19'13.85"E	283	
07 25	3320 x 45 béton bitumineux	74 ° 254 °	48°43'09.87"N 002°21'30.93"E 48°43'38.75"N 002°24'07.45"E	277 285	48°43'34.98"N 002°23'47.01"E	287	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFPN	PARIS SACLAY VERSAILLES	0.96 °	48°44'59"N 002°06'40"E	538	NTL IFR/VFR NS/P	144	ouvert à la CAP
07L 25R	1100 x 30 revêtue	71 ° 251 °	48°45'04.34"N 002°05'55.41"E 48°45'15.81"N 002°06'46.44"E	538 503			voir aussi AD2
07R 25L	1050 x 30 revêtue	71 ° 251 °	48°44'58.33"N 002°05'59.07"E 48°45'09.27"N 002°06'47.74"E	536 499	48°44'59.99"N 002°06'06.49"E	528	
LFBP	PAU PYRENEES	0.49 °	43°22'48"N 000°25'07"W	616	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
13 31	2500 x 45 asphalte	126 ° 306 °	43°23'15.57"N 000°25'59.74"W 43°22'28.19"N 000°24'29.67"W	581 616			voir aussi AD2
LFBX	PERIGUEUX BASSILLAC	0.76 °	45°11'51"N 000°48'55"E	328	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	156	ouvert à la CAP
11 29	1750 x 30 revêtue	114 ° 294 °	45°12'01.48"N 000°48'20.77"E 45°11'38.75"N 000°49'34.27"E	300 324	45°11'57.60"N 000°48'33.33"E 45°11'40.45"N 000°49'28.75"E	303 324	voir aussi AD2
11L 29R	845 x 80 non revêtue	114 ° 294 °	45°11'59.18"N 000°48'34.63"E 45°11'48.18"N 000°49'10.10"E	303 325	45°11'55.77"N 000°48'45.53"E 45°11'50.76"N 000°49'01.69"E	310 319	
LFAG	PERONNE SAINT QUENTIN	1.18 °	49°52'08"N 003°01'47"E	295	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
09 27	1355 x 30 revêtue	91 ° 271 °	49°52'09.00"N 003°01'12.00"E 49°52'08.00"N 003°02'20.00"E	279 287			
LFHC	PEROUGES MEXIMIEUX	1.91 °	45°52'07"N 005°11'10"E	703	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
16 34	690 x 60 non revêtue	165 ° 345 °	45°52'28.74"N 005°11'02.41"E 45°52'07.11"N 005°11'10.45"E	699 701	45°52'10.87"N 005°11'09.05"E	700	
LFMP	PERPIGNAN RIVESALTES	1.37 °	42°44'27"N 002°52'11"E	144	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	163	ouvert à la CAP
13 31	1085 x 20 macadam	127 ° 307 °	42°44'20.72"N 002°51'59.55"E 42°43'59.33"N 002°52'37.42"E	144 134			voir aussi AD2
15 33	2500 x 45 macadam	148 ° 328 °	42°45'14.84"N 002°51'42.16"E 42°44'05.98"N 002°52'39.89"E	130 131	42°44'10.53"N 002°52'36.08"E	135	
LFPA	PERSAN BEAUMONT	1.00 °	49°09'54"N 002°18'42"E	149	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
05 23	972 x 100 non revêtue	51 ° 231 °	49°09'38.12"N 002°18'46.01"E 49°09'57.90"N 002°19'23.32"E	109 133	49°09'40.13"N 002°18'49.80"E	112	
10L 28R	830 x 20 revêtue	100 ° 280 °	49°10'06.38"N 002°18'41.28"E 49°10'01.87"N 002°19'21.70"E	149 140			
10R 28L	882 x 100 non revêtue	100 ° 280 °	49°10'00.92"N 002°18'41.54"E 49°09'56.16"N 002°19'24.47"E	146 131	49°10'00.31"N 002°18'47.08"E	142	
	PEYRELEVADE	1.07 °	45°42'30"N 002°02'04"E			NIL	privé
16 34	750 x 20 revêtue	160 ° 340 °					
LFIP	PEYRESOURDE BALESTAS	0.74 °	42°47'49"N 000°26'02"E	5193	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09 27	470 x 20 revêtue	94 ° 274 °	42°47'48.79"N 000°26'02.11"E 42°47'47.74"N 000°26'22.18"E	4994 5193			
LFQP	PHALSBOURG BOURSCHIED	2.41 °	48°46'05"N 007°12'18"E	1018	NTL IFR/VFR	159	usage restreint
06 24	2202 x 45 macadam	57 ° 237 °	48°45'39.02"N 007°11'16.49"E 48°46'17.55"N 007°12'47.21"E	995 1017	48°45'56.49"N 007°11'57.61"E	1012	voir aussi AD2
LFHD	PIERRELATTE	1.80 °	44°23'52"N 004°43'01"E	195	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
18L 36R	1100 x 100 non revêtue	183 ° 3 °	44°24'11.58"N 004°43'09.11"E 44°23'36.03"N 004°43'06.17"E	195 189	44°23'42.46"N 004°43'06.70"E	191	
18R 36L	1200 x 80 non revêtue	183 ° 3 °	44°24'11.90"N 004°43'02.35"E 44°23'33.02"N 004°42'59.16"E	194 189	44°23'35.61"N 004°42'59.38"E	188	
LFFP	PITHIVIERS	1.01 °	48°09'23"N 002°11'28"E	391	NTL VFR P	146	usage restreint
07 25	1020 x 50 non revêtue	69 ° 249 °					
LFRP	PLOERMEL LOYAT	-0.40 °	48°00'07"N 002°22'43"W	237	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
10 28	800 x 50 non revêtue	95 ° 275 °	48°00'07.87"N 002°23'03.93"W 48°00'05.50"N 002°22'25.53"W	234 230	48°00'05.55"N 002°22'26.49"W	230	
LFBI	POITIERS BIARD	0.54 °	46°35'15"N 000°18'24"E	423	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
03 21	2350 x 45 asphalte	31 ° 211 °	46°34'46.63"N 000°18'00.42"E 46°35'52.29"N 000°18'56.74"E	417 421			voir aussi AD2
03L 21R	1339 x 100 gazon	31 ° 211 °	46°34'55.55"N 000°17'59.89"E 46°35'32.88"N 000°18'31.89"E	419 389	46°34'56.94"N 000°18'01.09"E	418	
03R 21L	705 x 100 gazon	31 ° 211 °	46°34'50.84"N 000°18'12.10"E 46°35'10.51"N 000°18'28.94"E	409 385	46°34'53.63"N 000°18'14.50"E 46°35'06.32"N 000°18'25.37"E	406 389	
LFCP	PONS AVY	0.35 °	45°33'57"N 000°30'49"W	117	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
13 31	1250 x 80 non revêtue	129 ° 309 °	45°34'09.74"N 000°31'11.66"W 45°33'44.56"N 000°30'26.70"W	79 117			
LFSV	PONT SAINT VINCENT	2.10 °	48°36'00"N 006°03'23"E	1339	NTL VFR P	154	usage restreint
06 24	1152 x 100 non revêtue	62 ° 242 °	48°35'56.90"N 006°03'13.58"E 48°36'14.24"N 006°04'03.36"E	1291 1282			
18 36	693 x 80 non revêtue	182 ° 2 °	48°36'12.09"N 006°03'24.10"E 48°35'49.65"N 006°03'22.81"E	1299 1281	48°36'09.58"N 006°03'23.87"E	1299	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFGO	PONT SUR YONNE	1.32 °	48°17'22"N 003°14'56"E	232	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
14L 32R	976 x 80 non revêtue	143 ° 323 °	48°17'43.25"N 003°14'31.46"E 48°17'18.09"N 003°15'00.11"E	230 232			
14R 32L	976 x 60 non revêtue	143 ° 323 °	48°17'41.90"N 003°14'28.74"E 48°17'16.72"N 003°14'57.41"E	228 232			
LFSP	PONTARLIER	2.19 °	46°54'30"N 006°19'45"E	2683	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02 20	1000 x 30 revêtue	21 ° 201 °	46°54'00.25"N 006°19'28.62"E 46°54'30.49"N 006°19'45.36"E	2676 2683			
02L 20R	875 x 80 non revêtue	21 ° 201 °	46°54'00.72"N 006°19'26.08"E 46°54'27.32"N 006°19'40.83"E	2674 2680			
LFED	PONTIVY	-0.58 °	48°03'25"N 002°55'24"W	406	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
09 27	1060 x 30 revêtue	94 ° 274 °	48°03'25.57"N 002°55'42.02"W 48°03'23.29"N 002°54'50.94"W	383 400			
LFPT	PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN	0.92 °	49°05'48"N 002°02'27"E	325	NTL IFR/VFR P	143	ouvert à la CAP
05 23	1689 x 47 revêtue	45 ° 225 °	49°05'15.96"N 002°01'38.63"E 49°05'54.87"N 002°02'37.14"E	274 308	49°05'50.93"N 002°02'31.20"E	312	voir aussi AD2
12 30	1650 x 50 revêtue	118 ° 298 °	49°06'06.88"N 002°01'32.44"E 49°05'41.70"N 002°02'44.19"E	325 322	49°06'05.96"N 002°01'35.05"E 49°05'44.43"N 002°02'36.42"E	323 317	
LFEP	POUILLY MACONGE	1.72 °	47°13'14"N 004°33'37"E	1413	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
03 21	850 x 50 non revêtue	27 ° 207 °	47°13'01.68"N 004°33'28.24"E 47°13'26.15"N 004°33'46.70"E	1413 1392			
LFKO	PROPRIANO	2.70 °	41°39'37"N 008°53'38"E	16	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
09 27	1400 x 30 revêtue	95 ° 275 °	41°39'40.28"N 008°52'53.01"E 41°39'35.96"N 008°53'53.24"E	9 16			
LFTP	PUIMOISSON	2.15 °	43°52'08"N 006°09'46"E	2469	NTL VFR P	166	usage restreint
07 25	800 x 80 non revêtue	76 ° 256 °	43°52'05.80"N 006°09'32.75"E 43°52'11.98"N 006°10'07.49"E	2435 2530	43°52'07.00"N 006°09'39.75"E	2450	
16 34	530 x 80 non revêtue	160 ° 340 °	43°52'11.61"N 006°09'43.94"E 43°51'55.42"N 006°09'52.23"E	2465 2463	43°52'00.21"N 006°09'49.75"E	2468	
LFNW	PUIVERT	1.16 °	42°54'37"N 002°03'17"E	1610	NTL VFR P	165	usage restreint
14 32	720 x 100 non revêtue	139 ° 319 °	42°54'46.08"N 002°03'06.64"E 42°54'28.52"N 002°03'27.68"E	1569 1610			
LFEQ	QUIBERON	-0.59 °	47°28'53"N 003°06'06"W	38	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
11 29	775 x 25 revêtue	111 ° 291 °	47°28'54.84"N 003°06'13.63"W 47°28'45.55"N 003°05'37.80"W	38 30	47°28'53.67"N 003°06'09.10"W 47°28'46.55"N 003°05'41.66"W	37 31	
LFRQ	QUIMPER PLUGUFFAN	-0.99 °	47°58'30"N 004°10'04"W	297	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	164	ouvert à la CAP
09 27	2150 x 45 asphalte	94 ° 274 °	47°58'32.39"N 004°11'07.22"W 47°58'28.14"N 004°09'23.76"W	293 275	47°58'32.18"N 004°11'02.17"W	293	voir aussi AD2
LFER	REDON BAINS SUR OUST	-0.26 °	47°41'55"N 002°02'17"W	225	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
04 22	840 x 20 revêtue	44 ° 224 °	47°41'45.69"N 002°02'30.69"W 47°42'05.07"N 002°02'02.51"W	206 223			
LFQA	REIMS PRUNAY	1.55 °	49°12'31"N 004°09'24"E	313	NTL IFR/VFR P	147	ouvert à la CAP
07 25	1150 x 30 revêtue	66 ° 246 °	49°12'24.28"N 004°08'59.32"E 49°12'39.24"N 004°09'51.44"E	308 313	49°12'26.81"N 004°09'08.16"E 49°12'35.03"N 004°09'36.75"E	307 306	voir aussi AD2
07R 25L	996 x 78 non revêtue	66 ° 246 °	49°12'23.91"N 004°09'04.94"E 49°12'36.92"N 004°09'50.21"E	306 310	49°12'24.85"N 004°09'08.18"E 49°12'34.69"N 004°09'42.46"E	307 306	
LFRN	RENNES SAINT JACQUES	-0.20 °	48°04'19"N 001°43'56"W	124	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	158	ouvert à la CAP
10 28	2102 x 45 béton bitumineux	101 ° 281 °	48°04'25.25"N 001°44'45.96"W 48°04'12.66"N 001°43'06.13"W	77 121	48°04'24.83"N 001°44'42.57"W	81	voir aussi AD2
14 32	850 x 30 béton bitumineux	142 ° 322 °	48°04'11.73"N 001°44'25.79"W 48°03'50.12"N 001°44'00.69"W	110 109			
14L 32R	549 x 50 non revêtue	142 ° 322 °	48°04'09.36"N 001°44'18.68"W 48°03'55.34"N 001°44'02.38"W	115 111			
LFAP	RETHEL PERTHES	1.60 °	49°28'52"N 004°21'48"E	416	NTL VFR P	148	usage restreint
06 24	760 x 60 non revêtue	55 ° 235 °	49°28'44.93"N 004°21'32.34"E 49°28'59.00"N 004°22'03.47"E	416 390	49°28'47.83"N 004°21'38.74"E 49°28'56.33"N 004°21'57.55"E	407 394	
LFIR	REVEL MONTGEY	1.13 °	43°28'49"N 001°58'44"E	643	NTL VFR P	161	usage restreint
12 30	750 x 18 revêtue	126 ° 306 °	43°28'56.17"N 001°58'30.10"E 43°28'41.89"N 001°58'57.04"E	631 643	43°28'54.12"N 001°58'33.95"E	633	
LFIK	RIBERAC-TOURETTE	0.60 °	45°14'22"N 000°15'57"E	353	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
05 23	860 x 80 non revêtue	47 ° 227 °	45°14'12.22"N 000°15'42.12"E 45°14'31.22"N 000°16'10.94"E	353 306	45°14'16.30"N 000°15'48.31"E 45°14'27.92"N 000°16'05.94"E	343 318	
LFIL	RION DES LANDES	0.31 °	43°54'57"N 000°56'57"W	256	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	1075 x 60 non revêtue	47 ° 227 °	43°54'41.49"N 000°57'18.48"W 43°55'05.22"N 000°56'43.29"W				

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFLO	ROANNE	2.44 °	46°03'10"N 003°59'59"E	1106	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
01 19	1450 x 30 revêtue	16 ° 196 °	46°02'58.57"N 003°59'53.92"E 46°03'43.68"N 004°00'12.83"E	1093 1068			voir aussi AD2
01L 19R	740 x 100 non revêtue	16 ° 196 °	46°02'59.69"N 003°59'47.11"E 46°03'22.76"N 003°59'56.81"E	1093 1100			
LFDN	ROCHEFORT CHARENTE MARITIME	0.20 °	45°53'22"N 000°58'56"W	60	NTL IFR/VFR NS/P	153	ouvert à la CAP
12 30	2280 x 45 revêtue	123 ° 303 °	45°53'46.22"N 000°59'50.14"W 45°53'06.41"N 000°58'21.07"W	60 53			voir aussi AD2
LFGR	RODEZ AVEYRON	1.24 °	44°24'27"N 002°29'00"E	1910	INTL/NTL IFR/VFR P	166	ouvert à la CAP
13 31	2045 x 45 béton bitumineux	129 ° 309 °	44°24'49.17"N 002°28'21.58"E 44°24'07.54"N 002°29'33.49"E	1910 1896	44°24'08.60"N 002°29'31.66"E	1895	voir aussi AD2
LFHE	ROMANS SAINT PAUL	1.89 °	45°03'53"N 005°06'05"E	595	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02 20	500 x 80 non revêtue	21 ° 201 °	45°03'40.73"N 005°05'58.55"E 45°03'55.87"N 005°06'06.90"E	586 591			
06L 24R	940 x 50 non revêtue	62 ° 242 °	45°03'43.47"N 005°05'39.37"E 45°03'57.66"N 005°06'17.44"E	581	45°03'45.22"N 005°05'44.20"E 45°03'55.51"N 005°06'11.89"E	584	
06R 24L	890 x 80 non revêtue	62 ° 242 °	45°03'41.61"N 005°05'40.75"E 45°03'55.03"N 005°06'16.86"E	581	45°03'43.41"N 005°05'45.72"E 45°03'52.84"N 005°06'11.15"E	583	
LFYR	ROMORANTIN PRUNIER	0.91 °	47°19'15"N 001°41'20"E	289	NTL VFR P	NIL	usage restreint
04L 22R	1100 x 100 non revêtue	45 ° 225 °	47°18'50.38"N 001°41'05.00"E 47°19'15.45"N 001°41'42.25"E	272 279	47°18'53.80"N 001°41'10.10"E 47°19'12.05"N 001°41'37.15"E	275 279	
04R 22L	950 x 100 non revêtue	45 ° 225 °	47°18'44.65"N 001°41'13.40"E 47°19'06.32"N 001°41'45.62"E	275 289			
LFOP	ROUEN VALLEE DE SEINE	0.63 °	49°23'27"N 001°11'02"E	512	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	145	ouvert à la CAP
04 22	1700 x 45 enrobé bitumineux	41 ° 221 °	49°22'46.09"N 001°10'06.42"E 49°23'27.43"N 001°11'02.17"E	498 512			voir aussi AD2
05 23	900 x 80 gazon	44 ° 224 °			49°23'05.22"N 001°11'11.09"E 49°23'22.35"N 001°11'36.28"E	492 509	
LFCY	ROYAN MEDIS	0.21 °	45°37'52"N 000°58'32"W	72	NTL IFR/VFR P	152	ouvert à la CAP
10 28	1255 x 30 revêtue	101 ° 281 °	45°37'54.50"N 000°58'48.35"W 45°37'46.56"N 000°57'51.58"W	32 72	45°37'53.62"N 000°58'42.08"W 45°37'48.00"N 000°58'01.92"W	34 71	voir aussi AD2
10R 28L	1000 x 60 non revêtue	101 ° 281 °	45°37'49.85"N 000°58'37.59"W 45°37'43.53"N 000°57'52.37"W	40 70	45°37'45.02"N 000°58'02.84"W		
LFHF	RUOMS	1.71 °	44°26'41"N 004°19'58"E	353	NTL VFR P	166	usage restreint
18 36	630 x 50 non revêtue	184 ° 4 °	44°26'51.65"N 004°19'59.51"E 44°26'31.30"N 004°19'57.31"E	352 347	44°26'46.97"N 004°19'59.01"E	351	
LFIF	SAINT AFFRIQUE BELMONT	1.32 °	43°49'22"N 002°44'50"E	1686	NTL VFR P	167	usage restreint
12 30	1300 x 20 revêtue	119 ° 299 °	43°49'37.09"N 002°44'16.96"E 43°49'16.85"N 002°45'07.96"E	1658 1673	43°49'20.74"N 002°44'58.15"E	1684	
12R 30L	1010 x 80 non revêtue	119 ° 299 °	43°49'31.01"N 002°44'27.63"E 43°49'15.46"N 002°45'06.87"E	1666 1670	43°49'19.33"N 002°44'57.07"E	1682	
LFFD	SAINT ANDRE DE L'EURE	0.68 °	48°53'51"N 001°15'03"E	491	NTL VFR P	146	usage restreint
05L 23R	1100 x 50 non revêtue	52 ° 232 °	48°53'40.70"N 001°14'41.38"E 48°54'02.38"N 001°15'24.22"E	491 475			
05R 23L	400 x 40 non revêtue	52 ° 232 °	48°53'40.47"N 001°15'08.45"E 48°53'48.43"N 001°15'24.06"E				
LFRT	SAINT BRIEUC ARMOR	-0.61 °	48°32'15"N 002°51'24"W	452	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	163	ouvert à la CAP
06 24	2200 x 45 revêtue	59 ° 239 °	48°31'59.31"N 002°52'02.57"W 48°32'36.20"N 002°50'30.64"W	450 431			voir aussi AD2
LFHG	SAINT CHAMOND L'HORME	1.75 °	45°29'31"N 004°32'04"E	1307	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
10 28	700 x 60 non revêtue	98 ° 278 °	45°29'32.59"N 004°31'47.85"E 45°29'29.39"N 004°32'19.77"E	1307 1275	45°29'29.61"N 004°32'17.62"E	1280	
LFPZ	SAINT CYR L'ECOLE	0.94 °	48°48'37"N 002°04'24"E	372	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
11L 29R	890 x 100 non revêtue	113 ° 293 °	48°48'52.91"N 002°03'43.14"E 48°48'41.60"N 002°04'23.39"E	372 362	48°48'49.41"N 002°03'55.59"E 48°48'43.26"N 002°04'17.46"E	361 367	
11R 29L	865 x 60 non revêtue	113 ° 293 °	48°48'48.36"N 002°03'44.32"E 48°48'37.33"N 002°04'23.54"E	369 365	48°48'46.44"N 002°03'51.14"E 48°48'39.09"N 002°04'17.29"E	365 368	
	SAINT CYR LA CAMPAGNE	0.59 °	49°15'10"N 001°01'43"E			NIL	privé
04 22	550 x 20 revêtue	40 ° 220 °					
LFGY	SAINT DIE REMOMEIX	2.36 °	48°15'59"N 007°00'27"E	1187	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
07 25	870 x 18 revêtue	70 ° 250 °	48°15'54.53"N 007°00'07.02"E 48°16'04.37"N 007°00'46.53"E	1176 1187			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFSI	SAINT DIZIER ROBINSON	1.78 °	48°38'01"N 004°54'29"E	459	NTL IFR/VFR	152	usage restreint
11 29	2413 x 45 revêtue	113 ° 293 °	48°38'24.90"N 004°53'03.68"E 48°37'54.35"N 004°54'52.15"E	444 458			voir aussi AD2
11L 29R	1200 x 100 gazon	113 ° 293 °	48°38'12.55"N 004°54'04.09"E 48°37'57.35"N 004°54'58.04"E	452 458			
LFMH	SAINT ETIENNE LOIRE	1.68 °	45°32'03"N 004°17'50"E	1325	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	166	ouvert à la CAP
17 35	2300 x 45 enrobé bitumineux	175 ° 355 °	45°33'04.31"N 004°17'42.51"E 45°31'49.93"N 004°17'51.93"E	1286 1325	45°32'54.62"N 004°17'43.74"E 45°31'55.44"N 004°17'51.23"E	1291 1321	voir aussi AD2
LFGP	SAINT FLORENTIN CHEU	1.48 °	47°58'53"N 003°46'37"E	355	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
07C 25C	1050 x 80 non revêtue	72 ° 252 °	47°58'43.68"N 003°46'07.67"E 47°58'54.10"N 003°46'55.80"E	350 354			
07L 25R	1120 x 90 non revêtue	72 ° 252 °	47°58'46.46"N 003°46'06.35"E 47°58'57.48"N 003°46'57.75"E	350 351	47°58'46.91"N 003°46'09.10"E		
07R 25L	1035 x 80 non revêtue	72 ° 252 °	47°58'41.24"N 003°46'08.80"E 47°58'51.49"N 003°46'56.29"E				
LFHQ	SAINT FLOUR COLTINES	1.35 °	45°04'30"N 002°59'33"E	3218	NTL VFR P	171	ouvert à la CAP
01 19	1310 x 30 revêtue	9 ° 189 °	45°04'11.47"N 002°59'29.37"E 45°04'53.47"N 002°59'38.86"E	3218 3190			
LFKM	SAINT GALMIER	1.68 °	45°36'23"N 004°18'18"E	1269	NTL VFR P	166	usage restreint
16 34	650 x 50 non revêtue	157 ° 337 °	45°36'32.30"N 004°18'12.00"E 45°36'12.96"N 004°18'23.84"E	1267 1269	45°36'28.45"N 004°18'14.37"E		
LFIM	SAINT GAUDENS MONTREJEAU	0.78 °	43°06'27"N 000°37'09"E	1320	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
07 25	750 x 60 non revêtue	70 ° 250 °	43°06'22.65"N 000°36'53.42"E 43°06'30.96"N 000°37'24.39"E	1320 1312	43°06'29.28"N 000°37'18.14"E	1314	
LF CG	SAINT GIRONS ANTICHAN	0.91 °	43°00'28"N 001°06'11"E	1376	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
15 33	1100 x 30 revêtue	153 ° 333 °	43°00'43.86"N 001°06'00.44"E 43°00'12.06"N 001°06'22.43"E	1334 1367	43°00'17.70"N 001°06'18.53"E	1359	
15R 33L	997 x 50 non revêtue	153 ° 333 °	43°00'37.33"N 001°06'02.73"E 43°00'08.52"N 001°06'22.66"E	1335 1376	43°00'17.04"N 001°06'16.76"E	1360	
LFIS	SAINT INGLEVERT LES DEUX CAPS	0.71 °	50°52'57"N 001°44'10"E	443	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
03 21	603 x 40 revêtue	30 ° 210 °	50°52'48.84"N 001°44'01.96"E 50°53'05.76"N 001°44'17.30"E	426 437			
LFYI	SAINT JEAN D'ANGELY SAINT DENIS DU PIN	0.33 °	45°57'55"N 000°31'28"W	245	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
10 28	850 x 50 non revêtue	98 ° 278 °	45°57'56.72"N 000°31'47.22"W 45°57'52.73"N 000°31'08.16"W	245 219	45°57'56.46"N 000°31'44.68"W 45°57'53.01"N 000°31'10.88"W	245 221	
LFKH	SAINT JEAN D'AVELANNE	2.03 °	45°30'57"N 005°40'46"E	964	NTL VFR P	161	usage restreint
02 20	407 x 35 non revêtue	17 ° 197 °	45°30'50.34"N 005°40'40.80"E 45°31'02.94"N 005°40'46.30"E	964 912			
LFKE	SAINT JEAN EN ROYANS	1.95 °	45°01'35"N 005°18'33"E	872	NTL VFR P	166	usage restreint
14 32	667 x 50 non revêtue	144 ° 324 °	45°01'43.88"N 005°18'23.91"E 45°01'26.46"N 005°18'41.95"E	832 872	45°01'42.31"N 005°18'25.54"E	833	
LFBJ	SAINT JUNIEN	0.75 °	45°54'09"N 000°55'08"E	903	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
07 25	585 x 20 revêtue	66 ° 246 °	45°54'04.12"N 000°54'52.90"E 45°54'11.87"N 000°55'17.64"E	876 903			
LFNL	SAINT MARTIN DE LONDRES	1.58 °	43°48'01"N 003°46'54"E	602	NTL VFR P	165	usage restreint
12L 30R	550 x 70 non revêtue	119 ° 299 °	43°48'05.43"N 003°46'43.45"E 43°47'56.64"N 003°47'04.94"E	581 617	43°48'03.27"N 003°46'48.89"E 43°47'57.84"N 003°47'01.99"E	587 604	
12R 30L	575 x 50 non revêtue	119 ° 299 °	43°48'03.88"N 003°46'42.26"E 43°47'54.78"N 003°47'04.61"E	591 620	43°48'01.83"N 003°46'47.32"E 43°47'56.48"N 003°47'00.38"E	594 614	
LFRZ	SAINT NAZAIRE MONTOIR	-0.27 °	47°18'38"N 002°09'24"W	13	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
07 25	2405 x 45 revêtue	73 ° 253 °	47°18'32.80"N 002°09'51.94"W 47°18'54.95"N 002°08'02.15"W	12 11			voir aussi AD2
LFQN	SAINT OMER WIZERNES	0.88 °	50°43'44"N 002°14'04"E	249	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
03 21	640 x 50 non revêtue	27 ° 207 °	50°43'26.75"N 002°13'50.55"E 50°43'45.20"N 002°14'05.20"E	233 239	50°43'27.58"N 002°13'51.19"E 50°43'42.34"N 002°14'02.93"E	233 239	
09 27	597 x 20 revêtue	87 ° 267 °	50°43'42.77"N 002°13'39.51"E 50°43'43.92"N 002°14'09.81"E	249 239	50°43'43.82"N 002°14'07.25"E		
LFDP	SAINT PIERRE D'OLERON	0.09 °	45°57'28"N 001°18'41"W	22	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
10 28	1011 x 50 non revêtue	97 ° 277 °	45°57'29.76"N 001°19'03.85"W 45°57'25.75"N 001°18'17.25"W	22 9	45°57'29.46"N 001°19'00.37"W 45°57'26.33"N 001°18'23.93"W	21 11	
LFOW	SAINT QUENTIN ROUPY	1.24 °	49°49'01"N 003°12'24"E	325	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
04 22	670 x 100 non revêtue	41 ° 221 °	49°48'51.67"N 003°12'12.20"E 49°49'07.81"N 003°12'33.30"E				
14 32	620 x 100 non revêtue	138 ° 318 °	49°49'03.22"N 003°12'13.33"E 49°48'48.96"N 003°12'33.52"E				

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFLR	SAINT RAMBERT D'ALBON	1.82 °	45°15'18"N 004°49'29"E	509	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
01L	880 x 85	7 °	45°14'52.51"N 004°49'29.95"E	500			
19R	non revêtue	187 °	45°15'21.50"N 004°49'35.19"E	509			
01R	900 x 100	7 °	45°14'51.99"N 004°49'35.64"E	502			
19L	non revêtue	187 °	45°15'20.99"N 004°49'40.88"E	508			
LFKR	SAINT REMY DE MAURIENNE	2.18 °	45°22'30"N 006°16'40"E	1399	NTL VFR P	171	usage restreint
16	757 x 45	158 °	45°22'47.90"N 006°16'30.11"E	1381			
34	non revêtue	338 °	45°22'25.10"N 006°16'42.99"E	1396			
LFSS	SAINT SULPICE DES LANDES	-0.14 °	47°47'30"N 001°38'37"W	312	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09	772 x 80	92 °	47°47'29.69"N 001°38'36.61"W	312	47°47'29.50"N 001°38'30.16"W	305	
27	non revêtue	272 °	47°47'28.61"N 001°37'59.54"W	299	47°47'28.77"N 001°38'05.08"W	295	
LFOS	SAINT VALERY VITTEFLEUR	0.43 °	49°50'07"N 000°39'20"E	269	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
06	900 x 50	64 °	49°50'00.72"N 000°39'00.10"E	263			
24	non revêtue	244 °	49°50'13.49"N 000°39'40.58"E	257	49°50'12.00"N 000°39'35.87"E	262	
LFLN	SAINT YAN	1.59 °	46°24'24"N 004°01'16"E	797	NTL IFR/VFR P	159	ouvert à la CAP
15	720 x 70	148 °	46°24'57.05"N 004°01'04.46"E	791			voir aussi AD2
33	non revêtue	328 °	46°24'36.96"N 004°01'22.59"E	793			
15L	2034 x 45	148 °	46°25'19.31"N 004°00'25.63"E	783			
33R	revêtue	328 °	46°24'23.38"N 004°01'15.95"E	797			
15R	1200 x 30	148 °	46°24'53.51"N 004°00'31.35"E	786			
33L	revêtue	328 °	46°24'20.54"N 004°01'01.10"E	794			
LFDF	SAINTE FOY LA GRANDE	0.59 °	44°51'09"N 000°10'32"E	282	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
10	1200 x 60	96 °	44°51'10.49"N 000°10'04.85"E	265	44°51'09.43"N 000°10'19.78"E	275	
28	non revêtue	276 °	44°51'06.64"N 000°10'59.19"E	250	44°51'07.02"N 000°10'53.77"E	258	
LFYS	SAINTE LEOCADIE	1.16 °	42°26'50"N 002°00'39"E	4331	NTL VFR P	173	usage restreint
07	800 x 90	70 °	42°26'41.13"N 002°00'06.33"E	4243	42°26'41.29"N 002°00'06.95"E	4245	
25	non revêtue	250 °	42°26'49.70"N 002°00'38.96"E	4331	42°26'49.54"N 002°00'38.33"E	4330	
LFXB	SAINTES THENAC	0.31 °	45°42'07"N 000°38'10"W	118	NTL VFR P	NIL	usage restreint
05	1100 x 45	52 °	45°41'31.53"N 000°38'29.11"W	122	45°41'33.50"N 000°38'25.45"W	118	
23	revêtue	232 °	45°41'53.23"N 000°37'48.77"W	67	45°41'51.26"N 000°37'52.46"W	69	
05L	900 x 80	52 °	45°41'56.88"N 000°38'30.52"W	94	45°42'00.08"N 000°38'24.60"W	81	
23R	non revêtue	232 °	45°42'14.67"N 000°37'57.53"W	50	45°42'12.24"N 000°38'02.08"W	53	
05R	900 x 50	52 °	45°41'54.45"N 000°38'27.86"W	92	45°41'56.42"N 000°38'24.19"W	87	
23L	non revêtue	232 °	45°42'12.33"N 000°37'55.01"W	49	45°42'09.72"N 000°37'59.40"W	53	
12	800 x 100	120 °	45°42'12.63"N 000°38'31.24"W	89			
30	non revêtue	300 °	45°41'59.59"N 000°37'59.22"W	57			
LFMY	SALON DE PROVENCE	1.90 °	43°36'11"N 005°06'30"E	197	NTL IFR/VFR	162	usage restreint
09	783 x 42	87 °	43°36'32.82"N 005°06'33.35"E	197			voir aussi AD2
27	gazon	267 °	43°36'32.30"N 005°07'08.27"E	206			
16	2001 x 45	160 °	43°36'56.35"N 005°06'15.85"E	195			
34	revêtue	340 °	43°35'55.56"N 005°06'46.89"E	191			
16L	968 x 79	165 °	43°36'53.00"N 005°06'57.32"E	206			
34R	gazon	345 °	43°36'22.85"N 005°07'09.24"E	206			
16R	1103 x 80	165 °	43°36'46.43"N 005°06'51.90"E	203			
34L	gazon	345 °	43°36'12.03"N 005°07'05.31"E	198			
LFNE	SALON EYGUIERES	1.88 °	43°39'27"N 005°00'46"E	247	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
09	1280 x 150	90 °	43°39'27.35"N 005°00'07.40"E	232			
27	non revêtue	270 °	43°39'27.07"N 005°01'04.48"E	238	43°39'27.03"N 005°00'48.73"E	233	
10	450 x 20	100 °	43°39'48.23"N 005°00'46.78"E	246			
28	non revêtue	280 °	43°39'46.52"N 005°01'00.86"E	249			
15L	350 x 25	155 °	43°39'47.24"N 005°00'42.83"E	239			
33R	non revêtue	335 °	43°39'42.69"N 005°00'56.24"E	246			
15R	1200 x 150	155 °	43°39'48.29"N 005°00'32.83"E	246	43°39'43.89"N 005°00'35.66"E	245	
33L	non revêtue	335 °	43°39'12.97"N 005°00'55.53"E	232			
LFDS	SARLAT DOMME	0.89 °	44°47'32"N 001°14'37"E	979	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
10	745 x 20	104 °	44°47'33.67"N 001°14'30.47"E	975			
28	revêtue	284 °	44°47'27.66"N 001°15'03.28"E	969			
LFQU	SARRE UNION	2.38 °	48°57'03"N 007°04'35"E	842	NTL VFR P	157	usage restreint
08	900 x 20	83 °			48°57'02.17"N 007°04'30.53"E	798	
26	revêtue	263 °					
08L	820 x 50	83 °	48°57'02.30"N 007°04'19.02"E	784	48°57'02.86"N 007°04'26.38"E	793	
26R	non revêtue	263 °	48°57'05.33"N 007°04'59.20"E	836			
LFGT	SARREBOURG BUHL	2.38 °	48°43'06"N 007°04'48"E	873	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
04	744 x 20	43 °	48°42'51.89"N 007°04'14.78"E	872			
22	revêtue	223 °	48°43'09.42"N 007°04'39.69"E	855			
04L	779 x 80	43 °	48°42'52.93"N 007°04'11.84"E	869			
22R	non revêtue	223 °	48°43'11.30"N 007°04'37.96"E	852			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFGU	SARREGUEMINES NEUNKIRCH	2.39 °	49°07'39"N 007°06'24"E	863	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
05L 23R	714 x 150 non revêtue	54 ° 234 °	49°07'38.99"N 007°06'02.80"E 49°07'52.45"N 007°06'31.43"E	834 862			
05R 23L	714 x 80 non revêtue	54 ° 234 °	49°07'35.05"N 007°06'07.10"E 49°07'48.50"N 007°06'35.74"E	828 854	49°07'36.96"N 007°06'11.17"E	833	
LFEW	SAULIEU LIERNAIS	1.64 °	47°14'19"N 004°15'52"E	1710	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
05 23	730 x 20 revêtue	54 ° 234 °	47°14'13.95"N 004°15'41.95"E 47°14'27.70"N 004°16'10.13"E	1710 1679			
LFOD	SAUMUR SAINT FLORENT	0.37 °	47°15'24"N 000°06'49"W	269	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
10 28	1450 x 30 revêtue	95 ° 275 °	47°15'26.61"N 000°07'28.51"W 47°15'22.51"N 000°06'19.85"W	254 269	47°15'22.90"N 000°06'26.47"W	267	
LFQY	SAVERNE STEINBOURG	2.47 °	48°45'12"N 007°25'33"E	623	NTL VFR P	158	usage restreint
15 33	665 x 50 non revêtue	154 ° 334 °	48°45'22.70"N 007°25'24.84"E 48°45'03.31"N 007°25'38.94"E	606 623			
LFSJ	SEDAN DOUZY	1.79 °	49°39'32"N 005°02'12"E	513	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
08 26	800 x 30 revêtue	76 ° 256 °	49°39'29.44"N 005°01'59.10"E 49°39'35.63"N 005°02'37.78"E	509 513			
08L 26R	1000 x 80 non revêtue	76 ° 256 °	49°39'29.33"N 005°01'44.07"E 49°39'37.85"N 005°02'37.29"E	506 512	49°39'30.04"N 005°01'48.53"E 49°39'36.64"N 005°02'29.75"E	507 512	
LFGQ	SEMUR EN AUXOIS	1.65 °	47°28'52"N 004°20'35"E	1051	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
04 22	732 x 25 revêtue	43 ° 223 °			47°28'45.26"N 004°20'25.58"E	1047	
04L 22R	620 x 60 non revêtue	43 ° 223 °	47°28'46.20"N 004°20'24.11"E 47°29'00.86"N 004°20'44.47"E	1045 1038			
	SEPTFONDS	1.01 °	44°10'48"N 001°35'51"E			NIL	privé
11 29	700 x 20 revêtue	112 ° 292 °					
LFTM	SERRES LA BATIE MONTSALEON	2.05 °	44°27'26"N 005°43'38"E	2328	NTL VFR P	169	usage restreint
18 36	650 x 90 non revêtue	183 ° 3 °	44°27'36.68"N 005°43'38.43"E 44°27'15.66"N 005°43'37.11"E	2323 2320	44°27'31.83"N 005°43'38.13"E	2328	
LFFZ	SEZANNE SAINT REMY	1.45 °	48°42'34"N 003°45'46"E	355	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
06L 24R	950 x 50 non revêtue	58 ° 238 °	48°42'27.13"N 003°45'27.64"E 48°42'43.38"N 003°46'07.08"E	355 351	48°42'29.67"N 003°45'33.81"E 48°42'40.84"N 003°46'00.90"E	351 350	
06R 24L	950 x 80 non revêtue	58 ° 238 °	48°42'25.34"N 003°45'29.32"E 48°42'41.60"N 003°46'08.76"E	354 350	48°42'27.89"N 003°45'35.49"E 48°42'39.57"N 003°46'03.83"E	349 348	
LFNS	SISTERON VAUMEILH	2.10 °	44°17'12"N 005°55'45"E	1778	NTL VFR P	168	usage restreint
17 35	950 x 80 non revêtue	175 ° 355 °	44°17'26.56"N 005°55'42.88"E 44°16'55.94"N 005°55'46.61"E	1776 1758	44°17'23.08"N 005°55'43.30"E 44°16'59.42"N 005°55'46.19"E	1773 1759	
LFJS	SOISSONS COURMELLES	1.28 °	49°20'42"N 003°16'59"E	518	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
07 25	870 x 60 non revêtue	70 ° 250 °	49°20'37.37"N 003°16'38.26"E 49°20'47.49"N 003°17'19.94"E	515 513	49°20'38.49"N 003°16'42.91"E	516	
LFKS	SOLENZARA	2.8063 °	41°55'35"N 009°24'19"E	29	NTL IFR/VFR	157	Militaire
18 36	2627 x 45 revêtue	179 ° 359 °	41°56'10.48"N 009°24'18.22"E 41°54'45.35"N 009°24'20.31"E	20 17			voir aussi AD2
LFKD	SOLLIERES SARDIERES	2.31 °	45°15'14"N 006°48'04"E	4255	NTL VFR P	178	usage restreint
01 19	705 x 60 non revêtue	16 ° 196 °	45°15'03.12"N 006°47'59.91"E 45°15'25.03"N 006°48'09.02"E	4215 4255	45°15'21.92"N 006°48'07.72"E	4249	
LFDK	SOULAC SUR MER	0.19 °	45°29'38"N 001°05'02"W	11	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
14 32	770 x 18 revêtue	135 ° 315 °	45°29'45.96"N 001°05'13.66"W 45°29'28.33"N 001°04'48.55"W	9 10	45°29'44.65"N 001°05'11.80"W	9	
LFST	STRASBOURG ENTZHEIM	2.53 °	48°32'31"N 007°38'04"E	505	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
05 23	2400 x 45 béton bitumineux	49 ° 229 °	48°31'52.30"N 007°36'57.71"E 48°32'43.59"N 007°38'25.59"E	503 491			voir aussi AD2
LFGC	STRASBOURG NEUHOF	2.57 °	48°33'13"N 007°46'39"E	459	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
17L 35R	819 x 60 non revêtue	176 ° 356 °	48°33'26.67"N 007°46'37.48"E 48°33'00.19"N 007°46'40.24"E	454 458	48°33'21.11"N 007°46'38.06"E 48°33'03.39"N 007°46'39.91"E	457 457	
17R 35L	700 x 80 non revêtue	176 ° 356 °	48°33'24.72"N 007°46'32.37"E 48°33'01.41"N 007°46'34.81"E	455 458			
	TALMONT VENDEE AIR PARK	-0.02 °	46°29'42"N 001°34'30"W			NIL	privé
18 36	852 x 20 revêtue	32 ° 212 °					
LFDT	TARBES LALOUBERE	0.63 °	43°12'54"N 000°04'39"E	1075	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
08L 26R	825 x 50 non revêtue	80 ° 260 °	43°12'53.02"N 000°04'20.34"E 43°12'57.55"N 000°04'56.35"E	1071 1073	43°12'53.81"N 000°04'26.64"E 43°12'56.87"N 000°04'50.94"E	1071 1072	
08R 26L	825 x 80 non revêtue	80 ° 260 °	43°12'50.79"N 000°04'20.87"E 43°12'55.32"N 000°04'56.87"E	1073 1075	43°12'51.57"N 000°04'27.16"E 43°12'54.57"N 000°04'51.05"E	1074 1073	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFBT	TARBES LOURDES PYRENEES	0.61 °	43°11'08"N 000°00'10"W	1260	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	166	ouvert à la CAP
02 20	3000 x 45 macadam	20 ° 200 °	43°09'57.41"N 000°00'45.97"W 43°11'28.68"N 000°00'00.25"E	1259 1171	43°10'17.81"N 000°00'35.64"W	1238	voir aussi AD2
LFCT	THOUARS	0.38 °	46°57'43"N 000°09'10"W	341	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
12 30	1054 x 100 non revêtue	119 ° 299 °	46°57'46.60"N 000°09'33.66"W 46°57'30.22"N 000°08'49.91"W	342 308	46°57'32.71"N 000°08'56.58"W	317	
LFET	TIL CHATEL	1.89 °	47°32'47"N 005°12'39"E	939	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
01 19	1050 x 100 non revêtue	15 ° 195 °	47°32'31.46"N 005°12'32.43"E 47°33'04.28"N 005°12'45.46"E	922 939			
11 29	1040 x 60 non revêtue	109 ° 289 °	47°32'50.34"N 005°12'24.43"E 47°32'39.51"N 005°13'11.61"E	931 925	47°32'41.09"N 005°13'04.71"E	922	
LFBO	TOULOUSE BLAGNAC	0.96 °	43°38'06"N 001°22'04"E	499	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
14L 32R	3025 x 45 béton bitumineux	143 ° 323 °	43°38'14.51"N 001°21'27.45"E 43°36'56.29"N 001°22'48.85"E	489 497			voir aussi AD2
14R 32L	3503 x 45 béton bitumineux	143 ° 323 °	43°38'38.81"N 001°20'45.36"E 43°37'08.27"N 001°22'19.62"E	488 497			
LFIT	TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD	1.06 °	43°36'40"N 001°43'27"E	526	NTL VFR P	161	usage restreint
12L 30R	1200 x 50 non revêtue	120 ° 300 °					
12R 30L	700 x 60 non revêtue	120 ° 300 °	43°36'46.06"N 001°43'13.28"E 43°36'34.67"N 001°43'40.49"E	522 526			
LFBF	TOULOUSE FRANCAZAL	0.96 °	43°32'57"N 001°21'26"E	535	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
11 29	1800 x 45 enrobé bitumineux	115 ° 295 °	43°32'56.70"N 001°21'25.91"E 43°32'32.17"N 001°22'38.65"E	534 533			voir aussi AD2
LFCL	TOULOUSE LASBORDES	1.00 °	43°35'16"N 001°29'55"E	460	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
15 33	950 x 23 revêtue	155 ° 335 °	43°35'28.12"N 001°29'47.22"E 43°35'00.18"N 001°30'04.89"E	460 460	43°35'24.00"N 001°29'49.83"E	460	
LFFX	TOURNUS CUISERY	1.84 °	46°33'41"N 004°58'31"E	689	NTL VFR P	159	usage restreint
01 19	755 x 60 non revêtue	11 ° 191 °	46°33'31.93"N 004°58'28.59"E 46°33'55.97"N 004°58'35.68"E	689 667	46°33'34.41"N 004°58'29.31"E	687	
LFJT	TOURS LE LOUROY	0.63 °	47°09'00"N 000°42'46"E	413	NTL VFR P	NIL	usage restreint
03 21	900 x 90 non revêtue	31 ° 211 °					
LFEN	TOURS SORIGNY	0.62 °	47°15'59"N 000°41'57"E	299	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
04 22	700 x 18 revêtue	36 ° 216 °	47°15'49.89"N 000°41'46.71"E 47°16'08.30"N 000°42'06.34"E	297 288	47°16'06.64"N 000°42'04.58"E	289	
04R 22L	330 x 20 non revêtue	36 ° 216 °	47°15'54.20"N 000°41'53.03"E 47°16'03.02"N 000°42'02.41"E	293 289			
LFOT	TOURS VAL DE LOIRE	0.61 °	47°25'55"N 000°43'23"E	357	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	151	ouvert à la CAP
02 20	2404 x 45 béton	15 ° 195 °	47°25'18.44"N 000°43'24.28"E 47°26'33.55"N 000°43'54.48"E	351 351			voir aussi AD2
LFQB	TROYES BARBEREY	1.54 °	48°19'18"N 004°01'00"E	389	NTL IFR/VFR S/NS/P	149	ouvert à la CAP
05 23	734 x 100 non revêtue	52 ° 232 °	48°19'01.20"N 004°00'28.25"E 48°19'15.87"N 004°00'56.23"E	388 372	48°19'02.87"N 004°00'31.46"E	386	voir aussi AD2
17 35	1649 x 30 revêtue	174 ° 354 °	48°19'46.17"N 004°00'55.18"E 48°18'53.09"N 004°01'03.91"E	365 388	48°18'56.71"N 004°01'03.31"E	384	
17R 35L	900 x 100 non revêtue	174 ° 354 °	48°19'32.09"N 004°00'44.40"E 48°19'03.14"N 004°00'49.15"E	372 374			
LFCU	USSEL THALAMY	1.19 °	45°32'09"N 002°25'29"E	2427	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
10 28	1350 x 30 revêtue	99 ° 279 °	45°32'12.79"N 002°24'58.60"E 45°32'05.74"N 002°25'59.71"E	2425 2396			
10R 28L	900 x 50 non revêtue	99 ° 279 °	45°32'10.46"N 002°25'07.26"E 45°32'05.75"N 002°25'48.17"E	2423 2400			
LFNU	UZES	1.73 °	44°05'01"N 004°23'38"E	884	NTL VFR P	164	usage restreint
17 35	1060 x 60 non revêtue	176 ° 356 °	44°05'12.45"N 004°23'36.55"E 44°04'38.26"N 004°23'40.12"E	884 858	44°04'43.43"N 004°23'39.58"E	858	
LFU	VALENCE CHABEUIL	1.86 °	44°54'56"N 004°58'07"E	525	NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP
01 19	2100 x 45 revêtue	8 ° 188 °	44°54'44.01"N 004°58'05.17"E 44°55'51.42"N 004°58'18.11"E	524 517	44°54'52.19"N 004°58'06.74"E 44°55'47.40"N 004°58'17.34"E	525 518	voir aussi AD2
01L 19R	1190 x 50 non revêtue	8 ° 188 °	44°54'56.11"N 004°58'10.82"E 44°55'34.37"N 004°58'18.13"E	524 524			
01R 19L	400 x 60 non revêtue	8 ° 188 °	44°55'09.40"N 004°58'16.95"E 44°55'22.27"N 004°58'19.41"E	528 531			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFAV	VALENCIENNES DENAIN	1.29 °	50°19'29"N 003°27'56"E	172	INTL/NTL IFR/VFR P	144	ouvert à la CAP
06 24	625 x 50 non revêtue	61 ° 241 °	50°19'39.51"N 003°27'20.12"E 50°19'49.16"N 003°27'47.81"E	164 171			voir aussi AD2
11 29	1708 x 45 revêtue	111 ° 291 °	50°19'42.73"N 003°27'00.18"E 50°19'23.09"N 003°28'20.90"E	161 156	50°19'40.75"N 003°27'08.32"E 50°19'24.43"N 003°28'15.40"E	162 159	
11L 29R	620 x 50 non revêtue	111 ° 291 °	50°19'39.74"N 003°27'27.32"E 50°19'32.65"N 003°27'56.57"E	161 172			
LFNV	VALREAS VISAN	1.85 °	44°20'09"N 004°54'25"E	472	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02 20	1020 x 50 non revêtue	20 ° 200 °	44°19'53.01"N 004°54'16.87"E 44°20'24.17"N 004°54'32.63"E	447 472	44°19'56.67"N 004°54'18.72"E 44°20'20.51"N 004°54'30.78"E	449 469	
LFRV	VANNES MEUCON	-0.49 °	47°43'09"N 002°43'24"W	440	NTL IFR/VFR P	159	ouvert à la CAP
04 22	1530 x 45 revêtue	39 ° 219 °	47°43'04.59"N 002°43'29.84"W 47°43'42.90"N 002°42'43.50"W	429 437			voir aussi AD2
08 26	995 x 60 non revêtue	82 ° 262 °	47°43'26.56"N 002°43'51.59"W 47°43'30.99"N 002°43'04.37"W	433 440	47°43'26.91"N 002°43'48.77"W	436	
LFAU	VAUVILLE	-0.37 °	49°37'22"N 001°49'48"W	458	NTL VFR P	156	usage restreint
07 25	440 x 60 non revêtue	73 ° 253 °	49°37'21.47"N 001°49'55.17"W 49°37'25.54"N 001°49'34.13"W	425 458	49°37'24.50"N 001°49'39.49"W	452	
10 28	350 x 60 non revêtue	103 ° 283 °	49°37'26.41"N 001°49'58.78"W 49°37'23.77"N 001°49'41.66"W	417 446	49°37'24.51"N 001°49'46.53"W	446	
15 33	565 x 60 non revêtue	148 ° 328 °	49°37'30.80"N 001°49'58.98"W 49°37'15.32"N 001°49'43.83"W	429 435			
LFIV	VENDAYS MONTALIVET	0.19 °	45°22'50"N 001°06'57"W	16	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09 27	800 x 18 revêtue	93 ° 273 °	45°22'47.71"N 001°07'19.99"W 45°22'46.49"N 001°06'43.28"W	22 12	45°22'47.56"N 001°07'15.89"W	21	
LFGW	VERDUN SOMMEDIUE	1.93 °	49°07'20"N 005°28'15"E	1236	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
10 28	1110 x 20 revêtue	100 ° 280 °	49°07'23.60"N 005°27'41.33"E 49°07'17.57"N 005°28'35.67"E	1206 1235	49°07'17.89"N 005°28'32.75"E	1236	
10R 28L	600 x 60 non revêtue	100 ° 280 °	49°07'21.88"N 005°27'44.85"E 49°07'18.67"N 005°28'13.77"E	1208 1225	49°07'21.50"N 005°27'48.70"E	1209	
LFQW	VESOUL FROTEY	2.15 °	47°38'19"N 006°12'15"E	1249	NTL VFR NS/P	158	ouvert à la CAP
08 26	1408 x 20 revêtue	82 ° 262 °					
08R 26L	435 x 27 non revêtue	82 ° 262 °	47°38'17.85"N 006°12'13.71"E 47°38'19.74"N 006°12'34.38"E	1211 1235			
LFLV	VICHY CHARMEIL	1.43 °	46°10'18"N 003°24'15"E	817	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
01 19	2200 x 45 revêtue	8 ° 188 °	46°09'35.70"N 003°24'05.79"E 46°10'46.21"N 003°24'20.19"E	817 810			voir aussi AD2
LFHH	VIENNE REVENTIN	1.82 °	45°27'46"N 004°49'40"E	720	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
01 19	660 x 50 non revêtue	12 ° 192 °	45°27'35.05"N 004°49'36.93"E 45°27'55.98"N 004°49'43.00"E	711 720	45°27'39.50"N 004°49'38.22"E	713	
LFFV	VIERZON MEREAU	1.02 °	47°11'41"N 002°04'00"E	430	NTL VFR P	NIL	usage restreint
04 22	680 x 60 non revêtue	39 ° 219 °					
LFPV	VILLACOUBLAY VELIZY	0.98 °	48°46'27"N 002°11'29"E	585	NTL IFR/VFR	144	usage restreint
09 27	1957 x 45 enrobé bitumineux	88 ° 268 °	48°46'26.79"N 002°11'17.91"E 48°46'28.65"N 002°12'53.74"E	585 575	48°46'26.86"N 002°11'21.39"E 48°46'28.58"N 002°12'50.16"E	584 576	voir aussi AD2
LFCV	VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	1.12 °	44°22'08"N 002°01'37"E	1104	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
13 31	1030 x 80 non revêtue	129 ° 309 °	44°22'18.54"N 002°01'18.57"E 44°21'57.49"N 002°01'54.80"E	1104 1062	44°21'58.99"N 002°01'52.21"E	1063	
LFHV	VILLEFRANCHE TARARE	1.76 °	45°55'12"N 004°38'06"E	1076	NTL IFR/VFR P	163	ouvert à la CAP
18 36	1040 x 30 revêtue	181 ° 1 °	45°55'23.88"N 004°38'06.00"E 45°54'50.15"N 004°38'05.32"E	1075 1043	45°55'20.56"N 004°38'05.93"E 45°54'51.51"N 004°38'05.35"E	1075 1044	voir aussi AD2
18L 36R	880 x 60 non revêtue	181 ° 1 °	45°55'20.50"N 004°38'08.87"E 45°54'51.99"N 004°38'08.32"E	1070 1040			
LFCW	VILLENEUVE SUR LOT	0.77 °	44°23'57"N 000°45'34"E	193	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
10 28	1035 x 18 revêtue	103 ° 283 °	44°24'00.74"N 000°45'11.50"E 44°23'53.34"N 000°45'57.14"E	189 192	44°23'54.41"N 000°45'50.53"E	193	
LFAW	VILLERUPT	2.04 °	49°24'38"N 005°53'21"E	1303	NTL VFR P	154	usage restreint
07 25	666 x 60 non revêtue	66 ° 246 °	49°24'33.25"N 005°53'05.81"E 49°24'41.87"N 005°53'36.10"E	1269 1302	49°24'35.58"N 005°53'13.99"E	1284	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFNF	VINON	2.06 °	43°44'11"N 005°46'59"E	903	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02	1250 x 130	23 °	43°44'03.18"N 005°46'49.55"E	889	43°44'07.52"N 005°46'52.04"E	889	
20	non revêtue	203 °	43°44'40.63"N 005°47'11.07"E	902	43°44'36.48"N 005°47'08.68"E	900	
10	1054 x 167	102 °	43°44'10.25"N 005°46'37.33"E	884	43°44'09.33"N 005°46'43.35"E	885	
28	non revêtue	282 °	43°44'03.21"N 005°47'23.40"E	901	43°44'04.44"N 005°47'15.75"E	900	
16	780 x 146	161 °	43°44'35.28"N 005°46'52.76"E	897	43°44'31.93"N 005°46'54.38"E	896	
34	non revêtue	341 °	43°44'11.41"N 005°47'04.27"E	897			
LFSK	VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC	1.71 °	48°42'08"N 004°41'00"E	411	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
05	860 x 100	45 °	48°42'03.50"N 004°40'51.61"E		48°42'07.05"N 004°40'56.73"E	409	
23	non revêtue	225 °	48°42'23.19"N 004°41'21.35"E	409			
11	870 x 100	113 °	48°42'13.80"N 004°40'40.38"E	408			
29	non revêtue	293 °	48°42'02.76"N 004°41'19.77"E	411			
LFYV	YVETOT-BAONS LE COMTE	0.47 °	49°38'19"N 000°43'57"E	463	VFR P	NIL	usage restreint
09	700 x 50	86 °					
27	non revêtue	266 °					

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

AD 1.3-2 REPERTOIRE DES HELISTATIONS

HELIPORT DIRECTORY

Nom - Name (Agrément - Approval) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
ABBEVILLE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.79°					Centre hospitalier TEL : 03 22 25 54 64
50°06'06"N 001°49'53"E	87 ft	FATO 15 x 15	TLOF 15 x 15	144	balisage : OUI : 20 feux verts encastrés + 4 feux jaunes.
en terrasse		FATO Structure métallique (6 T) TLOF Structure métallique (6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs sur roues 100kg, 6 extincteurs 9kg, 2 CO2 20kg) Voir carte atlas VAC hélistations
AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.98°					Centre hospitalier TEL : 04 42 33 50 00 FAX : 04 42 33 51 57
43°32'05"N 005°26'32"E	721 ft	FATO Diamètre 26	TLOF Diamètre 26	162	balisage : 2 feux encastrés verts + 33 feux omnidirectionnels verts +12 projecteurs ambiance
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 20 kg avec perche) Réservée exclusivement au transport sanitaire axes arrivée:125°/305° axes départ:125°/258° Voir carte atlas VAC hélistations
AJACCIO CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 3°					Centre hospitalier d'Ajaccio - TEL : 04 95 29 95 97 (PC Sécurité)
41°56'43"N 008°46'17"E	356 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (10.6 T) TLOF Béton (10.6 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (8 extincteurs 50 KG poudre + 2 extincteurs 9 KG CO2). 2 postes de stationnement (4.0 t) Contacter AJACCIO APP Axes : 125°/305° Aire de sécurité : 29 x 29 m Voir carte atlas VAC hélistations
ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.20°					Centre hospitalier d'Albertville TEL.04 79 89 55 55 FAX 04 79 37 48 10.
45°40'10"N 006°22'12"E	1143 ft	FATO Diamètre 20		166	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs 50kg poudre) Réservée exclusivement au transport sanitaire. Voir carte atlas VAC hélistations
ALBERTVILLE CRS ALPES Usage restreint 2.21°					Bâtiment LE ROMA. Ministère de l'Intérieur. habitation spécialement destinée au ministère de l'intérieur et au secours en montagne.
45°39'25"N 006°22'34"E	1084 ft	FATO 25 x 30		167	balisage : NIL
en surface		FATO 25x30 - Enrobé - 4t (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre)
ALENCON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.35°					Centre hospitalier intercommunal d'Alençon Mamers TEL : 02 33 32 30 30 FAX : 02 33 32 31 14
48°25'27"N 000°04'57"E	435 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : OUI.
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4.5 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre sur roues 50 kg) Aire de sécurité : 28 m x 28 m. Trouée courbe au Nord-Ouest. Pour LDG et TKOF, PPR PN 15 mn sur FREQ SAMU 61. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Voir carte atlas VAC hélistations
ALES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.65°					Centre hospitalier de Alès-Cévennes - TEL 04 66 78 30 27 (standard 04 66 78 33 33), FAX : 04 66 78 31 53.
44°08'52"N 004°05'44"E	552 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (12 extincteurs poudre : 4x50 kg, 2x25 kg, 6x9 kg). Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Réservé à usage sanitaire. Axes d'arrivée : 233° et 358° (axe 358° préférentiel). Axes de départ : 053° et 178° (axe 053° préférentiel). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 8 %. Voir carte atlas VAC hélistations
ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.19°					Centre hospitalier Alpes Léman - TEL : 04 50 82 22 01 - FAX : 04 50 82 22 04
46°08'27"N 006°19'13"E	1532 ft	FATO 20 x 20		155	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (5 extincteurs poudre 50 kg et 1 extincteur CO2 10 kg) Obstacle : arbre dans la trouée Nord-Est à 1,7 km de l'hélistation, hauteur 105 m (345 ft) par rapport à l'hélistation. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
AMBERT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.54°					Centre hospitalier d'Ambert : TEL 04 73 82 73 82 / FAX : 04 73 82 73 71
45°33'14"N 003°44'29"E	1762 ft	FATO 15 x 15	TLOF 9 x 9	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (extincteurs poudre + CO2)
AMBOISE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.69°					Centre Hospitalier Robert Debré d'Amboise TEL : 02 47 23 33 33 FAX : 02 47 23 33 26
47°24'29"N 000°58'52"E	308 ft	FATO 21.5 x 21.5	TLOF 21.5 x 21.5	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 2 extincteurs 10 kg CO2, mousse : 1 poste fixe débit 250 l/min. Réserve aux vols sanitaires : O/R Urgence TEL : 02 47 23 33 92. Axes ATT/DEC : 074°/254° et 094°/274°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Aire de sécurité : 27.6 x 27.6 m. Voir carte atlas VAC hélistations
AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 1 Transport public à la demande					CHU Amiens SAMU (80) : TEL : 03 22 66 84 67
49°52'34"N 002°15'27"E	250 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 9 x 9	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Enrobé (4.3 T) TLOF Enrobé (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (2x50 kg poudre sur roues). Réservé au transport sanitaire. Utilisation simultanée avec hélistation en terrasse (Amiens CHU Sud 2) interdite sauf coordination entre les CDB.
AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 2 Transport public à la demande 0.94°					CHU Amiens SAMU (80) - TEL : 03 22 08 80 00
49°52'23"N 002°15'20"E	309 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 9 x 9	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3x100 kg poudre sur roues, 2 robinets d'incendie armés) Réservée au transport sanitaire. Utilisation de l'hélistation par un HEL à la fois. Contacter SAMU 80 pour signaler l'approche. Survol des habitations et localités voisines à éviter. Voir carte atlas VAC hélistations
AMILLY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.19°					Centre hospitalier de l'agglomération Montargéoise Tél: 02 38 95 91 11/FAX: 02 38 95 90 22
47°59'48"N 002°46'28"E	353 ft	FATO 20 x 30	TLOF 14 x 14	148	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4.5 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (2 x 50 kg de poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. Trouée Est: 069°/249°. Trouée Ouest: 049°/229°. Aire de sécurité : 27 x 37 m. Voir carte atlas VAC hélistations
ANGERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.22°					Centre hospitalier d'ANGERS - TEL : 02 41 35 32 97.
47°29'10"N 000°33'15"W	138 ft	FATO 15 x 15	TLOF 15 x 15	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui - 5 extincteurs (1 ABC 50 kg, 1 CO2 10 kg, 2 ABC 9 kg, 1 CO2 5 kg) Réservé aux missions sanitaires, vols d'ambulance et SMUH. Contact radio obligatoire pour tout mouvement, sur FREQ SAMU Opération 122.980 MHz. Axes trouées : 125°/305°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.54°					Centre hospitalier de GIRAC Tél: 05 45 24 40 40.
45°38'03"N 000°07'04"E	154 ft	FATO 45 x 30	TLOF 45 x 30	154	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs 50 kg de poudre) APCH trouée Ouest 149°/329°, trouée Est 119°/299°. Voir carte atlas VAC hélistations
ANNECY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.14°					Centre hospitalier d'ANNECY. Tél: 04 50 63 63 63.
45°55'58"N 006°07'07"E	1552 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse	48ft	FATO Structure métallique (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3 PIA mousse (400 L/min). Extincteurs : 2 x 20 kg CO2, 1 x 100 kg poudre et 1 x 50 kg poudre) Axes trouées : 011°/191°. Accès réservé au SMUH. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
ANNONAY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.78°					Centre hospitalier d'ANNONAY.Tél./FAX 04 75 67 35 00.
45°14'30"N 004°39'57"E	1364 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	166	balisage : OUI
en terrasse	16ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50kg) Contacter TROPHUS 3 ou TRAVIATA 3 sur 85,575 MHz ou Tél:04 75 33 33 33 ou 04 75 33 42 87. Axes d'approche: 086° et 282°. Axes de départ : 102° et 266°. Evolutions interdites dans trouée nord entre 340° et 040°. Réservée exclusivement au transport sanitaire. Voir carte atlas VAC hélistations
ANTIBES PORT VAUBAN Transport public à la demande 2.37°					SAS VAUBAN 21 - TEL : 04 92 91 60 00
43°35'17"N 007°07'57"E	22 ft	FATO Diamètre 16	TLOF Diamètre 16	159	balisage : OUI
en terrasse	16ft	FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs / 50 kg poudre). Réservée au transport à la demande des usagers du port. Vols privés et de travail aérien interdits. Accord préalable du gestionnaire exigé avant toute utilisation. Trouées : 200°/020° et 345°/165°. Voir carte atlas VAC hélistations
APT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.97°					Hôpital d'APT. Tél: 04 90 04 33 65 / 04 90 04 34 00 (Urgences de l'hôpital).
43°52'33"N 005°22'55"E	869 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 10 x 10	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (extincteur sur roues: 50 kg poudre) Trouées utilisables dans les deux sens et désaxées de 15°. Atterrissage préférentiel au 343° et décollage préférentiel au 358°. Atterrissage éventuel au 178° et décollage éventuel au 163°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations
ARCACHON POLE SANTE Transport public à la demande 0.23°					PC Sécurité - TEL : 05 57 52 90 41 / FAX : 05 57 52 93 01
44°36'45"N 001°06'50"W	46 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs poudre 50 kg) Pénétration dans la zone LF-R31 A : PPR CAZAUX APP 119.600 MHz Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m. Voir carte atlas VAC hélistations
ARCHAMPS TECHNOPOLE Transport public à la demande 2.14°					Société Skycam Hélicoptères Tél. 04.50.39.85.21
46°08'20"N 006°07'31"E	1627 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO 21x21 - Enrobé anti-kérozène - 5t (5 T)			HOR : Jour uniquement SSLIA : Extincteur sur roues (50 kg poudre). Conditions d'utilisation et circuit d'approche : agrément obligatoire de l'équipage par l'exploitant.
ARCS 2000 Transport public à la demande 2.32°					HBG France - Tél : 06 11 74 38 83
45°34'31"N 006°49'52"E	6780 ft	FATO Diamètre 16		NIL	balisage : NIL
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux			HOR : NIL SSLIA : Oui (poudre : 1 x 50 kg sur roues + 2 x 9 kg) Contact radio : 130.000 MHz. Voir carte atlas VAC hélistations
ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.30°					Centre hospitalier d'Argentan - TEL : 02 33 12 33 12
48°44'48"N 000°01'05"W	596 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (poudre A-B-C:1x50kg,1x9kg, poudre B-C:1x250kg, CO2:1x5kg,1x20kg) Axe décollage / atterrissage : 060°/240°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Aire de sécurité : 28 x 28 m. Voir carte atlas VAC hélistations
ARRAS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.07°					Centre hospitalier - TEL : 03 21 21 10 10 - E-mail : direction@ch- arras.fr
50°17'49"N 002°45'36"E	254 ft	FATO 18.7 x 18.7	TLOF 18.7 x 18.7	143	balisage : oui
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre + 2 x 9 kg poudre) Axes d'APCH et TKOF : 001°/181° Equipée HAPI pour le franchissement des obstacles non balisés dans les trouées (calage 10° / 17,6 %) Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
AUBENAS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.72°					Centre hospitalier d'AUBENAS TEL 04 75 35 65 01
44°36'50"N 004°23'50"E	785 ft	FATO Diamètre 20.6		167	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre de 50 kg BC) Contact préalable Tél : 04 75 35 65 01 préférentiellement (ou Samu 07 : Antares 630 ou 610). Réservée exclusivement au transport sanitaire. Voir carte atlas VAC hélistations
AUBERIVE Transport public à la demande 1.62°					HELITEL
49°12'14"N 004°24'44"E	390 ft	FATO 20 x 20 TLOF 11.8 x 11.8		144	balisage : non
en surface		FATO Non revêtue (3.5 T) TLOF Non revêtue (3.5 T)			SSLIA : 1 extincteur sur roues 50 kg poudre Réservée aux hélicoptères bases ou autorisés par l'exploitant. Axes préférentiels : Nord / Sud. Voir carte atlas VAC hélistations
AUCH CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.75°					Centre hospitalier d'Auch TEL 05 62 61 32 32
43°37'53"N 000°34'24"E	597 ft	FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20		NIL	balisage : Oui
en surface		FATO 20x20 - enrobé (4 T) TLOF 20x20 - enrobé (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Extincteur sur roue (50kg poudre) Réservée exclusivement au transport sanitaire et SMUH. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.07°					Centre hospitalier int. Robert BALLANGER.TEL: 01 49 36 72 72 FAX: 01 49 36 73 63
48°57'16"N 002°31'16"E	190 ft	FATO 23 x 23 TLOF 11 x 11		NIL	balisage : oui
en surface		FATO 23x23 - Enrobé - 4t (4 T) TLOF 11x11 - Enrobé - 4t (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur CO2 (5 kg), 1 extincteur à poudre (50 kg). Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères sanitaires(ambulance).Contact radio obligatoire LE BOURGET TWR 118.925 MHz.ARR et DEP via les points "AULNAY, BH1, RH2, ARRIVEE SUD". Voir carte atlas VAC hélistations
AURILLAC CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.21°					Centre hospitalier d'Aurillac - TEL : 04 71 46 47 33
44°55'36"N 002°26'17"E	2146 ft	FATO 20 x 20		NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (2 x 100kg poudre) Réservé aux vols SMUH.
AUXERRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.42°					Centre Hospitalier 03 86 48 48 48 Poste 76 658
47°48'16"N 003°33'28"E	528 ft	FATO 20 x 20 TLOF 14 x 14		NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL. SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservée aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant. Axes ATT/DEC : 035°/215°.
AVIGNON CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.83°					Centre hospitalier d'Avignon. TEL : 04 32 75 33 33.
43°55'13"N 004°47'56"E	69 ft	FATO 21 x 31 TLOF 12 x 12		162	balisage : OUI
en surface		TLOF Enrobé		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs à poudre 250 Kgs au total) Les atterrissages face au nord, de nuit, imposent l'utilisation de l'indicateur visuel de pente d'approche (APAPI 8°-14%) dont la mise en service est soumise à préavis minimum de 15 min au TEL : 04 32 75 32 82 - FAX : 04 90 82 05 90 (SAMU 84). Tout mouvement devra faire l'objet d'un préavis destiné à neutraliser la circulation de la voie de liaison située au nord de la plate-forme (TEL : 04 32 75 32 82 Régulation SAMU). Aire de sécurité : diamètre 26,92 m. Voir carte atlas VAC hélistations
BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.78°					Centre hospitalier de Bagnols sur Cèze Tél : 04 66 79 10 11
44°09'30"N 004°36'56"E	285 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (254 kg poudre) Réservée aux opérations de transport sanitaire de jour et de nuit SAMU 30 (urgences) : 04 66 68 33 29 Conditions d'exploitation : trouée d'envol : 318°/138°. Voir carte atlas VAC hélistations
BASTIA CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.84°					Centre hospitalier. Tél: 04 95 59 11 11.
42°40'56"N 009°25'42"E	443 ft	FATO Diamètre 25		NIL	balisage : OUI (17 feux encastrés jaunes + 62 feux blancs hors sol)
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (13 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg poudre)

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE Transport public à la demande 0.18°					Centre Hospitalier de la Côte Basque. SAMU 64A : 05 59 58 22 82 / PC SECU INC : 05 59 44 40 44
43°28'57"N 001°28'47"W	150 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO 21x21 - Ciment - 6t (6 T) TLOF 21x21 - Ciment - 6t (6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3 extincteurs sur roues + 2 portatifs) Réservée aux transports sanitaires. PPR PN 10 min MNM auprès du gestionnaire. Axes trouées 113°/293°. Contacter BIARRITZ TWR. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations
BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.90°					Centre hospitalier BEAUVAIS TEL : Urgences : 03 44 11 21 73.
49°26'57"N 002°04'06"E	304 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : OUI (FATO et TLOF).
en surface		FATO Enrobé bitumineux TLOF Enrobé bitumineux		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservée transports sanitaires. Trouée TKOF et ATT 128/308° interdite de nuit. Hélistation située en CTR Beauvais. Panne d'un moteur en approche ou au départ : se référer à l'arrêté de création, auprès de l'exploitant ou de la Délégation Picardie. TKOF : Trouée courbe orientée 117° sur les 500 premiers mètres, puis 027°. Utilisable à l' ATT. Voir carte atlas VAC hélistations
BELLE-ILE-EN-MER CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.60°					Directeur délégué de site. TEL : 02 97 31 48 48
47°20'42"N 003°09'41"W	102 ft	FATO Diamètre 21		NIL	balisage : 15 feux d'approche encastrés + 4 projecteurs rasants
en surface		FATO Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : 50 kg poudre. Utilisation réservée aux vols du SMUH. Orientation des trouées DEP et ARR : 036° / 216°.
BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN Transport public à la demande 0.68°					Centre hospitalier.TEL : 03 21 89 20 20. FAX: 03 21 89 20 38.
50°25'06"N 001°33'51"E	42 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	144	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre + 6 LEP + 9kg CO2). Axes trouées 178°/358°. Pentes des surfaces de dégagement : 12.5%. Cheminement par l'Ouest (mer). Aire de sécurité : 30 x 30 m. Voir carte atlas VAC hélistations
BESANCON CHU JEAN MINJOZ Transport public à la demande 2.09°					CHU Jean Minjoz - Besançon - TEL : 03 81 66 81 66
47°13'32"N 005°57'52"E	940 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11.5 x 11.5	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO 20 x 20 - Enrobé - 10t (10 T) TLOF 11.5 x 11.5 - Enrobé - 10t (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Extincteurs poudre : 2 x 50 kg Voir carte atlas VAC hélistations
BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN Transport public à la demande 1.45°					Centre hospitalier - TEL : 04 67 35 70 35 - FAX : 04 67 35 72 00
43°20'28"N 003°15'20"E	229 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : 28 feux omnidirectionnels verts + 8 projecteurs blancs.
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)			HOR : H24 SSLIA : extincteurs poudre : 2 x 100kg + 6 x 9kg Réservé au SMUH. Préavis de 15 min exigé avant tout mouvement - TEL : 04 67 35 72 68 ou 04 67 35 75 99. Axes de DEP et ARR : secteur angulaire 269°/134° (privilégier le secteur 269°/074° lorsque les conditions le permettent). Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5 %.
BLAYE CENTRE HOSPITALIER SAINT NICOLAS DE BLAYE Transport public à la demande 0.34°					Centre Hospitalier de BLAYE, Services Techniques Tél : 05 57 33 40 00
45°08'09"N 000°39'32"W	81 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : Oui.
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (4 extincteurs 9kg, 2 RIA) Utilisation réservée aux vols de service médical d'urgences. Voir carte atlas VAC hélistations
BLOIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.79°					Centre Hospitalier de Blois - TEL : 02 54 78 78 78 - FAX : 02 54 74 60 77
47°36'17"N 001°20'33"E	355 ft	FATO 21.5 x 21.5	TLOF 10 x 10	149	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (50kg de poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. O/R SAMU TEL 02 54 78 78 78. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.35°					Centre hospitalier TEL 05 57 65 68 56 FAX 05 57 65 60 65
44°47'07"N 000°39'39"W	275 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI (28 feux oranges encastrés + 2 projecteurs + phare d'hélistation)
en terrasse		FATO Structure métallique (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (mousse: 3 postes fixes, 1 sous plateforme+rideau de brumisation) Réservée exclusivement au transport sanitaire Voir carte atlas VAC hélistations
BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.37°					CHU BORDEAUX PELLEGRIN : TEL 05 56 79 56 44 / 05 56 79 55 61- FAX 05 56 79 47 97
44°49'39"N 000°36'17"W	257 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	151	balisage : OUI
en terrasse		FATO Structure métallique (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (70kg poudre + 2 lances mousse + rideau brumisation + 20 kg CO2) Pour LDG et TKOF PPR 3 min contacter PELLEGRIN OPERATION 122.980 MHz. Utilisation par un seul HEL à la fois. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations
BORDEAUX ROBERT PICQUE HOPITAL MILITAIRE Transport public à la demande 0.38°					Hôpital d'Instruction des Armées Robert PICQUE. Tél 05 56 84 73 13 FAX 05 56 04 17 90.
44°48'00"N 000°34'27"W	62 ft	FATO 38 x 30	TLOF 20 x 20	152	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs poudre 5 x 50 kg + CO2 de 2 x 11 kg) Hélistation réservée HEL sanitaires MIL et sécurité civile. Pénétration dans la CTR, O/R MERIGNAC Tour 118,300 MHz. Axes trouées 010°/190°. Zones : habitée NE, non habitée SW. Voir carte atlas VAC hélistations
BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 0.68°					Centre hospitalier Tél: 03 21 99 33 33, Fax: 03 21 99 30 00
50°43'23"N 001°37'44"E	279 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11.4 x 11.4	144	balisage : nuit
en surface		FATO Asphalte (4.3 T) TLOF Asphalte (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (150kg poudre) Réservé au transport sanitaire. Attention : pylône ALT 964 ft, RDL 110°/1 NM, balisé J/N. Axes ATT/DEC : Ouest 115°-295° et Est 115°-295°/010°-190°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.9087°					Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse - TEL : 04 74 45 46 47
46°13'29"N 005°12'35"E	814 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T)		nuit	HOR : H24 avec utilisation de nuit uniquement pour la trouée rectiligne au Nord-Est. SSLIA : Oui (5 x 50kg poudre + RIA mousse) Réservé aux vols SMUH. Voir carte atlas VAC hélistations
BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.30°					Tél. 04.79.41.79.79 - FAX : 04.79.07.53.02
45°36'58"N 006°45'51"E	2838 ft	FATO Diamètre 20		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (voir ci-dessous) Hélistation réservée aux vols SMUH. Moyens SSLIA: 5 x 50 kg poudre ABC sur roues, 2 x 5 kg poudre ABC, 1 x 20 kg CO2, 1 x 5 kg CO2.
BOURGES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.13°					Centre hospitalier Jacques Coeur - TEL : 02 48 48 48 48 / FAX : 02 48 48 48 00
47°05'03"N 002°26'07"E	445 ft	FATO Diamètre 22.2	TLOF Diamètre 13.4	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg de poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. Utilisation par un seul hélicoptère à la fois. Axes : 204°/024° Axes préférentiels : ATT 204° - DEC 024° Pente des surfaces de protection des trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT Transport public à la demande 1.92°					Centre hospitalier Pierre Oudot. Tél. 04 69 15 70 18 - FAX : 04 69 15 70 13
45°35'46"N 005°14'42"E	822 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Voir ci-dessous. - Extincteurs poudre sur roues (2x50kg). - Extincteur CO2 sur roues (1x10kg). - Extincteur eau 6L. - 2 PIA (mousse). - 1 RIA (eau). Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
BREST AMIRAUTE Réservé aux administrations de l'Etat -1.15°					Préfecture maritime.
48°22'50"N 004°29'30"W	0 ft	FATO 60 x 50		NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Gazon		nuit	HOR : O/R SSLIA : Oui Hélistation située à l'intérieur de la zone LF-P112. Contact LANVEOC TWR 123,200 MHz.
BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE LFWF Transport public à la demande -1.13°					Centre hospitalier La Cavale Blanche - TEL : 02 98 22 33 33
48°24'12"N 004°31'46"W	121 ft	FATO 30 x 25	TLOF 15 x 15	169	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (6.6 T) TLOF Béton (6.6 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur à poudre 50 kg. 1 extincteur CO2 2 kg. Irratic : IFR/VFR. Hélistation située dans la CTR BRETAGNE de classe D. Le survol des bâtiments compris dans le secteur des RDL 108° et 238° centré sur l'aire de prise de contact, est interdit. Décollage : - face à l'Ouest : le recul s'effectue suivant la trajectoire d'arrivée, soit 283° (bâtiment à l'Est ALT 150 ft) - face à l'Est : le recul s'effectue suivant la trajectoire d'arrivée, soit 116° (bâtiment à l'Ouest ALT 144 ft) Aire de sécurité : 36 x 31 m. Voir carte atlas VAC hélistations
BRIANCON Usage restreint 2.27°					Centre hospitalier TEL 04 92 25 25 25
44°54'23"N 006°37'58"E	4372 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	177	balisage : OUI
en terrasse		FATO Structure métallique (4 T) TLOF Structure métallique (4 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (2 lances à incendie avec adjuvant + 2 extincteurs poudre (2x9kg)) Réservé au transport sanitaire. Axes ATT/DEC : 108°-288° et 343°-293°/113°-163°. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL Transport public à la demande 2.13°					Centre hospitalier. Tél: 04 94 72 66 00. FAX: 04 94 72 67 35
43°24'11"N 006°03'59"E	753 ft	FATO 21 x 21	TLOF 9.6 x 9.6	162	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Préavis au gestionnaire exigé pour tout mouvement. Trouée unique Ouest 265°. Transport sanitaire uniquement. Obstacles : cf VAC AD3 HST BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL
CAEN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.15°					CHU CAEN NORMANDIE TEL : 02 31 06 49 33 / 02 31 06 66 67
49°12'13"N 000°21'27"W	283 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : extincteurs poudre BC : 1 x 100 kg, 3 x 50 kg, 3 x 9 kg Axe TKOF et LDG : 109°/289° Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Pour LDG et TKOF, PPR 15 mn sur FREQ 122.980 MHz, indicatif SAMU 14. Voir carte atlas VAC hélistations
CALAIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.75°					Centre Hospitalier de CALAIS TEL : 03 21 46 33 33
50°56'29"N 001°53'22"E	11 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : OUI (diurne et nocturne)
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg poudre + 1 extincteur 10 kg CO2) Réservé aux transports sanitaires. Trouées : 016°/196°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Aire de sécurité : 26.8 x 26.8 m. Voir carte atlas VAC hélistations
CALVI CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.70°					Centre hospitalier de Calvi Balagne. Tél: 07 50 63 08 77
42°32'56"N 008°45'57"E	48 ft	FATO 28 x 28	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI (12 feux encastrés blancs + 12 feux encastrés verts)
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4.25 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.25 T)	nuit		HOR : H24 SSLIA : OUI (50 kg poudre) Hélistation strictement réservée au transport sanitaire. Trouée préférentielle : ATT 118°/ DEC 298°. Trouée secondaire : DEC 015° uniquement aux hélicoptères capables de décoller sans phase de recul car présence du bâtiment de l'hôpital secteur sud. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
CANNES BROUSSAILLES HOPITAL Transport public à la demande 2.34°					Centre Hospitalier TEL : 04 93 69 70 00
43°33'51"N 007°00'19"E	375 ft	FATO 20 x 20		NIL	balisage : OUI + phare.
en terrasse		FATO Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (Mousse : 2 postes fixes, Emulseur : 25l-débit : 200l/mn). Strictement réservée aux transports sanitaires PN gestionnaire. MET : VIS 5 km, Base des nuages 1500 ft. Trouée : 282°/102° Présence d'un paratonnerre (385 ft) et d'une cheminée (381 ft) proches de la trouée. Le feu d'obstacle du paratonnerre se situe 2 m en dessous du sommet. Voir carte atlas VAC hélistations
CANNES QUAI DU LARGE LFTL Transport public à la demande 2.34°					SARL HELIPARTNER Tél : 04 93 39 25 56/06 84 47 65 93
43°32'42"N 007°01'02"E	10 ft	FATO Diamètre 21.6 TLOF Diamètre 12		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)			HOR : ETE : 0600 jusqu'au plus tôt de 1830 ou CS+30, HIV : 0700 - CS+30 SSLIA : Oui (2 extincteurs 50kg poudre) Pente de la surface de protection des trouées d'envol : CP2 : 12.5 % / CP3 : + 8 % sur 245 m puis 16 %. Flottabilité exigée. Tout vol circulaire sans escale (ou série de vols) est soumis à l'accord préalable de l'exploitant ainsi qu' à l'accord préalable du service de la navigation aérienne Sud-Est. Préavis au gestionnaire exigé : PN 15 mn lors des grandes manifestations annoncées par NOTAM ; ETE 1 HR, HIV 2 HR. Trouée : secteur angulaire 140°/250° établi au-dessus de la mer. Hélistation fermée hors HOR ATS CANNES MANDELIEU. Voir carte atlas VAC hélistations
CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.24°					Centre hospitalier de Carcassonne Urgences : TEL 04 68 24 27 73 - PC Sécurité : TEL 04 68 24 22 22 - FAX 04 68 24 35 49 - SAMU : TEL 04 68 11 78 70
43°13'11"N 002°23'40"E	352 ft	FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6		NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé (4 T) TLOF Enrobé (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Extincteurs poudre : 1 de 50 kg, 1 de 9 kg,1 de 2 kg. Réservé aux opérations de transport sanitaire. AVT : JET A1. Conditions d'exploitation : Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m. Trouée Est orientée 110° (direction préférentielle d'atterrissage), jour et nuit. Atterrissage au QFU 029° et décollage au QFU 011°. Trouée Nord-ouest orientée 302° (direction préférentielle de décollage), jour et nuit. Atterrissage au QFU 012° et décollage au QFU 030°. Accès à l'AST en surface exclusivement en translation dans l'effet de sol. Voir carte atlas VAC hélistations
CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.88°					Pôle Santé de Carpentras : TEL 04 32 85 88 88 FAX 04 32 85 89 01
44°02'48"N 005°01'33"E	285 ft	FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21		163	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Extincteurs poudre : 1x100kg, 2x50kg, 6x9kg Réservée aux transports sanitaires d'urgence héliportés Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Axes préférentiels LDG / TKOF : 133° / 313° Voir carte atlas VAC hélistations
CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.20°					Hôpital du pays de l'Autan TEL : 05 63 71 63 71
43°33'54"N 002°15'36"E	610 ft	FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11		163	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (7.5 T) TLOF Béton (7.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Présence d'une ligne électrique haute tension non balisée à 1000 m au Nord-Ouest de l'hélistation. Hélistation spécialement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH). Axes APCH et TKOF : 151°/331° et 125°/305°. Voir carte atlas VAC hélistations
CERBERE Usage restreint 1.44°					Centre médical du cap Peyrefite.
42°27'32"N 003°09'36"E	50 ft	FATO 12 x 12		163	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : NIL En période estivale, survol plage de Peyrefite interdit lors des LDG et TKOF.

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
CHALLANS Transport public à la demande -0.13°					Centre Hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO) - TEL HO : 02 51 49 60 27 - TEL HNO : 06 72 75 32 21 / 06 37 27 34 04
46°51'15"N 001°49'50"W	130 ft	FATO 27 x 27	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Hélistation réservée principalement et prioritairement aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence (SMUH). Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Aire de sécurité : 33.8 m x 33.8 m Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 % Voir carte atlas VAC hélistations
CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY Transport public à la demande 1.80°					Centre Hospitalier W. MOREY - TEL 03 85 44 66 88 - FAX 03 85 44 66 99.
46°46'39"N 004°50'31"E	665 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (3.8 T) TLOF Béton (3.8 T)	nuit		HOR : O/R gestionnaire. SSLIA : OUI (250kg poudre + 20kg CO2, répartis sur 4 postes, 2 RIA mousse) Aire de sécurité : 26.50 m x 26.50 m. Voir carte atlas VAC hélistations
CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.09°					Centre hospitalier Métropole Savoie TEL 04 79 96 61 72
45°33'47"N 005°54'43"E	1020 ft	FATO 20 x 20		163	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (3.6 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (5 poudre ABC de 50kg + 1 CO2 de 20 kg) Aviser centre hospitalier Tél : 04 79 96 61 72 ou contacter ANTARES DIR 617. Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire. Aire de stationnement présente. Voir carte atlas VAC hélistations
CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.33°					Centre Hospitalier de CHAMONIX TEL 04 50 53 84 00.
45°54'52"N 006°51'47"E	3399 ft	FATO Diamètre 12	TLOF Diamètre 12	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservée au transport sanitaire. Voir carte atlas VAC hélistations
CHAMONIX SECURITE Transport public à la demande 2.33°					Commune de CHAMONIX.
45°56'20"N 006°53'45"E	3532 ft	FATO Diamètre 25	TLOF Diamètre 25	174	balisage : NIL
en surface		FATO Revêtue (4 T) TLOF Revêtue (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservée aux opérations d'assistance et de secours.
CHARLEVILLE MEZIERES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.69°					Centre Hospitalier - TEL SAMU : 03 24 56 76 55
49°45'45"N 004°41'51"E	577 ft	FATO 20 x 25.2	TLOF 20 x 25.2	150	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : OUI (2 x 150 kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
CHARTRES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.79°					Centre Hospitalier de Chartres hôtel Dieu Louis Pasteur. TEL 02 37 28 28 66 FAX 02 37 30 32 75
48°25'12"N 001°30'17"E	488 ft	FATO 25 x 30	TLOF 14 x 14	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en surface		FATO Béton (4.2 T) TLOF Béton (4.2 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. Axes: 118°/298° A/A 119.2 obligatoire Voir carte atlas VAC hélistations
CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.93°					Centre Hospitalier de Chateauroux Le Blanc. TEL : 02 54 29 60 00
46°47'54"N 001°41'50"E	558 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en terrasse	43ft	FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (2 lances, 2 extincteurs 100 kg, 1 extincteur 50 kg). O/R SAMU TEL : 02 54 29 60 00 et 02 54 22 70 17. Réservé aux EVASAN. Contact radio obligatoire avec CHATEAUROUX TWR ou INFO et A/A en dehors des HOR ATS. Trouées : 011°/191° et 022°/202°. Voir carte atlas VAC hélistations
CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.60°					Hôpital Châtellerault
46°49'58"N 000°33'24"E	277 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)	nuit		HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre, 30kg CO2, 20kg CO2) Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
CHATILLON SUR SEINE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.70°					Centre hospitalier "Michel SORDEL"
47°51'42"N 004°33'32"E	792 ft	FATO 20 x 30	TLOF 14 x 14	152	balisage : Diurne et nocturne
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (2 extincteurs 50kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
CHAUNY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.25°					Centre hospitalier de Chauny Tél.03 23 38 55 00 FAX 03 23 39 24 33.
49°37'34"N 003°14'15"E	180 ft	FATO 15.6 x 15.6	TLOF 15.6 x 15.6	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur sur roues 50kg poudre) Trouée 340° Départ CP1 arrivée interdite. Trouée 160° Départ CP2 arrivée CP1. Voir carte atlas VAC hélistations
CHERBOURG ARSENAL-PREMAR Transport public à la demande -0.31°					Préfecture Maritime de Cherbourg.
49°39'09"N 001°38'36"W	26 ft	FATO 70 x 70	TLOF 17 x 15	NIL	balisage : NON
en surface		FATO Gazon TLOF Béton			HOR : NIL SSLIA : OUI Hélistation située à l'intérieur de la zone LF-P81, utilisable de jour en VMC après autorisation du CENTOPS Manche au 02 33 92 60 40 ou sur fréquence 129.925 MHz TLOF Béton - résistance non connue
CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.04°					Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège
43°01'31"N 001°37'03"E	1151 ft	FATO 23 x 23	TLOF 10.2 x 10.2	164	balisage : Lumineux
en surface		FATO 23x23 - Enrobé - 8.67t (8.67 T) TLOF 10.2x10.2 - Enrobé - 8.67t (8.67 T)		nuit	SSLIA : Extincteurs poudre polyvalente classe ABC: 1x9Kg et 2X50 Kg sur roues Voir carte atlas VAC hélistations
CHOLET CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.15°					Centre hospitalier. TEL : 02 41 49 64 01 - 02 41 49 68 94
47°02'29"N 000°53'51"W	352 ft	FATO 24.15 x 24.15	TLOF 11.5 x 11.5	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur poudre sur roues 50 kg. Reconnaissance obligatoire. PN exploitant afin de neutraliser les voies de circulation situées sous les trouées. Voir carte atlas VAC hélistations
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY Transport public à la demande 1.00°					Hôpital Tél.01 41 46 64 18.
48°48'51"N 002°15'14"E	333 ft			144	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (9 T) TLOF Béton (9 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : NIL QFU TKOF : 171 / 336. QFU ATT : 351 / 156. Utilisation de nuit réservée aux vols classés URGENTS. Avant TKOF, TEL ATS LFPV 01 45 07 36 20 et LFPI 01 45 58 55 88.ALT survol 1500ft AMSL(sauf CLR ATS).Procédures: TKOF 171: Carrefour anémomètre-WH3 ou NE. TKOF 336: Seine-ITI HEL-IH2 ou LFPI. Antenne sous la trajectoire. ATT 351: WH3 ou NE-ITI HEL-Carrefour anémomètre. ATT 156: Pont Billancourt-Hélistation.
CLERMONT FERRAND ESTAING Transport public à la demande 1.36°					Centre Hospitalier Estaing (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91)
45°47'08"N 003°06'35"E	1203 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	166	balisage : OUI
en terrasse	55ft	FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (6 extincteurs poudre 9 kg + 2 extincteurs poudre 100 kg) Réservé au SMUH. Contacter SAMU/CODIS 15 MIN avant l'arrivée. Contacter CLERMONT TWR : 118,625 MHz. Voir carte atlas VAC hélistations
CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES Transport public à la demande 1.36°					CHRU Saint Jacques (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91)
45°45'25"N 003°05'31"E	1366 ft	FATO 21 x 21		165	balisage : OUI. Rampe d'approche.
en surface		FATO 21x21 - Enrobé (13 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 9 kg + 1 extincteur poudre 100 kg). Réservé uniquement au transport sanitaire. Contacter SAMU/CODIS 15 MIN avant l'arrivée. Contacter CLERMONT TWR : 118,625 MHz. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
COLMAR HOPITAL PASTEUR LFWM Usage restreint 2.4496°					Centre hospitalier de COLMAR PASTEUR : TEL 03 89 12 45 09, FAX 03 89 12 44 48
48°04'26"N 007°20'17"E	709 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	159	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3 extincteurs 100 kg, 100 kg poudre, et 50kg poudre) Réservé au service médical d'urgence PN 15 min. Axes d'approche et de décollage : 080°/260°. Voir carte atlas VAC hélistations
COLMAR MEYENHEIM Réserve aux administrations de l'Etat 2.47°					DAG Tel : 03 89 62 92 60 (H24)
47°55'09"N 007°24'09"E	660 ft	FATO 190 x 15	TLOF 15 x 15	159	balisage : balisage lumineux TLOF + manche à air
en surface		FATO Béton (12 T) TLOF Béton (12 T)		nuit	HOR : H24 7/7 SSLIA : CO2 2x10kg QFU : 01/19
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN Transport public à la demande 1.07°					Centre Hospitalier TEL : 01 61 69 54 53 / 58 - FAX : 01 61 69 54 63
48°37'13"N 002°27'26"E	338 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	144	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (5 extincteurs de 50 kg + 3 de 9 kg poudre) Réserve au transport sanitaire. Axes 141°/321°. Contact obligatoire avec ORLY TWR 118.7 Mhz avant de pénétrer dans la CTR PARIS et pour le départ vers le nord. Voir carte atlas VAC hélistations
CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC Transport public à la demande 1.04°					Centre Hospitalier de Creil, Tél.03 44 61 67 85.
49°14'50"N 002°27'29"E	238 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 9 x 9	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4.3 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre sur roue +1 CO2 sur roue 20kg +2 CO2 portatifs 5kg) Réserve aux opérations de transport sanitaire. 2 trouées d'envol orientées 199° et 349°, utilisables également à l'ATT. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR Transport public à la demande 1.06°					Centre Hospitalier Henri Mondor - TEL : 01 45 17 95 00
48°47'56"N 002°27'13"E	160 ft	FATO 19.4 x 17.6	TLOF 19.4 x 17.6	144	balisage : OUI (Feux verts périphériques + projecteur)
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (6 extincteurs poudre de 50 kg et 1 extincteur CO2 de 5 kg) Poste de stationnement réservé à l'hélicoptère basé. Pente des surfaces de protection : 4.5% Présence d'obstacles trouant cette pente. Présence d'un parking aérien à proximité de la FATO (ALT 193 ft). Strictement réservée aux transports sanitaires. Gestionnaire SAMU IDF : 122.980 MHz. Contact radio obligatoire 5 mn avant de poser. MET : Vents dominants Sud-Ouest Trouées : 106°/312°. Voir carte atlas VAC hélistations
DAX AZUR Réserve aux administrations de l'Etat 0.23°					EA ALAT Base école de DAX
43°48'25"N 001°15'20"W	121 ft	FATO 600 x 24		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux			HOR : NIL SSLIA : NIL QFU : 14/32. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR: 118.325 Mhz. Fq coord AZUR : 357.750Mhz
DAX CAME Réserve aux administrations de l'Etat					EA ALAT Base école de DAX
43°30'29"N 001°04'45"W	160 ft			NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Gazon			HOR : NIL SSLIA : NIL QFU : 09/27 et 18/36. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL : 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325Mhz. Fq coord CAME : 398.925Mhz FATO en L FATO 1 308X90 orientée E-W FATO 2 310X310 orientée N-S

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
DAX CASTETS Réservé aux administrations de l'Etat 0.25° EA ALAT Base école de DAX					
43°55'00"N 001°09'25"W	184 ft	FATO 800 x 90		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Gazon			HOR : NIL SSLIA : NIL QFU: 06/24. Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR: 118.325 Mhz. Fq coord CASTETS : 311.975Mhz
DAX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.30° Centre hospitalier					
43°42'45"N 001°02'25"W	31 ft	FATO 30 x 25	TLOF Diamètre 12	NIL	balisage : oui
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 20kg CO2) Fréquence : DAX OPERATIONS 122,975 Mhz. Réservée aux transports sanitaires. Contacter DAX TWR sur 118,325 MHz pendant horaires d'activité L F-R40.Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois. Voir carte atlas VAC hélistations
DAX HERM Réservé aux administrations de l'Etat 0.27° EA ALAT Base école de DAX					
43°49'20"N 001°06'40"W	253 ft	FATO 600 x 24		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux			HOR : NIL SSLIA : NIL QFU: 06/24. Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR: 118.325 Mhz. Fq coord HERM : 387.875Mhz
DAX PONTONX Réservé aux administrations de l'Etat 0.33° EA ALAT Base école de DAX					
43°46'40"N 000°55'10"W	53 ft	FATO 300 x 250		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Gazon			HOR : NIL SSLIA : NIL QFU: 10/28. Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR: 118.325 Mhz. Fq coord PONTONX : 315.625Mhz
DAX TINON Réservé aux administrations de l'Etat 0.26° EA ALAT Base école de DAX					
43°44'00"N 001°10'40"W	151 ft	FATO 300 x 200		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Gazon			HOR : NIL SSLIA : NIL QFU: 08/26. Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR: 118.325 Mhz. Fq coord TINON : 291.975Mhz
DIEPPE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.56° Centre hospitalier de Dieppe TEL : 02 32 14 72 17					
49°55'04"N 001°04'50"E	69 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : oui
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (4.5 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui 5x50kg (poudre) + 1 extincteur CO2 Voir carte atlas VAC hélistations
DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.15° Détachement aérien de la gendarmerie: TEL 04 92 32 32 70. FAX 04 92 32 32 74.					
44°04'14"N 006°10'06"E	1975 ft	FATO 21 x 21	TLOF 10.6 x 10.6	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton et gazon (4 T) TLOF Béton et gazon (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3 extincteurs à poudre 100kg, 85kg et 18kg) Axes 033°/213° et 003°/183°. Voir carte atlas VAC hélistations
DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.15° Centre Hospitalier Digne les Bains: TEL 04 92 30 15 15. FAX 04 92 30 14 00.					
44°04'16"N 006°10'19"E	1867 ft	FATO 21 x 21	TLOF 10.6 x 10.6	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton et gazon (4 T) TLOF Béton et gazon (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur à poudre 50kg) Réservé à usage sanitaire. Axes 088°/268°. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Transport public à la demande 1.85°					CHU DIJON BOURGOGNE TEL : 03 80 29 30 31
47°19'17"N 005°04'09"E	972 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1 PIA mousse, 2 extincteurs CO2 de 9 kg)
DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Transport public à la demande 1.85°					CHU DIJON BOURGOGNE TEL : 03 80 29 30 31
47°19'17"N 005°04'08"E	975 ft	FATO 16 x 16	TLOF 16 x 16	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Structure métallique (6.5 T) TLOF Structure métallique (6.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3 PIA mousse, 2 extincteurs CO2 de 9 kg)
DINAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.31°					Centre Hospitalier de Dinan - TEL (chef d'équipe SSIAPS) : 06 75 60 00 39.
48°26'40"N 002°02'52"W	174 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11.3 x 11.3	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T)		nuit	SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 10 kg) Strictement réservé SMUH. Axes LDG/TKOF : 050°/230°. Aire de sécurité : 27.3 x 27.3 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
DOLE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.97°					Centre Hospitalier de DOLE TEL : 03 84 79 80 80 FAX : 03 84 79 80 82
47°05'00"N 005°28'22"E	868 ft	FATO 20.7 x 20.7	TLOF 20.7 x 20.7	NIL	balisage : OUI (diurne et lumineux secours)
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (3.6 T) TLOF Enrobé bitumineux (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (250kg de poudre répartie en trois postes) Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CP1 CAT A) sur autorisation du Centre Hospitalier. Trouée Nord-Est : 060°/240°. Trouée Sud-Ouest : 031°/211°. Présence d'une structure métallique en limite Nord-Ouest de l'aire de sécurité, ce qui impose de réaliser la phase de recul sur l'axe 211° pour un départ au cap 060°. Voir carte atlas VAC hélistations
DOUAI CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.18°					Centre Hospitalier de DOUAI - TEL : 03 27 94 70 00
50°20'14"N 003°06'05"E	144 ft	FATO 21 x 21	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : OUI
en surface		(4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre, 5 kg de CO2) Réservé au transport sanitaire. Axes trouée Ouest : 275° / 095° Axes trouée Est : 100° / 280° Pentes des surfaces de protection des trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
DREUX CENTRE HOSPITALIER LFWD Transport public à la demande 0.74°					Centre hospitalier de DREUX - TEL 02 37 51 52 53 / FAX 02 37 46 44 29
48°43'39"N 001°23'05"E	451 ft	FATO Diamètre 21.2	TLOF Diamètre 21.2	146	balisage : Diurne et lumineux
en terrasse		FATO Béton (3.8 T) TLOF Béton (3.8 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 2X300kg poudre+réserve eau+AFF+rampe périphérique 350l émulseur HF. O/R SAMU TEL : 02 37 51 52 53 Axe ATT/DEC : 111°/291°. Cause dimensions FATO, utilisation hélistation par HEL de référence sur PPR accordé par la DSAC. Réservée aux évacuations sanitaires et aux exploitants HEL autorisés. Voir carte atlas VAC hélistations
DUNKERQUE CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 0.91°					Centre hospitalier de DUNKERQUE - TEL: 03 28 28 59 11 / FAX: 03 28 28 57 80.
51°02'15"N 002°23'48"E	55 ft	FATO 25 x 25	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (2 x 150 kg poudre) Axes d'APCH et DEC : Est/Ouest (061°/241°). Voir carte atlas VAC hélistations
ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES Transport public à la demande 2.05°					Clinique des Cèdres. Tél: 04 56 58 10 65. Fax: 04 56 58 10 66.
45°08'51"N 005°43'24"E	799 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse	54ft	FATO Béton (4 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (poudre)
EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.21°					Centre hospitalier Emile Durkheim : TEL 03 29 68 70 19
48°10'52"N 006°27'16"E	1295 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (2 extincteurs à poudre 150kg) Réservé au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptéré) Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
EVREUX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.63°					Centre Hospitalier d'EVREUX. TEL 02 32 33 86 31
49°01'52"N 001°06'51"E	390 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Enrobé (10 T) TLOF Enrobé (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg de poudre) Hélistation implantée dans la CTR de classe D d'EVREUX. Pour LDG et TKF, PPR 5 mn sur FREQ SAMU. Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois. Dimensions aire de sécurité : 26 x 26 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
FECAMP CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.35°					Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises. TEL Service Sécurité : 02 35 10 91 85 TEL Standard : 02 35 10 90 00
49°44'35"N 000°23'08"E	318 ft	FATO 23 x 23	TLOF 12.7 x 12.7	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre sur roues) Présence d'une ligne très haute tension à l'est de la trouée d'envol nord/sud. Axes APCH et TKOF : 168°/348° et 008°/188°. Axe TKOF : 278°. Aire de sécurité : 31 x 31 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. Voir carte atlas VAC hélistations
FLERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande					Centre Hospitalier Jacques Monod; TEL : 02 33 62 62 00
48°44'58"N 000°32'20"W	712 ft	FATO 20 x 20	TLOF 10 x 10	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO 20 x 20 - Enrobé (10t) - TLOF 10 x 10 - Enrobé (10t) -		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg poudre + 50 kg CO2) Utilisation un seul hélico à la fois. Réservé SMUH (exceptionnelle pour gendarmerie - Dragon 50). Dimensions aire de sécurité 30 x 30. Présence bâtiments (balisés) et antenne GSM (balisée) à proximité. Voir carte atlas VAC hélistations
FLINS Usage restreint 0.87°					
48°58'55"N 001°51'50"E	82 ft		TLOF Diamètre 30	NIL	balisage : NIL
en surface			TLOF Gazon		HOR : NIL SSLIA : NIL
FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.1487°					Centre Hospitalier : 01 60 74 14 18
48°24'39"N 002°41'45"E	348 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (5 extincteurs à poudre sur roues type BC). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% Hélistation strictement réservée au transport de malades et de blessés, de médecins ou de personnel médical par les hélicoptères sanitaires du Service Médical d'Urgence Hélicopté (SMUH). Aire de sécurité : 27.4 x 27.4 m. MET : vents dominants Sud-Ouest et Nord-Est. Trouées : 180° / 360°. Manche à air éclairée. Présence d'installations de stockage d'oxygène médical dans la trouée Nord. Préavis MNM 30 MIN exigé avant ATT auprès du Centre Hospitalier. Présence d'obstacles dans les trouées. Voir carte atlas VAC hélistations.
FOURMIES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.49°					Centre hospitalier de Fourmies
50°00'36"N 004°03'38"E	670 ft	FATO 15 x 15	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : diurne et nocturne
en surface		FATO Béton TLOF Béton		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg de poudre et 25L émulseur) Trouées : 147°(T) / 327°(T) Réservé aux transports sanitaires. Voir carte atlas VAC Hélistations.
FREJUS HOPITAL BONNET Transport public à la demande 2.28°					Centre hospitalier. TEL : 04 94 40 22 30 / 40
43°26'23"N 006°45'06"E	69 ft	FATO 21 x 21	TLOF 11 x 11	160	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) PPR PN 20 min auprès exploitant exigé pour tout mouvement : TEL (PC Sécurité) : 04 94 40 22 30 - FAX : 04 94 40 25 53. Trouées Est/Ouest : 085°/265°. Trouées préférentielles par l'Ouest (face à l'Est). Aire de sécurité : 37 x 27 m. Les bâtiments percent la pente à 4,5%. HAPI au QFU 085°, obligatoire pour s'affranchir des obstacles. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
GAP HOPITAL Transport public à la demande 2.13°					Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. TEL 04 92 40 28 05
44°33'26"N 006°04'24"E	2503 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	171	balisage : OUI
en terrasse	59ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui O/R, 2 lances mousse + 1 extincteur 9 kg Réservée aux opérations de SMUH. Contact radio avec SAMU 05 FREQ 122.980 MHz. Axes d'arrivée : 013° et 212° (axe 013° préférentiel). Axes de départ : 193° et 032° (axe 032° préférentiel). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. Aire de sécurité : 27 m x 27 m.
GER Transport public à la demande 0.60°					SAF Hélicoptères. TEL : 05 62 91 12 45/06 11 12 61 90
43°03'03"N 000°02'29"W	1310 ft	FATO Diamètre 13	TLOF Diamètre 13	NIL	balisage : Diurne
en surface		FATO Enrobé bitumineux TLOF Enrobé bitumineux			HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 50kg poudre, 1 extincteur 9kg poudre) Travail aérien.
GIEN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.16°					Centre hospitalier Pierre Dezarnaulds
47°41'25"N 002°38'05"E	556 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en terrasse		FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250kg poudre) Réservé aux transports sanitaires. O/R 02 38 29 38 29. Voir carte atlas VAC hélistations
GRASSE HOPITAL CLAVARY Usage restreint 2.32°					Centre hospitalier. Tél: 04 93 09 54 56.
43°37'11"N 006°55'44"E	552 ft	FATO 20 x 20	TLOF 10.85 x 10.85	162	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)			HOR : O/R SSLIA : Oui (50kg poudre) Pente de la surface de protection des trouées d'envol : 4,5%. Préavis à l'exploitant exigé pour tout mouvement. Trouées Sud, Sud-Sud-Ouest, Nord. Transport sanitaire. Voir carte atlas VAC hélistations
GRENOBLE HOPITAL NORD Transport public à la demande 2.05°					Centre hospitalier régional de Grenoble. Tél.04 76 76 75 75 FAX 04 76 44 77 40.
45°12'01"N 005°44'40"E	787 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	166	balisage : OUI
en terrasse	92ft	FATO Structure métallique (3.9 T) TLOF Structure métallique (3.9 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (lanceurs poudre 250 kg x4, extincteurs : poudre 25 kg x1, CO2 x1) Transport sanitaire exclusivement. Aviser SAMU avant toute utilisation : TEL 04 76 42 42 42 ou contacter VITAMINE 2 sur 122.975 MHz. Trouée Nord : portion rectiligne de 1200m orientée au cap 031, radial 211, puis s'orientant au cap 073, radial 253. Trouée Sud : portion de droite orientée au cap 211, radial 031 s'orientant progressivement au cap 184, radial 004. Voir carte atlas VAC hélistations
GRIMAUD Circulation aérienne publique 2.24°					SARL RCE TEL : 04 94 55 59 99 - FAX : 04 94 55 59 90.
43°16'04"N 006°33'07"E	17 ft	FATO 22.5 x 22.5		159	balisage : NIL
en surface		FATO Non revêtue TLOF Non revêtue			HOR : O/R TEL : 04 94 555 999 SSLIA : oui (2 extincteurs de 25 kg poudre) Pente de la surface de protection des trouées d'envol: CP3 8% sur 245 m puis 16%. PPR exigé pour tout vol. TLOF : 4 aires de stationnement : voir limitations sur VAC H. Trouée EST : 285°. Trouée Ouest : courbe. Voir carte atlas VAC hélistations
GUERET CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.01°					Centre hospitalier de Guéret. TEL : 05 55 51 70 00 - FAX : 05 55 51 70 57.
46°09'42"N 001°52'07"E	1752 ft	FATO 27 x 27	TLOF 10 x 10	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T)		nuit	SSLIA : Oui (extincteur 50kg poudre + CO2) Trouées décalées orientées 359° et 174°. Voir carte atlas VAC hélistations
HELISTATION HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL LFTX Usage restreint					Servei Andorra d'Atencio Sanitaria TEL : 00376 871 000
42°30'41"N 001°32'01"E	3503 ft	FATO Diamètre 13	TLOF Diamètre 13	NIL	balisage : OUI
en terrasse	66ft	FATO Surface en bois (3.7 T) TLOF Surface en bois (3.7 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (50 kg poudre + extincteurs) APCH trouée Ouest 230°/050° APCH trouée Est 068°/248° Informations publiées avec l'autorisation de la principauté d'Andorre.

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
HELISTATION TERRA GUINDALDES LFTG Transport public à la demande					Heliand TEL : 00376 737271
42°32'48"N 001°31'07"E	4100 ft	FATO Diamètre 13.11	TLOF Diamètre 10.9	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Béton (15 T) TLOF Béton (15 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (50 kg poudre + extincteurs) sous CAT.POL.H 305/420 APCH trouée Ouest 292°/112° Informations publiées avec l'autorisation de la principauté d'Andorre.
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE Usage restreint 2.33°					Hôpital Nord Franche Comté TEL : 03 84 98 31 28
47°34'34"N 006°52'23"E	1263 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Enrobé - (3.6 T) TLOF Enrobé - (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui(2 postes fixes mousse 200 L/mn, 3 extincteurs CO2 : 1x20kg, 2x2kg) Réservée au service médical d'urgence. PN 10 min. Axes d'APCH et TKOF : 025°/205°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
ILE D'YEU PORT JOINVILLE Usage restreint -0.28°					Mairie de l'Ile d'Yeu. Tél : 02 51 59 45 45
46°43'42"N 002°21'04"W	10 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)			HOR : OYA Hélicoptères SSLIA : Oui (50kg poudre) Axes préférentiels : 110°/290° Contact AFIS ILE D'YEU 118,900 MHz
ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.01°					Centre Hospitalier de la Tour Blanche. TEL 02 54 03 54 03, FAX 02 54 03 54 21
46°57'34"N 001°59'41"E	465 ft	FATO 20.5 x 20.5	TLOF 20.5 x 20.5	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en terrasse		FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250kg poudre) O/R URGENCE TEL 02 54 03 64 00 ou 02 54 03 54 00. Réservé aux évacuations sanitaires. Axes ATT/DEC: 289°/109° - 119°/299°. Sens d'atterrissage préférentiel 119°. Aire de sécurité : 26.5 x 26.5 m. Voir carte atlas VAC hélistations
ISTRES S.E.P. Transport public à la demande 1.87°					Société Européenne de Propulsion.
43°32'38"N 004°57'07"E	72 ft	FATO 30 x 30		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (4 T)			HOR : NIL SSLIA : NIL Réservée aux opérations de SMUH.
JIVA HILL PARK HOTEL Transport public à la demande					Jiva Hill Hôtel - 04 50 28 48 48
46°16'18"N 006°01'21"E	1645 ft	FATO 20 x 20		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs ABC et 1 extincteur CO2) Accès O/R à l'exploitant PN 24 HR Voir carte atlas VAC hélistations
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.03°					Centre Hospitalier TEL : 01 45 21 70 21 - FAX : 01 45 21 28 30
48°48'34"N 002°21'23"E	272 ft	FATO 15 x 15	TLOF 10 x 10	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton TLOF Béton		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (50 kg poudre de type BC sur roues). Axe des trouées : 086°/266° Aire de sécurité : 24.4 m x 24.4 m. Strictement réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence par Hélicoptère). Préavis obligatoire 15 minutes par téléphone : 01 45 21 70 21 (PC Sécurité). Contact obligatoire 5 minutes avant de poser sur FREQ COM (SAMU 94 : 112.975). Pente de la surface d'identification et de surveillance des obstacles par l'exploitant de l'hélistation : 4.5 %. Voir carte atlas VAC hélistations
L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.49°					Centre Hospitalier TEL 02 33 24 95 95.
48°46'05"N 000°36'42"E	764 ft	FATO 21 x 25	TLOF 9 x 9	NIL	balisage : OUI.
en surface		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur 50kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
LA PLAGNE Transport public à la demande					SAGS - Tél : 07 78 33 55 02
45°31'13"N 006°40'17"E	5761 ft	FATO 15 x 15	TLOF 15 x 15	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO 15 x 15 m - Enrobé - 4,3 t (4.3 T) TLOF 15 x 15 m - Enrobé - 4,3 t (4.3 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur de 50 kg de poudre BC)

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
LA ROCHE SUR YON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.01°					Centre hospitalier départemental Vendée TEL: 02 51 44 61 61
46°40'05"N 001°24'44"W	343 ft	FATO 20.6 x 20.6		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T)			HOR : H24 SSLIA : Oui (voir précisions plus bas) Moyens SSLIA : 2 extincteurs poudre BC (respectivement 100 et 150 kg) + 1 extincteur CO2 avec perche (20 kg). Voir carte atlas VAC hélistations
LA ROCHELLE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.13°					Centre Hospitalier de LA ROCHELLE - TEL : 05 46 45 50 50 - FAX 05 46 45 50 00.
46°09'32"N 001°08'35"W	49 ft	FATO 20 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse	49ft	FATO Béton (7 T)			HOR : NIL SSLIA : Extincteurs poudre : 1x50 kg, 3x9 kg. Extincteur CO2 : 1x20 kg. Réservée aux transports sanitaires. Trouée Est. A l'intérieur de la CTR LA ROCHELLE, contact radio obligatoire avec LA ROCHELLE TWR 118,0 Mhz en conditions MET inférieures aux conditions de vol à vue en espace aérien contrôlé. Voir carte atlas VAC hélistations
LACANAU LE HUGA Réservé aux administrations de l'Etat 0.19°					Communauté des Communes Médoc-Atlantique. TEL: 05 57 70 11 97 - FAX: 05 57 70 09 24
45°00'25"N 001°09'53"W	52 ft	FATO 25 x 30	TLOF Diamètre 17	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 50 kg de poudre) Réservée aux transports sanitaires, aux opérations de recherche et de sauvetage liées à la surveillance des plages. Axes ATT/DEC 140°/320° et 100°/280°. Aire de sécurité : 31 x 36 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
LANGON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.49°					Centre hospitalier intercommunal sud Gironde site de Langon. TEL 05 56 76 57 57 FAX 05 56 63 40 28
44°32'41"N 000°14'37"W	121 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : 28 feux encastrés verts, 8 projecteurs rasants.
en terrasse		FATO Structure métallique (4.3 T) TLOF Structure métallique (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui. Mousse 2 postes fixes, rideau périphérique de brumisation. Réservée exclusivement au transport sanitaire. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations
LANNION CENTRE HOSPITALIER Usage restreint -0.83°					Centre hospitalier Pierre LE DAMANY TEL : 02 96 05 71 11
48°43'22"N 003°27'55"W	92 ft	FATO 15 x 15	TLOF Diamètre 11	NIL	balisage : OUI de toits / de la FATO / de la TLOF
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre + 2 x 20kg CO2) Aire de sécurité : 26 x 26 m. Réservée aux opérations de transport sanitaire. 2 trouées orientées : 220°/050°. Voir carte atlas VAC hélistations
LAON SEMILLY CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.37°					Centre hospitalier de LAON - TEL : 03 23 24 33 33
49°33'00"N 003°35'50"E	233 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton TLOF Béton		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg de poudre) Réservé transport sanitaire d'urgence. Axe d'approche : 126°/306°. Voir carte atlas VAC hélistations
LE BLANC CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.76°					Centre hôpitalier du Blanc. TEL 02 54 28 28 28.
46°38'02"N 001°03'31"E	302 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : Sur demande H24. TEL 02 54 28 28 48.
en terrasse		FATO Béton TLOF Béton		nuit	HOR : NIL SSLIA : 250 kg de poudre Réservé uniquement au transport sanitaire. Axes : 140°/320° , A/A: 123.350 Mhz uniquement. Voir carte atlas VAC hélistations
LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU Transport public à la demande 1.70°					Centre Hospitalier Hôtel Dieu. TEL: 03 85 77 20 00 FAX: 03 85 77 24 30.
46°48'18"N 004°26'56"E	1180 ft	FATO 15 x 15	TLOF 10.8 x 10.8	158	balisage : OUI (diurne et lumineux secouru)
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre en un seul poste) Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CP1 CAT A) sur autorisation du Centre hospitalier. QFU 095°/275°. ARR/DEP 300 m/sol par le Nord. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.30°					Hôpital Jacques MONOD. TEL : 02 32 73 32 15
49°31'29"N 000°11'05"E	58 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11.3 x 11.3	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en surface		FATO Béton (11.6 T) TLOF Béton (11.6 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (1 extincteur à poudre 50kg) Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5% Voir carte atlas VAC hélistations
LE MANS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.41°					Centre hospitalier du Mans - TEL : 02 43 43 29 50
48°01'00"N 000°10'24"E	225 ft	FATO 21 x 21	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO 21 x 21 - Enrobé (4 T) TLOF 11.4 x 11.4 - Enrobé (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre sur roues 50kg) Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 % Aire de sécurité : 28 x 28 m Voir carte atlas VAC hélistations
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE Transport public à la demande 1.00°					TEL : 01 40 94 88 40 - FAX : 01 46 30 78 63
48°47'05"N 002°16'27"E	382 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	144	balisage : Oui
en terrasse		FATO Matériaux composites ignifugés (3.6 T) TLOF Matériaux composites ignifugés (3.6 T)			HOR : HIV (du 1er novembre au 31 mars) : 0800-1630 (heure locale) ; ETE (du 1er avril au 31 octobre) : 0800-1900 (heure locale). SSLIA : Oui (2 postes fixes à mousse) Extincteur 50 Kg à poudre sur roues Hélistation exclusivement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH). Axes orientés 105°/285° et 120°/300°. Contact préalable auprès de l'exploitant de l'hélistation (01 40 94 88 12) avec un préavis de 30 minutes. Pente des surfaces de protection : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations
LE PUY EN VELAY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.58°					Centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay TEL : 04 71 02 02 02
45°03'02"N 003°52'41"E	2108 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : Sur demande H24, TEL : 04 71 02 02 02
en terrasse	62ft	FATO 21 x 21 - Résine époxy - 4 t (4 T) TLOF 21 x 21 - Résine époxy - 4 t (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (1 x 100 kg poudre, 2 x 50 kg poudre et 2 x 9 kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Usage restreint 1.14°					Centre hospitalier de LILLE - TEL : 03 20 17 40 00 / FAX : 03 20 44 45 00.
50°36'15"N 003°02'06"E	110 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 12.5 x 12.5	NIL	balisage : Oui HAPI : 8° - 14%
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5.7 T) TLOF Enrobé bitumineux (5.7 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3 x 50 kg poudre, 1 x 9 kg CO2) Axes d'APCH et TKOF : 090°/270°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
LIMOGES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.85°					Centre hospitalier de Limoges - TEL 05 55 05 55 55
45°48'50"N 001°14'16"E	899 ft	FATO 19.5 x 19.5	TLOF 11 x 11	159	balisage : Sur FATO avec télécommande. Allumage, 3 coups d'alternat consécutifs sur FREQ régulation SAMU 122.980 MHz.
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (bac à sable, couverture AF et 6 extincteurs dont 2x50 kg poudre) Axes d'APCH et TKOF : 314°/134° (trouées droites), 111°/291°/314° (trouée courbe) Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptère). Contacter LIMOGES Tour 119.550 MHz. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
LOCHES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.71°					Centre Hospitalier de Loches TEL : 02 47 91 33 33 FAX : 02 47 91 92 00
47°07'50"N 001°00'11"E	231 ft	FATO 21 x 21	TLOF Diamètre 16	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 50 kg poudre Atterrissage préférentiel : 264°. Décollage préférentiel : 084°. Réservée aux transports sanitaires. O/R SAMU TEL exploitant Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.99°					Services techniques : TEL : 03 84 35 60 02. FAX : 03 84 35 60 70.
46°40'34"N 005°33'00"E	896 ft	FATO 22 x 22	TLOF 22 x 22	NIL	balisage : OUI (diurne et lumineux secouru)
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (3.6 T) TLOF Enrobé bitumineux (3.6 T)		NUIT	HOR : NIL SSLIA : OUI (300kg de poudre en deux postes) Cheminements ARR/DEP de la trouée Sud: au moins 300 m sol par le Sud pour tenir compte de l'urbanisation environnante et de la présence de la LF-R45C. Cheminements ARR/DEP de la trouée Nord: au moins 300 m sol en tenant compte du relief, de la végétation et des obstacles en limites latérales de la trouée. Voir carte atlas VAC hélistations
LORIENT BRETAGNE SUD CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.70°					Hôpital de LORIENT. TEL 02 97 06 90 90
47°45'13"N 003°21'22"W	100 ft	FATO 21.2 x 22	TLOF 21.2 x 22	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)		NUIT	HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur 5 kg CO2 + 1 extincteur 2 x 10 kg sur roues) Contact obligatoire avec LORIENT TWR. Voir carte atlas VAC hélistations
LYON CENTRE HOSPITALIER SUD Transport public à la demande 1.81°					Hospices civils de Lyon. Tél. 04 72 11 63 06
45°42'09"N 004°48'27"E	753 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		NUIT	HOR : NIL SSLIA : OUI (Extincteurs : 50kg poudre, 100kg poudre, 2x50kg) Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04 72 11 63 06 Voir carte atlas VAC hélistations
LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST Transport public à la demande 1.84°					Hospices civils de Lyon. Tél. 04 72 11 63 06
45°44'52"N 004°54'09"E	818 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		NUIT	HOR : NIL SSLIA : OUI (poudre) Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04 72 11 63 06 Voir carte atlas VAC hélistations
LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT Transport public à la demande 1.83°					Hospice civil de Lyon - TEL : 04 72 11 63 06
45°44'38"N 004°52'59"E	658 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse	63ft	FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T)		NUIT	HOR : NIL SSLIA : OUI (5 extincteurs poudre 50 kg BC) Pour LDG : PPR PN 30 MIN exploitant. ALT cheminements : 2000 ft QNH de jour, 2500 ft QNH de nuit (contact radio avec LYON INFO). Classe de performance : 1. Aire de sécurité : 26,50 x 26,50 m. Voir carte atlas VAC hélistations
LYON LA SAUVEGARDE Transport public à la demande 1.81°					Clinique de la Sauvegarde - TEL : 04 72 17 17 93
45°47'20"N 004°47'13"E	906 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse	56ft	FATO 21x21 - Résine - 4.3 t (4.3 T)		NUIT	HOR : 0700-1800 (SUM -1 HR) SSLIA : OUI (3 extincteurs sur roues 50L poudre + 1 extincteur haute pression)
MACON CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.80°					Centre Hospitalier de Macon - TEL : 03 85 27 52 73
46°18'52"N 004°48'44"E	727 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11 x 11	160	balisage : OUI
en surface		FATO 20 x 20 m - Enrobé - 5 t (5 T) TLOF 11 x 11 m - Enrobé - 5 t (5 T)		NUIT	HOR : NIL SSLIA : 50 kg poudre (extincteur sur roulette). Orientation des trouées : Nord Ouest : 149°/329°, Sud Est : 145°/325°. Cheminements d'arrivées et de départs NNO et SSE : au moins 300 mètres pour tenir compte de l'urbanisme environnant. Réservé aux vols SMUH. Voir carte atlas VAC hélistations
MAGNY COURS CIRCUIT AUTOMOBILE Transport public à la demande 1.34°					Circuit automobile de Nevers Magny-Cours 03 86 21 80 00.
46°51'23"N 003°09'15"E	751 ft	FATO 29 x 29	TLOF 10 x 10	156	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T)			HOR : NIL. SSLIA : OUI (50kg poudre) Utilisation uniquement sur PPR exploitant. Axes ATT/DEC : 320°/140° avec hauteur ARR/DEP supérieure à 300 m AGL. A l'occasion du grand prix de France de Formule 1, consignes particulières publiées par la voie de l'information aéronautique.

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.07°					Centre hospitalier de Manosque TEL 04 92 73 42 00 - FAX 04 92 77 78 48
43°49'41"N 005°48'22"E	1081 ft	FATO 22 x 22	TLOF 22 x 22	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg) Hélistation réservée aux transports sanitaires d'urgence héliportés. COM : SAMU Opérations 122.980 Voir carte atlas VAC hélistations
MARGAUX RELAIS DE MARGAUX Transport public à la demande 0.34°					Direction du Relais de MARGAUX. Tél.05 57 88 38 30 FAX 05 57 88 31 73.
45°03'24"N 000°39'27"W	10 ft	FATO 20 x 20	TLOF 12 x 12	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Non revêtue (2.5 T) TLOF Non revêtue (2.5 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs portatifs) Trouée unique au Nord-Ouest: axe 310°.
MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.15°					Grand Hôpital de l'Est Francilien - TEL : 01 61 10 61 10.
48°50'55"N 002°46'11"E	412 ft	FATO 20 x 20	TLOF 12.6 x 12.6	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (2 poudre à roue 50 kg + 2 CO2 5 kg) Exclusivement réservé aux hélicoptères sanitaires. Axes : 130°/310°. Voir carte atlas VAC hélistations
MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE Transport public à la demande 1.97°					Hôpital de la Timone - TEL : 04 91 38 69 15 / 80 01 - FAX : 04 91 38 50 33 ou SAMU - TEL : 04 91 49 93 09 - FAX : 04 91 38 58 21
43°17'23"N 005°24'09"E	205 ft	FATO 20.8 x 20.8	TLOF 20.8 x 20.8	NIL	balisage : OUI (activable à distance par GSM : 06 21 82 29 57).
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (254 kg poudre : 4 extincteurs 50kg + 6 extincteurs 9kg). Trouée d'envol Ouest : 298°/118°. Trouée d'envol Est : 118°/298°. FREQ COM (SAMU 13) 122.980 MHz Aire de sécurité : 26.8 x 26.8 m. Réservée aux opérations de transport sanitaire. Accès à l'AST en terrasse (diamètre 16,5 m, ALT 205 ft) exclusivement par effet de sol (roulage interdit). Voir carte atlas VAC hélistations
MARSEILLE HOPITAL NORD Transport public à la demande 1.96°					Hôpital Nord TEL 04 91 96 86 00 - E-mail : nsi@ap-hm.fr ou SAMU TEL 04 91 49 91 91 - FAX 04 91 38 58 21
43°22'48"N 005°21'47"E	643 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	161	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)			HOR : H24 SSLIA : Oui O/R (extincteurs poudre : 4x50kg + 6x9kg ; extincteur CO2 : 1x5kg) Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Axes : 300°/120°. Réservée aux opérations services médicaux. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. Voir carte atlas VAC hélistations
MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE Transport public à la demande 1.98°					Hôpital d'instruction des armées MARSEILLE LAVERAN TEL: 04 91 61 76 62 - FAX : 04 91 61 74 98
43°19'40"N 005°24'56"E	353 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : 28 feux verts omnidirectionnels + 8 projecteurs blancs + 1 manche à air éclairée
en terrasse	29ft	FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (Extincteurs ABC : 2x100 kg sur roues + 6x9 kg et CO2 : 2x10 kg) Hélistation réservée aux EVASAN. PPR PN 15 min MNM obligatoire avant tout mouvement auprès de l'exploitant. Axes d'arrivée : 331°(préférentiel) et 151°, jour et nuit Axes de départ : 151° (préférentiel) et 331°, jour et nuit Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5% Voir carte atlas VAC hélistations
MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.89°					Centre Hospitalier de Martigues TEL: 06 86 55 92 77 / 06 86 55 73 55, FAX: 04 42 43 20 27
43°24'47"N 005°02'20"E	178 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Structure métallique (4 T) TLOF Structure métallique (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (12 extincteurs poudre (4x50kg + 8x9kg), 1 extincteur CO2 (2x9kg)) Utilisation de nuit pour trouée sud seulement. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
MAUBEUGE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.27°					Centre Hospitalier de Maubeuge - TEL : 03 27 69 43 43
50°16'49"N 003°59'19"E	538 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)	nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (poudre 2x25 kg sur roues et CO2 1x10 kg sur roues + 4x5kg) Aire de sécurité : 26 X 26 m. Hélistation réservée au transport sanitaire. Axes : 026°/206° Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations	
MELUN SANTEPOLE Transport public à la demande 1.13°					
48°33'27"N 002°38'30"E	338 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)	nuit	SSLIA : Oui (poudre : 2x100 kg et 2x50 kg) QFU ATT/TKOF : 065°/245° Réservée au transport sanitaire. Préavis minimum de 15 min exigé avant tout mouvement : TEL 01 64 89 39 50.	
MENDE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.49°					Centre hospitalier de Mende Tél.04 66 49 49 49
44°31'20"N 003°29'21"E	2540 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (260kg poudre) Conditions d'exploitations: Trouées 015°/195° et 140°/320°. Voir carte atlas VAC hélistations	
METZ FRESCATY Réservé aux administrations de l'Etat 2.11°					SAG Tel : 03 87 56 04 58 (H24)
49°04'14"N 006°07'34"E	630 ft	FATO 300 x 25	TLOF 15 x 15	153	balisage : balisage lumineux TLOF + manche à air
en surface		FATO Béton (12 T) TLOF Béton (12 T)	nuit	HOR : H24 7/7 SSLIA : CO2 2x10kg et ABC 100kg QFU : 01/19	
METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.15°					CHR Metz Hôpital de Mercy - TEL : 03 87 17 98 57
49°05'01"N 006°14'29"E	868 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (300kg poudre répartis en 2 postes) Obtention d'une clairance obligatoire auprès de LORRAINE TWR. Se référer aux conditions publiées sur la carte VAC de LFJL. Voir carte atlas VAC hélistations	
MONACO CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE Usage restreint 2.43°					Directeur CHPG - TEL et FAX : (+377) 97 98 84 94
43°43'46"N 007°24'37"E	259 ft	FATO 30 x 30	TLOF 12 x 12	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)	nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (voir moyens ci-dessous). Sur autorisation exclusive du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. Réservé uniquement aux sociétés autorisées. Axes ATT et APP : 335°. Moyens SSLIA : RIA avec émulseur + 1 extincteur poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 10 kg avec perche. Information publiée sous mandat de la principauté de Monaco.	
MONACO HELISTATION LNMC Circulation aérienne publique 2.44°					Service de l'Aviation Civile TEL : (+377) 98 98 87 11 FAX : (+377) 98 98 87 08
43°43'32"N 007°25'09"E	19 ft	TLOF 15 x 15		160	balisage : OUI
en surface		TLOF : 8 au total, dont 6 TLOF Piste - Enrobé - (10 T) et 2 TLOF Plateforme rétractable A en bois exotique (6 T) / Plateforme rétractable B en aluminium (7.5 T)		nuit	HOR : 0700-2130 locales TEL : (+377) 93 15 88 11. SSLIA : Oui CAT H1 (2 RIA, poudre : 4x50kg + 4x9kg, CO2 : 5x10kg) Pente des surfaces de protection des trouées : 3,5%. Information publiée sous mandat de la Principauté de Monaco. Pas de procédure de CP1, mais procédure de substitution. Voir carte atlas VAC hélistations
MONT DE LANS LES DEUX ALPES Transport public à la demande 2.15°					SAF Hélicoptères - TEL 04 79 38 48 29
45°00'37"N 006°08'39"E	7152 ft	FATO Diamètre 11	TLOF Diamètre 11	175	balisage : NIL
en surface		FATO Neige damée (3 T) TLOF Neige damée (3 T)		HOR : O/R exploitant SSLIA : Oui (50kg poudre) Trouée unique Nord : 020°/200°. Utilisation sur sol enneigé et damé : balisage par marques contrastant avec le sol enneigé. Utilisable par un seul HEL à la fois, sous réserve d'un préavis d'au-moins 2H auprès de l'exploitant.	

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.45°					Centre hospitalier de MONT DE MARSAN. TEL: 05 58 05 17 05 / 05 58 05 11 98.
43°53'36"N 000°29'10"W	197 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (1x50 kg poudre ABC, 1 extincteur CO2, 1 rideau de brumisation) Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicopté). Contacter MONT DE MARSAN APP 119.700 MHz. FREQ COM : SAMU MARSAN 122.980 MHz. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Voir carte atlas VAC hélistations
MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.67°					Centre hospitalier J. BOUVERI TEL: 03 85 67 60 60.
46°39'00"N 004°20'02"E	958 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO 20x20 m - Enrobé - 5t (5 T) TLOF 11x11 m - Enrobé - 5t (5 T)		nuit	HOR : PPR Exploitant SSLIA : Oui (50kg poudre) Utilisable sur PPR exploitant. Axes APP: 169°/333°. Voir carte atlas VAC hélistations
MONTLUCON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.21°					Centre hospitalier de Montluçon - TEL : 04 70 02 72 18
46°20'30"N 002°36'34"E	802 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	159	balisage : OUI
en terrasse	76ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (2x100 kg poudre BC, 1x50 kg poudre BC) Voir carte atlas VAC hélistations
MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR Transport public à la demande 1.60°					SAMU 34.Tél.15 ou 04 67 33 49 95 FAX 04 67 33 79 68
43°37'48"N 003°50'59"E	150 ft	FATO 30 x 25	TLOF 10.76 x 10.76	163	balisage : OUI (PCL : 122.980 MHz)
en surface		FATO 30 x 25 m - Ciment - 10 t (10 T) TLOF 10.76 x 10.76 m - Ciment - 10 t (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (200 kg poudre, 2 RIA, 1 poteau incendie) Pour ARR, DEP et ATT, contacter MONTPELLIER Tour. Voir carte atlas VAC hélistations
MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.24°					Centre hospitalier de Moutiers Tél.04 79 09 60 60 FAX 04 79 09 60 09.
45°29'01"N 006°32'08"E	1621 ft	FATO 19 x 21	TLOF 19 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse	49ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur poudre 250kg)
MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG LFWO Transport public à la demande 2.45°					Centre hospitalier de Mulhouse Moenchsberg. TEL : 03 89 64 62 72 / FAX : 03 89 64 62 74
47°43'31"N 007°20'42"E	1081 ft	FATO 45 x 30	TLOF 13 x 13	160	balisage : Oui
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (extincteurs poudre + CO2) Hélistation située sous la TMA 1 de BALE. Voir carte atlas VAC hélistations
NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.13°					Centre hospitalier universitaire
48°38'41"N 006°09'05"E	1335 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse	25ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (2x150 kg de poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
NANCY HOPITAL CENTRAL Transport public à la demande 2.14°					SAMU TEL 03 83 85 13 71 FAX 03 83 85 26 22
48°41'07"N 006°11'33"E	749 ft	FATO 20 x 25	TLOF 20 x 25	154	balisage : Oui avec télécommande 122.980
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (250kg de poudre) ATT et TKOF uniquement si l'ascenseur est en position descendue.Le rotor anti-couple doit être le plus éloigné possible de la trappe de l'ascenseur.Utilisable par un seul HEL à la fois Voir carte atlas VAC hélistations
NANTES QUAI MONCOUSU CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.07°					Centre Hospitalier. Tél: 02 40 08 22 23.
47°12'32"N 001°33'16"W	77 ft	FATO Diamètre 29.2	TLOF Diamètre 29.2	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Hélistation strictement réservée au transport sanitaire et vols de service médical d'urgence. Contact radio obligatoire avec Nantes TWR. Pour LDG et TKOF PPR SAMU Opérations 122.980 MHz. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Axes 089°/269° et 106°/286°. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
NARBONNE SAINT CRESCENT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.39°					Centre Hospitalier de Narbonne TEL : 04 68 42 60 51
43°10'22"N 002°59'40"E	30 ft	FATO 20 x 20		NIL	balisage : NON
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire urgent régulé par le SAMU 11. Axes ATT/DEC : 115°/295° Voir carte atlas VAC hélistations
NEVERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.33°					Centre Hospitalier P. BEREGOVOY - TEL : 03 86 93 71 36 / 03 86 93 70 07
46°58'53"N 003°07'20"E	737 ft	FATO 20 x 20	TLOF 14 x 14	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL. SSLIA : Oui (2 x 50kg poudre) Réservée aux évacuations sanitaires. Utilisable par un seul HEL à la fois. Trouées ATT/DEC décalées cause cheminées hôpital : - OUEST : orientée 096°/276° , - EST : orientée 266°/086° . Trouée OUEST préférentielle cause environnement urbain. PCL 122.975 MHz couplé avec des feux de circulation routière. Utilisation obligatoire de jour comme de nuit : 3 appuis pour allumage / 5 appuis pour extinction. Eteindre le balisage après utilisation pour permettre le rétablissement de la circulation routière. Voir carte atlas VAC hélistations
NICE HOPITAL L'ARCHET 2 Transport public à la demande 2.39°					Centre Hospitalier. TEL : 04 92 03 65 85/65 88.
43°41'51"N 007°13'34"E	608 ft	FATO 22 x 19	TLOF 22 x 19	160	balisage : OUI
en terrasse	66ft	FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T)		nuit	HOR : 0700-1900 (SUM - 1HR) SSLIA : Oui (2 lances à mousse) Hélistation strictement réservée au transport sanitaire. Vols privés et de travail aérien interdits. Accord préalable de l'exploitant exigé avant toute utilisation : PN 15 min par TEL 04 92 03 65 85 ou FAX 04 92 03 34 24 (SAMU). Axes ATT/DEC : 120°/300°. Voir carte atlas VAC hélistations
NICE HOPITAL LENVAL Transport public à la demande 2.40°					Centre Hospitalier. TEL : 04 92 03 03 92.
43°41'22"N 007°14'30"E	115 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	160	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : 0700-1900 (SUM - 1HR) SSLIA : Oui (250 kg poudre). Préavis exploitant exigé pour tout mouvement. Trouées non rectilignes axe 033°/213° ou axe 063°/243° . Transport sanitaire uniquement. Voir carte atlas VAC hélistations
NICE HOPITAL PASTEUR 2 Transport public à la demande 2.40°					Centre Hospitalier. TEL : 04 92 03 84 04
43°43'29"N 007°16'57"E	258 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : oui (2 lances à mousse). Aire de sécurité : 28.60 x 28.60 m. Hélistation uniquement réservée aux transports sanitaires et opérations de secours. Préavis exploitant exigé pour tout mouvement PN 15 min. 2 trouées non rectilignes angle 90°. Trouée Sud (préférentielle) : ATT et DEC 357°/177° . Trouée Est : trouée courbe. Départ : route 087° sur 500 m, puis virage droite avec rayon de virage 350 m, puis route au 183°/003° . Arrivée : route inverse. Voir carte atlas VAC hélistations
NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.71°					Centre Hospitalier Universitaire Carémeau. Tél. 04 66 68 33 29
43°49'26"N 004°19'23"E	310 ft	FATO 20 x 20	TLOF 10 x 10	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1x50kg et 2 x 25kg poudre) Axes ATT/DEC : 159°/339° Hélistation réservée aux évacuations sanitaires dans le cadre des missions d'aide médicale d'urgence et du secours à victime dans le cadre des missions de sécurité civile. Voir carte atlas VAC hélistations
NIORT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.33°					Centre hospitalier de NIORT. Tél.05 49 32 79 79.FAX.05 49 78 20 33
46°18'58"N 000°27'30"W	108 ft	FATO 20 x 20		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : O/R SAMU Tél: 05 49 73 95 15 SSLIA : Oui 2 extincteurs (50kg poudre), 25 l d'émulseurs + 1 lance à incendie Accès réservé au transport sanitaire. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
NORD DEUX-SEVRES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.32°					CH Nord Deux-Sèvres - TEL : 05 49 68 49 68 / 29 49
46°49'53"N 000°23'10"W	567 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : 5 x 50 kg poudre Accès réservé au transport sanitaire. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Voir carte atlas VAC hélistations
NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS SAINT-GATIEN ALLIANCE Transport public à la demande -0.24°					Nouvelle Clinique Tours Plus Saint-Gatien Alliance (NCT+) - TEL : 02 47 88 37 37
47°26'00"N 000°40'05"E	371 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Extincteurs : 5 x 50 kg de poudre + colonne sèche Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Réservée aux vols sanitaires (SMUH, Sécurité Civile). Aire de sécurité : diamètre 26,52 m. Pente d'approche : 4,5%. Axes TKOF et LDG : 026°/206°. Présence d'une réserve à oxygène sur la clinique. Présence de lignes à Haute Tension aux abords de la clinique. Voir carte atlas VAC hélistations
OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.44°					Centre hospitalier. Tél : 05 59 88 30 30. FAX : 05 59 88 30 41
43°11'44"N 000°37'05"W	758 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 13 x 13	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton + herbe (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui 1 extincteur 50kg + 2 x 10 kg CO2 à perche Hélistation réservée à l'activité SMUH. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations
ORANGE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.83°					Centre Hospitalier d'Orange TEL : 04 90 11 22 20
44°08'53"N 004°49'19"E	155 ft	FATO 20.5 x 20.5	TLOF 11.6 x 11.6	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) COM : SAMU FREQ 122.980 MHz. Conditions d'exploitation : - APP face au Nord : exploitation en CP1 radial 178°, cap 358°, - APP face au Sud : exploitation en CP1 radial 348°, cap 168°, PCA majoré à 200 ft, - DEC face au Nord : exploitation en CP2 cap 348°, - DEC face au Sud : exploitation en CP1 cap 178°, PCD majoré à 160 ft. Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 4,5%. Voir carte atlas VAC hélistations
ORLEANS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.95°					Centre Hospitalier Régional d'Orléans TEL : 02 38 51 44 44
47°50'07"N 001°55'10"E	424 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 6 lances mousse orientables. 2 RIA, 2 extincteurs 2 extincteurs : poudre 50 kg sur roue + CO2 6 kg. Réservée aux opérations de transport sanitaire. Axes ATT/DEC : 161°/341°. Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Voir carte atlas VAC hélistations
PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.61°					Centre Hospitalier de Paray-le-Monial - TEL : 03 85 81 80 07
46°27'54"N 004°06'35"E	824 ft	FATO 19.5 x 19.5	TLOF 19.5 x 19.5	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL. SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservé aux services médicaux d'urgence. Trouée OUEST : 115°/295°. Trouée EST : 297°/117°. Hélistation située dans la CTR SAINT-YAN. Voir carte atlas VAC hélistations
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE Transport public à la demande 1.03°					Centre Hospitalier La Salpêtrière. TEL : 01 42 17 63 00
48°50'14"N 002°21'41"E	262 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	144	balisage : OUI
en terrasse		TLOF Structure métallique (6 T)		nuit	HOR : H24 Aire de sécurité : 32 m x 32 m. SSLIA : 250 kg de poudre type ABC et réservoir de 250 litres d'eau + émulseur. PPR PN 20 min MNM avant tout poser. Axe des trouées : 334°et 154°. Pente de la surface d'identification et de surveillance des obstacles par l'exploitant de l'hélistation : 4,5%. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE Transport public à la demande 1.02°					Groupe hospitalier LARIBOISIERE/FERNAND WIDAL Tél.01 49 95 61 13 - FAX 01 49 95 91 09.
48°52'58"N 002°21'16"E	262 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	144	balisage : OUI
en terrasse		FATO Structure métallique (3.6 T) TLOF Structure métallique (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 5 extincteurs à poudre de 50kg Axe 280° / 100° Voir carte atlas VAC hélistations
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE LFPI Circulation aérienne publique 1.00°					ADP
48°50'00"N 002°16'22"E	109 ft	FATO 350 x 50	TLOF 20 x 35	144	balisage : OUI
en surface		FATO Gazon TLOF Gazon		nuit	HOR : TWR : LUN-VEN : 0600 à MAX (2000 ou SS+30) limité à 2100. SAM-DIM et JF : 0700 à MAX (2000 ou SS+30) limité à 2100. (ETE : - 1HR). SSLIA : Niveau 1 Contact radio obligatoire. Vols école et entraînement interdits. Axes 062°/242°. 2 TLOF sur FATO : TLOF 06 et TLOF 24. Voir carte atlas VAC hélistations
PAU CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.51°					Centre hospitalier .Tél.05 59 92 48 48 . FAX 05 59 92 47 03
43°19'41"N 000°21'03"W	709 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en surface		FATO 21x21 - Enrobé - 10t (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs) Réservée aux transports sanitaires. Contacter PAU TWR 124.15 MHz. Voir carte atlas VAC hélistations
PERIGUEUX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.73°					C.H. TEL 05 53 07 88 36
45°11'30"N 000°43'51"E	502 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : Sur FATO avec télécommande. Allumage, 3 coups d'alternat consécutifs sur FREQ régulation SAMU 122.980 MHz.
en terrasse		(10 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui 2 extincteurs (50kg de poudre) Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Héliporté). Aire de sécurité : 27 x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations
PERPIGNAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.37°					Centre hospitalier de Perpignan Tél.04 68 61 67 67
42°43'34"N 002°53'19"E	190 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (260kg poudre, 10 kg de CO2) Trouée 329°/149°. Aire de sécurité: 30 x 30 Voir carte atlas VAC hélistations
POISSY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.92°					Centre hospitalier intercommunal de Poissy/St Germain en Laye. TEL : 01 39 27 55 18
48°55'01"N 002°01'24"E	233 ft	FATO 15 x 15	TLOF 10 x 10	NIL	balisage : oui
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (Poudre : 50 kg et CO2 : 20 kg) Utilisation VFR de jour uniquement. Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires(ambulance). Axe 061°. Voir carte atlas VAC hélistations
POITIERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.56°					Centre hospitalier de POITIERS. TEL 05 49 44 38 38.
46°33'38"N 000°22'58"E	400 ft	FATO 26 x 26	TLOF 26 x 26	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs : poudre 50 kg, CO2 30 kg, eau + additif 45 litres) Réservée aux transports sanitaires. Contact radio obligatoire avec POITIERS Tour 118,5 MHz. Axes orientés 024°/204°. Aire de sécurité : 32 x 32 m. Voir carte atlas VAC hélistations
PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.20°					Centre hospitalier de Haute-Comté. TEL : 03 81 38 65 18
46°54'02"N 006°21'35"E	2779 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	158	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250kg de poudre) Aire de sécurité : 26.6 m x 26.6 m. Réservé au SMUH. Quantité de carburant résiduel à l'atterrissage limitée à 750 litres. PPR Centre hospitalier. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS Transport public à la demande 0.94°					Centre Hospitalier René DUBOS. TEL PC Sécurité : 01 30 75 45 26. FAX : 01 30 75 45 27
49°04'01"N 002°05'47"E	278 ft	FATO 22 x 22	TLOF 11 x 11	143	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	SSLIA : Oui (1 extincteur poudre de 50 kg + 1 CO2 20 kg). Strictement réservée aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires (ambulances). Prévenir le PC Sécurité par TEL 20 minutes avant toute intervention (H24). Pentes des surfaces de protection (trouées de décollage et d'atterrissage) : 4,5%. Aire de sécurité : 28 x 28 m. Voir carte atlas VAC hélistations
PORTO-VECCHIO Transport public à la demande 2.77°					Héli Sud Corse. Tél: 04 95 72 18 63.
41°34'48"N 009°16'37"E	24 ft	FATO Diamètre 18	TLOF Diamètre 18	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Gazon (4 T) TLOF Gazon (4 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg poudre) Utilisation VFR de jour uniquement. Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant. Trouée axe d'atterrissage : 339°. Trouée axe de décollage : 159°. Aire de sécurité : cercle diamètre 24 m. Voir carte atlas VAC hélistations
PRECHAC Usage restreint 0.59°					HBG/Hélicoptères de France - TEL : 05 62 97 50 12 - FAX : 05 62 97 11 66
43°00'00"N 000°04'45"W	2087 ft	FATO 13 x 13	TLOF 13 x 13	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur à poudre : 1 x 50 kg) Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant. Utilisation en VFR de jour uniquement. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Voir carte atlas VAC hélistations
QUIMPER CORNOUAILLE Transport public à la demande -0.97°					Centre hospitalier de Quimper Cornouaille - TEL SMUR Quimper : 02 90 26 45 00 - TEL SAMU 29 - CHU Brest : 02 98 34 79 00
47°59'07"N 004°05'45"W	182 ft	FATO 21 x 21	TLOF 15 x 15	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (poudre 50kg) Contacter QUIMPER TWR. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Voir carte atlas VAC hélistations
RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 0.72°					Centre hospitalier Tél : 03 21 89 45 43. FAX : 03 21 89 46 62.
50°24'52"N 001°39'47"E	152 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11 x 11	144	balisage : OUI + rampe d'APCH
en surface		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (3x50kg poudre et couverture AF) Pente de protection : 4.5 %. LDG 350° / TKOF 170°. Eviter survol de l' hôpital. Voir carte atlas VAC hélistations
REIMS CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Transport public à la demande 1.50°					Centre Hospitalier Régional. Tél: 03 26 06 07 08
49°13'33"N 004°01'07"E	339 ft	FATO Diamètre 28	TLOF Diamètre 13	147	balisage : OUI. IBN "Z".
en surface		FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Voir carte atlas VAC Hélistations. Voir carte atlas VAC hélistations
RENNES PONTCHAILLOU ALPHA CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.19°					Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou.
48°07'23"N 001°41'46"W	148 ft	FATO 15 x 15	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5.7 T) TLOF Enrobé bitumineux (5.7 T)		nuit	SSLIA : Oui (2 x 50 kg poudre et 2 x 10 kg CO2). SAMU : 122.975 MHz (FREQ COM). Axes LDG/TKOF : 130°/310°. Aire de sécurité : 28 x 28 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et la FATO BRAVO. Utilisation simultanée par un seul hélicoptère à la fois. Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et les aires de stationnement. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
RENNES PONTCHAILLOU BRAVO CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.19°					Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou.
48°07'11"N 001°41'39"W	250 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T)	nuit	SSLIA : Oui (1 PIA / FFAS, 5 x 50 kg poudre et 1 x 5 kg CO2). SAMU : 122.975 MHz (FREQ COM). Axes LDG/TKOF : 068°/248°. Aire de sécurité : 30 x 30 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et la FATO BRAVO. Voir carte atlas VAC hélistations	
ROANNE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.62°					Centre hospitalier de Roanne Tél : 04 77 44 37 97 FAX : 04 77 23 72 55
46°02'34"N 004°04'47"E	963 ft	FATO 22 x 22		NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (3.6 T)	nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (poudre) + CO2 Voir carte atlas VAC hélistations	
RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.26°					Centre hospitalier de Rodez. TEL : 05 65 55 12 12
44°21'32"N 002°33'07"E	1951 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) COM : SAMU 122.980 MHz Trouées 097°/277°. Axe préférentiel APP et DEC : 277°. Voir carte atlas VAC hélistations	
ROMANS CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.87°					Centre hospitalier de ROMANS - 04 75 05 78 05
45°02'31"N 005°01'19"E	526 ft	FATO 25 x 30		164	balisage : OUI
en surface		TLOF Enrobé bitumineux (4 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Trouées 002/182°.	
ROMORANTIN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.92°					Centre Hospitalier de ROMORANTIN LANTHENAY Tel : 02 54 88 33 00 - FAX : 02 54 88 33 34
47°21'38"N 001°43'55"E	293 ft	FATO Diamètre 29	TLOF Diamètre 14	151	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur poudre polyvalente 50kg AB) Aire de sécurité : diamètre 35 m. Réservé aux évacuation sanitaires. Trouée Nord : 147°/327°. Trouée Sud : 177°/357°. QFU préférentiel 147°. Voir carte atlas VAC hélistations	
ROUEN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.61°					Hôpital Charles NICOLLE.
49°26'26"N 001°06'40"E	144 ft	FATO 30 x 30		146	balisage : OUI
en terrasse	16ft	FATO Béton (5 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (Extincteur poudre et CO2 capacité totale 250 kg) Voir carte atlas VAC hélistations	
ROYAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.19°					Hôpital de Royan Tél :05 46 39 52 52 FAX :05 46 38 69 25
45°38'00"N 001°03'39"W	81 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Enrobé (4.2 T) TLOF Enrobé (4.2 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs 50kg et 9kg poudre, extincteur 5kg CO2) Hélistation destinée aux transports sanitaires d'urgence héliportés et vols de Service Médical d'Urgence Héliportés (SMUH). Aire de sécurité : 27 x 27 m. Dans la mesure du possible, cause nuisances, éviter la phase de recul au-dessus des habitations au sud-est. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations	
SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.28°					Centre Hospitalier de SAINT AVOLD - TEL : 03 87 91 14 44
49°06'44"N 006°43'18"E	853 ft	FATO 19 x 19	TLOF 10 x 10	155	balisage : NIL
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Utilisable par un seul HEL à la fois. Trouées : - Ouest : préférentielle - 248°/068° , - Est : courbe. Aire de sécurité : 25 x 25 m Voir carte atlas VAC hélistations	
SAINT BRIEUC CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.57°					Hôpital de ST BRIEUC
48°29'27"N 002°45'04"W	354 ft	FATO 21 x 21	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO 21x21 - Enrobé - 20t (20 T) TLOF 11x11 - Enrobé - 20t (20 T)	nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations	

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
SAINT CHAMOND CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.74°					Centre hospitalier de SAINT CHAMOND. Tél.04 77 31 19 19 FAX 04 77 31 17 77
45°28'34"N 004°30'56"E	1249 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	166	balisage : NIL
en terrasse	69ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (250kg poudre) Réservée au transport sanitaire de 1ère catégorie. Eviter le survol de l'école à proximité nord. Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT CYR L'ECOLE Circulation aérienne publique 0.94°					
48°48'54"N 002°03'55"E	362 ft	FATO 150 x 13	TLOF 11 x 11	144	
en surface		FATO 150x13 - Enrobé - 3.5 t (3.5 T) TLOF 11x11 - Enrobé - 3.5 t (3.5 T)			Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT DIZIER CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.80°					Centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthoinoz. Tél: 03 25 56 88 70
48°39'18"N 004°57'54"E	528 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	152	balisage : Oui
en terrasse	16ft	FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre, 25 kg CO2 à perche) Axe d'approche : 068°/248° Réservée au service Médical d'Urgence par Hélicoptère (SMUH). Hélistation située en CTR SAINT DIZIER et zone interdite P 72 (clairance obligatoire), et tout près de la R69 (RTBA). Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT ETIENNE HOPITAL NORD Transport public à la demande 1.70°					Hôpital Nord. Tél. 04 77 12 78 70 - FAX : 04 77 12 05 73
45°28'56"N 004°21'48"E	1507 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : 5 extincteurs 50 kg poudre, 2 extincteurs CO2 (5 kg et 10 kg). Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT FLOUR CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.38°					Centre hospitalier Saint Flour Joël Chadelat, Tél: 04 71 60 64 15.
45°02'01"N 003°05'12"E	2963 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Extincteurs poudre (2 x 250 kg). Conditions d'utilisation : Appel obligatoire du standard de l'hôpital avant toute utilisation (PN 30min), afin d'assurer l'allumage du balisage et l'installation des moyens RFFS. TEL : 04 71 60 64 64 Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.20°					Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne - TEL: 04 79 20 60 20
45°16'40"N 006°20'30"E	1983 ft			NIL	balisage : NIL
en terrasse		TLOF Béton			HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs 50 kg poudre BC) Portions finales de trouées : - ATT : 008° - DEC : 058° Aire de sécurité : 26.5 x 26.5 m Pente des surfaces de protection des trouées : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT MALO CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.34°					Centre hospitalier de ST MALO. TEL : 02 99 21 21 21 - TEL PC SECURITE : 02 99 21 29 82.
48°38'20"N 002°00'30"W	26 ft	FATO Diamètre 23	TLOF Diamètre 10.8	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur à poudre 50 kg) Problématique obstacles importante. Trouée nord uniquement utilisable. Contacter DINARD TWR. Aire de sécurité : diamètre 33 m Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT NAZAIRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande -0.30°					Groupement de coopération sanitaire de la cité sanitaire nazairienne Tél 02 54 55 66 33.
47°16'02"N 002°15'23"W	169 ft	FATO 20.7 x 20.7		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (25 l d'émulseur de niveau B de performance) Contacter SAINT NAZAIRE TWR 118,950 MHz. Axes DEC/ATT : 068°/248° Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.89°					Centre hospitalier de la région de Saint Omer Tél: 03 21 88 70 00. FAX 03 21 88 70 09.
50°42'13"N 002°15'17"E	276 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO 20.6x20.6 - Enrobé - 6450 kg (6450 KG) TLOF 11.4x11.4 - Enrobé - 6450 kg (6450 KG)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre + 5 kg CO2) Pente des surfaces de protection : 4.5% Axe d'approche au 140° et au 320°. Attention : antenne alt 440 ft, RDL 020°/190 m, balisée jour. Réservé au transport sanitaire. Pour utilisation, tél urgences : 03 21 88 71 90. Voir carte atlas VAC hélistations
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) Usage restreint 0.95°					TEL : 01 34 64 30 72
49°03'28"N 002°08'41"E	135 ft	FATO 15 x 15	TLOF 15 x 15	143	balisage : NIL
en surface		TLOF Enrobé bitumineux (4 T)			HOR : NIL SSLIA : 50 kg poudre Pente de surface de protection : 12,5%. Axe d'approche préférentiel : 185°/ Décollage : 005°. Axe d'approche secondaire : 325°/ Décollage : 145°. Obstacles proches : Trouée Nord : - Zone boisée située à une distance comprise entre 246 m et 360 m du centre de la FATO. Altitude max 205 ft. Trouée Sud-Est : - Groupe d'arbres situés à une distance comprise entre 80 m et 95 m du centre de la FATO. Altitude max 144 ft. - Zone boisée située à une distance comprise entre 145 m et 170 m du centre de la FATO. Altitude max 167 ft.
SAINT QUENTIN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.25°					Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN TEL: Standard 03 23 06 71 71 / P.C. Sécurité 03 23 06 76 50
49°51'38"N 003°16'18"E	380 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : OUI (FATO et TLOF)
en terrasse		FATO Béton (3 T) TLOF Béton (3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI (2 postes distincts de 250kg de poudre) Réservé aux opérations de transport sanitaires. 2 trouées d'envol orientées 062 et 213°, utilisables également à l'atterrissage. Voir carte atlas VAC hélistations
SAINTES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.30°					Centre hospitalier de Saintonge Tél. 05 46 95 15 15.
45°44'52"N 000°39'18"W	135 ft	FATO 30 x 30	TLOF 30 x 30	NIL	balisage : oui
en terrasse		FATO Enrobé bitumineux (7 T) TLOF Enrobé bitumineux (7 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 2 extincteurs 50kg poudre Voir carte atlas VAC hélistations
SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.27°					Centre hospitalier de Sallanches - TEL : 04 50 47 30 89
45°56'08"N 006°38'31"E	1812 ft	FATO 21.3 x 21.3		169	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 2 extincteurs 100 kg + 3 extincteurs 50 kg de poudre Trouées 152/332° et 133/313°.
SARAN POLE SANTE ORELIANCE Transport public à la demande 0.93°					Pôle Santé ORELIANCE : TEL : 02 38 79 82 00.
47°56'18"N 001°52'43"E	394 ft	FATO 21 x 21	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur sur roues : 50 kg poudre). Axes ARR : 044°/224°. Réservée exclusivement au transport sanitaire. Utilisation par un seul hélicoptère à la fois. Dimensionnée pour Dauphin AS 365 N3. Voir carte atlas VAC hélistations
SARLAT LA CANEDA CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.88°					Centre hospitalier.
44°54'00"N 001°13'23"E	662 ft	FATO 19.5 x 19.5	TLOF 11 x 11	158	balisage : NIL
en terrasse		FATO Revêtue (4 T) TLOF Revêtue (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 200 kg poudre + 5 kg CO2 Aire de sécurité : 26 m x 26 m. Hélistation à trouée unique, présence de 4 obstacles dans la phase de recul. Voir carte atlas VAC hélistations
SAUMUR CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 0.39°					Centre hospitalier Tél.02 41 53 30 30
47°14'44"N 000°03'34"W	272 ft	FATO 20.4 x 20.4	TLOF 11.4 x 11.4	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur 50kg) Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
SAVOIE HELICOPTERES Transport public à la demande 2.24°					Savoie Hélicoptères - TEL : 04 50 47 25 30 / 06 73 24 10 34
46°04'16"N 006°31'04"E	1535 ft	FATO Diamètre 12.2	TLOF Diamètre 12.2	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Diamètre 12.2 - enrobé - TLOF Diamètre 12.2 - enrobé -		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur sur roues 50 kg poudre) Pour tout mouvement sur l'hélistation, contacter préalablement Savoie Hélicoptères.
SELESTAT CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.47°					Centre Hospitalier de SELESTAT - TEL : 03 88 57 71 58
48°15'42"N 007°25'56"E	587 ft	FATO 22 x 27	TLOF 15 x 15	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservé au transport sanitaire. Axe d'approche préférentiel : 061° Axe d'approche secondaire : 241° Voir carte atlas VAC hélistations
SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.65°					Centre hospitalier . Tél: 03 80 89 64 64.
47°29'44"N 004°20'40"E	957 ft	FATO 20 x 20	TLOF 12 x 12	154	balisage : OUI + phare
en surface		FATO 20x20 - Enrobé - 7.5t (7.5 T) TLOF 12x12 - Enrobé - 7.5t (7.5 T)		nuit	SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 50kg / 1 extincteur CO2 9kg) Voir carte atlas VAC hélistations
SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL Transport public à la demande 1.34°					Centre Hospitalier 03 86 86 11 00
48°11'31"N 003°18'23"E	266 ft	FATO 20 x 20	TLOF 14 x 14	NIL	balisage : Oui
en surface		FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T)		nuit	HOR : NIL. SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservée aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant. Axes APP : 165°/315°. Le décollage au 315° est interdit à cause de la proximité et de la hauteur du bâtiment situé en arrière de la plate forme rendant le recul jusqu'au PDD impossible. Voir carte atlas VAC hélistations
SENS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.33°					Centre Hospitalier de SENS : 03 86 86 11 00
48°11'31"N 003°17'50"E	297 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Structure métallique (5 T) TLOF Structure métallique (5 T)		nuit	HOR : NIL. SSLIA : Oui (1 extincteur CO2 20 kg) Axes APP : 169°/349°. Voir carte atlas VAC hélistations
SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU Transport public à la demande 1.56°					Hôpitaux du Bassin de Thau à SETE - TEL : 04 67 46 57 57.
43°24'28"N 003°40'11"E	132 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Conditions d'exploitation : trouée 071°/251°. Aire de sécurité : 24.5 x 24.5 m. Voir carte atlas VAC hélistations
STRASBOURG HAUTEPIERRE LFWH Usage restreint 2.55°					Centre hospitalier : 03 88 12 77 77
48°35'36"N 007°42'18"E	487 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11 x 11	157	balisage : OUI
en surface		FATO 20 x 20 - Enrobé (5 T) TLOF 11 x 11 - Enrobé (5 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (50kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
STRASBOURG N.H.C. LFWN Usage restreint 2.56°					Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
48°34'33"N 007°44'26"E	540 ft	FATO 20 x 21	TLOF 20 x 21	NIL	balisage : OUI
en terrasse	76ft	FATO Structure métallique (3.6 T) TLOF Structure métallique (3.6 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (2x150 kg poudre) Contact radio obligatoire avec Strasbourg Entzheim sur 119.250 MHz (supplétive 120.7 MHz).Limitations: hélicoptères de classe de performance 1 destinés au transport de malades, de blessés, d'organes, de médecins et de personnel d'assistance. Axes d'APCH : 169°/349° et 182°/002°. Voir carte atlas VAC hélistations
THONVILLE BEL-AIR CENTRE HOSPITALIER Usage restreint					Centre hospitalier Régional Metz-Thionville - TEL : 03 82 55 85 85
49°22'22"N 006°08'58"E	672 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (3.7 T) TLOF Béton (3.7 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Réservée exclusivement au service médical d'urgence. Trouée Est 097° / 277°. Trouée Ouest courbe : 097° / 277° sur 305 m puis 058° / 238°. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
TIGNES HELISTATION LES BOISSES Transport public à la demande 2.34°					SAF Helico. Tél. 04 79 38 48 29 - FAX : 04 79 38 48 42
45°29'39"N 006°55'47"E	5961 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Neige damée			HOR : NIL SSLIA : Oui (poudre) Axe de trouée Nord-Ouest/Sud-Est. Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Demande auprès du SAF Hélicoptère (ops@saf-helico.com) PPR 24 HR.
TONNERRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.54°					Centre hospitalier. TEL : 03 86 54 33 00
47°51'20"N 003°58'46"E	456 ft	FATO 15 x 15	TLOF 10.8 x 10.8	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en surface		FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Trouée EST principale : 082° / 262°. Trouée OUEST secondaire : 082° /262°. Trouée Ouest non-utilisable la nuit en raison de la présence d'obstacles. Réservée exclusivement au service médical d'urgence. Voir carte atlas VAC hélistations
TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE Transport public à la demande 2.09°					Hôpital d'instruction des armées TOULON SAINTE ANNE. TEL : 04 83 16 21 90.
43°08'00"N 005°55'49"E	226 ft	FATO 30 x 30	TLOF 30 x 30	159	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (13 T) TLOF Béton (13 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : OUI(Poudre 2x125kg + mousse 2 postes fixes de 200 à 600 l/mn) Réservé au transport sanitaire sur PPR. Pénétration P62 : demande COM TOULON (LFTSZPWN), INFO AERO HYERES (LFTHZPZX). Voir carte atlas VAC hélistations
TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL Transport public à la demande 2.10°					Centre Hospitalier. TEL : 04 94 14 50 00
43°07'28"N 005°58'30"E	165 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI (voir moyens RFFS ci-dessous) Moyens RFFS : 1 extincteur poudre 50 kg, mousse : 4 postes fixes 200l/min, 1 extinction semi-automatique poste de stationnement de 300 L. Pente de la surface de protection des trouées d'envol : 4.50%. Strictement réservée aux transports sanitaires. PN gestionnaire. Trouées: axe 121°/301°. Présence de 3 paratonnerres proches de la trouée. Les feux d'obstacles de ces paratonnerres se situent 0.50 m en-dessous du sommet. Voie de circulation et poste de stationnement utilisables uniquement en translation dans l'effet de sol et par des HEL dont le rotor principal a un diamètre < ou = 11 m. Sauf accord préalable, poste de stationnement réservé HEL basé. Voir carte atlas VAC hélistations
TOULOUSE PURPAN Transport public à la demande 0.97°					Centre Hospitalier Régional.
43°36'47"N 001°24'00"E	531 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	160	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui(Poudre 3x100kg sur roues + mousse 2 postes fixes et lance 250l/mn) Indicatif SAMU OPERATION (122,980MHz). Réservée aux transports sanitaires. Le site comporte une aire de décollage et d'atterrissage et deux postes de stationnement. Voir carte atlas VAC hélistations
TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID Transport public à la demande 0.99°					Hôpitaux de Toulouse. TEL:05 61 77 84 45.
43°33'41"N 001°26'55"E	793 ft	FATO 22.5 x 22.5	TLOF 9 x 9	160	balisage : OUI
en surface		FATO 22.5x22.5 - Enrobé - 15t (15 T) TLOF 9x9 - Enrobé - 15t (15 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : Oui (ext. CO2 30kg, poudre 100 kg+2 ext. poudre en réserve 50,100 kg) Indicatif: SAMU OPERATION (122.980 MHz). L'attention des pilotes est attirée sur la présence du téléphérique. Voir carte atlas VAC hélistations
TOURS TROUSSEAU 2 Transport public à la demande 0.61°					CHU TOURS Trousseau. TEL 02 47 25 70 00 - FAX : 02 47 25 70 29.
47°21'04"N 000°42'41"E	269 ft	FATO 20 x 20	TLOF 11 x 11	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 2x50kg poudre, 1x32kg CO2 sur chariots. Aire de sécurité : 28 x 28 m. Axes ATT/DEC : 040°/220°, 080°/260° et 052°/232° Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. O/R SAMU TEL 02 47 25 70 00. Réservée aux évacuations sanitaires. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface	Résistance /Strength	Utilisation	
VAL D'ISERE LA DAILLE Transport public à la demande 2.35°					Régie des pistes de Val d'Isère. TEL : 04 79 06 02 10
45°27'26"N 006°58'04"E	5910 ft	FATO 15 x 15	TLOF 10.8 x 10.8	179	balisage : NIL
en surface		FATO 15 x 15 m - Enrobé - 4 t (4 T) TLOF 10.8 x 10.8 m - Enrobé - 4 t (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur 50 kg poudre) Voir carte atlas VAC hélistations
VAL D'ISERE TETE DE SOLAISE Transport public à la demande 2.35°					Commune de VAL D'ISERE.
45°25'58"N 006°59'30"E	8366 ft	FATO Diamètre 30		NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Neige damée (4 T)			HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Utilisation en période hivernale uniquement.
VALTHORENS Transport public à la demande 2.25°					VALTHOPARC - TEL : 04 79 00 02 49
45°17'47"N 006°33'56"E	6907 ft	FATO 27.5 x 27.5	TLOF 11.4 x 11.4	172	balisage : NON
en surface		FATO 27.5 x 27.5 - Enrobé - 4.3 t (4.3 T) TLOF 11.4 X 11.4 - Enrobé - 4.3 t (4.3 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg poudre) Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant par tél ou E-mail : helistation@valthorens.com Voir carte atlas VAC hélistations
VALENCE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.85°					Centre hospitalier de VALENCE TEL 04 75 75 75 75.
44°54'50"N 004°54'16"E	535 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	164	balisage : OUI
en terrasse	46ft	FATO Aluminium (5 T) TLOF Aluminium (5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (PIA avec agent émulseur) Transport sanitaire exclusivement. Contacter VALENCE Information. Hors HOR ATS, A/A sur FREQ VALENCE. PPR SAMU sur 122.980 MHz ou TEL : 04 75 82 31 00 Deux FATO circonscrites par une aire de sécurité commune de 54.60 m x 27.30 m.
VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.30°					Centre hospitalier, Tél : 03 27 14 33 02 - Fax : 03 27 14 36 57.
50°21'39"N 003°29'57"E	259 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 20.6 x 20.6	NIL	balisage : Oui
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250kg poudre) Axes d'APCH et TKOF : Nord-Est/Sud-Ouest (030°/210°). Voir carte atlas VAC hélistations
VANNES - CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE Transport public à la demande -0.49°					Centre Hôpitalier Bretagne Atlantique CHBA. TEL : 02 97 01 41 41.
47°39'50"N 002°44'50"W	33 ft	FATO 21 x 21		NIL	balisage : OUI : diurne et nocturne.
en surface		FATO Enrobé bitumineux (10 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 50kg poudre) 2 FATO imbriquées et décalées. Axes : 015°/225° Voir carte atlas VAC hélistations
VARCES QUARTIER REYNIES Réserve aux administrations de l'Etat 2.04°					RMDM Lyon .
45°06'00"N 005°41'00"E	722 ft			NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Bitume PSP (4 T)			HOR : NIL SSLIA : NIL Réservée aux besoins du Ministère de la Défense.
VENDOME CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.69°					Centre hospitalier de Vendôme, Tél : 02 54 23 33 33 FAX 02 54 23 33 16
47°47'39"N 001°03'46"E	304 ft	FATO 21 x 22	TLOF 21 x 22	NIL	balisage : Diurne et nocturne
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (250kg poudre) Axes : 070°/276° Réservée aux évacuations sanitaires. Site situé hors agglomération. Voir carte atlas VAC hélistations
VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.58°					Centre Hospitalier de VERNEUIL, TEL : 02 32 23 60 00
48°44'40"N 000°53'30"E	597 ft	FATO 20 x 20	TLOF 20 x 20	NIL	balisage : NIL
en surface		FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T)			HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg) Réservée au SMUH, au transport sanitaire et aux pilotes autorisés par la direction de l'école des Roches. Utilisation simultanée de la piste avion et de l'hélistation interdite. Axes préférentiels ATT/DEC: ATT 090°/ DEC 270°. Voir carte atlas VAC hélistations

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation	
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.96°					Centre hospitalier André Mignot TEL : 01 39 63 91 33
48°49'51"N 002°07'40"E	492 ft	FATO Diamètre 20	TLOF Diamètre 20	NIL	balisage : OUI
en terrasse		FATO Béton (3.2 T) TLOF Béton (3.2 T)		nuit	HOR : H24 SSLIA : OUI Axes : 140°/320°. Contact radio obligatoire avec Issy les Moulineaux TWR (118.500) ou Orly TWR (118.700) si Issy les Moulineaux non actif. Voir carte atlas VAC hélistations
VESOUL CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.13°					Groupe hospitalier de la Haute-Saône - TEL : 03 84 96 60 60 - FAX : 03 84 75 39 52
47°38'13"N 006°08'14"E	741 ft	FATO 21.5 x 21.5	TLOF 9.6 x 9.6	NIL	balisage : OUI
en surface		FATO Asphalte (3.6 T) TLOF Asphalte (3.6 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 50 kg poudre Utilisable par un seul hélicoptère à la fois. Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CP1 CAT A) sur autorisation de centre hospitalier. Orientation des trouées : 052°/232°. Voir carte atlas VAC hélistations
VICHY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.44°					Centre Hospitalier de VICHY - TEL : 04 70 97 33 33
46°07'25"N 003°26'14"E	956 ft	FATO 20.6 x 20.6		160	balisage : OUI
en surface	33ft	FATO 20.6 x 20.6 - Résine époxy - 4 t (4 T)			HOR : H24 SSLIA : Oui (voir moyens ci-dessous) Moyens SSLIA : 1 extincteur 100 kg poudre, 4 extincteurs 50 kg poudre, 2 extincteurs 9 kg poudre, 4 extincteurs 5 kg CO2 et 1 extincteur 27 kg CO2.
VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST Transport public à la demande 1.78°					Hôpital Nord-Ouest VILLEFRANCHE/SAONE.
46°00'20"N 004°41'35"E	765 ft	FATO 20.6 x 20.6	TLOF 11.4 x 11.4	162	balisage : OUI
en surface		FATO 20.6x20.6 - Enrobé - 6.5t (6.5 T) TLOF 11.4x11.4 - Enrobé - 6.5t (6.5 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : Oui (9 kg dioxyde de carbone, 50 kg poudre) Contact préalable sur le poste central de sécurité (TEL : 04 74 09 26 45) ou sur 85.5 MHz (indicatif : RHESUS 9). Réservée exclusivement au transport sanitaire. Axes trouées : 001°/181° Obstacle : un arbre (HGT 12 m) situé dans la trouée Nord à 100 m RDL 007° par rapport à l'hélistation.
VILLENEUVE SUR LOT CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 0.77°					Pole de Santé du Villeneuvois PCS TEL : 05 53 72 22 01
44°24'25"N 000°44'52"E	238 ft	FATO 17.4 x 17.4	TLOF 13.5 x 13.5	NIL	
en surface		FATO Enrobé bitumineux (6.1 T) TLOF Enrobé bitumineux (6.1 T)		nuit	SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre 50 kg, 1 extincteur portatif) Axes trouées : 125°/305°. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. Aire de sécurité : 32 x 32 m. Voir carte atlas VAC hélistations
VONNAS HOTEL GEORGES BLANC Transport public à la demande 1.85°					Hôtel Georges Blanc TEL 04 74 50 90 90
46°13'15"N 004°59'20"E	653 ft			NIL	balisage : NIL
en surface					HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg de poudre) Axe ARR/DEP 088/268. Voir carte atlas VAC hélistations

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

AD 1.3-3 INDEX DES ALTIPORTS

INDEX TO ALTIPORTS

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département Attached parish and department	Coordonnées Coordinates ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) Information about landing area state (Phone)	Conditions MET (Tel) MET conditions (Phone)	Observations Remarks
Installations proches Near equipment	Périodes d'utilisation Seasonal availability	Dangers particuliers Particular hazards	Balisage Marking	SSLIA
Aire d'atterrissage Landing area	Dimensions (pente) Dimensions (slope)	Nature Surface	Allure générale General Aspect	Observations Remarks
CORLIER (1.1 Km NNW Corlier) CORLIER-01	46°02'23"N 005°29'46"E 2770 ft			
12/30	303 m x 40 m			Inutilisable hors RWY et aire de stationnement.
COURCHEVEL (2 Km S Courchevel) ST BON-73	45°23'45"N 006°37'57"E 6583 ft			
04/22	536 m x 40 m			Pente QFU 22 : sur 134 m : 12.5 %, sur 280 m : 18.7%, sur 122 m : 0.45%
L'ALPE D'HUEZ (1.5 Km ESE l'Alpe d'Huez) HUEZ EN OISANS-38	45°05'15"N 006°05'01"E 6103 ft			
06/24	448 m x 30 m			
LA MOTTE CHALANCON	44°29'48"N 005°24'12"E 2883 ft			
03/21	534 m x 35 m			
MEGEVE (5 Km SE Mégève) MEGEVE-74	45°49'28"N 006°38'54"E 4830 ft			
15/33	520 m x 18 m			PA QFU 155 : 203 m (enrobé dense)
MERIBEL ROBERT MERLOZ (9.5 Km SSE de Moutiers) LES ALLUES-73	45°24'27"N 006°34'39"E 5639 ft			
15/33	406 m x 15 m			
PEYRESOURDE BALESTAS (13.5 Km W Bagnères de Luchon) PEYRESOURDE BALESTAS-65	42°47'49"N 000°26'02"E 5193 ft			
09/27	470 m x 20 m			PD QFU 274 : 200 m (compacté)

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank