
LA REUNION ROLAND GARROS
STAR CONV RWY 12 et / and 14
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAJECTOIRES STANDARD**SPECIAL INSTRUCTIONS FOR STANDARD ROUTES**

☛ **UVENA 5E, SOBAT 5E** : L'altitude minimale de vol est 3000 ft. La vitesse maximale de vol lors du raccordement entre l'arc 17 NM DME et le RDL 313° SDG (RM 133°) est de 220 kt.

☛ **SOBAT 5V** : L'altitude minimale de vol le long de la trajectoire décrite est 6400 ft. A partir du point situé sur le RDL 330° SDG à 8 NM DME, la descente vers 3000 ft est possible.

☛ **ANTIR 5E** : L'altitude de vol est limitée à 16000 ft et la vitesse à 250 kt pour garantir la protection des virages du segment à l'estime pour les catégories D.
L'altitude minimale de vol est 3000 ft à partir du moment où l'ACFT est établi sur l'arc DME 17 NM SDG.



UVENA 5E, SOBAT 5E : Minimum flight altitude is 3000 ft. Maximum flight speed during the junction between 17 NM DME arc and RDL 313° SDG (MAG 133°) is 220 kt.

SOBAT 5V : Minimum flight altitude on the prescribed path is 6400 ft. From the point located on RDL 330° SDG at 8 NM from SDG DME, possible descent to 3000 ft.

ANTIR 5E : Flight altitude is limited up to 16000 ft and max speed to 250 kt in order to protect CAT D turns in dead reckoning segment.

Minimum flight altitude is 3000 ft from the moment when the ACFT is established on the arc DME 17 NM SDG.