

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

PARIS ONLY

CAT A B C D

INA RNAV VEBEK 7E RWY 02-06-07

INA RNAV VEBEK 7Y RWY 02-06-07

FREQ : Voir / See AD 2 LFPO COM 01

--- Sur clearance / With clearance DE GAULLE APP
LFPG configuration OUEST / West configurationRNAV 1
GNSS ou / or DME/DMEVAR
1° E
(2020)

Au 1er contact avec DE GAULLE APP / On 1st contact with DE GAULLE APP

Le message pilote doit inclure seulement et obligatoirement / The pilot message must include only and compulsorily :

- le waypoint autorisé et le niveau autorisé / cleared waypoint and cleared level,
- la vitesse indiquée autorisée par Paris ACC, ou à défaut, l'IAS libre adoptée / indicated airspeed cleared by Paris ACC, or without, free IAS adopted,
- et la lettre de l'information ATIS prise en compte / and ATIS information letter taken into account.

CONSIGNES PANNE RADIO VEBEK 7E / 7Y / VEBEK 7E / 7Y RADIO FAILURE INSTRUCTIONS

VEBEK 7E RWY 06

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et continuer RM 180°. A PO617 descendre vers FL070. Au RDL 295° EPR, à gauche RDL 285° EPR (RM 105°) et descendre vers 4000. Squawk 7600. Carry out or join published procedure and follow MAG 180°. At PO617 descend to FL070. At RDL 295° EPR, turn left RDL 285° EPR (MAG 105°) and descend to 4000. A EPR, RDL 105° EPR (RM 105°) pour intercepter l'approche FNA RWY 06 collationnée / At EPR, RDL 105° EPR (MAG 105°) to intercept FNA read-back approach RWY 06.

VEBEK 7E RWY 07

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et continuer RM 180°. A PO617 descendre vers FL070. Au RDL 295° EPR, à gauche RDL 285° EPR (RM 105°) et descendre vers 3000. Squawk 7600. Carry out or join published procedure and follow MAG 180°. At PO617 descend to FL070. At RDL 295° EPR, turn left RDL 285° EPR (MAG 105°) and descend to 3000. A EPR, RDL 105° EPR (RM 105°) pour intercepter l'approche FNA RWY 07 collationnée / At EPR, RDL 105° EPR (MAG 105°) to intercept FNA read-back approach RWY 07.

VEBEK 7E RWY 02

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et continuer RM 180°. A PO617 descendre vers FL070. Au RDL 295° EPR, à gauche RDL 285° EPR (RM 105°) et descendre vers 3000. Squawk 7600. Carry out or join published procedure and follow MAG 180°. At PO617 descend to FL070. At RDL 295° EPR, turn left RDL 285° EPR (MAG 105°) and descend to 3000. A EPR, RDL 105° EPR (RM 105°). A 23 NM EPR, à gauche pour intercepter l'approche FNA RWY 02 collationnée. At EPR, RDL 105° EPR (MAG 105°). At 23 NM EPR, turn left to intercept FNA read-back approach RWY 02.

VEBEK 7Y RWY 06

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A VALPO descendre vers 4000 (FL070 MNM à MLN). A 33 NM MLN, à droite RM 017° pour intercepter l'approche FNA RWY 06 collationnée. Squawk 7600. carry out or join published procedure. At VALPO descend to 4000 (FL070 MNM at MLN). At 33 NM MLN, turn right MAG 017° to intercept FNA read-back approach RWY 06.

VEBEK 7Y RWY 07

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A VALPO descendre vers 3000 (FL070 MNM à MLN). A 33 NM MLN, à droite RM 017° pour intercepter l'approche FNA RWY 07 collationnée. Squawk 7600. carry out or join published procedure. At VALPO descend to 3000 (FL070 MNM at MLN). At 33 NM MLN, turn right MAG 017° to intercept FNA read-back approach RWY 07.

VEBEK 7Y RWY 02

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A VALPO descendre vers 3000 (FL070 MNM à MLN). A 20 NM MLN, à droite pour intercepter l'approche FNA RWY 02 collationnée. Squawk 7600. carry out or join published procedure. At VALPO descend to 3000 (FL070 MNM at MLN). At 20 NM MLN, turn right to intercept FNA read-back approach RWY 02.

Attente LORNI sur instruction ATC uniquement.
Prévoir guidage radar avant et après LORNI.
LORNI holding on ATC instruction only.
Expect radar vectoring before and after LORNI.

PROTECTION
IAS : 240 kt
FL150 / FL170

PROTECTION
IAS : 230 kt
FL070 / FL140

IAF

LORNI

Si attente prévue
If holding expected

IAF
VEBEK
FL 110

Vers/To VEBEK 7E
MAX IAS 300 kt
Vers/To VEBEK 7Y
MAX IAS 250 kt

CTL

CTL Ch 123 X
(117.6)

AVERTISSEMENT / WARNING

VOR et DME requis
VOR and DME required

LFPC

LARPO

MAX IAS 250 kt

267°

44.1

VEBEK 7E

257°

207°

224°

VEBEK 7Y

25.6

VALPO

207°

25.9

MLN

7.0

272°

PO621

7.0

272°

MLN

113.6

Ch 83 X

PO617

11.5

226°

ASVOK

RM 180°

RADAR

001° 30'

ALT MNM 25 NM ARP LFPO

ARP

LFPO

3200

002° 30'

003° 00'

ALT MNM 25 NM VEBEK

VEBEK

6600

003° 30'

MOCA

Distances : NM

0 15 NM