

POITIERS BIARD
SID CONV RWY 03

SID CONV RWY 03				
CAT	A B C D			
SID	Itinéraires / Routes		Clr Initiale Initial clearance	RMK
GINON 6N	Monter RM 030° : A 2000 ft AAL, tourner à gauche RM 307° pour intercepter et suivre le RDL 352° POI (RM 352°) vers GINON. Climb MAG 030° : At 2000 ft AAL, turn left MAG 307° to intercept and follow RDL 352° POI (MAG 352°) to GINON.		-	En cas d'activité vélivole : Pente ATS : 5 % jusqu'à 3000 ft. When gliding activity : ATS slope : 5 % up to 3000 ft.
BALAN 6N	Monter RM 030° : A 800 ft AAL, tourner à droite RM 141° pour intercepter et suivre le RDL 096° POI (RM 096°) vers BALAN. Climb MAG 030° : At 800 ft AAL, turn right MAG 141° to intercept and follow RDL 096° POI (MAG 096°) to BALAN.		-	Pente ATS : 6 % jusqu'à 3000 ft. ATS slope : 6 % up to 3000 ft.
VERAC 6N	Monter RM 030° : A 2000 ft AAL, tourner à gauche vers POI. A POI suivre le RDL 204° POI (RM 204°) vers VERAC. Climb MAG 030° : At 2000 ft AAL, turn left to POI. Over POI follow RDL 204° POI (MAG 204°) to VERAC.		-	Pente ATS : 5 % jusqu'au FL70. ATS slope : 5 % up to FL70.