

POITIERS BIARD
SID CONV RWY 21

SID CONV RWY 21			
CAT	A B C D		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
ABSIE 6S	Monter et suivre le RDL 204° POI (RM 204°). A 2000 ft AAL, tourner à droite RM 315° pour intercepter et suivre le RDL 270° POI (RM 270°) vers ABSIE. Climb and follow RDL 204° POI (MAG 204°). At 2000 ft AAL, turn right MAG 315° to intercept and follow RDL 270° POI (MAG 270°) to ABSIE.	-	En cas d'activité vélivole : Pente ATS : 8 % jusqu'à 3000 ft. When gliding activity : ATS slope : 8 % up to 3000 ft.
GINON 6S	Monter et suivre le RDL 204° POI (RM 204°). A 2000 ft AAL, tourner à droite RM 037° pour intercepter et suivre le RDL 352° POI (RM 352°) vers GINON. Climb and follow RDL 204° POI (MAG 204°). At 2000 ft AAL, turn right MAG 037° to intercept and follow RDL 352° POI (MAG 352°) to GINON.	-	En cas d'activité vélivole : Pente ATS : 8 % jusqu'à 3000 ft. When gliding activity : ATS slope : 8 % up to 3000 ft.
BALAN 6S	Monter et suivre le RDL 204° POI (RM 204°). A 1000 ft AAL, tourner à gauche RM 051° pour intercepter et suivre le RDL 096° POI (RM 096°) vers BALAN. Climb and follow RDL 204° POI (MAG 204°). At 1000 ft AAL, turn left MAG 051° to intercept and follow RDL 096° POI (MAG 096°) to BALAN.	-	Pente ATS : 6 % jusqu'à 3000 ft. ATS slope : 6 % up to 3000 ft.
VERAC 6S	Monter et suivre le RDL 204° POI (RM 204°) vers VERAC. Climb and follow RDL 204° POI (MAG 204°) to VERAC.	-	Si R 49A active : Pente ATS : 10 % jusqu'au FL70. If R 49A in activity : ATS slope : 10 % up to FL70.