

POITIERS BIARD
SID RNAV RWY 21
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

SID RNAV RWY 21			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV1 (GNSS <i>only</i>)		
Climb gradient	3.3% MNM		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
SID	Itinéraires / Routes	CLR initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
VERAC 6V	Monter RM 210° vers BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) puis vers VERAC (MIN 7000 ft). <i>Climb MAG 210° to BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) then to VERAC (MIN 7000 ft).</i>	FL070	Pente ATS : 7 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 7 % up to 3500 ft.</i>
ABSIE 6V	Monter RM 210° vers BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) puis vers BI524 (MAX IAS 250 kt) puis vers ABSIE. <i>Climb MAG 210° to BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) then to BI524 (MAX IAS 250 kt) then to ABSIE.</i>	-	Pente ATS : 6.1 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 6.1 % up to 3500 ft.</i>
GINON 6V	Monter RM 210° vers BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) puis vers BI524 (MAX IAS 250 kt) puis vers BI214 puis vers GINON. <i>Climb MAG 210° to BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) then to BI524 (MAX IAS 250 kt) then to BI214 then to GINON.</i>	-	Pente ATS : 6.1 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 6.1 % up to 3500 ft.</i>
OMARI 6V	Monter RM 210° vers BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) puis vers BI524 (MAX IAS 250 kt) puis vers BI214 (MAX 250 kt) puis vers OMARI. <i>Climb MAG 210° to BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) then to BI524 (MAX IAS 250 kt) then to BI214 (MAX 250 kt) then to OMARI.</i>	-	Pente ATS : 6.1 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 6.1 % up to 3500 ft.</i>
OLINO 6V	Monter RM 210° vers BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) puis tourner à gauche direct vers BI521 (MAX IAS 250 kt) puis vers OLINO. <i>Climb MAG 210° to BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) then turn left direct to BI521 (MAX IAS 250 kt) then to OLINO.</i>	-	Pente ATS : 5.4 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 5.4 % up to 3500 ft.</i>
BALAN 6V	Monter RM 210° vers BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) puis tourner à gauche direct vers BI521 (MAX IAS 250 kt) puis vers BALAN. <i>Climb MAG 210° to BI520 (MAX IAS 230 kt, MAX 3500 ft) then turn left direct to BI521 (MAX IAS 250 kt) then to BALAN.</i>	-	Pente ATS : 5.4 % jusqu'à 3500 ft. <i>ATS slope : 5.4 % up to 3500 ft.</i>