

REF HGT : ALT **THR 15 (1 hPa)**

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres / *vertical distances in feet, RVR in meters*

MINIMA LPV :
Les MINIMA LPV standard ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure LPV et pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2,5 %.

LPV MNM :
The standard LPV MNM below are determined for ACFT performing a LPV procedure and which are able to maintain a climbing slope greater than 2.5 % during a missed APCH.

Pente API <i>Missed APCH slope</i>	CAT	DA (H)	RVR	OCH
3 %	A	1210 (1190)	1500	1189
	B	1220 (1210)	1500	1202
	C	1390 (1380)	2400	1375
	D	1400 (1390)	2400	1385
4 %	A	1210 (1190)	1500	1189
	B	1220 (1210)	1500	1202
	C	1230 (1210)	2400	1210
	D	1240 (1220)	2400	1220

MINIMA LNAV/VNAV :
Les MINIMA LNAV/VNAV standard ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure LNAV/VNAV et pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2,5 %.

LNAV/VNAV MNM :
The standard LNAV/VNAV MNM below are determined for ACFT performing a LNAV/VNAV procedure and which are able to maintain a climbing slope greater than 2.5 % during a missed APCH.

Pente API <i>Missed APCH slope</i>	CAT	DA (H)	RVR	OCH
3 %	A	1210 (1190)	1500	1189
	B	1220 (1210)	1500	1202
	C	1700 (1680)	2400	1680
	D	1730 (1710)	2400	1709
4 %	A	1210 (1190)	1500	1189
	B	1220 (1210)	1500	1202
	C	1480 (1460)	2400	1457
	D	1510 (1490)	2400	1489
5 %	A	1210 (1190)	1500	1189
	B	1220 (1210)	1500	1202
	C	1300 (1280)	2400	1277
	D	1330 (1320)	2400	1312