

SID	ROUTES	RMK
MEZIN 4E	<p>Monter dans l'axe. A 1600 ft AMSL, tourner à gauche en montée. Suivre RM 331° pour rejoindre et suivre le RDL 017° CFA (RM 017°). A 9 NM CFA, tourner à gauche en montée jusqu'à CFA puis suivre le RDL 136° CFA (RM 136°) vers MEZIN.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 1600 ft AMSL, turn left climbing. Follow MAG 331° to join and follow RDL 017° CFA (MAG 017°). At 9 NM CFA, turn left climbing to CFA, then follow RDL 136° CFA (MAG 136°) to MEZIN.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 1600 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 7 % MNM jusqu'à 5500 ft AMSL.  <i>Gradient 4.8% up to 1600 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 7 % MNM up to 5500 ft AMSL.</p>
MEZIN 4S	<p>Monter dans l'axe. A 2500 ft AMSL tourner à droite RM 181° pour intercepter et suivre le RDL 136° CFA (RM 136°) vers MEZIN.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 2500 ft AMSL turn right MAG 181° to intercept and follow RDL 136° CFA (MAG 136°) to MEZIN.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 2500 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 8% MNM, jusqu'à FL 090.  <i>Gradient 4.8% up to 2500 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 8% MNM up to FL 090.</p>
LERGA 4E	<p>Monter dans l'axe. A 1600 ft AMSL, tourner à gauche en montée. Suivre RM 331° pour rejoindre et suivre le RDL 017° CFA (RM 017°). A 9 NM CFA, tourner à gauche en montée jusqu'à CFA puis suivre le RDL 142° CFA (RM 142°) vers LERGA.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 1600 ft AMSL, turn left climbing. Follow MAG 331° to join and follow RDL 017° CFA (MAG 017°). At 9 NM CFA, turn left climbing up to CFA then follow RDL 142° CFA (MAG 142°) to LERGA.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 1600 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 7 % MNM jusqu'à 5500 ft.  <i>Gradient 4.8% up to 1600 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 7% MNM up to 5500 ft.</p>
LERGA 4S	<p>Monter dans l'axe. A 2500 ft AMSL tourner à droite RM 187° pour intercepter et suivre le RDL 142° CFA (RM 142°) vers LERGA.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 2500 ft AMSL turn right MAG 187° to intercept and follow RDL 142° CFA (MAG 142°) to LERGA.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 2500 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 8% MNM, jusqu'à FL 090.  <i>Gradient 4.8% up to 2500 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 8% MNM up to FL 090.</p>
MINPA 4E	<p>Monter dans l'axe. A 1600 ft AMSL tourner à gauche en montée. Suivre RM 331° pour rejoindre et suivre le RDL 017° CFA (RM 017°). A 9 NM CFA, tourner à gauche en montée jusqu'à CFA puis suivre le RDL 180° CFA (RM 180°) vers VELIR, puis MINPA.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 1600 ft AMSL turn left climbing. Follow MAG 331° to join and follow RDL 017° CFA (MAG 017°). At 9 NM CFA, turn left climbing up to CFA then follow RDL 180° CFA (MAG 180°) to VELIR, then MINPA.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 1600 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 7 % MNM jusqu'à 5500 ft AMSL.    <i>Gradient 4.8% up to 1600 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 7 % MNM up to 5500 ft AMSL.</p>
MINPA 4S	<p>Monter dans l'axe. A 2500 ft AMSL tourner à droite RM 225° pour intercepter et suivre le RDL 180° CFA (RM 180°) vers MINPA.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 2500 ft AMSL turn right MAG 225° to intercept and follow RDL 180° CFA (MAG 180°) to MINPA.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 2500 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 8% MNM, jusqu'à FL 090.  <i>Gradient 4.8% up to 2500 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 8% MNM up to FL 090.</p>
SOMTI 4E	<p>Monter dans l'axe. A 1600 ft AMSL, tourner à gauche en montée. Suivre RM 331° pour rejoindre et suivre le RDL 017° CFA (RM 017°). A 9 NM CFA, tourner à gauche en montée jusqu'à CFA puis suivre le RDL 207° CFA (RM 207°) vers SOMTI.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 1600 ft AMSL, turn left climbing. Follow MAG 331° to join and follow RDL 017° CFA (MAG 017°). At 9 NM CFA, turn left climbing up to CFA then follow RDL 207° CFA (MAG 207°) to SOMTI.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 1600 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 7 % MNM jusqu'à 5500 ft AMSL puis 5 % jusqu'au FL 120.    <i>Gradient 4.8% up to 1600 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 7% MNM up to 5500 ft AMSL, then 5% up to FL 120.</p>
SOMTI 4S	<p>Monter dans l'axe. A 2500 ft AMSL tourner à droite RM 252° pour intercepter et suivre 207° CFA (RM 207°) vers SOMTI.</p> <p><i>Climb straight ahead. At 2500 ft AMSL turn right MAG 252° to intercept and follow 207° CFA (MAG 207°) to SOMTI.</i></p>	<p>Pente 4,8% jusqu'à 2500 ft AMSL (note 1)            Contrainte ATS : pente 8% MNM, jusqu'à FL 090.    <i>Gradient 4.8% up to 2500 ft AMSL (note 1)</i>            ATS restriction : gradient 8% MNM up to FL 090.</p>

**Note 1** : Pente théorique de montée 4,8 % déterminée par l'obstacle d'altitude au sommet 1082 ft.

**Pente dues aux contraintes ATS**

En cas d'impossibilité de maintenir la pente ATS prescrite, le pilote doit aviser l'organisme ATC à la mise en route.

