


CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart


ATIS : 126.180
DELIVERY (PREVOL) : 121.655
GND (SOL) : 121.830

LYON SAINT EXUPERY
45 43 32 N - 005 04 52 E
ALT AD : 821 (30 hPa)

VAR 2°E (2020)



- LEGENDE / KEY**
- Diffusomètre
Scatterometer
 - Barre d'arrêt commandable
Controlled stop bar
 - Barre d'arrêt permanente
Permanent stop bar
 - Barre d'entrée interdite
No entry bar
 - Point d'attente
Holding point
 - Point d'attente intermédiaire
Intermediate holding point
 - Aire de trafic
Apron
 - Zone fermée
Closed area
 - Point chaud / Hot spot
Voir / See GMC 01 et / and 02



COORDONNEES SEUILS / THR coordinates			RWY	BALISAGE/Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE		APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
THR 17R	45° 44' 47.72" N	005° 05' 09.38" E	17R	NIL	LIH/LIL	4000	4000	4000	4000	Revêtu	101 F/A/W/T	550	550	550	550
THR 35L	45° 42' 38.69" N	005° 05' 25.08" E	35L	900 m LIH/LIL	LIH/LIL	4000	4000	4000	4000	Paved	101 F/A/W/T	150	150	150	200
THR 17L	45° 44' 05.79" N	005° 05' 30.73" E	17L	900 m LIH/LIL	LIH/LIL	2670	2670	2670	2670	Revêtu	119 F/A/W/T	550	550	550	550
THR 35R	45° 42' 39.62" N	005° 05' 41.21" E	35R	900 m LIH/LIL	LIH/LIL	2670	2670	2670	2670	Paved	119 F/A/W/T	150	150	150	200

RWY 35L, 35R : LVTO avec / with RVR < 150/200 m autorisés / cleared.
TKOF en / when LVP : uniquement / only RWY 35L, 35R.

- BALISAGE / Lighting**
- RWY 35L / 35R : TDZ HI sur 900 m.
 - RWY 17R / 35L : Ligne axiale codée ; THR et extrémités HI/BI.
 - RWY 17L / 35R : Ligne axiale codée ; THR et extrémités HI/BI.
 - Une croix de St-André lumineuse peut être utilisée pour signaler la fermeture d'une piste.
 - RWY 35L / 35R : TDZ LIH 900 m long.
 - RWY 17R / 35L : Coded axial line ; THR and RWY ends LIH/LIL.
 - RWY 17L / 35R : Coded axial line ; THR and RWY ends LIH/LIL.
 - Illuminated St Andrew's cross can be used to indicate a closed RWY.