CHATEAUROUX DEOLS

PRECODING RNP RWY 03

RNP RWY 03

RMK	-							MAG VAR 2020 0.9°E			REF NAVAID : -	
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (ft)	Navigation Accuracy (NM)
HLDG	-	CTX	-	-				-	-	-	-	-
INA CTX	IF	CTX	-	-				3000	5000	220	-	-
	TF	LX302	-	245	246.4	9.1	-	3000	5000	220	-	1.0
	TF	LX304	-	212	213.1	10.0	-	3000	3000	185	-	1.0
	TF	ILX03	-	124	125.2	5.0	-	3000	3000	185	-	1.0
INA LX304	IF	LX304	-	-				3000	3000	185	-	-
	TF	ILX03	-	124	125.2	5.0	-	3000	3000	185	-	1.0
INA LX305	IF	LX305	-	-				3000	5000	220	-	-
	TF	ILX03	-	032	033.1	4.5	-	3000	3000	185	-	1.0
APCH	IF	ILX03	-	-				3000	3000	185	-	-
	TF	FLX03	-	032	033.1	4.0	-	-	-	-	-	1.0
	TF	RW03	Yes	032	033.1	7.6	-	-	-	-	-3.00 / 49	0.3
	TF	CTX	Yes	032	033.2	6.2	-	-	3000	220	-	1.0
	DF	LX302	-	-	-		L	-	3000	220	-	1.0
→	TF	LX304	-	212	213.1	10.0	-	3000	3000	185	-	1.0

© SIA