

PARIS ORLY (LFPO)
SID RNAV POGO
 (Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

POGO RNAV RWY 20-24-25											
RMK	GNSS requis/required						MAG VAR 2020 1,0°E			Ref NAVAID : BT	
Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Navigation Accuracy (NM)
PG 2W											
RWY24	CF	PO243	Yes	236	237,2	-	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO721	-	241	242,2	7,4	-	-	-	-	1.0
-	TF	RBT	Yes	302	303,3	3,3	-	-	-	-	1.0
-	CF	TSU	-	065	066,0	-	R	-	-	-	1.0
-	TF	PO724	-	073	074,0	21,5	-	-	5000	220	1.0
-	FM	-	-	073	074,0	-	-	-	-	-	-
PG 2X											
RWY25	CF	PO241	Yes	253	254,4	-	-	-	-	-	1.0
-	DF	PO243	Yes	-	-	-	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO721	-	241	242,2	7,4	-	-	-	-	1.0
-	TF	RBT	Yes	302	303,3	3,3	-	-	-	-	1.0
-	CF	TSU	-	065	066,0	-	R	-	-	-	1.0
-	TF	PO724	-	073	074,0	21,5	-	-	5000	220	1.0
-	FM	-	-	073	074,0	-	-	-	-	-	-
PG 2Y											
RWY20	CA	-	-	197	198,4	-	-	700	-	-	1.0
-	CF	PO202	Yes	225	225,9	-	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO720	-	242	243,5	6,0	-	-	-	-	1.0
-	TF	RBT	Yes	301	301,8	5,9	-	-	-	-	1.0
-	CF	TSU	-	065	066,0	-	R	-	-	-	1.0
-	TF	PO724	-	073	074,0	21,5	-	-	5000	220	1.0
-	FM	-	-	073	074,0	-	-	-	-	-	-
PG 2Q											
RWY24	CF	PO243	Yes	236	237,2	-	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO721	-	241	242,2	7,4	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO722	-	288	288,6	17,4	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO723	-	033	033,7	7,6	R	-	FL 070	220	1.0
-	FM	-	-	033	033,7	-	-	-	-	-	-
PG 2R											
RWY25	CF	PO241	Yes	253	254,4	-	-	-	-	-	1.0
-	DF	PO243	Yes	-	-	-	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO721	-	241	242,2	7,4	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO722	-	288	288,6	17,4	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO723	-	033	033,7	7,6	R	-	FL 070	220	1.0
-	FM	-	-	033	033,7	-	-	-	-	-	-
PG 2S											
RWY20	CA	-	-	197	198,4	-	-	700	-	-	1.0
-	CF	PO202	Yes	225	225,9	-	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO720	-	242	243,5	6,0	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO722	-	289	290,1	20,0	-	-	-	-	1.0
-	TF	PO723	-	033	033,7	7,6	R	-	FL070	220	1.0
-	FM	-	-	033	033,7	-	-	-	-	-	-