BREST BRETAGNE SID RNAV RWY 25L

(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

SID RNAV RWY 25L			
Cat	ABCD		
NAV Box	RNAV1, GNSS only		
Climb gradient			
	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoint	ts are "flyover" WP.	
General RMK			
SID	Itinéraires / Routes	CIr Initiale Initial clearance	RMK
ROSPO 6W	Monter dans l'axe à 10,6 % (1) jusqu'à RB003. A RB003, procéder direct RB005 par virage droite (MAX IAS 205 kt). A RB005, procéder RM 140° vers RB007 par virage droite. A RB007, procéder RM 141° vers ROSPO.		(1) Pente ATS: 10,6 % jusqu'à 4000 ft AMSL. En cas d'impossibi en avertir le contrôle dès le premicontact.
	Climb straight ahead 10.6 % (1) up to RB003. At RB003, proceed direct RB005 by right turn (MAX IAS 205 kt). At RB005, proceed MAG 140° to join RB007 by right turn. At RB007 proceed MAG 141° up to ROSPO.		(1) ATS slope : 10.6 % up to 4000 AMSL. If unable to comply with th gradient, notify it to ATS at first contact.
			RB005 : MAX IAS 205 kt.
NORBU 6W	Monter dans l'axe jusqu'à <u>RB003</u> . A <u>RB003</u> , procéder direct RB001 par virage droite. A RB001, procéder RM 025° vers NORBU. Climb straight ahead up to <u>RB003</u> . At <u>RB003</u> , proceed direct RB001 by right turn. At RB001, proceed MAG 025° to NORBU.		
SOMEN 6W	Monter dans l'axe jusqu'à <u>RB003</u> . A <u>RB003</u> , procéder direct RB001 par virage droite. A RB001, procéder RM 069° vers SOMEN par virage droite. Climb straight ahead up to <u>RB003</u> . At <u>RB003</u> , proceed direct RB001 by right turn. At RB001, proceed MAG 069° to SOMEN by right turn.		
QPR 6W	Monter dans l'axe à 10,6 % (1) jusqu'à RB003. A RB003, procéder direct RB005 par virage droite à 205 kt MAX. A RB005, procéder RM 140° vers RB007 par virage droite. A RB007, procéder RM 188° vers QPR par virage droite. Climb straight ahead 10.6 % (1) up to RB003. At RB003, proceed direct RB005 by right turn (MAX IAS 205 kt). At RB005, proceed MAG140° to join RB007 by right turn. At RB007, proceed MAG 188° up to QPR by right turn.		(1) Pente ATS: 10,6 % jusqu'à 4000 ft AMSL. En cas d'impossibi en avertir le contrôle dès le premicontact. (1) ATS slope: 10.6 % up to 4000 AMSL. If unable to comply with th gradient, notify it to ATS at first contact. RB005: MAX IAS 205 kt.

Départs multidirectionnels / Omnidirectional departures RWY 25L

Utilisables uniquement sur autorisation particulière.

Rappel: présence de la P112 au S-SO de l'aérodrome de Brest-Bretagne.

Monter dans l'axe jusqu'à 1000 ft (ACFT de catégories A et B) et 3000 ft (ACFT de catégories C et D) puis route directe jusqu'à l'altitude de sécurité en

Pour les catégories C et D, virages à gauche interdits.

Usable only on special clearance.

Warning: P112 located S-SW of Brest-Bretagne aerodrome.

Climb straight ahead up to 1000 ft (Cat A and B ACFT) or 3000 ft (CAT C and D ACFT) then proceed direct climbing up to enroute safety altitude. CAT C, D, left turn fordidden.



AMDT 07/24 © SIA