

TAHITI FAA'A
SID CONV RWY 22

SID 22	PROCEDURE	LIMITATIONS	CLR INITIALE
 VAITE 3W	Monter dans l'axe. A 3 NM TAF virer à droite (MAX IAS 205 kt) RM 357° pour rejoindre et suivre le RDL 309° TAF (RM 309°) en route vers VAITE. <i>Climb straight ahead. At 3 NM TAF turn right (MAX IAS 205 kt) MAG 357° to intercept and follow RDL 309° TAF (MAG 309°) en route to VAITE.</i>	Pente / Slope ATS MNM 7%. (1) (2)	2000 ft AMSL
 IKELO 3W	Monter dans l'axe. A 3 NM TAF virer à droite (MAX IAS 205 Kt) RM 357° pour intercepter le QDR 026° de MO (RM 026°) vers IKELO. <i>Climb straight ahead. At 3 NM TAF turn right (MAX IAS 205 kt) MAG 357° to intercept QDR 026° MO (MAG 026°) to IKELO.</i>	Pente / Slope ATS MNM 7%. (1) (2)	2000 ft AMSL
 ONIDO 3W	Monter sur le RDL 219° (RM 219°) de TAF. A 4 NM TAF tourner à gauche (MAX IAS 205 kt) RM 158° pour intercepter le RDL 183° (RM 183°) de TAF vers ONIDO. <i>Climb on RDL 219° (MAG 219°) TAF. At 4 NM TAF turn left (MAX IAS 205 kt) MAG 158° to intercept RDL 183° TAF (MAG 183°) to ONIDO.</i>	Pente / Slope ATS MNM 4,5%. (3)	2000 ft AMSL
 BEBIG 3W	Monter sur le RDL 219° (RM 219°) de TAF. A 4 NM TAF tourner à gauche (MAX IAS 205 kt) RM 158° pour intercepter le RDL 183° (RM 183°) de TAF vers BEBIG. <i>Climb on RDL 219° (MAG 219°) TAF. At 4 NM TAF turn left (MAX IAS 205 kt) MAG 158° to intercept RDL 183° TAF (MAG 183°) to BEBIG.</i>	Pente / Slope. 3,3%.	2000 ft AMSL

(1) Pente théorique de montée 4%

(1) Theoretical climb slope 4%

(2) Pente de montée ATS 7% jusqu'à 2000 ft AMSL

(2) ATS climb slope 7% up to 2000 ft AMSL

(3) Pente ATS de 4,5% jusqu'à 9000 ft AMSL

(3) ATS climb slope 4.5% up to 9000 ft AMSL