PRECODING RNP A RWY 18

RNP A RWY 18												
RMK	-							MAG VAR 2020 13.8°E			REF NAVAID : -	
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (m)	NAV Spec
HLDG	-	TURVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA AKOPO	IF	AKOPO	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	DUMEK	-	088	102.0	5.0	-	1500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
INA TURVA	IF	TURVA	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	GY410	-	313	326.9	6.9	-	-	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	AKOPO	-	357	010.4	4.6	-	-	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	DUMEK	-	088	102.0	5.0	R	1500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
→ INA DUMEK	IF	DUMEK	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
APCH	IF	DUMEK	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	RNP APCH
	TF	FGY18	-	178	191.9	5.0	-	1500	1500	-	-	RNP APCH
	TF	RW18	Yes	178	191.9	4.5	-	-	-	-	-3.0	RNP APCH
	CA	-	-	178	191.9	-	-	1000	-	-	-	RNP APCH
	DF	GY410	-	-	-	-	R	-	-	-	-	RNP APCH
	TF	AKOPO	-	357	010.4	4.6	-	1500	-	-	-	RNP APCH

© SIA