NUKU HIVA
PRECODING RNP RWY 06

RNP RWY 06

RMK	-							MAG VAR 2020 10.6°E			REF NAVAID :	
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (m)	NAV Spec
HLDG	-	NOGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HLDG	-	NUBSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HLDG	-	MD405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA NOGES	IF	NOGES	-	-	-	-	-	5800	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	NODIL	-	014	024.7	14	-	2500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
INA NUBSI	IF	NUBSI	-	-	-	-	-	5800	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	MD420	-	290	300.9	10	-	-	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	NODIL	-	328	338.2	5	-	2500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
INA MD405	IF	MD405	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
	TF	NODIL	-	148	158.2	5	-	2500	-	-	-	RNAV 1 / RNP APCH
APCH	IF	NODIL	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	RNP APCH
	TF	FMD06	-	058	068.2	5.0	-	2500	2500	-	-	RNP APCH
	TF	RW06	Yes	058	068.2	7.0	-	-	-	-	-3.0 /15	RNP APCH
	CA	-	-	058	068.2	-	L	1500	-	-	-	RNP APCH
	DF	MD403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP APCH
	TF	MD405	-	239	249.7	8.0	-	2500	-	-	-	RNP APCH

© SIA