
LA REUNION ROLAND GARROS
STAR CONV RWY 12-14
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

**CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAJECTOIRES
STANDARD**

UVENA 5E, SOBAT 5E : L'altitude minimale de vol est 3000 ft. La vitesse maximale de vol lors du raccordement entre l'arc 17 NM DME et le RDL 313° SDG (RM 133°) est de 220 kt.

← **SOBAT 5V** : L'altitude minimale de vol le long de la trajectoire décrite est 6400 ft. A partir du point situé sur le RDL 332° SDG à 8 NM DME, la descente vers 3000 ft est possible.

← **ANTIR 5E** : L'altitude de vol est limitée à 16000 ft et la vitesse à 250 kt pour garantir la protection des virages du segment à l'estime pour les catégories D. L'altitude minimale de vol est 3000 ft à partir du moment où l'ACFT est établi sur l'arc DME 17 NM SDG.

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR STANDARD ROUTES

UVENA 5E, SOBAT 5E: Minimum flight altitude is 3000 ft. Maximum flight speed during the junction between 17 NM DME arc and RDL 313° SDG (MAG 133°) is 220 kt.

SOBAT 5V: Minimum flight altitude on the prescribed track is 6400 ft. From the point located on RDL 332° at 8 NM from SDG DME, possible descent to 3000 ft.

ANTIR 5E: Flight altitude is limited to 16000 ft and max speed to 250 kt in order to protect CAT D turns in dead reckoning segment. Minimum flight altitude is 3000 ft as soon as the ACFT is established on the 17 NM DME arc SDG.