

APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C
ALT AD : 785, DTHR : 703 (26 hPa)

CASTRES MAZAMET

RNP Z RWY 14 (LPV, LNAV/VNAV ONLY)

Les MINIMA standards ci-dessous sont déterminés pour les ACFT pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2,5 %.

The standard MNM below are determined for ACFT able to carry out a missed approach with a climbing slope greater than 2.5%.

CAT	LPV 5%			LNAV-VNAV 5%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH
A	1230 (520)	1500	518	1230 (520)	1500	518
B	1240 (540)	1500	533	1240 (540)	1500	533
C	1250 (550)	2400	543	1290 (590)	2400	583

CAT	LPV 4%			LNAV-VNAV 4%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH
A	1230 (520)	1500	518	1230 (520)	1500	518
B	1240 (540)	1500	533	1240 (550)	1500	542
C	1290 (590)	2400	583	1390 (680)	2400	679

CAT	LPV 3%			LNAV-VNAV 3%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH
A	1230 (520)	1500	518	1230 (520)	1500	518
B	1270 (570)	1500	564	1410 (700)	1500	698
C	1450 (740)	2400	739	1570 (860)	2400	859