

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
 AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR
 AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC

AD 2 NLWW.1**Indicateur d'emplacement - nom de l'aérodrome *Aerodrome location indicator - name*****NLWW - WALLIS HIHIFO****AD 2 NLWW.2****Données géographiques et administratives de l'aérodrome *Aerodrome geographical and administrative data***

1	Position GEO ARP	13°14'18"S 176°11'57"W
	Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>	Sur RWY 08/26, à 1050 m du THR 08
		On RWY 08/26, at 1050 m from THR 08
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	5.6 km NNW Mata Utu
3	Altitude de référence / <i>Reference elevation</i>	79 ft
	Température de référence / <i>Reference temperature</i>	31.3 ° C
4	Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>	133 ft
5	Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i>	11.8499°E
	Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>	2025 (-0.007°)
6	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	CAA : SEAC DES ILES WALLIS ET FUTUNA
	Adresse / <i>Address</i>	BP 1 MATA UTU 98600 WALLIS
	Telephone	(681) 72 12 00
	FAX	(681) 72 29 54
	TELEX	NIL
	AFS	NLWWZTX
7	Type de trafic / <i>Type of traffic</i>	IFR, VFR
8	Observations / <i>Remarks</i>	E-mail gestionnaire : seac-wf-encadrement@aviation-civile.gouv.fr

AD 2 NLWW.3**Horaires *Operational hours***

1	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	Horaires de bureau	Office hours
2	Douanes et police / <i>Customs and immigration</i>	PPR PN 48 HR à l'exploitant d'AD (E-mail ou RSFTA). EVASAN : O/R.	PPR PN 48 HR to AD operator (E-mail or AFTN). EVASAN : O/R.
3	Services de santé / <i>Health and sanitary</i>	PPR PN 48 HR à l'exploitant d'AD (E-mail ou RSFTA). EVASAN : O/R.	PPR PN 48 HR to AD operator (E-mail or AFTN). EVASAN : O/R.
4	BIA, BRIA / <i>AIS briefing office</i>	BRIA de rattachement : NOUMEA La Tontouta H24 (voir GEN 3).	Attaching BRIA : NOUMEA La Tontouta H24 (see GEN 3).
5	BDP / <i>ARO</i>	NIL	
6	Bureau MET / <i>MET briefing office</i>	LUN-VEN : 1745-0430 SAM : 1645-0200 DIM : 1745-0200	MON-FRI : 1745-0430 SAT : 1645-0200 SUN : 1745-0200
7	ATS	AFIS: HO. PPR PN 48 HR à l'exploitant d'AD (E-mail ou RSFTA). EVASAN : O/R. TEL (681) 72 12 10 FAX (681) 72 12 12	AFIS : HO. PPR PN 48 HR to AD operator (E-mail or AFTN). EVASAN : O/R. TEL (681) 72 12 10 FAX (681) 72 12 12
8	Avitaillement / <i>Fueling</i>	Pendant HOR AFIS pour vols réguliers. Vols non réguliers : PPR PN 48 HR à l'exploitant d'AD (E-mail ou RSFTA). EVASAN : O/R. Prépaiement obligatoire auprès de Total Nouméa, TEL : (687) 27 91 64, (687) 78 18 40 ou E-mail : thierry.duclos@total.com	During AFIS SKED for scheduled flights. Non scheduled flights : PPR PN 48 HR to AD operator (E-mail or AFTN). EVASAN : O/R. Prepayment is compulsory, contact Total Noumea, TEL : (687) 27 91 64, (687) 78 18 40 or E-mail : thierry.duclos@total.com
9	Services de manutention / <i>Handling</i>	PPR PN 48 HR à compagnie Aircalin pour les vols non réguliers TEL : (681) 72 00 01	PPR PN 48 HR to Aircalin airline for non scheduled flights TEL : (681) 72 00 01
10	Sûreté / <i>Safety</i>	PPR PN 48 HR à l'exploitant d'AD (E-mail ou RSFTA) pour les vols non réguliers	PPR PN 48 HR to AD operator (E-mail or AFTN) for non scheduled flights
11	Dégivrage / <i>De-icing</i>	NIL	
12	Observations / <i>Remarks</i>	GRF (service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : HO	GRF (global reporting format) : HO

AD 2 NLWW.4

Services d'escale et d'assistance *Handling services and facilities*

1	Moyens de manutention de fret <i>Cargo handling facilities</i>	Ambulift THUNDERLIFT L, Loader LAM 3000, Passerelles passagers ABT 2045, Tapis à bande NBL, Tracma JST25, chariots à bagages, GPU 90KVA.	Ambulift THUNDERLIFT L, Loader LAM 3000, Mobil stairs ABT 2045, Hold conveyor truck NBL, Tracma JST25, baggage carts, GPU 90KVA.
2	Types de carburants et lubrifiants <i>Fuel and oil types</i>	FUEL : JET A1 Lubrifiant/lubricant : NIL	
3	Moyens et capacités d'avitaillement <i>Fueling facilities and capacities</i>	JET A1 : hydrant system 600l/min	
4	Moyens de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>	NIL	
5	Hangar pour aéronefs de passage <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL	
6	Réparations pour aéronefs de passage <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

AD 2 NLWW.5

Services aux passagers *Passenger facilities*

1	Hôtels	Sur l'AD et en ville	At the airport and in town
2	Restaurants	à MATA UTU	In MATA UTU
3	Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>	Voitures de location	Car rental
4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>	Hôpital à MATA UTU et 3 dispensaires	Hospital in MATA UTU and 3 dispensaries
5	Services bancaires et postaux <i>Bank and Post Office</i>	Banque et distributeur automatique de billets à MATA UTU Poste à MATA UTU et 2 postes annexes	ATM in MATA UTU Post office in MATA UTU and 2 annex post offices
6	Office de tourisme / <i>Tourist office</i>	NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

AD 2 NLWW.6

Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie *Rescue and fire fighting services*

1	Niveau RFFS de l'AD <i>AD level for fire fighting</i>	5	
2	Moyens de sauvetage / <i>Rescue equipment</i>	2 VIM 90, 1 VIM 60, 1 VIS	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Moyens extérieurs à l'AD.	External technical means.
4	Observations / <i>Remarks</i>	Niveau 5 : HOR AFIS. Niveau 7 : PPR. En dehors de ces HOR : niveau 1.	Level 5 : AFIS SKED. Level 7 : PPR. Outside these SKED : level 1.

AD 2 NLWW.7 **Evaluation et communication de l'état de surface des pistes, et plan neige** *Runway surface condition assessment and reporting, and snow plan*

1	Type d'équipements / <i>Type of clearing equipment</i>	NIL	
2	Priorités de dégagement / <i>Clearance priority</i>	NIL	
3	Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / <i>Material used for movement area surface treatment</i>	NIL	
4	Pistes spécialement préparées en condition hivernale / <i>Specially prepared winter runways</i>	Non applicable	Not applicable
5	Observations / <i>Remarks</i>	Evaluation et report de l'état de surface des pistes conformément à la méthode "Global Reporting Format" (GRF) décrite en AD 1.2.2 Les horaires GRF sont publiés en AD 2 NLWW.3	Assessment and reporting of runway surface condition in accordance with the Global Reporting Format (GRF) described in AD 1.2.2 GRF operational hours are published in AD 2 NLWW.3

AD 2 NLWW.8

Aires de trafic, TWY et emplacements de vérification *Aprons, TWY and check locations*

1	Revêtement de l'aire de trafic / <i>Apron surface</i>	Asphalte	Asphalt
	Résistance de l'aire de trafic / <i>Apron strength</i>	46 F/C/W/T	
2	Largeur TWY / <i>TWY width</i>	20 m	
	Revêtement des TWY / <i>TWY surface</i>	Asphalte	Asphalt
	Résistance des TWY / <i>TWY strength</i>	45 F/C/W/T	
3	Emplacement des ACL / <i>ACL location</i>	PRKG	
	Altitude des ACL / <i>ACL elevation</i>	26 m (85 ft)	
4	Points de vérification VOR / <i>VOR checkpoints</i>		
5	Points de vérification INS / <i>INS checkpoints</i>		
6	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

AD 2 NLWW.9 Guidage et contrôle des mouvements à la surface, balisage / Surface movement guidance and control system, marking

1	ID postes de stationnement <i>Aircraft stands ID signs</i>	Voir AD 2 NLWW APDC 01	See AD 2 NLWW APDC 01
	Lignes de guidage TWY / <i>TWY guide lines</i>	Oui : balisage diurne	Yes : day marking
	Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs <i>Visual docking/parking guidance system</i>	NIL	
2	Marquage RWY et TWY / <i>RWY and TWY marking</i>	Voir/See AD 2 NLWW ADC 01	
	Balisage RWY et TWY / <i>RWY and TWY lighting</i>	Voir/see AD 2 NLWW .14/15	
3	Barres d'arrêt / <i>Stop bars</i>	NIL	
4	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

AD 2 NLWW.10 Obstacles aux abords de l'aérodrome Aerodrome obstacles

Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles.	See aerodrome ICAO chart and obstacle charts.
→ Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique, des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6).	For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique, terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6).

AD 2 NLWW.11 Renseignements météorologiques Meteorological information

1	Centre MET associé / <i>Associated MET Office</i>	NOUMEA
2	Horaires de service / <i>Hours of service</i>	voir/see AD 2 NLWW .3
	Centre MET hors HOR / <i>MET Office outside HOR</i>	NOUMEA
3	Centre MET responsable des TAF <i>Office in charge of TAF</i>	NOUMEA
	Période de validité / <i>Validity period</i>	24 18-24-06-12
4	Type de prévision d'atterrissage <i>Type of landing forecast</i>	TREND
	Périodicité / <i>Interval of issuance</i>	H24
5	Briefing, consultation	P - T - D
6	Documentation de vol / <i>Flight documentation</i>	C - PL
	Langue utilisée / <i>Language used</i>	FR-EN
7	Cartes, autres informations <i>Charts, other information</i>	S - P - W - SWL METAR AUTO MON-TUE-WED-THU-FRI : 0430-1730 SAT : 0200-1630 SUN : 0200-1730
8	Équipement complémentaire <i>Supplementary equipment</i>	VISU
9	Organismes ATS desservis / <i>ATS units served</i>	AFIS
10	Informations complémentaires <i>Additional information</i>	TEL : 29 20 04

AD 2 NLWW.12 Caractéristiques physiques des pistes Runway physical characteristics

RWY NR	True and Mag Bearing	Dimensions of RWY (M)	Strength (PCN) and surface of RWY and SWY		Position GEO THR (DTHR) GUND	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY
1	2	3	4		5	6
08	090 (078)	2100 x 45	45 F/C/W/T revêtue / paved		13°14'17.99"S 176°12'32.15"W ----- GUND NIL	THR : 59ft
26	270 (258)	2100 x 45	45 F/C/W/T revêtue / paved		13°14'17.90"S 176°11'22.40"W (13°14'17.90"S 176°11'24.56"W) ----- GUND NIL	THR : 75ft DTHR : 75ft
RWY NR	RWY/SWY Slope	SWY Dimensions (M)	CWY Dimensions (M)	Strip Dimensions (M)	Obstacle free zone (OFZ)	Remarks
	7	8	9	10	11	12
08	NIL	NIL	NIL	2100 x 200	NIL	(1)
26	NIL	NIL	NIL	2100 x 200	NIL	(2)
(1) Asphalte\Asphalt						
(2) Asphalte\Asphalt						

AD 2 NLWW.13

Distances déclarées Declared distances

RWY ID	TORA	TODA	ASDA	LDA	Observations Remarks
08	2100	2100	2100	2100	
26	2100	2100	2100	2035	

AD 2 NLWW.14

Balisesage d'approche et de piste Approach and runway lighting

RWY ID	APCH	THR couleur colour	PAPI/VASIS	MEHT	TDZ Longueur Length	Balisesage axial Centerline LGT			
						Longueur Length	Espacement Spacing	Couleur Colour	Intensité Intensity
08	NIL	G	PAPI 3.0 ° 5.2 %	52 ft	nil	NIL	nil	NIL	NIL
26	NIL	DTHR G	PAPI 3.0 ° 5.2 %	47 ft	nil	NIL	nil	NIL	NIL
RWY ID	Balisesage latéral Edge lighting				Extrémité RWY end		SWY		
	Longueur Length	Espacement Spacing	Couleur Colour	Intensité Intensity	Couleur Colour		Longueur Length	Couleur Colour	
08	2100	60	W	LIL	R		NIL	NIL	(1)
26	2100	60	W	LIL	R		NIL	NIL	(2)

(1) Balisesage THR et extrémité : BI / THR and runway end lighting : LIL.
RWY 08 : feux à éclats / flashing lights.
RWY 08 : feux LED utilisés pour le balisesage de piste / LED lights used for RWY lighting.

(2) Balisesage THR et extrémité : BI / THR and runway end lighting : LIL.
RWY 26 : feux à éclats / flashing lights.
RWY 26 : feux LED utilisés pour le balisesage de piste / LED lights used for RWY lighting.

AD 2 NLWW.15

Autres balisesages, système d'alimentation de secours Other lighting, secondary power supply

1	ABN	NIL
	IBN	NIL
2	Té d'atterrissage / LDI	NIL
	Anémomètre / Anemometer	Sur le mat météo On the weather mast
3	Balisesage axial TWY / TWY centre line lighting	NIL
	Balisesage latéral TWY / TWY edge lighting	Bleu, BI, feux LED. Blue, LIL, LED lights.
4	Alimentation de secours / Secondary power unit	Centrale électrique de secours Emergency electric power plant
	Temps de commutation / Switch-over time	Entre 1 et 15 sec. Between 1 and 15 sec.
5	Observations / Remarks	Balisesage raquettes : bleu, feux LED. turnaround areas lighting : blue, LED lights.
		PRKG : feux LED. PRKG : LED lights.

AD 2 NLWW.16

Aire de poser pour hélicoptères Helicopter landing area

1	Description	NIL
---	-------------	-----

AD 2 NLWW.17

Espaces ATS ATS airspaces

Identification et limites latérales Identification and lateral limits	Classe Class	Limites verticales Vertical limits	Service / Service Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language)	Observations Remarks
	G			NIL

AD 2 NLWW.18

Moyens de radiocommunication ATS ATS radiocommunication facilities

Service	Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language)	FREQ	HOR	Observations Remarks
AFIS	WALLIS Information (FR) WALLIS Information (EN)	118.300 MHz	HO	
A/A	WALLIS (FR)	118.300 MHz	HX	Absence ATS
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	3425.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	3467.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	5643.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	6553.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	8846.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	8867.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	11339.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF
OTHER	WALLIS Radio (FR) WALLIS Radio (EN)	13261.000 KHz	HO	O/R, pendant les HOR AFIS / O/R, during AFIS SKED HF

AD 2 NLWW.19

Moyens radio de navigation et d'atterrissage *Radio navigation and landing aids*

Type (CAT ILS)	ID	FREQ	HOR	Position GEO	ALT	Portée Coverage	RDH (pente) (slope)	Situation Location	
NDB	HO	315 kHz	H24	13°14'25.8"S 176°11'50.8"W	77 ft	100NM		243° / 890 m THR 26	(1)
VOR-DME	HOI	113 MHz CH 77X	H24	13°14'22.5"S 176°12'06.6"W	80 ft	80NM		089° / 782 m THR 08	(2)

(1) ALT au sommet / top ALT : 127 ft

(2) Portée VOR : 140 NM, ALT au sommet VOR/DME : 113 ft
VOR coverage : 140 NM, top ALT VOR/DME : 113ft

AD 2 NLWW.20

Règlements de circulation locaux *Local traffic regulations*

Retournement interdit en dehors des raquettes de retournement pour les ACFT de plus de 20 t.

Turn back prohibited outside turn-around areas for ACFT more than 20 t.

ATT interdit par vent de travers supérieur à 25 kt sur piste sèche, 20 kt sur piste mouillée, information possible sur WALLIS INFO.

LDG prohibited if crosswind exceeds 25 kt on dry RWY, 20 kt on wet RWY, reading can be obtained from WALLIS INFO.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

AD 2 NLWW.21

Procédures antibruit *Noise abatement procedures*AD 2 NLWW.22 Procédures de vol *Flight procedures*

22.1 GENERALITES

Circuits uniquement sur la mer, cause relief.

22.1 GENERAL

Circuits only above the sea, due to high terrain.

22.2 UTILISATION DE NUIT

VOLS DE NUIT : LDG interdit si PAPI U/S.

VFR DE NUIT : autorisé.

22.2 NIGHT USE

NIGHT FLYING : LDG prohibited if PAPI U/S.

NIGHT VFR : authorized.

AD 2 NLWW.23 Renseignements supplémentaires *Additional information*

23.1 GENERALITES

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD utilisable par les ULM.

Consignes d'utilisation diffusées aux usagers habituels de l'AD.

ACB : Aéroclub du LAGON (ULM). TEL : (681) 72 26 27.

E-mail : panagisj@mail.wf

23.1 GENERAL

AD reserved for radioequipped ACFT.

AD usable by ULM.

Instructions for use are broadcast to AD regular users.

Flying club : Aéroclub du LAGON. TEL : (681) 72 26 27.

E-mail : panagisj@mail.wf

23.2 DANGERS A LA NAVIGATION AERIENNE

L'attention des pilotes est attirée sur l'absence de visibilité du seuil 26 depuis la vigie.

23.2 AIR NAVIGATION HAZARDS

Pilots' attention is drawn to the lack of visibility of THR 26 from the TWR.

23.3 PERIL ANIMALIER

Occasionnel.

23.3 WILDLIFE STRIKE HAZARD

Random.

23.4 OBSTACLES AUX ABORDS DE L'AERODROME

L'attention des équipages est attirée sur les obstacles suivants dans la trouée d'envol :

- QFU 078° : présence d'une clôture ALT 26 m, à 140 m de l'extrémité de piste, 60 m au Sud de l'axe de piste.
- QFU 078° : obstacle mobile ALT 28 m, à 150 m de l'extrémité de piste, 60 m au Sud de l'axe de piste (gabarit routier).

23.4 OBSTACLES AROUND THE AERODROME

Air crew's must be aware of following obstacles in take-off funnels :

- QFU 078° : presence of fence ALT 26 m, 140 m from the end of RWY, 60 m South of RWY axis.
- QFU 078° : mobile obstacle ALT 28 m, 150 m from the end of RWY, 60 m South of RWY axis.

AD 2 NLWW.24

Cartes relatives à l'aérodrome *Charts related to the aerodrome*

Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25.

For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25.

AD 2 NLWW.25

Pénétration de la surface du segment à vue (VSS) *Visual segment surface (VSS) penetration*

Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés.

List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima.

IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE <i>PROCEDURE IDENTIFICATION</i>	MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS <i>LINE OF OPERATIONAL MINIMA</i>
sans objet / <i>not applicable</i>	sans objet / <i>not applicable</i>


PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

ATS : voir / see AD 2 NLWW.18

WALLIS HIHIFO
13 14 18 S - 176 11 57 W
ALT AD : 79 (3 hPa)

VAR 12° E (2020)


OBSERVATIONS / Remarks
 Balisage/Lighting : voir/see AD 2 NLWW.14 et/and 15.
 Voir/See AD 2 NLWW.20 à/to 23



RWY	BALISAGE / <i>Lighting</i>		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE <i>Surface</i>	RESIST. <i>Strength</i>	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
08	NIL	LIL	2100	2100	2100	2100	Revêtue	45 F/C/W/T	800	800	800	800
26	NIL	LIL	2100	2100	2100	2035	Paved		800	800	800	800

AIRE DE STATIONNEMENT
Parking areas

WALLIS HIHIFO



DATA

WALLIS HIHIFO

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES

Waypoints / Procedures main fixes

Identification	Coordonnées <i>Coordinates</i>		RNAV	CONV	SID STAR	IAC
HO	REF AD 2 NLWW.19			X		X
HOI	REF AD 2 NLWW.19			X		X
MATAV	REF ENR 4.4			X		X
VAITU	REF ENR 4.4			X		X
IWW08	13°14'18,6"S	176°23'45,2"W	X			X
FWW08	13°14'18,4"S	176°18'37,6"W	X			X
WW510	13°19'19,9"S	176°23'44,9"W	X			X
WW512	13°09'17,3"S	176°23'45,5"W	X			X
WW514	13°09'16,5"S	176°15'33,4"W	X			X
RW08	13°14'17,99"S	176°12'32,15"W	X			X
IWW26	13°14'16,7"S	176°00'14,6"W	X			X
FWW26	13°14'17,3"S	176°05'22,2"W	X			X
WW410	13°19'18,1"S	176°00'14,1"W	X			X
WW412	13°09'15,4"S	176°00'15,1"W	X			X
WW414	13°09'16,4"S	176°08'27,3"W	X			X
RW26	13°14'17,90"S	176°11'24,56"W	X			X

WALLIS HIHIFO

PRECODING RNP RWY 08

RNP RWY 08										
RMK	-									
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MINM Altitude (FL or AMSL ft)	MAG VAR 2020 11.6°E	Ref INAVOID :-
HLDG	-	IWW08	-	-	-	-	-	-	-	-
INA IWW08	IF	IWW08	-	-	-	-	-	2000	-	-
INA WW512	IF	WW512	-	-	-	-	-	2000	-	-
	TF	IWW08	-	168	180.0	5.0	-	2000	-	-
INA WW510	IF	WW510	-	-	-	-	-	2000	-	-
	TF	IWW08	-	348	360.0	5.0	-	2000	-	-
APCH	IF	IWW08	-	-	-	-	-	2000	-	-
	TF	FWW08	-	078	090.0	5.0	-	2000	2000	-
	TF	RW08	YES	078	090.0	5.9	-	-	-	-3 / 15
	CA	-	-	078	089.9	-	-	1600	1600	-
	DF	WW514	-	-	-	-	L	2000	2000	-
	TF	WW512	-	258	270.0	8.0	-	2000	2000	-

WALLIS HIIHFO

PRECODING RNP RWY 26

RNP RWY 26										
RMK	-									
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MINM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)
HLDG	-	IWW26	-	-	-	-	-	-	-	-
INA IWW26	IF	IWW26	-	-	-	-	-	2000	-	210 MAX
INA WW412	IF	WW412	-	-	-	-	-	2000	-	210 MAX
	TF	IWW26	-	168	179.9	5.0	-	2000	-	-
INA WW410	IF	WW410	-	-	-	-	-	2000	-	210 MAX
	TF	IWW26	-	348	359.9	5.0	-	2000	-	-
APCH	IF	IWW26	-	-	-	-	-	2000	-	210 MAX
	TF	FWW26	-	258	269.9	5.0	-	2000	2000	-
	TF	RW26	YES	258	269.9	5.9	-	-	-	-
	CA	-	-	258	269.9	-	-	1600	1600	185 MAX
	DF	WW414	-	-	-	-	R	2000	2000	185 MAX
	TF	WW412	-	078	089.9	8.0	-	2000	2000	-
Ref NAVD: -										Vertical angle (°) / TCH (m)
Nav Spec										-

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

WALLIS HIHIFO



Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 79, THR : 59 (3 hPa)

RNP RWY 08

APP : NIL	RNP APCH	TCH : 50	VAR 12° E (20)
TWR : NIL			
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)			



→ THR (NM)	10.9	5.9	0
------------	------	-----	---

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters. REF HGT : ALT THR

CAT	LNAV/VNAV ⁽¹⁾			LNAV			MVL/Circling ⁽²⁾		DIST RW08			
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	NM	5	4	3
A	480 (420)	1500	279	500 (440)	1500		840 (780)	1500	ALT	1700	1380	1060
B	580 (520)	1600	289	580 (520)	1600	437	840 (780)	1600	(HGT)	(1641)	(1321)	(1001)
C	680 (620)	2400	310	680 (620)	2400		940 (880)	2400				
D	780 (720)	3600	332	780 (720)	3600		940 (880)	3600				

Observations / Remarks : (1) BARO-VNAV interdite sans QNH local / BARO-VNAV forbidden without local QNH.

(2) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : Daytime only.

FAF - MAPT	5.9 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	770	850	980

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


WALLIS HIHIFO

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 79, THR : 59 (3 hPa)

VOR Y RWY 08

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)VAR
12°E
(20)

TA : 11000

API : Monter sur **RDL 080° HOI** (RM 080°) vers **1600 (1541)**
puis rejoindre HOI à **2000 (1941)**.Missed APCH : Climb **RDL 080° HOI** (MAG 080°) up to
1600 (1541) then join HOI to **2000 (1941)**.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT THR

CAT	VOR Y			MVL/Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	620 (560)	1500	558	840 (780)	1500
B	620 (560)	1600		840 (780)	1600
C	680 (620)	2400		940 (880)	2400
D	780 (720)	3600		940 (880)	3600

Observations / Remarks : (1) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : HJ only.



WALLIS HIFFO

CAT A B C D

ALT AD : 79, THR : 59 (3 hPa)

VOR Z RWY 08

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)

VAR
12°E
(20)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.*

REF HGT : *ALT THR*

CAT	VOR Z			MVL/Circling	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	480 (420)	1500	417	840 (780)	1500
B	580 (520)	1600	417	840 (780)	1600
C	680 (620)	2400	440	940 (880)	2400
D	780 (720)	3600	440	940 (880)	3600

Observations /	Remarks :	(1) Absence	ATS :	HJ seulement	/	ATS not available	:	HJ only.
----------------	-----------	-------------	-------	--------------	---	-------------------	---	----------

Observations / Remarks: (1) Absence Air; (2) No sediment; (3) Air not available; (4) No only.		70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
IAF - FAF	3.6 NM	3 min 05	2 min 32	2 min 10	1 min 53	1 min 40	1 min 29	1 min 21	1 min 10
FAF - MAPT	5.1 NM	4 min 22	3 min 36	3 min 04	2 min 40	2 min 21	2 min 07	1 min 55	1 min 39
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	770	850	980



APPROCHE AUX INSTRUMENTS


WALLIS HIHIFO

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 79, THR : 59 (3 hPa)

NDB RWY 08



TA : 11000



API : Monter au **QDR 080°** de **HO** (RM 080°)
vers **1600 (1541)** puis rejoindre HO à **2000 (1941)**.
Missed APCH : Climb **QDR 080° HO** (MAG 080°)
up to **1600 (1541)** then join HO to **2000 (1941)**.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL/Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	700 (640)	1500	640	840 (780)	1500
B	700 (640)	1600	640	840 (780)	1600
C	750 (690)	2400	686	940 (880)	2400
D	780 (720)	3600	686	940 (880)	3600

Observations / Remarks : (1) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : HJ only.

WALLIS HIHIFO

CAT A B C D

ALT AD : 79, **DTHR : 75 (3 hPa)**

RNP RWY 26

APP : NIL


TWR : NIL

AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)

RNP APCH

RDH : 50


12° E
(20)



TA : 11000

API : Monter **dans l'axe. A 1600** (1525), tourner à **droite** direct vers **WW414** (MAX IAS 185 kt) puis poursuivre vers **WW412** en montée vers **2000** (1925).
Ne pas tourner avant le MAPT.

Missed APCH : Climb **straight ahead**. At **1600** (1525), turn **right** direct to **WW414** (MAX IAS 185 kt) then proceed to **WW412** climbing up to **2000** (1925).
Do not turn before MAPT.



← DTHR (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.*

REF HGT : ALT DTHR

CAT	LNAV/VNAV ⁽¹⁾			LNAV			MVL/Circling ⁽²⁾		DIST RW08 NM ALT (HGT)	5 1720 (1645)	4 1400 (1325)	3 1080 (1005)
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS				
A	480 (410)	1500	306	500 (430)	1500	421	840 (770)	1500				
B	580 (510)	1600	306	580 (510)	1600		840 (770)	1600				
C	680 (610)	2400	306	680 (610)	2400		940 (870)	2400				
D	780 (710)	3600	312	780 (710)	3600		940 (870)	3600				

Observations / Remarks : (1) BARO-VNAV interdite sans QNH local / *BARO-VNAV forbidden without local QNH.*
(2) Absence ATS : HJ seulement / *ATS not available : Daytime only.*

		70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
FAF - MAPT	5.9 NM	5 min 03	4 min 09	3 min 32	3 min 04	2 min 43	2 min 26	2 min 13	1 min 55
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	770	850	980

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D


ALT AD : 79 (3 hPa), DTHR : 75

WALLIS HIHIFO

VOR Y RWY 26

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)

VAR
12°E
(20)



TA : 11000

API : Monter sur **RDL 255° HOI** (RM 255°) vers **1600 (1521)**
puis rejoindre HOI à **2000 (1921)**.

Missed APCH : Climb **RDL 255° HOI** (MAG 255°)
up to **1600 (1521)** then join HOI to **2000 (1921)**.

HOI
MAPT

APCH non dans l'axe
APCH out of RWY axis

MDA

255°

255°

1600
(1521)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT AD

CAT	VOR Y			MVL/Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	840 (760)	1500	758	840 (760)	1500
B		1600		840 (760)	1600
C		2400		940 (860)	2400
D		3600		940 (860)	3600

Observations / Remarks : (1) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : HJ only.

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

WALLIS HIHIFO


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 79 (3 hPa), DTHR : 75

VOR Z RWY 26

APP : NIL	VAR
TWR : NIL	12°E
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)	(20)



TA : 11000


API : Monter **RDL 255° HOI** (RM 255°)
jusqu'à **1600 (1521)** puis rejoindre
VAITU à **2000 (1921)**.

Missed APCH : Climb **RDL 255° HOI**
(MAG 255°) up to **1600 (1521)** then join
VAITU to **2000 (1921)**.

MAPT

FAF

VAITU



DTHR ← (NM)

1.2

5.9

9.3

DME ← (NM)

1.9

6.6

10

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT AD

CAT	VOR Z			MVL/Circling ⁽¹⁾		DME HOI				
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	6	5	4	3
A	530 (450)	1500	446	840 (760)	1500	ALT	1820	1500	1180	860
B	580 (500)	1600		840 (760)	1600	(HGT)	(1741)	(1421)	(1101)	(781)
C	680 (600)	2400		940 (860)	2400					
D	780 (700)	3600		940 (860)	3600					

Observations / Remarks : (1) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : HJ only.

IAF - FAF	3.4 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
FAF - MAPT	4.7 NM	2 min 55	2 min 24	2 min 02	1 min 46	1 min 34	1 min 24	1 min 17	1 min 06
VSP (ft/min)		4 min 02	3 min 19	2 min 49	2 min 27	2 min 10	1 min 57	1 min 46	1 min 31
		370	450	530	610	690	770	850	980

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


WALLIS HIHIFO

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 79 (3 hPa), DTHR : 75

NDB RWY 26

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)VAR
12°E
(20)

TA : 11000

API : Monter au **QDR 253°** de **HO** (RM 253°) vers **1600 (1521)** puis rejoindre HO à **2000 (1921)**.Missed APCH : Climb **QDR 253° HO** (MAG 253°) up to **1600 (1521)** then join HO to **2000 (1921)**.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			MVL/Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A		1500		840 (760)	1500
B		1600		840 (760)	1600
C	840 (760)	2400	758	940 (860)	2400
D		3600		940 (860)	3600

Observations / Remarks : (1) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : HJ only.

APPROCHE - ATERRISSAGE A VUE

Visual approach and landing

Ouvert à la CAP

Public air traffic

WALLIS HIHIFO



ALT AD : 79 ft (3 hPa)


LAT : 13 14 18 S

LONG : 176 11 57 W

NLWW

VAR 12°E (2020)

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : 118.300
Absence ATS : A/A (118.300) FR seulement/only



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
08	078	2100 x 45	Revêtu	45 F/C/W/T	2100	2100	2100
26	258		Paved		2100	2100	2035

Aides lumineuses :
BI RWY 08/26

Lighting aids :
LIL RWY 08/26