MANIHI

PRECODING RNP RWY 04

RNP RWY 04												
RMK	-							MAG VAR 2025 12.0°E			REF NAVAID :	
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (ft)	Navigation Accuracy (NM)
HLDG	-	MIDEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA NISUD	IF	NISUD	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-
	TF	ARIVA	-	314	326.3	5.0	-	1500	-	-	-	1.0
INA MIDEM	IF	MIDEM	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-
	TF	GI403	-	176	188.0	6.4	-	-	-	-	-	1.0
	TF	NISUD	-	222	234.2	5.4	-	-	-	-	-	1.0
	TF	ARIVA	-	314	326.3	5.0	R	1500	-	-	-	1.0
INA ARIVA	IF	ARIVA	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-
APCH	IF	ARIVA	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-
	TF	GI401	-	044	056.3	5.0	-	1500	1500	-	-	1.0
	TF	RW04	Yes	044	056.3	4.5	-	-	-	-	-3.00 / -	0.3
	CA	-	-	044	056.3	-	-	800	-	-	-	1.0
	DF	GI403	-	-	-	-	R	-	-	-	-	1.0
	TF	NISUD	-	222	234.2	5.4	-	1500	-	-	-	1.0

© Service de l'Information Aéronautique, France