

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**TARBES LOURDES PYRENEES**

*Instrument approach*

CAT A B C D

ALT AD : 1260, THR : 1171 (43 hPa)

**RNP RWY 20**

Les MINIMA standards ci-dessous sont déterminés pour les ACFT pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2,5 %.

*The standard MNM below are determined for ACFT able to carry out a missed approach with a climbing slope greater than 2.5%.*

CAT	LPV 5%			LNAV-VNAV 5%			LNAV 5%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH
A	<b>1500</b> (330)	800	328	<b>1570</b> (400)	1100	397	<b>1600</b> (430)	1300	427
B	<b>1510</b> (340)	800	338	<b>1580</b> (410)	1200	407	<b>1650</b> (480)	1500	475
C	<b>1520</b> (350)	900	348	<b>1590</b> (420)	1200	417	<b>1700</b> (530)	1700	522
D	<b>1530</b> (360)	900	358	<b>1600</b> (430)	1300	427	<b>1740</b> (570)	1900	562

CAT	LPV 4%			LNAV-VNAV 4%			LNAV 4%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH
A	<b>1620</b> (450)	1400	448	<b>1700</b> (530)	1500	525	<b>1770</b> (600)	1500	592
B	<b>1630</b> (460)	1400	458	<b>1710</b> (540)	1500	535	<b>1810</b> (630)	1500	630
C	<b>1640</b> (470)	1500	468	<b>1730</b> (560)	1800	558	<b>1840</b> (670)	2400	664
D	<b>1650</b> (480)	1500	478	<b>1740</b> (570)	1900	568	<b>1870</b> (700)	2400	696