VILLACOUBLAY VELIZY

STAR RNAV (GNSS-DME/DME) - Réacteurs et Hélices/*Jet engines ans Propellers*

MATIX - MOPIL - RENSA (9E)

(Protégés pour / *Protected for* CAT A, B, C, D)

IAF : VEBEK/LORNI

FREQ : Voir/*See* AD 2 LFPV COM 01

TF : Track to Fix ←·—·—·— Sur instruction ATC

RNAV 1

VAR 1°E (2020)

TA 5000

Désignation STAR
E : Réacteurs

CONSIGNES PANNE RADIO STAR 9E
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la STAR publiée.
MAX IAS 300 kt. Se présenter à VEBEK au *FL 110*.
Se conformer aux consignes STAR en AD 2 LFPV.
Squawk 7600. Comply or join published STAR.
MAX IAS 300 kt. Proceed to VEBEK at FL 110.
Comply with STAR instructions on AD 2 LFPV.

MOPIL
FL 260

MATIX

TF 182°

TF 173°

MOPIL 9E

MATIX 9E

46.2

43.6

HLDG XERAM
FL 200/280
RAP 253° Gauche/Left
1 min 30 IAS 265 kt

Attente XERAM sur instruction ATC
Prévoir guidage radar avant et après XERAM
XERAM holding on ATC instruction
Expect radar vectoring before and after XERAM

HLDG LORNI

HAUTE/*HIGH*	BASSE/*LOW*
FL 150/170	*FL 070/140*
1 min 30 - IAS 240 kt	1 min - IAS 230 kt

Attente LORNI sur instruction ATC
Prévoir guidage radar avant et après LORNI
LORNI holding on ATC instruction
Expect radar vectoring before and after LORNI

1 min 30

074°

074°

1 min

254°

DEVIM

IAF
LORNI
Si attente prévue.
If holding pattern scheduled

XERAM

253°

GITAN
MAX IAS 300 kt
FL 140

073°

34

RENSA

TF 254°

RENSA 9E

3.1

TF 242°

12.8

GIMER

SOTUS
MAX IAS 300 kt
FL 140

IAF
VEBEK
MAX IAS 300 kt
FL 110

BSN Ch 95 Y
(114.85)
Position non à l'échelle.
Not to scale position.

ALT / HGT : ft
Distances : NM
0 5 NM

Voir consignes STAR en AD 2 LFPV 22.

See STAR instructions on AD 2 LFPV 22.

© DIA