

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR
AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC

AD 2 LFAV.1**Indicateur d'emplacement - nom de l'aérodrome *Aerodrome location indicator - name*****LFAV - VALENCIENNES DENAIN****AD 2 LFAV.2****Données géographiques et administratives de l'aérodrome *Aerodrome geographical and administrative data***

1	Position GEO ARP Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>	50°19'29"N 003°27'56"E
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	4 km SW Valenciennes
3	Altitude de référence / <i>Reference elevation</i>	172 ft
	Température de référence / <i>Reference temperature</i>	26.1 ° C
4	Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>	144 ft
5	Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i>	2.0853°E
	Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>	2025 (0.138°)
6	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	SYNDICAT MIXTE AEROPORT DU VALENCIENNOIS - CHARLES NUNGESSER
	Adresse / <i>Address</i>	Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'Aérodrome de Valenciennes Denain Aérodrome du Hainault. ZI n° 2 59121 Prouvy
	Telephone	03 27 21 03 66
	FAX	03 27 21 03 34
	TELEX	
	AFS	LFAVZTX
7	Type de trafic / <i>Type of traffic</i>	IFR, VFR
8	Observations / <i>Remarks</i>	

AD 2 LFAV.3**Horaires *Operational hours***

1	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	
2	Douanes et police / <i>Customs and immigration</i>	
3	Services de santé / <i>Health and sanitary</i>	
4	BIA, BRIA / <i>AIS briefing office</i>	BORDEAUX (voir / see GEN).
5	BDP / <i>ARO</i>	
6	Bureau MET / <i>MET briefing office</i>	NIL (voir/see AD 2 LFQQ.3)
7	ATS	LUN-VEN : 0715 - 1100, 1215 - 1600. En dehors de ces horaires O/R par FAX ou mail avant 1500. SAM, DIM et JF : O/R par FAX ou mail le jour ouvrable précédent avant 1100 pour vols EVASAN et Officiels uniquement. PPR exploitant d'aérodrome par FAX ou mail le jour ouvrable précédent avant 1100 pour vols commerciaux et d'affaires. TEL : 03 27 21 11 60 - FAX : 03 27 21 54 04 E-mail : afis@valenciennes-aeroport.fr MON-FRI : 0715 - 1100, 1215 - 1600. Outside these SKED O/R by FAX or email before 1500. SAT, SUN and PUBLIC HOL : O/R by FAX or email before 1100 on the previous working day for air ambulance and official flights only. PPR AD operator by FAX or email before 1100 on the previous working day for commercial and business flights. TEL : 03 27 21 11 60 - FAX : 03 27 21 54 04 E-mail : afis@valenciennes-aeroport.fr
8	Avitaillement / <i>Fueling</i>	
9	Services de manutention / <i>Handling</i>	
10	Sûreté / <i>Safety</i>	
11	Dégivrage / <i>De-icing</i>	
12	Observations / <i>Remarks</i>	GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : HOR ATS. GRF (Global Reporting Format) : ATS SKED.

AD 2 LFAV .4

Services d'escale et d'assistance *Handling services and facilities*

1	Moyens de manutention de fret <i>Cargo handling facilities</i>		
2	Types de carburants et lubrifiants <i>Fuel and oil types</i>	Carburants : (AIR BP) 100 LL-JET A1. (CIV-MIL) Paiement comptant - carte BP Lubrifiants : NIL	Fuel : (AIR BP) 100 LL-JET A1. (CIV-MIL) Cash payment - BP card Lubrifiants : NIL
3	Moyens et capacités d'avitaillement <i>Fueling facilities and capacities</i>		
4	Moyens de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>		
5	Hangar pour aéronefs de passage <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	Possible	
6	Réparations pour aéronefs de passage <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL	NIL
7	Observations / <i>Remarks</i>	Contact assistance : assistance@valenciennes-aeroport.fr	Handling contact details: assistance@valenciennes-aeroport.fr

AD 2 LFAV .5

Services aux passagers *Passenger facilities*

1	Hôtels	A proximité	In the vicinity
2	Restaurants		
3	Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>	Taxis	Taxis
4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>		
5	Services bancaires et postaux <i>Bank and Post Office</i>		
6	Office de tourisme / <i>Tourist office</i>		
7	Observations / <i>Remarks</i>		

AD 2 LFAV .6

Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie *Rescue and fire fighting services*

1	Niveau RFFS de l'AD <i>AD level for fire fighting</i>	4	
2	Moyens de sauvetage / <i>Rescue equipment</i>		
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>		
4	Observations / <i>Remarks</i>	Hors HOR AFIS : niveau 2 O/R 45 minutes avant (TEL 06 71 30 21 44), niveau 3 ou 4 O/R par Fax ou mail avant 1500. SAM, DIM et JF : O/R par Fax ou mail le jour ouvrable précédent avant 1100.	Outside AFIS SKED: level 2 O/R 45 minutes before (TEL 06 71 30 21 44), level 3 or 4 O/R by Fax or email before 1500. SAT, SUN and PUBLIC HOL: O/R by Fax or email on the previous working day before 1100.

AD 2 LFAV .7 évaluation et communication de l'état de surface des pistes, et plan neige *Runway surface condition assessment and reporting, and snow plan*

1	Type d'équipements / <i>Type of clearing equipment</i>		
2	Priorités de dégagement / <i>Clearance priority</i>		
3	Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / <i>Material used for movement area surface treatment</i>		
4	Pistes spécialement préparées en condition hivernale / <i>Specially prepared winter runways</i>	Non applicable.	Not applicable.
5	Observations / <i>Remarks</i>	Evaluation et report de l'état de surface de spistes conformément à la méthode "Global Reporting Format" (GRF) décrite en AD 1.2.2. Les horaires GRF sont publiées en AD 2.3.	Assessment and reporting of runway surface condition in accordance with Global Reporting Format (GRF) described in accordance with Global Reporting Format (GRF) described in AD 1.2.2. GRF schedule available on AD 2.3.

AD 2 LFAV .8

Aires de trafic, TWY et emplacements de vérification *Aprons, TWY and check locations*

1	Revêtement de l'aire de trafic / <i>Apron surface</i>		
	Résistance de l'aire de trafic / <i>Apron strength</i>		
2	Largeur TWY / <i>TWY width</i>		
	Revêtement des TWY / <i>TWY surface</i>		
	Résistance des TWY / <i>TWY strength</i>		
3	Emplacement des ACL / <i>ACL location</i>		
	Altitude des ACL / <i>ACL elevation</i>		
4	Points de vérification VOR / <i>VOR checkpoints</i>		
5	Points de vérification INS / <i>INS checkpoints</i>		
6	Observations / <i>Remarks</i>	Entre le PRKG principal et le seuil 24, voie de circulation C non revêtue.	Between main apron and THR 24, taxiway C unpaved.

AD 2 LFAV.9 Guidage et contrôle des mouvements à la surface, balisage / Surface movement guidance and control system, marking

1	ID postes de stationnement <i>Aircraft stands ID signs</i>	
	Lignes de guidage TWY / <i>TWY guide lines</i>	
	Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs <i>Visual docking/parking guidance system</i>	
2	Marquage RWY et TWY / <i>RWY and TWY marking</i>	
	Balisage RWY et TWY / <i>RWY and TWY lighting</i>	Voir/see AD 2 LFAV .14/15
3	Barres d'arrêt / <i>Stop bars</i>	
4	Observations / <i>Remarks</i>	

AD 2 LFAV.10 Obstacles aux abords de l'aérodrome Aerodrome obstacles

Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles.	See aerodrome ICAO chart and obstacle charts.
Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6).	For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6).

AD 2 LFAV.11 Renseignements météorologiques Meteorological information

1	Centre MET associé / <i>Associated MET Office</i>	LILLE
2	Horaires de service / <i>Hours of service</i>	voir/see AD 2 LFAV .3
	Centre MET hors HOR / <i>MET Office outside HOR</i>	BALE-MULHOUSE
3	Centre MET responsable des TAF <i>Office in charge of TAF</i>	
	Période de validité / <i>Validity period</i>	
4	Type de prévision d'atterrissage <i>Type of landing forecast</i>	
	Périodicité / <i>Interval of issuance</i>	
5	Briefing, consultation	T
6	Documentation de vol / <i>Flight documentation</i>	C-PL
	Langue utilisée / <i>Language used</i>	FR
7	Cartes, autres informations <i>Charts, other information</i>	
8	Équipement complémentaire <i>Supplementary equipment</i>	
9	Organismes ATS desservis / <i>ATS units served</i>	AFIS
10	Informations complémentaires <i>Additional information</i>	TEL MET (IFR) : 03 62 72 52 25

AD 2 LFAV.12

Caractéristiques physiques des pistes *Runway physical characteristics*

RWY NR	True and Mag Bearing	Dimensions of RWY (M)	Strength (PCN) and surface of RWY and SWY		Position GEO THR (DTHR) GUND	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY
1	2	3	4		5	6
06	061.44 (060)	625 x 50	non revêtue / not paved		50°19'39.51"N 003°27'20.12"E ----- GUND NIL	THR : 164ft
24	241.44 (240)	625 x 50	non revêtue / not paved		50°19'49.16"N 003°27'47.81"E ----- GUND NIL	THR : 171ft
11	110.81 (110)	1708 x 45	11 R/D/W/T revêtue / paved		50°19'42.73"N 003°27'00.18"E (50°19'40.75"N 003°27'08.32"E) ----- GUND NIL	THR : 161ft DTHR : 162ft
29	290.81 (290)	1708 x 45	11 R/D/W/T revêtue / paved		50°19'23.09"N 003°28'20.90"E (50°19'24.43"N 003°28'15.40"E) ----- GUND NIL	THR : 156ft DTHR : 159ft
11L	110.70 (109)	620 x 50	non revêtue / not paved		50°19'39.74"N 003°27'27.32"E ----- GUND NIL	THR : 161ft
29R	290.70 (289)	620 x 50	non revêtue / not paved		50°19'32.65"N 003°27'56.57"E ----- GUND NIL	THR : 172ft
RWY NR	RWY/SWY Slope	SWY Dimensions (M)	CWY Dimensions (M)	Strip Dimensions (M)	Obstacle free zone (OFZ)	Remarks
	7	8	9	10	11	12
06	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
24	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
11	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	(1)
29	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	(2)
11L	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
29R	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(1) PCN 11 F/D/W/T entre début RWY 29 et DTHR 29 / PCN 11 F/D/W/T between beginning of RWY 29 and DTHR 29.						
(2) PCN 11 F/D/W/T entre début RWY 29 et DTHR 29 / PCN 11 F/D/W/T between beginning of RWY 29 and DTHR 29.						

AD 2 LFAV.13

Distances déclarées *Declared distances*

RWY ID	TORA	TODA	ASDA	LDA	Observations <i>Remarks</i>
06	625	625	625		
24	625	625	625		
11	1685	1685	1685	1513	Distances déclarées réduites : RWY 11 : cause shelter LOC situé à 127 m de l'extrémité de piste. Declared distances reduced : RWY 11 : due to LOC shelter located 127 m away from RWY end.
29	1618	1678	1708	1592	Distances déclarées réduites : RWY 29 : cause gabarit routier de la RD 630 dépassant la trouée de décollage 29. Declared distances reduced : RWY 29 : due to RD 630 height restriction barrier in take-off funnel 29.
11L	620	620	620		
29R	620	620	620		

AD 2 LFAV.14

Balises d'approche et de piste *Approach and runway lighting*

RWY ID	APCH	THR couleur <i>colour</i>	PAPI/VASIS	MEHT	TDZ Longueur <i>Length</i>	Balises axiales <i>Centerline LGT</i>			
						Longueur <i>Length</i>	Espacement <i>Spacing</i>	Couleur <i>Colour</i>	Intensité <i>Intensity</i>
11	- 420 m - LIH	G	PAPI 3.0 ° 5.2 %	44 ft					
29			PAPI 3.0 ° 5.2 %	44 ft					
RWY ID	Balises latérales <i>Edge lighting</i>				Extrémité <i>RWY end</i>		SWY		
	Longueur <i>Length</i>	Espacement <i>Spacing</i>	Couleur <i>Colour</i>	Intensité <i>Intensity</i>	Couleur <i>Colour</i>		Longueur <i>Length</i>	Couleur <i>Colour</i>	
11	1685 m	60 m	W	LIH	R				
29	1618 m	60 m	W	LIH	R				

AD 2 LFAV.15

Autres balisages, système d'alimentation de secours *Other lighting, secondary power supply*

1	ABN IBN	
2	Té d'atterrissage / <i>LDI</i> Anémomètre / <i>Anemometer</i>	
3	Balises axiales TWY / <i>TWY centre line lighting</i> Balises latérales TWY / <i>TWY edge lighting</i>	
4	Alimentation de secours / <i>Secondary power unit</i> Temps de commutation / <i>Switch-over time</i>	Tous balisages lumineux. < 1 s.
5	Observations / <i>Remarks</i>	All lightings.

AD 2 LFAV.16

Aire de poser pour hélicoptères *Helicopter landing area*

1	Description
---	-------------

AD 2 LFAV.17

Espaces ATS *ATS airspaces*

Identification et limites latérales <i>Identification and lateral limits</i>	Classe <i>Class</i>	Limites verticales <i>Vertical limits</i>	Service / Service Indicatif d'appel (langue) <i>Call-sign (language)</i>	Observations <i>Remarks</i>
	G			NIL

AD 2 LFAV.18

Moyens de radiocommunication ATS *ATS radiocommunication facilities*

Service	Indicatif d'appel (langue) <i>Call-sign (language)</i>	FREQ	HOR	Observations <i>Remarks</i>
AFIS	VALENCIENNES Information (FR) VALENCIENNES Information (EN)	122.605 MHz	HO	
A/A	VALENCIENNES (FR)	122.605 MHz	HO	Absence ATS

AD 2 LFAV.19

Moyens radio de navigation et d'atterrissage *Radio navigation and landing aids*

Type (CAT ILS)	ID	FREQ	HOR	Position GEO	ALT	Portée <i>Coverage</i>	RDH (pente) <i>(slope)</i>	Situation <i>Location</i>	

AD 2 LFAV .20

Règlements de circulation locaux *Local traffic regulations*

AD 2 LFAV .21

Procédures antibruit *Noise abatement procedures*

AD 2 LFAV .22

Procédures de vol *Flight procedures*

Vols au départ : Consignes recommandées pour un départ IFR : RWY 11 : monter RM 110° jusqu'à 700 (535) puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route. RWY 29 : monter RM 290° jusqu'à 700 (535) puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route. Utilisation APU : uniquement 30 min avant le départ.	Flight departures : Recommended instructions for IFR departures : RWY 11 : climb MAG 110° up to 700 (535) then direct route climbing to en route safety altitude. RWY 29 : climb MAG 290° up to 700 (535) then direct route climbing to en route safety altitude. Use of APU : 30 min before departure only.
---	--

AD 2 LFAV .23

Renseignements supplémentaires *Additional information*

23.1 BALISAGE PCL : PN AFIS. Pour éteindre le balisage faire 7 coups d'alternat. Feux de protection de piste : TWY A.	23.1 LIGHTING PCL : PN AFIS. Turn off the lights by keying the microphone 7 times. Runway protection lights : TWY A.
23.2 PERIL ANIMALIER Occasionnel.	23.2 WILDLIFE STRIKE HAZARD Random.

AD 2 LFAV .24

Cartes relatives à l'aérodrome *Charts related to the aerodrome*

Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25.

For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25.

AD 2 LFAV .25

Pénétration de la surface du segment à vue (VSS) *Visual segment surface (VSS) penetration*

Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés.

List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima.

IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE <i>PROCEDURE IDENTIFICATION</i>	MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS <i>LINE OF OPERATIONAL MINIMA</i>
voir cartes IAC en AD 2.24 / <i>see IAC Charts in AD 2.24</i>	
Sans objet / <i>Not applicable</i>	Sans objet / <i>Not applicable</i>

CARTE D'AERODROME

Aerodrome chart


AFIS : VALENCIENNES Information 122.605

VALENCIENNES DENAIN

50 19 29 N - 003 27 56 E

ALT AD : 172 (6 hPa)

VAR 1° E (2020)



RWY	BALISAGE / Lighting		TORA (2)	TODA (2)	ASDA (2)	LDA (2)	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
11	420 m LIH	LIH	1685	1685	1685	1513	Revêtu	11 R/D/W/T	400	400	400	-
29	NIL	LIH	1618	1678	1708	1592	Paved	(3)	400	400	400	-

OBSERVATIONS / Remarks : (1) Voir/See AD 2 LFAV.8 - (2) Voir/See AD 2 LFAV.13 - (3) Voir/See AD 2 LFAV.12

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES

Waypoints / Procedures main fixes

←

Identification	Coordonnées <i>Coordinates</i>	RNAV	CONV	SID STAR	IAC
BOBMA	REF ENR 4.4	X			X
ERLED	REF ENR 4.4	X			X
EXEKO	REF ENR 4.4	X			X
NAVAN	REF ENR 4.4	X			X
VADEP	REF ENR 4.4	X			X
VAMOP	REF ENR 4.4	X			X
FAV11	50°21'40.0" N 003°18'56.3" E	X			X
RW11	50°19'40.75"N 003°27'08.32"E	X			X
AV510	50°18'36.8" N 003°31' 30.8" E	X			X
FAV29	50°16'16.9" N 003°41'02.0" E	X			X
RW29	50°19'24.43" N 003°28'15.40" E	X			X
AV410	50°20'38.9" N 003°23'09.0" E	X			X
AV412	50°24'06.4" N 003°25'12.1" E	X			X
AV414	50°25'36.2" N 003°32'32.8" E	X			X
AV416	50°23'04.2" N 003°35'03.0" E	X			X

RNP RWY 11												
RMK								MAG VAR 2020 1.3°E			REF NAV AID :-	
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (m)	NAV Spec
HLDG	-	BOBMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IF	BOBMA	-	-	-	-	-	2000	-	185	-	RNP APCH
INA BOBMA	TF	VAMOP	-	019	020.6	5.0	-	2000	-	185	-	RNP APCH
	IF	NAVAN	-	-	-	-	-	2000	-	185	-	RNP APCH
INA NAVAN	TF	VAMOP	-	199	200.6	5.0	-	2000	-	185	-	RNP APCH
	IF	VAMOP	-	-	-	-	-	2000	-	185	-	RNP APCH
INA VAMOP	IF	VAMOP	-	-	-	-	-	2000	-	185	-	RNP APCH
	TF	FAV11	-	109	110.6	5.0	-	2000	2000	-	-	RNP APCH
APCH	TF	RW11	Yes	109	110.7	5.6	-	-	-	-	-3.0° / 15.0	RNP APCH
	TF	AV510	Yes	110	110.8	3.0	-	-	-	160	-	RNP APCH
	DF	BOBMA	-	-	-	-	R	-	-	185	-	RNP APCH

Input data

Operation Type	0
SBAS Provider	1 (EGNOS)
Airport Identifier	LFAV
Runway	11
Runway Letter	0 (None)
Approach Performance Designator	0
Route Indicator	
Reference Path Data Selector	0
Reference Path Identifier	E11A
LTP/FTP Latitude	501940.7500N
LTP/FTP Longitude	0032708.3200E
LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres)	93.2
FPAP Latitude	501921.2610N
Delta FPAP Latitude (seconds)	-19.4890
FPAP Longitude	0032828.4190E
Delta FPAP Longitude (seconds)	80.0990
Threshold Crossing Height	15.0
TCH Units Selector	1 (meters)
Glidepath Angle (degrees)	3.00
Course Width (metres)	105.00
Length Offset (metres)	160
HAL (metres)	40.0
VAL (metres)	35.0

Output data

Data Block	10 16 01 06 0C 0B 00 00 01 31 31 05 9C 32 99 15 40 48 7B 01 A4 17 BE 67 FF C6 71 02 2C 81 2C 01 64 14 C8 AF ED 6F 81 EC
Calculated CRC Value	ED6F81EC

Required Additional Data

ICAO Code	LF
LTP/FTP Orthometric Height (metres)	49.2

© SIA

Input data

Operation Type	0
SBAS Provider	1 (EGNOS)
Airport Identifier	LFAV
Runway	29
Runway Letter	0 (None)
Approach Performance Designator	0
Route Indicator	
Reference Path Data Selector	0
Reference Path Identifier	E29A
LTP/FTP Latitude	501924.4310N
LTP/FTP Longitude	0032815.3980E
LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres)	92.5
FPAP Latitude	501943.9180N
Delta FPAP Latitude (seconds)	19.4870
FPAP Longitude	0032655.2960E
Delta FPAP Longitude (seconds)	-80.1020
Threshold Crossing Height	15.0
TCH Units Selector	1 (meters)
Glidepath Angle (degrees)	3.00
Course Width (metres)	105.00
Length Offset (metres)	104
HAL (metres)	40.0
VAL (metres)	50.0

Output data

Data Block	10 16 01 06 0C 1D 00 00 01 39 32 05 1E B3 98 15 4C 54 7D 01 9D 17 3E 98 00 34 8E FD 2C 81 2C 01 64 0D C8 FA 40 3E 45 46
Calculated CRC Value	403E4546

Required Additional Data

ICAO Code	LF
LTP/FTP Orthometric Height (metres)	48.5

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 172, DTHR : 162 (6 hPa)

VALENCIENNES DENAIN

RNP RWY 11



APP : LILLE Approche/Approach 126.480 (dans les limites TMA LILLE / within the limits of LILLE TMA)

TWR : NIL (AD non contrôlé/AD not controlled)

AFIS : VALENCIENNES Information 122.605

Absence ATS : A/A FR seulement. Obtenir le QNH de LILLE sur ATIS LILLE 119.330 ou auprès de LILLE Approche

A/A FR only. Obtain LILLE QNH from LILLE ATIS 119.330 or from LILLE Approach

RNP
APCHEGNOS
95683
E11A
TCH : 49VAR
1° E
(2020)

→ DTHR (NM) 10.6 5.6 0																												
MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.																			REF HGT : ALT DTHR									
CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling (1)		MVL / Circling absence ATS (1)		DIST RW11 NM 5 4 3 2 1 ALT 1800 1480 1170 850 530 (HGT) (1638) (1318) (1008) (688) (368)														
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS															
A			218	460 (300)	900	291		1500		790 (630)	1500	890 (730)	1500															
B	420 (250)	800	230	470 (310)	900	303	650 (490)	1500	488	790 (630)	1600	890 (730)	1600															
C			238	480 (320)	1000	314		1800		1250 (1090)	2400	1350 (1190)	2400															
Observations / Remarks : (1) MVL CAT C interdite au Nord de la piste / Circling CAT C prohibited North of RWY. Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/ see AIP ENR 1.5.																												
FAF - DTHR			5.6 NM			70 kt			85 kt			100 kt			115 kt			130 kt			160 kt							
VSP (ft/min)						4 min 49			3 min 58			3 min 22			2 min 56			2 min 36			2 min 06							
						370			450			530			610			690			850							

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 172, DTHR : 159 (6 hPa)

VALENCIENNES DENAIN

RNP RWY 29


APP : LILLE Approche/Approach 126.480 (dans les limites TMA LILLE/within the limits of LILLE TMA)

TWR : NIL (AD non contrôlé/AD not controlled)

AFIS : VALENCIENNES Information 122.605

Absence ATS : A/A FR seulement. Obtenir le QNH de LILLE sur ATIS LILLE 119.330 ou auprès de LILLE Approche


A/A FR only. Obtain LILLE QNH from LILLE ATIS 119.330 or from LILLE Approach

RNP
APCHEGNOS
96141
E29A
TCH : 49VAR
1° E
(2020)

API : Monter direct vers AV410 (MAX IAS 160 kt). Sauf instruction du contrôle, tourner à droite vers AV412 puis vers AV414, puis vers AV416, en montée vers 2000 (1841) MAX (MAX IAS 210 kt), puis monter vers EXEKO et intégrer l'attente à 3000 (2841).

Monter à 1400 (1241) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb direct to AV410 (MAX IAS 160 kt). Except ATC instructions, turn right to AV412, then to AV414, then to AV416 climbing to 2000 (1841) MAX (MAX IAS 210 kt) then climb to EXEKO to enter holding at 3000 (2841). Climb to 1400 (1241) prior to level acceleration.



DTHR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling (1)		MVL / Circling absence ATS (1)		DIST RW29	NM	2	3	4	5	6	7	8
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS									
A	460 (300)	1400	275	470 (310)	1400	303	640 (480)	1500	478	790 (630)	1500	890 (730)	1500	(HGT)	850 (691)	1160 (1001)	1480 (1321)	1800 (1641)	2120 (1961)	2440 (2281)	2760 (2601)	
B			284	480 (320)	1400	315		790 (630)		1600	890 (730)	1600										
C			294	490 (330)	1500	323		2200		1250 (1090)	2400	1350 (1190)	2400									

Observations / Remarks : (1) MVL CAT C interdite au Nord de la piste / Circling CAT C prohibited North of RWY.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5.

FAF - DTHR	8.8 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt
VSP (ft/min)		7 min 31	6 min 11	5 min 16	4 min 35	4 min 03	3 min 17
		370	450	530	610	690	850