

PARIS CHARLES DE GAULLE

ALT AD : 392, DTHR : 318 (12 hPa)

FNA ILS CAT I ou/or CAT II et/and CAT III ou/or LOC RWY 26R

FREQ : Voir / See AD 2 LFPG IAC COM 01	API/Missed APCH : RNAV 1	ILS - DME GAU 111.95 RDH : 50	VAR 1°E (2020)
---	---	---	----------------------

DME requis / *required*

APCH : RWY 26R homologuée / *homologated* CAT 2 et/and 3

Approches simultanées avec RWY 27R ou 27L PARIS CDG et RWY 27 PARIS LE BOURGET : voir consignes AD 2 LFPG.22

Simultaneous APCH with RWY 27R or 27L PARIS CDG and RWY 27 PARIS LE BOURGET : see instructions AD 2 LFPG.22

Interception de l'axe de piste :

En raison des approches simultanées, toujours conserver le point IF IG26R dans le système de navigation en cas d'utilisation par le contrôle, et se conformer strictement à l'instruction du contrôle pour l'interception de l'axe, en cap ou en directe IG26R. Signaler dès que possible toute incapacité d'intercepter en directe IG26R.

Interception of RWY extended centreline :


Due to simultaneous APCH, always keep IF WPT IG26R in the navigation system in case of use by ATC, and strictly comply with ATC instruction for axis interception with heading or direct-to IG26R. Report as soon as possible any incapacity to intercept with direct-to IG26R instruction.

EN L'ABSENCE D'INSTRUCTION DU CONTRÔLE : En route convergente sous un angle inférieur à 070° , intercepter l'axe FNA (sauf instruction préalable de traverser l'axe).

WITHOUT ATC INSTRUCTION : On a course converging at an angle of less than 070°, intercept FNA axis (unless previously instructed to cross the axis).


API : Tout risque connu de non-suivi de la procédure standard API (cause cisaillement de vent par exemple) doit être signalé au contrôle le plus tôt possible. Voir AD 2 LFPG 22.2.1.3

Missed APCH : Any known chance of incapacity to perform standard missed APCH procedure (due to wind shear e.g.) must be reported to ATC as soon as possible. See AD 2 LFPG 22.2.1.3



TA : 5000 API : Monter **dans l'axe A 2500** (2182) ou au passage du seuil (ou du MAPT pour la LOC DME), au plus tardif des deux, **direct vers PG442**. Vers **AMJUS**, en montée vers **4000** (3682). **Ne pas tourner avant le seuil (avant le MAPT pour la LOC DME)**. Puis suivre les instructions du contrôle. En cas de panne radio en API, à **AMJUS**, procéder jusqu'à **MOPAR** au **FL070** pour intégrer l'attente (MAX IAS 230 kt, voir carte INA MOPAR 7W) ou effectuer une nouvelle procédure.

Missed APCH : Climb **straight ahead**. At **2500** (2182) or passing **THR** (or **MAPT** for **LOC DME** procedure), whichever the later, direct to **PG442**. To **AMJUS**, climbing up to **4000** (3682). **Do not turn before THR (before MAPT for LOC DME procedure)**. Then follow ATC instructions. In case of radio failure in missed APCH, at **AMJUS**, proceed until **MOPAR** at **FL070** to integrate holding (MAX IAS 230 kt, see **INA MOPAR 7W chart**) or proceed to another **INA** procedure.



DTHR ← (NM)
PGS ← (NM)
GAU ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds. RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet. RVR and VIS in metres.*

REF HGT : ALT DTHR

CAT	ILS				LOC			MVL/Circling (2) 26R → 26L		DME GAU NM ALT (HGT)	2 940 (622)	3 1260 (942)	4 1580 (1262)	5 1900 (1582)	6 2220 (1902)
	DA (H)	RVR	OCH	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS						
			CAT 1 (1)	CAT 2											
A	520 (200)	550	140	49	680 (370)	1000	362	980 (660)	3000						
B			150	60	680 (370)	1000	362	980 (660)	3000						
C			165	76	690 (370)	1000	370	1230 (910)	3700						
D			177	86	710 (390)	1100	390	1230 (910)	4300						
DL			179	91	-	-	-	-	-	-					

Observations /Remarks : (1) Base OCH / OCH base : ACFT point d'attente / at holding point (2) MVL/Circling : voir/see AD 2 LFPG.20

(5) WFL Drawing - 11.4 NM - 12.17 NM		70 kt 9 min 47	85 kt 8 min 03	100 kt 6 min 51	115 kt 5 min 57	130 kt 5 min 16	160 kt 4 min 17	185 kt 3 min 42
FAF - DTHR	11.4 NM							
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	845	980

