

 Service de l'Information Aéronautique D S N A	 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Phone : +33(0) 5 57 92 57 97 or 57 95 e-mail : sia.qualite@aviation-civile.gouv.fr Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr	AIP SUP 028/21 Publication date : 18 FEB
--	--	--

Subject : New initial departures for RNAV SID at Beauvais Tillé AD LFOB

With effect : From 25 March 2021 to 08 September 2021

**This AIP SUP supersedes AIRAC AIP SUP 232/20
(CHG : magnetic variation, new VOR/DME BOV, SID instructions, effective end date)**

DESCRIPTION :

Starting from 13 AUG 2020, new RNAV initial departures will be available at LFOB, superseding the existing conventional initial departures on the RNAV SID of this AD.

The existing RNAV initial departure from RWY 30 towards OB601 and SID EVX-LGL 1T-1W, and AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1W, is not amended but is included in this AIP SUP to make the information easier to use.

The existing RNAV SID are not amended after the initial departures ending at OB601, OB701 and OB702.

These procedures are intended to evaluate the precision of the RNAV tracks followed.

They will be included in AIP France.

CONDITION OF USE :

These RNAV initial departures must be flown by all ACFT flying RNAV SID at Beauvais Tillé.

They can be used by ACFT in RNAV 1 with GNSS and/or DME/DME sensors.

RNAV INI SID CHARTS, DATA, CODING PROPOSITIONS AND INSTRUCTIONS :

See APPENDIXES 1 to 5

ANNEXE 1 / APPENDIX 1

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES
WAYPOINTS / PROCEDURES MAIN FIXES

Identification	Coordonnées <i>Coordinates</i>	RNAV	CONV	SID STAR	IAC
BV	REF LFOB AD 2.19	X	X	X	X
OB600	49°28'13.0" N 001°59'14.0" E	X		X	
OB601	49°22'57.6" N 001°55'13.6" E	X		X	
OB612	49°24'33.0" N 002°11'00.6" E	X		X	
OB701	49°24'59.0" N 002°26'49.0" E	X		X	
OB702	49°20'42.5" N 002°15'14.5" E	X		X	
OB710	49°26'26.5" N 002°13'46.9" E	X		X	
OB711	49°26'52.9" N 002°21'39.6" E	X		X	

ANNEXE 2 / APPENDIX 2

AIP SUP
FRANCE

AD 2 LFOB SID RWY12 RNAV INI

BEAUVAIS TILLE
SID RNAV INI (GNSS - DME/DME) RWY 12
Procédures moindre bruit et départ initial RNAV RWY 12
Noise abatement procedures and initial departure RNAV RWY 12
 (Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)


ATIS BEAUVAIS 118.380
 APP BEAUVAIS Approche / Approach 123.985
 TWR BEAUVAIS Tour / Tower 121.400

DF : Direct to Fix
 CF : Course to Fix
 TF : Track to Fix

RNAV 1
 GNSS ou/ou DME/DME

VAR 1° E (20)

TA 5000
 ALT 359



ANNEXE 3 / APPENDIX 3

AIP SUP
FRANCEAD 2 LFOB SID RWY30 **RNAV INI**

BEAUVAISTILLE
SID RNAV INI (GNSS - DME/DME) RWY 30
Procédures moindre bruit et départ initial RNAV RWY 30
Noise abatement procedures and initial departure RNAV RWY 30
 (Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)


ATIS BEAUVAIS 118.380
 APP BEAUVAIS Approche / Approach 123.985
 TWR BEAUVAIS Tour / Tower 121.400

DF : Direct to Fix
 CF : Course to Fix
 TF : Track to Fix

RNAV 1
 GNSS ou/ou DME/DME

VAR 1° E (20)

TA 5000
 ALT 359



ANNEXE 4 / APPENDIX 4

LFOB SID RWY12-30 RNAV INI CODE

SID RNAV INI RWY12											
RMK	RNAV 1 : GNSS or DME/DME (1) FA or VA acceptable							MAG VAR 2020 0.9°E		Ref NAVAID : BOV	
Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Nav Spec
SID RNAV INI RWY12 vers/to OB601											
	CA (1)			108	109.0			800			RNAV 1
	DF	BV					L	4000			RNAV 1
	TF	OB601	Y	212	213.2	7.8					RNAV 1
Puis suivre/Then follow SID EVX-LGL 1S-1V or AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1V											
SID RNAV INI RWY12 vers/to OB701											
	CA (1)			108	109.0			800			RNAV 1
	CF	OB711		84	85.0		L				RNAV 1
	TF	OB701	Y	119	119.4	3.9					RNAV 1
Puis suivre/Then follow SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI-AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1S											
SID RNAV INI RWY12 vers/to OB702											
	CA (1)			108	109.0			800			RNAV 1
	CF	OB710	Y	84	85.0		L				RNAV 1
	CF	OB702	Y	201	202.0		R				RNAV 1
Puis suivre/Then follow SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI 1V											

SID RNAV INI RWY30											
RMK	RNAV 1 : GNSS or DME/DME (1) FA or VA acceptable							MAG VAR 2020 0.9°E		Ref NAVAID : BOV	
Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Nav Spec
SID RNAV INI RWY30 vers/to OB601											
	CA (1)			303	303.7			800			RNAV 1
	CF	OB600		268	269.0		L				RNAV 1
	TF	OB601	Y	206	206.5	5.9					RNAV 1
Puis suivre/Then follow SID EVX-LGL 1T-1W or AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1W											
SID RNAV INI RWY30 vers/to OB701											
	CA (1)			303	303.7			800			RNAV 1
	CF	OB711		119	120.0		R				RNAV 1
	TF	OB701	Y	119	119.4	3.9					RNAV 1
Puis suivre/Then follow SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI-AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1T											
SID RNAV INI RWY30 vers/to OB702											
	CA (1)			303	303.7			800			RNAV 1
	DF	OB612					R	4000			RNAV 1
	TF	OB702	Y	143	144.2	4.7					RNAV 1
Puis suivre/Then follow SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI 1W											

ANNEXE 5 / APPENDIX 5

LFOB SID RWY12-30 RNAV INI CODE INSTR

SID RNAV INI RWY 12 - 30			
Cat	A B C D		
NAV Box	RNAV1 GNSS ou/ou DME/DME		
Climb gradient	Les itinéraires sont définis pour des ACFT dont les performances de montée permettent d'adopter la pente minimale de 5,5 %. Dans le cas contraire, les CDT de bord sont tenus de le signaler dès la demande de mise en route. Pentes minimales théoriques de montée : 3.3%. <i>Routes are defined for ACFT with climb performance permitting to adopt a minimal slope of 5.5%. In the opposite case, ACFT captains should advise ATC when requesting startup.</i> <i>Minimum theoretical slope gradients : 3.3%.</i>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i> Les aéronefs adopteront la configuration et le régime de montée correspondant au moindre bruit selon les conditions opérationnelles du moment. Le vol doit être conduit de manière à atteindre le plus rapidement possible la hauteur de 3000 ft au-dessus du niveau de l'aéroport. (voir AD 2 LFOB ENV). Panne de radiocommunication : voir AD2 LFOB TEXT. <i>The aircraft shall choose the configuration and climb setting corresponding to noise abatement as per the operational conditions at the time. The flight should be performed so as to reach a height of 3000 ft above the airport as quickly as possible (see AD 2 LFOB ENV). Radiocommunicatio failure: see AD2 LFOB TEXT.</i>		
SID		Clr Initiale Initial clearance	RMK
SID RNAV INI RWY12 vers/to OB601 Critical DME: Nil	Monter RM 108°, à 800 virer à gauche direct vers BV (4000 MNM). Ensuite vers <u>OB601</u> puis suivre le SID. <i>Climb MAG 108°, at 800 turn left direct to BV (4000 MNM). Then proceed to <u>OB601</u> and follow the SID.</i>	4000 ft AMSL	Voir/see SID EVX-LGL 1S-1V or AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1V
SID RNAV INI RWY12 vers/to OB701 Critical DME: Nil	Monter RM 108°, à 800 virer à gauche vers OB711 direction 084°. Ensuite vers <u>OB701</u> puis suivre le SID. <i>Climb MAG 108°, at 800 turn left to OB711 on course 084°. Then proceed to <u>OB701</u> and follow the SID.</i>	4000 ft AMSL	Voir/see SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI-AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1S
SID RNAV INI RWY12 vers/to OB702 Critical DME: Nil	Monter RM 108°, à 800 virer à gauche vers <u>OB710</u> direction 084°. Ensuite virer à droite vers <u>OB702</u> direction 201° puis suivre le SID. <i>Climb MAG 108°, at 800 turn left to <u>OB710</u> on course 084°. Then turn right to <u>OB702</u> on course 201° and follow the SID.</i>	4000 ft AMSL	Voir/see SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI 1V
SID RNAV INI RWY30 vers/to OB601 Critical DME: Nil	Monter RM 303°, à 800 virer à gauche vers OB600 direction 268° (ne pas tourner avant le DER). Ensuite vers <u>OB601</u> puis suivre le SID. <i>Climb MAG 303°, at 800 turn left to OB600 on course 268° (do not turn before DER). Then proceed to <u>OB601</u> and follow the SID.</i>	4000 ft AMSL	Voir/see SID EVX-LGL 1T-1W or AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1W
SID RNAV INI RWY30 vers/to OB701 Critical DME: Nil	Monter RM 303°, à 800 virer à droite vers OB711 direction 119° (ne pas tourner avant 3.1 NM DME BOV). Ensuite vers <u>OB701</u> puis suivre le SID. <i>Climb MAG 303°, at 800 turn right to OB711 on course 119° (do not turn before 3.1 NM DME BOV). Then proceed to <u>OB701</u> and follow the SID.</i>	4000 ft AMSL	Voir/see SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI-AGOPA-ERIXU-LATRA-OKASI-PILUL 1T
SID RNAV INI RWY30 vers/to OB702 Critical DME: Nil	Monter RM 303°, à 800 virer à droite direct vers OB612 (4000 MNM) (ne pas tourner avant 3.1 NM DME BOV). Ensuite vers <u>OB702</u> puis suivre le SID. <i>Climb MAG 303°, at 800 turn right direct to OB612 (4000 MNM) (do not turn before 3.1 NM DME BOV). Then proceed to <u>OB702</u> and follow the SID.</i>	4000 ft AMSL	Voir/see SID DIKOL-RANUX-BAXIR-LANVI-BUBLI 1W