

APPROCHE AUX INSTRUMENTS**TARBES LOURDES PYRENEES***Instrument approach*

CAT A B C D

ALT AD : 1260, THR : 1171 (43 hPa)

ILS z ou/or LOC z RWY 20

MINIMA ILS

Les MINIMA ILS standard ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure ILS et pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2,5 %.

ILS MNM

The standard ILS MNM below are determined for ACFT performing an ILS procedure and which are able to carry out a missed approach climbing slope greater than 2.5%.

CAT	ILS z API / Missed APCH 3.5%		OCH ILS 3.5%	ILS z API / Missed APCH 5%		OCH ILS 5%	LOC z API / Missed APCH 3.5%		LOC z API / Missed APCH 5%		OCH LOC 5%
	DA (H)	RVR		DA (H)	RVR		MDA (H)	RVR	MDA (H)	RVR	
A	1640 (470)	1500	467	1440 (270)	600	266	1640 (470)	1500	1490 (320)	750	317
B	1650 (480)		477	1450 (280)	650	276	1650 (480)		1490 (320)	750	319
C	1660 (490)		487	1460 (290)	650	286	1660 (490)		1500 (330)	800	323
D	1670 (500)		497	1470 (300)	650	296	1670 (500)		1500 (330)	800	326