

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS****TARBES LOURDES PYRENEES***Instrument approach*

CAT A B C D

ALT AD : 1260, THR : 1171 (43 hPa)

NDB Z RWY 20

Les MINIMA standards ci-dessous sont déterminés pour les ACFT pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2.5 %.

The standard MNM below are determined for ACFT able to carry out a missed approach with a climbing slope greater than 2.5%.

**NDB z (OS)**

CAT	API / Missed APCH 3%			API / Missed APCH 4%		
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH
A	<b>1780</b> (610)	1500	604	<b>1690</b> (510)	1500	510
B	<b>1800</b> (630)	1500	623	<b>1690</b> (520)	1500	515
C	<b>1830</b> (660)	1800	651	<b>1700</b> (530)	1800	522
D	<b>1850</b> (680)	1900	675	<b>1700</b> (530)	1800	528

**EN CAS DE PANNE DME OS / IF DME OS UNSERVICEABLE  
NDB z (TBO)**

CAT	API / Missed APCH 3%			API / Missed APCH 4%		
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH
A	<b>1780</b> (610)	1500	609	<b>1690</b> (520)	1500	515
B	<b>1800</b> (630)	1500	628	<b>1700</b> (520)	1500	520
C	<b>1830</b> (660)	2000	657	<b>1700</b> (530)	1700	527
D	<b>1860</b> (680)	2100	680	<b>1710</b> (540)	1700	533