

APPROCHE AUX INSTRUMENTS**TARBES LOURDES PYRENEES***Instrument approach*

CAT A B C D

ALT AD : 1260, THR : 1171 (43 hPa)

RNP RWY 20

Les MINIMA standards ci-dessous sont déterminés pour les ACFT pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2,5 %.

The standard MNM below are determined for ACFT able to carry out a missed approach with a climbing slope greater than 2.5%.

CAT	LPV 5%			LNAV-VNAV 5%			LNAV 5%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH
A	1500 (330)	800	328	1570 (400)	1100	397	1570 (400)	1100	397
B	1510 (340)	800	338	1580 (410)	1200	407	1580 (410)	1200	398
C	1520 (350)	900	348	1590 (420)	1200	417	1620 (450)	1400	446
D	1530 (360)	900	358	1600 (430)	1300	427	1660 (490)	1500	486

CAT	LPV 4%			LNAV-VNAV 4%			LNAV 4%		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH
A	1620 (450)	1400	448	1700 (530)	1500	525	1720 (550)	1500	544
B	1630 (460)	1400	458	1710 (540)	1500	535	1740 (570)	1500	569
C	1640 (470)	1500	468	1730 (560)	1800	558	1840 (670)	2400	664
D	1650 (480)	1500	478	1740 (570)	1900	568	1870 (700)	2400	696