

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

CASTRES MAZAMET

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 785, DTHR : 703 (26 hPa)

ILS ou/or LOC RWY 14

MINIMA ILS :

Les minima ILS standards ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure ILS et pouvant assurer en approche interrompue une pente supérieure à 2,5 %.

ILS MINIMA :

Standard ILS MNM below are determined for ACFT performing ILS procedures and which are able to carry out a missed APCH climbing slope greater than 2.5 %.

PENTE EN API / Missed APCH SLOPE

CAT	API 3 %*			API 4 %*			API 5 %*		
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH
A	1030 (330)	1400	325	1010 (310)	1400	306	1010 (310)	1400	301
B	1040 (340)	1500	337	1030 (320)	1400	319	1020 (320)	1400	313
C	1090 (390)	1700	383	1040 (340)	1500	332	1030 (330)	1500	327

* Pour les opérations de transport public, l'utilisation de ces minima impose la prise en compte de la panne d'un moteur en API.

* For common carriage operations, the use of these minima requires to take into consideration the failure of one engine during missed APCH.