

**RODEZ AVEYRON**  
**SID RNAV RWY 31**  
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C)

SID RNAV RWY 31			
CAT	A B C		
PBN Box	RNAV 1 Senseur GNSS seulement / <i>GNSS Sensor only</i>		
Climb gradient	- Pente minimale théorique de montée : 4,9 % MNM jusqu'à l'altitude de 2000 ft. Panneau de 1935 ft d'altitude à 75 m de la DER et à 103 m à gauche de l'axe de piste.  - <i>Minimum theoretical climb gradient : 4.9 % MNM to 2000 ft. Sign of an altitude of 1935 ft located at 75 m from the DER and 103 m to the left of RWY axis.</i>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP.</i>  Vitesse : FL < 100 MAX IAS 250 kt. <i>Speed : FL &lt; 100 MAX IAS 250 kt.</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Cir Initiale Initial clearance	RMK
<b>BASLI 6W</b>	Monter vers <u>CR421</u> sur la route 308° MAG puis tourner à droite direct vers CR422 puis vers CR426 puis vers BASLI.  <i>Climb to <u>CR421</u> on course 308° MAG then turn right direct to CR422 then to CR426 then to BASLI.</i>		
<b>ESISI 6W</b>	Monter vers <u>CR421</u> sur la route 308° MAG puis vers RATRA puis vers ESISI.  <i>Climb to <u>CR421</u> on course 308° MAG then to RATRA then to ESISI.</i>		
<b>GAI 6W</b>	Monter vers <u>CR421</u> sur la route 308° MAG puis vers CR424 puis vers GAI.  <i>Climb to <u>CR421</u> on course 308° MAG then to CR424 then to GAI.</i>		
<b>MEN 6W</b>	Monter vers <u>CR421</u> sur la route 308° MAG puis tourner à droite direct vers MEN  <i>Climb to <u>CR421</u> on course 308° MAG then turn right direct to MEN</i>		
<b>MINPA 6W</b>	Monter vers <u>CR421</u> sur la route 308° MAG puis vers CR423 puis vers MINPA.  <i>Climb to <u>CR421</u> on course 308° MAG then to CR423 then to MINPA.</i>		FL090 MNM à / at CR423.