

**CLERMONT FERRAND AUVERGNE
SID RNAV RWY 26**

SID RNAV RWY 26			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1, GNSS required		
Climb gradient	Pente théorique 6.6% MNM jusqu'à 2500 ft AMSL déterminée par la tour de télécommunication d'altitude au sommet 2172 ft. <i>Theoretical climb 6.6 % up to 2500 ft AMSL determined by telecommunication tower, top altitude 2172 ft</i>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
CACHI 4W	Monter dans l'axe. A 1500 ft AMSL, tourner à droite direct vers ROMGI puis TITOX et CACHI. <i>Climb straight ahead. At 1500 ft AMSL, turn right direct to ROMGI then TITOX and CACHI.</i>	ATC	Pente ATS : 7% MNM jusqu'à 5500 ft AMSL. FL 120 MNM à ROMGI. <i>ATS slope : 7% MNM up to 5500 ft AMSL. FL 120 MNM at ROMGI.</i>
GERVA 4W	Monter dans l'axe. A 1500 ft AMSL, tourner à droite direct vers LC261 puis GERVA. <i>Climb straight ahead. At 1500 ft AMSL, turn right direct to LC261 then GERVA.</i>	ATC	Pente ATS : 7% MNM jusqu'au FL 090. <i>ATS slope : 7% MNM up to FL 090.</i>
RISUN 4W	Monter dans l'axe. A 1500 ft AMSL, tourner à droite direct vers ROMGI puis RISUN. <i>Climb straight ahead. At 1500 ft AMSL, turn right direct to ROMGI then RISUN.</i>	ATC	Pente ATS : 7% MNM jusqu'à 5500 ft AMSL. <i>ATS slope : 7% MNM up to 5500 ft AMSL.</i>
BELEP 4W	Monter dans l'axe. A 1500 ft AMSL, tourner à droite direct vers LC262 puis BELEP. <i>Climb straight ahead. At 1500 ft AMSL, turn right direct to LC262 then BELEP.</i>	ATC	Pente ATS : 6% MNM jusqu'au FL 090. <i>ATS slope : 6% MNM up to FL 090.</i>