

GRENOBLE ALPES ISERE
SID RNAV RWY 27
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

SID RNAV RWY 27			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1, GNSS seulement / only.		
Climb gradient	<p>Départ avec virage gauche à 1900 ft, pente de montée de 3,9 % jusqu'à 2900 ft AMSL, obstacle déterminant végétation dans le 132° de l'ARP pour 4,6 NM / Departures with left turn at 1900 ft climb gradient is 3.9 % up to 2900 ft AMSL calculated from vegetation located at 4.6 NM/132° from ARP.</p> <p>Pour tous les SID, excepté RISOR 8W, pente ATS 6 % MNM jusqu'au FL 140 ou niveau de croisière si niveau demandé inférieur au FL 140. En cas d'impossibilité de maintenir la pente ATS prescrite, le pilote doit aviser l'organisme ATC à la mise en route / For all SID, except RISOR 8W, ATS gradient 6 % MNM up to FL 140 or cruising level if requested level is less than FL 140. When it is not possible to adhere to the notified ATS gradient, the pilot must advise ATC at the run up.</p> <p>Pour le SID RISOR 8W, pente ATS 8 % MNM jusqu'au FL 100. En cas d'impossibilité de maintenir la pente ATS prescrite, le pilote doit aviser l'organisme ATC à la mise en route / For SID RISOR 8W, ATS gradient 8 % MNM up to FL 100. When it is not possible to adhere to the notified ATS gradient, the pilot must advise ATC at the run up.</p>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoints are "flyover" WP.		
SID	Itinéraires / Routes	Cir Initiale Initial clearance	RMK
BELEP 8W	Monter vers LS722 RM 268° puis BELEP. <i>Climb to LS722 MAG 268° then BELEP.</i>	5000 ft AMSL	
REPSI 8W	Monter vers LS722 RM 268° puis REPSI. <i>Climb to LS722 MAG 268° then REPSI.</i>	5000 ft AMSL	
ROMAM 8W	Monter vers LS722 RM 268° puis virage gauche vers ROMAM. <i>Climb to LS722 MAG 268° then turn left to ROMAM.</i>	5000 ft AMSL	
RISOR 8W	Monter RM 268°, à 1900 ft AMSL virage gauche direct vers LS721 (MAX IAS 220 kt), puis vers RISOR (FL130 MNM). <i>Climb MAG 268°, at 1900 ft AMSL turn left direct LS721 (MAX IAS 220 kt), then to RISOR (FL130 MNM).</i>	FL70	Pente 3,9 % MNM jusqu'à 2900 ft. Contrainte ATS : pente de 8 % jusqu'au FL100. <i>Climb gradient 3.9 % MNM up to 2900 ft. ATS restriction slope : 8 % up to FL100.</i>
BELUS 8W	Monter RM 268°, à 1900 ft AMSL virage gauche direct vers LS721 (MAX IAS 220 kt) et continuer vers LTP, BELUS (FL120 MAX). <i>Climb MAG 268°, at 1900 ft AMSL turn left direct LS721 (MAX IAS 220 kt), then to LTP, BELUS (FL120 MAX).</i>	5000 ft AMSL	Pente 3,9 % MNM jusqu'à 2900 ft. Niveau de croisière maximum : FL120. <i>Climb gradient 3.9 % MNM up to 2900 ft. MAX cruising level : FL120.</i>