

**CHATEAUROUX DEOLS**  
**SID RNAV RWY 21**  
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

SID RNAV RWY 21			
Cat	A B C D		
NAV Box	RNAV 1 , GNSS <i>only</i>		
Climb gradient	La pente théorique minimale réglementaire de 3,3 % s'applique. <i>The regulatory minimum theoretical climb gradient of 3.3 %, applies.</i>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP.</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Cir Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
<b>SOPIL 8K</b> DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter RM 227° à 900 ft AMSL ou au-dessus, virer à droite RM 242° jusqu'à <u>LX282</u> , puis tourner à droite jusqu'à SOPIL. <i>Climb MAG 227° up to 900 ft AMSL MIN, then turn right MAG 242° to <u>LX282</u>, then turn right to SOPIL.</i>	4000	
<b>OLINO 8K</b> DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter RM 227° à 900 ft AMSL ou au-dessus, virer à droite RM 242° jusqu'à <u>LX282</u> , puis tourner à droite jusqu'à OLINO. <i>Climb MAG 227° up to 900 ft AMSL MIN, then turn right MAG 242° to <u>LX282</u>, then turn right to OLINO.</i>	4000	
<b>GUSON 8K</b> DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter RM 227° à 900 ft AMSL ou au-dessus, virer à droite RM 242° jusqu'à <u>LX282</u> , puis tourner à gauche jusqu'à GUSON. <i>Climb MAG 227° up to 900 ft AMSL MIN, then turn right MAG 242° to <u>LX282</u>, then turn left to GUSON.</i>	4000	
<b>ETAMO 8K</b> DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter RM 227° à 900 ft AMSL ou au-dessus, virer à droite RM 242° jusqu'à <u>LX282</u> , puis tourner à gauche direct jusqu'à LX284, puis tourner à gauche jusqu'à ETAMO. <i>Climb MAG 227° up to 900 ft AMSL MIN, then turn right MAG 242° to <u>LX282</u>, then turn left direct to LX284, then turn left to ETAMO.</i>	4000	