

LORIENT LANN BIHOUE
SID CONV RWY 25
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

1	DEPARTS OMNIDIRECTIONNELS	1	OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES
☛	Monter RM 253° jusqu'à 1200 (1041) puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.		Climb MAG 253° up to 1200 (1041) then proceed direct route climbing up to en route safety altitude.
2	ITINERAIRES NORMALISES DE DEPART (SID)	2	STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)
☛	ROSPO 1 W : A 500 ft AAL, virage à droite RM 357° pour intercepter et suivre le QDR 315° LOR (RM 315°) vers ROSPO. Contrainte ATS : pente 4 % MNM jusqu'à 3500 ft.		ROSPO 1 W : At 500 ft AAL, turn right MAG 357° to intercept and follow QDR 315° LOR (MAG 315°) to ROSPO. ATS restriction : minimum climb rate 4% up to 3500 ft.
☛	ARE 1 W : A 500 ft AAL, virage à droite pour intercepter et suivre le RDL 177° ARE (RM 357°) vers ARE. Contrainte ATS : pente 4 % MNM jusqu'à 3500 ft.		ARE 1 W : At 500 ft AAL, turn right to intercept and follow RDL 177° ARE (MAG 357°) to ARE. ATS restriction : minimum climb rate 4% up to 3500 ft.
☛	LENSU 1 W : A 500 ft AAL, virage à droite pour intercepter et suivre le RDL 177° ARE (RM 357°), puis intercepter et suivre le RDL 091° QPR (RM 091°) vers LENSU. Contrainte ATS : pente 4 % MNM jusqu'à 3500 ft.		LENSU 1 W : At 500 ft AAL, turn right to intercept and follow RDL 177° ARE (MAG 357°), then intercept and follow RDL 091° QPR (MAG 091°) to LENSU. ATS restriction : minimum climb rate 4% up to 3500 ft.
☛	BAGAD 1 B : Monter RM 253° jusqu'à 2400 (2241), puis tourner à droite mais pas avant 4 NM BH, vers LOR. A LOR, suivre le QDR 101° LOR (RM 101°). A 13,5 NM BH, tourner à droite RM 146° pour intercepter et suivre le QDR 116° LOR (RM 116°) vers BAGAD.		BAGAD 1 B : Climb MAG 253° up to 2400 (2241), then turn right (do not turn before 4 NM BH), to LOR. At LOR, follow QDR 101° LOR (MAG 101°). At 13,5 NM BH, turn right MAG 146° to intercept and follow QDR 116° LOR (MAG 116°) to BAGAD.
☛	BAGAD 1 W : (voir note) Monter RM 253° à 500 ft AAL, tourner à gauche RM 077° pour intercepter et suivre le QDR 116° LOR (RM 116°) vers BAGAD. Note : départ non utilisable pendant période d'activité zone R 13 A / B.		BAGAD 1 W : (see note) Climb MAG 253° at 500 ft AAL, turn left MAG 077° to intercept and follow QDR 116° LOR (MAG 116°) to BAGAD. Note: departure not available during R 13 A / B activity.
☛	ADSET 1W : Monter QDR 243° LOR (NDB) (RM 243°). A 14,5 NM LOR (TACAN), tourner à gauche RM 135° pour intercepter et suivre le RDL 285° NTS (RM 105°) vers ADSET. Note : sur instructions de contrôle et sous surveillance radar.		ADSET 1W : Climb QDR 243° LOR (NDB) (MAG 243°). At 14,5 NM LOR (TACAN), turn left MAG 135° to intercept and follow RDL 285° NTS (MAG 105°) to ADSET. Note: upon CTL instructions and radar surveillance.
3	PANNE DE RADIOCOMMUNICATION	3	RADIOCOMMUNICATION FAILURE
	Appliquer la réglementation nationale.		Comply with the national regulation.