

**CAEN CARPIQUET
STAR**

(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

1 Panne de COM :

Afficher code 7600.

Appliquer la procédure définie dans la Réglementation Nationale.

Panne de COM suivie d'une API

Appliquer la procédure d'API décrite sur le volet IAC de l'aérodrome de destination et effectuer une nouvelle procédure d'approche. Lorsqu'une seconde tentative est suivie d'une nouvelle API, appliquer la procédure de dégagement de la TMA.

Procédures dégagement TMA

Utiliser la trajectoire de départ LUSIT 4Y. Monter au FL 060 et rechercher les conditions VMC.

2 Limitations de niveau

Le FL 085 devra être franchi en descente avant le passage de la limite de FIR par les ACFT en provenance de la FIR PARIS à destination de CAEN.

STAR DPE 4C

L'altitude minimale est de 3300 ft jusqu'à la P28.

Passé cette zone, l'altitude minimale est de 3000 ft.

1 Radiocommunication failure:

Set up code 7600.

Apply procedure as defined in the national legislation.

Radio failure followed by missed approach

Comply with the missed approach procedure described on IAC of destination AD and perform a second approach. If the second attempt is followed by a new missed approach, apply the procedure for clearing TMA.

Procedure for clearing TMA

Use the outbound route LUSIT 4Y. Climb FL 060 and seek VMC.

2 Flight level limitation

FL 085 must be crossed descending before passing FIR boundary for ACFT coming from PARIS FIR, destination CAEN.

STAR DPE 4C

MNM ALT: 3300 ft until P28.

After passing that area, MNM ALT: 3000 ft.