

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**NANCY ESSEY**

*Instrument approach*

CAT A B C

ALT AD : 757, THR : 700 (26 hPa)

**RNP RWY 03**

**MINIMA LPV**

Les MINIMA LPV ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure LPV et pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure à 2.5 %.

**LPV MINIMA**

*The standard LPV MNM below are determined for ACFT performing an LPV procedure and which are able to maintain a climbing slope greater than 2.5% during a missed approach.*

Pente API <i>Missed APCH slope</i>	CAT	DA (H) (ft)	RVR (m)	OCH (ft)
3 %	A	<b>1040</b> (340)	1100	334
	B	<b>1050</b> (350)	1200	344
	C	<b>1060</b> (360)	1200	354
4 %	A	<b>960</b> (260)	800	251
	B	<b>970</b> (270)	900	261
	C	<b>970</b> (270)	900	270
5 %	A	<b>900</b> (200)	750	186
	B	<b>900</b> (200)	750	196
	C	<b>910</b> (210)	750	206

Pour les opérations de transport public, l'utilisation de ces minima impose la prise en compte de la panne d'un moteur en API.

*For public transport operations, the use of these minima must take into account the failure of one engine during missed approach.*