

LA REUNION-ROLAND GARROS
SID RWY 14
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

1 PENTE MINIMALE THEORIQUE DE MONTEE

Pour tous les départs RWY 14, pente initiale théorique de montée 11.33% déterminée par la ligne de cote 130 ft (150°/300 m de la DER), si on fait abstraction de cet obstacle, la pente théorique est de 5.78% déterminée par la ligne de cote 300 ft (150°/1625 m de la DER), les minima associés sont plafond = 400 ft, RVR = 900 m.

2 ITINERAIRES

ANTIR 4A : Monter RM 120°. A 6 NM SDG, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 084° SDG (RM 264°) vers SDG. A SDG, suivre le RDL 264° (RM 264°) en montée vers 11000 ft. A 21 NM SDG, tourner à gauche pour intercepter et suivre l'arc DME 22 NM PRF. A l'interception du RDL 317° PRF, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 310° PRF (RM 130°) vers ANTIR. Maintenir une pente minimale de 5.7% jusqu'à l'altitude minimale de sécurité.

GETIR 4A : Monter RM 120°. A 6 NM SDG, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 084° SDG (RM 264°) vers SDG. A SDG, suivre le RDL 264° (RM 264°) en montée vers 11000 ft. A 21 NM SDG, tourner à gauche RM 222° pour intercepter et suivre le RDL 252° SDG (RM 252°) vers GETIR. Maintenir une pente minimale de 5.7% jusqu'à l'altitude minimale de sécurité.

GERAG 4A : Monter RM 120°. A 6 NM SDG, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 084° SDG (RM 264°) vers SDG. A SDG, suivre le RDL 264° (RM 264°) en montée vers 11000 ft. A 21 NM SDG, tourner à droite RM 304° pour intercepter et suivre le RDL 274° SDG (RM 274°) vers GERAG. Maintenir une pente minimale de 5.7% jusqu'à l'altitude minimale de sécurité.

UNKIK 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 325° pour intercepter et suivre le RDL 010° SDG (RM 010°). A 24 NM DME SDG, tourner à gauche RM 310° pour intercepter et suivre l'arc 30 NM DME SDG. Ensuite, intercepter et suivre le RDL 303° SDG (RM 303°) vers UNKIK.

ANTOL 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 325° pour intercepter et suivre le RDL 010° SDG (RM 010°). A 24 NM DME SDG, tourner à gauche RM 310° pour intercepter et suivre l'arc 30 NM DME SDG. Ensuite, intercepter et suivre le RDL 313° SDG (RM 313°) vers ANTOL.

MG 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 325° pour intercepter et suivre le RDL 010° SDG (RM 010°). A 24 NM DME SDG, tourner à gauche RM 310° pour intercepter et suivre l'arc 30 NM DME SDG. Ensuite, intercepter et suivre le RDL 318° SDG (RM 318°) vers MG.

DOBUT 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 325° pour intercepter et suivre le RDL 010° SDG (RM 010°). A 24 NM DME SDG, tourner à gauche RM 310° pour intercepter et suivre l'arc 30 NM DME SDG. Ensuite, intercepter et suivre le RDL 327° SDG (RM 327°) vers DOBUT.

NODSI 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 325° pour intercepter et suivre le RDL 010° SDG (RM 010°). A 24 NM DME SDG, tourner à gauche RM 310° pour intercepter et suivre l'arc 30 NM DME SDG. Ensuite, intercepter et suivre le RDL 336° SDG (RM 336°) vers NODSI.

UVENA 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 325° pour intercepter et suivre le RDL 010° SDG (RM 010°). A 24 NM DME SDG, tourner à gauche RM 310° pour intercepter et suivre le RDL 354° SDG (RM 354°) vers UVENA.

NIBIS 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 335° pour intercepter et suivre le RDL 020° SDG (RM 020°) vers NIBIS.

FF 4A : Monter RM 120°. A 800 ft (734 ft), tourner à gauche RM 025° pour intercepter et suivre le RDL 070° SDG (RM 070°). A 20 NM SDG, tourner à droite pour intercepter et suivre le QDR 275° FF (RM 095°) vers FF.

1 MINIMUM THEORETICAL CLIMB GRADIENT

For all outbound traffic from RWY 14, initial theoretical climb gradient 11.33% calculated from relief 130 ft (150°/300 m from the DER). If disregarding this obstacle, the theoretical climb gradient is 5.78%, calculated from relief 300 ft (150°/1625 m from the DER), and associated minima are : ceiling = 400 ft, RVR = 900 m.

2 OUTGOING ROUTES

ANTIR 4A : Climb MAG 120°. At 6 NM SDG, turn left to intercept and follow RDL 084° SDG (MAG 264°) to SDG. At SDG, follow RDL 264° SDG (MAG 264°) climbing up to 11000 ft. At 21 NM SDG, turn left to intercept and follow arc DME 22 NM PRF. When intercepting RDL 317° PRF, turn left to intercept and follow RDL 310° PRF (MAG 130°) towards ANTIR. Maintain climb gradient 5.7% up to the minimum safety altitude.

GETIR 4A : Climb MAG 120°. At 6 NM SDG, turn left to intercept and follow RDL 084° SDG (MAG 264°) to SDG. At SDG, follow RDL 264° SDG (MAG 264°) climbing up to 11000 ft. At 21 NM SDG, turn left MAG 222° to intercept and follow RDL 252° SDG (MAG 252°) towards GETIR. Maintain climb gradient 5.7% up to the minimum safety altitude.

GERAG 4A : Climb MAG 120°. At 6 NM SDG, turn left to intercept and follow RDL 084° SDG (MAG 264°) to SDG. At SDG, follow RDL 264° SDG (MAG 264°) climbing up to 11000 ft. At 21 NM SDG, turn right MAG 304° to intercept and follow RDL 274° SDG (MAG 274°) towards GERAG. Maintain climb gradient 5.7% up to the minimum safety altitude.

UNKIK 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 325° to intercept and follow RDL 010° SDG (MAG 010°). At 24 NM DME SDG, turn left MAG 310° to intercept and follow arc DME 30 NM SDG. Then, intercept and follow RDL 303° SDG (MAG 303°) towards UNKIK.

ANTOL 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 325° to intercept and follow RDL 010° SDG (MAG 010°). At 24 NM DME SDG, turn left MAG 310° to intercept and follow arc DME 30 NM SDG. Then, intercept and follow RDL 313° SDG (MAG 313°) towards ANTOL.

MG 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 325° to intercept and follow RDL 010° SDG (MAG 010°). At 24 NM DME SDG, turn left MAG 310° to intercept and follow arc DME 30 NM SDG. Then, intercept and follow RDL 318° SDG (MAG 318°) towards MG.

DOBUT 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 325° to intercept and follow RDL 010° SDG (MAG 010°). At 24 NM DME SDG, turn left MAG 310° to intercept and follow arc DME 30 NM SDG. Then, intercept and follow RDL 327° SDG (MAG 327°) towards DOBUT.

NODSI 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 325° to intercept and follow RDL 010° SDG (MAG 010°). At 24 NM DME SDG, turn left MAG 310° to intercept and follow arc DME 30 NM SDG. Then, intercept and follow RDL 336° SDG (MAG 336°) towards NODSI.

UVENA 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 325° to intercept and follow RDL 010° SDG (MAG 010°). At 24 NM DME SDG, turn left MAG 310° to intercept and follow RDL 354° SDG (MAG 354°) towards UVENA.

NIBIS 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 335° to intercept and follow RDL 020° SDG (MAG 020°) towards NIBIS.

FF 4A : Climb MAG 120°. At 800 ft (734 ft), turn left MAG 025° to intercept and follow RDL 070° SDG (MAG 070°). At 20 NM SDG, turn right to intercept and follow QDR 275° FF (MAG 095°) towards FF.